Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação

Desenvolvimento Web 1 - Exercícios de Revisão para a Prova 2

Exercício 1 - Crie um arquivo PHP (gerador_cupom.php) que:

1. Receba o nome e o ano de nascimento do usuário de um formulário via **POST**.
2. Verifique se o nome não está vazio e se o ano é um número de 4 dígitos.
3. Combine o nome (em maiúsculas) com os últimos dois dígitos do ano de nascimento para gerar um código de cupom (Ex: se o nome é "Maria" e o ano é "1998", o cupom é "MARIA98").
4. Exiba o código do cupom na tela, junto com uma mensagem como: "Parabéns, [Nome]! Seu cupom de desconto é: [Código do Cupom]".
5. Se os dados forem inválidos, exiba uma mensagem de erro apropriada.

HTML para o Formulário:

```
<form action="gerador_cupom.php" method="POST">
    <label for="nome">Seu nome:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome">
    <br><br>
    <label for="ano_nascimento">Ano de nascimento (4 dígitos):</label>
    <input type="text" id="ano_nascimento" name="ano_nascimento" maxlength="4">
    <br><br>
    <button type="submit">Gerar Cupom</button>
</form>
```

Exercício 2 - Crie dois arquivos:

1. login.php (Página de Login):

- Contém um formulário com os campos usuario e senha.
- A ação do formulário deve ser para a página dashboard.php.

2. dashboard.php (Página Protegida):

- Inicie a sessão com session_start().
- Verifique se o usuario e a senha enviados são "admin" e "123" (valores fixos para simplificar).
- Se as credenciais estiverem corretas, defina uma variável de sessão, como $_SESSION['logado'] = true;, e exiba uma mensagem de boas-vindas: "Bem-vindo, Admin! Você está logado."
- Se as credenciais estiverem incorretas, exiba uma mensagem de erro e redirecione o usuário de volta para a página de login.
- Se a requisição não for um POST, verifique se a sessão $_SESSION['logado'] existe e é true.
- Se a sessão de login não estiver ativa, redirecione o usuário de volta para login.php com uma mensagem como: "Você precisa estar logado para acessar esta página."

Exercício 3 - Crie dois arquivos PHP:

1. configuracoes.php:

- Inicie a sessão com session_start().
- Crie um formulário simples com um <select> para escolher o tema (claro ou escuro).
- A ação do formulário deve ser para a própria página (configuracoes.php).
- Quando o formulário é enviado, armazene a escolha do tema em uma variável de sessão, como $_SESSION['tema'].
- Exiba uma mensagem de sucesso, como: "Preferência de tema salva com sucesso!"
- Adicione um link para a página pagina.php.

2. pagina.php:

- Inicie a sessão com session_start().
- Verifique se a variável de sessão $_SESSION['tema'] existe.
- Use uma estrutura condicional (if...else) para:
    1. Se o tema for escuro, aplique um estilo CSS ao body para deixar o fundo escuro e o texto claro.
    2. Se o tema for claro (ou não estiver definido), use o estilo padrão ou um estilo para o fundo claro e texto escuro.
- Adicione o texto da página e um link de volta para configuracoes.php.

Exercício 4 - Crie um arquivo PHP (buscar_produtos.php) que:

1. Utilize o array $produtos fornecido abaixo, simulando informações de um BD.
2. Receba o valor de uma categoria ("eletronicos" ou "roupas") de um formulário via método **POST**.
3. Percorra o array $produtos e crie um novo array contendo apenas os produtos que correspondem à categoria recebida.
4. Percorra o novo array filtrado e crie dinamicamente uma lista formatada (<ul>) com o nome e o preço de cada produto encontrado.
5. Se nenhuma categoria for selecionada ou se a categoria não existir, exiba uma mensagem como: "Nenhum produto encontrado para esta categoria."

Array:

```php
<?php
$produtos = [
   ['id' => 1, 'nome' => 'Smartphone XYZ', 'categoria' => 'eletronicos', 'preco' => 1500],
   ['id' => 2, 'nome' => 'Camiseta Básica', 'categoria' => 'roupas', 'preco' => 50],
   ['id' => 3, 'nome' => 'Laptop Gamer', 'categoria' => 'eletronicos', 'preco' => 7000],
   ['id' => 4, 'nome' => 'Calça Jeans', 'categoria' => 'roupas', 'preco' => 120],
   ['id' => 5, 'nome' => 'Fone de Ouvido', 'categoria' => 'eletronicos', 'preco' => 300],
];
?>
```

HTML para o Formulário:

```html
<form action="buscar_produtos.php" method="POST">
    <label for="categoria">Buscar por Categoria:</label>
    <select id="categoria" name="categoria">
        <option value="">Selecione uma categoria</option>
        <option value="eletronicos">Eletrônicos</option>
        <option value="roupas">Roupas</option>
    </select>
    <button type="submit">Buscar</button>
</form>
```