

**writeup\_AeroCTF2021**

# Challenge 1: Dummyper

Link containing challenge's source can be found [here](#)

## Tìm hiểu sơ lược file nhận được

- Challenge chứa một file dump với size file siêu lớn(~ 36,6 MB), down về giải nén và check file type của nó thì nó là một ELF( ngoài ra còn phải check thêm hex dump của nó để phát hiện, phần sau của nó chứa một đồng null-byte, gần 36,3MB là null-byte)

```
1 $ file dump
2 dump: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
```

files

dump


open file

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00002d9470	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9490	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94a0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94b0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94c0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94d0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94e0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d94f0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9500	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9510	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9520	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9530	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9540	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9550	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9560	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9570	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9580	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d9590	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d95a0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d95b0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d95c0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d95d0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00002d95e0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

- Ngoài ra, muốn lấy thêm một vài strings hữu ích trước khi drop file **dump** này vào ida, ta sử dụng thêm một tool luôn đi kèm với file đó là **strings** command

```
1 $ strings dump | grep Aero
2 # no output returns
3 $ strings dump -n 10
4 /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
5 __stack_chk_fail
6 getpagesize
7 __cxa_finalize
8 __libc_start_main
9 GLIBC_2.2.5
10 _ITM_deregisterTMCloneTable
11 __gmon_start__
12 _ITM_registerTMCloneTable
13 []A\A]A^A_
14 /dev/urandom
15 ./flag.txt
16 /proc/self/maps
17 /proc/self/mem
18 /dev/urandom
19 ./flag.txt
20 /proc/self/maps
21 /proc/self/mem
```


- Quan sát kết quả thu được ta thấy: quen có mà lạ cũng có. Có lẽ flag sẽ được đọc từ **flag.txt** sau đó in ra, hoặc đem đi xử lí, làm gì đó bla.bla, lạ thì có: **/proc/self/maps**, **/proc/self/mem**; **/dev/urandom** thì có liên quan đến random một giá trị trong c: `srand()`, `rand`, `seedv.v`.

 Qua challenge này tui rút ra được một bài học xương máu là: phải kết hợp cả IDA vs ghidra, ghidra có thể ngu trong một vài trường hợp decompile, nhưng khi decompile các tên hàm hệ thống như `fread()`, `fopen()`... thì nó giữ nguyên, còn thẳng IDA thì biến mất tiêu luôn.


## Đi sâu vào phân tích challenge

Sau khi đã đọc qua 3 write-up được viết cho challenge này( đó là các write-up của: **Midas**, **aaSSfxxx** và **fug1t1v31**), có thể tóm tắt lại challenge như sau:

- Đi đến hàm main của file trên ida ta sẽ thấy có 3 hàm nhỏ lần lượt tại **loc\_1691**(có vẻ nó không phải một hàm), **sub172a()** và **sub\_188b()**

 Không thể tìm thấy được hàm **main()** ở cửa sổ decompile của ghidra, nhưng nhờ vào địa chỉ main trên ida mà ta có thể nhảy đến đó, nhấn **d** để decompile đoạn code tại đó, ngoài ra nhấn **f** để giúp ghidra nhận diện đó là một function.

- Challenge được tạo thành từ việc tác giả dump bộ nhớ của các section và heap của một tiến trình đang chạy → tạo thành file dump( chính vì có heap nên mới lí giải sao lại có nhiều byte \x00 đến thế ), có thể nhận ra được điều này từ việc phân tích **sub\_188b()**
- Sau đó một phần của data của **dump** file sẽ được mã hóa bởi phép XOR với một đoạn dữ liệu 32 bytes( pseudo-code của loop cuối trong hàm **sub\_172a()** )
- 'Hàm' thứ nhất(**loc\_1691**) có vẻ như nằm trong vùng dữ liệu bị mã hóa, vì vậy nên lúc ida-disassem ra kết quả sai
- Từ các giả thuyết trên, tìm được XOR-key và khôi phục lại file **dump** như ban đầu( lưu với tên mới **new\_dump** )
- Phân tích file **new\_dump** sẽ phát hiện flag được đọc từ flag.txt( đọc 128 byte từ file và lưu vào **heap tại 0x5060**, có thể phát hiện ra điều này dựa vào hexeditor, tại đó bắt đầu theo sau là một loạt các null-byte), sau đó đem đi mã hóa bằng AES-128( key dài 128 bytes).
- Để có thể tìm được flag ban đầu, ta phải tìm được key và iv, có 2 cách để làm điều này:
  - cách 1:( cách của midas) vì a ấy tìm thấy được github repo thuật toán AES mà tác giả sử dụng, thuật toán này chỉ ra key, và IV sẽ xuất hiện 2 lần trong file dump memory( 1 lần trong chính biến key hoặc value, và một lần trong biến ctx), dựa vào đó tìm được 2 mảng nào xuất hiện 2 lần trong heap( từ 0x5060 → 0x5b6d8) thì hoặc là key, hoặc là IV. Thử lần lượt, và tìm được flag
  - cách 2: vì key và iv sẽ được lưu sau khi thực hiện lưu các byte ngẫu nhiên. T có thể retrieve lại vị trí lưu aeskey và iv bằng cách xác định chính xác được giá trị random(biến size) từ đó sinh ra các position chính xác cho key và iv. Trích xuất được key và iv, lấy đi decrypte

 Bài có 2 quá trình mã hóa mà chúng ta cần phải random đó chính là: xor key( mã hóa một đoạn dữ liệu trong chương trình), thứ 2 là mã hóa nội dung đọc từ flag.txt

## Retrieve the original snipped-code using XOR Key

### Preview qua các hàm nhỏ trong main

Như bình thường, nhảy đến hàm main để kiểm tra. main() gọi lần lượt 3 hàm nhỏ hơn nó tại các địa chỉ: **loc1691**, **sub\_172a()**, **sub\_188b()**

```
; int __cdecl main(int, char **, char **)
main proc near
endbr64
push     rbp
mov      rbp, rsp
call     loc_1691
call     sub_172A
call     sub_188B
mov      eax, 0
pop      rbp
retn
main endp
```

Đọc sơ lượt qua cả 3 hàm, tại địa chỉ đầu tiên( 0x1691) xuất hiện các câu lệnh sai, lệnh lạ:

```

; -----
loc_1691:                                ; CODE XREF: main+8↓p
        out     53h, al
        pop     rbp
        out     1, eax                    ; DMA controller, 8237A-5.
                                           ; channel 0 base address and word count
        std
        adc     [rdi+65h], cl
        movsb
        mov     ebx, 58D66E0Ah
; -----
dq 91870DBC4BC97160h, 1FEC1165698C4247h, 26B5D424EA599C8Ah
dq 6D5B26A257272DAAh, 0D337F0BB0838000h, 0D59EA23A7E7761B6h
dq 0A188D955435C0CF2h, 92A4DD6ABF272DB3h, 0CABA004BBB8CE148h

```

Không phân tích được hàm thứ nhất nên t chạy đến hàm thứ 2 để thực hiện examine chúng, dưới đây làm một đoạn pseudo-code tại **sub\_172A()**:

```

1  một đoạn pseudo-code của
2  //...
3  result = &loc_13A9;
4  for ( j = 0; j <= 895; ++j )
5  {
6      result = (char *)&loc_13A9 + j;
7      *result ^= *(_BYTE *)(j % 32 + v7);
8  }
9  return result;

```

Lại xor nữa, lần này lấy nguyên một phần data ở segment LOAD đi XOR, từ **0x13a9**, 896 phần tử là đến 0x1719—> như vậy phần code rác ở hàm nhỏ đầu tiên **loc\_1691** cũng nằm trong dữ liệu mã hóa bởi phép xor.( với keyXor length = 32)

**i** Ngoài ra ta cũng phải chú ý, segment LOAD này rõ ràng nằm trong vùng code không có quyền write, nhưng nếu để ý decompile hàm **sub\_172a** ở ghidra, chúng ta sẽ thấy, chương trình đã gọi system call **mprotect(\*addr, len, protect\_value)** để thay đổi thành vùng r-w-x

LOAD	0000000000000000	000000000000A58	R . . . L mempa...	0001	public	DATA
LOAD	0000000000001000	0000000000002FF5	R . X . L mempa...	0002	public	CODE
LOAD	0000000000003000	00000000000037A8	R . . . L mempa...	0003	public	DATA
LOAD	0000000000004D20	0000000000005068	R W . . L mempa...	0004	public	DATA
extern	0000000000005068	0000000000005130	? ? ? . L qword	0008	public	

————>hàm **sub\_188b()**

Đầu tiên hai file hệ thống mà t cần chú ý đó là **/proc/self/maps** và **/proc/self/mem**, có thể hiểu gọn như thế này: thẳng **maps** sẽ là file ánh xạ các virtual memory segment của tiến trình hiện tại, còn thẳng **mem** sẽ là content của segment nào đó được trỏ đến trong bộ nhớ

```
acez@debian-armel:~$ cat /proc/self/maps
00008000-00012000 r-xp 00000000 08:01 380      /bin/cat
00019000-0001a000 r-xp 00009000 08:01 380      /bin/cat
0001a000-0001b000 rwxp 0000a000 08:01 380      /bin/cat
01c86000-01ca7000 rwxp 00000000 00:00 0        [heap]
b6d07000-b6e12000 r-xp 00000000 08:01 7366      /usr/lib/locale/locale-archive
b6e7e000-b6fa8000 r-xp 00000000 08:01 761      /lib/arm-linux-gnueabi/libc-2.13.so
b6fa8000-b6fb0000 ---p 0012a000 08:01 761      /lib/arm-linux-gnueabi/libc-2.13.so
b6fb0000-b6fb2000 r-xp 0012a000 08:01 761      /lib/arm-linux-gnueabi/libc-2.13.so
b6fb2000-b6fb3000 rwxp 0012c000 08:01 761      /lib/arm-linux-gnueabi/libc-2.13.so
b6fb3000-b6fb6000 rwxp 00000000 00:00 0
b6fb6000-b6fd3000 r-xp 00000000 08:01 1381      /lib/arm-linux-gnueabi/ld-2.13.so
b6fd3000-b6fd5000 rwxp 00000000 00:00 0
b6fd9000-b6fda000 rwxp 00000000 00:00 0
b6fda000-b6fdb000 r-xp 0001c000 08:01 1381      /lib/arm-linux-gnueabi/ld-2.13.so
b6fdb000-b6fdc000 rwxp 0001d000 08:01 1381      /lib/arm-linux-gnueabi/ld-2.13.so
bed47000-bed68000 rw-p 00000000 00:00 0        [stack]
ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0        [vectors]
acez@debian-armel:~$
```

Một ví dụ về nội dung của file **/proc/self/maps**

Trước khi đi tìm lại xor\_key và retrieve lại code, chúng ta cùng xem cách mà hàm dump được hình thành:

func\_188b() được decompile sử dụng ghidra

```
1 //đổi tên một số biến để phù hợp cho việc RE
2 void FUN_0010188b(void) {
3     //..variable declaration part
4
5     local_10 = *(ulong*)(in_FS_OFFSET + 0x28);
6     proc_map_file = fopen("/proc/self/maps","r");
7     local_60 = 0;
8     local_70 = 0;
9     //đọc 12 byte đầu tiên của file mapping bộ nhớ
10    //của process hiện tại
11    fread(ptr_memMapsFile,0xc,1,proc_map_file);
12    local_1e = 0;
13    local_60 = strtoll(ptr_memMapsFile,(char**)0x0,0x10);
14    //sau câu lệnh này local_60 sẽ lưu giá trị hex của 12 byte đầu
```

```

15 //tiên trong file maps, chính là địa chỉ bắt đầu của tiến trình
16 local_80 = (char *)0x0;
17 //đi qua các line trong file mapping đó và tìm phần
18 //ánh xạ liên quan đến heap
19 do {
20     getline(&local_80,&local_78,proc_map_file);
21     pcVar1 = strstr(local_80,"[heap]");
22 } while (pcVar1 == (char *)0x0);
23 ptr_chr_0x2d = strchr(local_80,'-');
24 if (ptr_chr_0x2d != (char *)0x0) {
25     ptr_chr_0x2d = ptr_chr_0x2d + 1;
26     strncpy(12_charac_after_0x2d,ptr_chr_0x2d,0xc);
27     local_10 = local_10 & 0xffffffffffffff00;
28     local_70 = strtoll(12_charac_after_0x2d,(char **)0x0,0x10);
29 }
30 //để có thể hiểu được đoạn code trong phạm vi này
31 //chúng ta cần nhìn vào hình minh họa ở trên và thấy rằng
32 //nó sẽ tìm đến segment heap và copy kí tự đằng sau dấu '-'(chính
33 //là ngụ ý copy address kết thúc của segment heap)
34 //-----
35
36 //--> Như vậy t rút ra được kết luận rằng, file dump của chúng ta
37 //sẽ là phần nội dung được dump từ bộ nhớ ra từ đầu( local_60)
38 //đến kết thúc segment [heap](local_70)
39 sizeFileDump = local_70 - local_60;
40 memMappingFile = fopen("/proc/self/mem","r");
41 if (memMappingFile != (FILE *)0x0) {
42     fseek(memMappingFile,local_60,0);
43     ptr = malloc(sizeFileDump);
44     fread(ptr,sizeFileDump,1,memMappingFile);
45     fclose(memMappingFile);
46     dumpFile = fopen("dump","w");
47     fwrite(ptr,sizeFileDump,1,dumpFile);
48     fclose(dumpFile);
49     if (local_10 == *(ulong *)(in_FS_OFFSET + 0x28)) {
50         return;
51     }
52     /* WARNING: Subroutine does not return */
53     __stack_chk_fail();
54 }
55 puts("NULL!");
56 /* WARNING: Subroutine does not return */
57 exit(1);
58 }

```

**Tìm xor\_key và retrieve phần code rác**



Một mảng 32 phần tử sẽ được đọc vào v7 từ một mảng data trong file(chú ý pseudo code dòng 17 của sub172a()). v7 lúc này như là một xor\_key, vì được đọc dữ liệu từ file dump, nên t có thể tìm trong file để suy ra key. Các giả thuyết để retrieve xor\_key:

- địa chỉ 13a9 được gọi như một hàm ở dòng 16 trong pseudo code→ original format của nó có vẻ là một hàm

- tất cả các hàm trong file đều được bắt đầu với 3 câu lệnh:

- + enbr64: F3 0F 1E FA

- + push rbp:55

- + mov rbp, rsp: 48 89 E5

=> Như vậy nếu đúng như dự đoán addr 0x13a9 cũng là một hàm thì 8 byte trên chính là plaintext trước khi mã hóa, ta lấy 8 byte này đi xor với cipher hiện tại tại 0x13a9 sẽ có phần của xorkey

```
truyenng@DESKTOP-5FNKINH:/mnt/c/Users/truye/Desktop/CTF_challenges/AeroCTF/dump$ xxd dump | grep '428c 81c5 ea13 e0c2'
0004ba70: b881 5c7c 428c 81c5 ea13 e0c2 155c 431d  ..\|B.....\C.
```

Như vậy XORKEY ở tại vị trí 0x4ba74, giờ đây có vị trí rồi, chúng ta sẽ viết script python nhỏ để khôi phục lại đoạn code 896 phần tử bị mã hóa:

retrieveCode.py

```
1  dumpData = open('dump', 'rb').read()
2  key = dumpData[0x4ba74:0x4ba74 + 32]
3  encryptedData = dumpData[0x13a9: 0x13a9 + 896]
4  decryptedData = []
5  for i in range(0, len(encryptedData)):
6      decryptedData.append(key[i%32] ^ encryptedData[i])
7  decryptedData = bytearray(decryptedData)
8  newDumpData = dumpData[:0x13a9] + decryptedData + dumpData[0x13a9+896:]
9  with open('new_dump', 'wb') as file:
10     file.write(newDumpData)
11     file.close()
```

Dưới đây là kết quả pseudo code của hàm 1691 sau khi được retrieve code lại như ban đầu:

```

__int64 __usercall sub_1691@<rax>(__int64 a1@<rbp>)
{
    unsigned int v1; // eax
    __int64 v2; // ST00_8
    __int64 v3; // ST08_8
    __int64 v5; // [rsp-8h] [rbp-8h]

    __asm { endbr64 }
    v5 = a1;
    qword_805060 = sub_1250("/dev/urandom", |"r");
    v1 = sub_1210(0LL);
    sub_11F0(v1);
    v2 = sub_1250("./flag.txt", "r");
    v3 = sub_13A9(128LL);
    sub_11A0(v3, 128LL, 1LL, v2);
    sub_11B0(v2);
    return sub_13FE(v3);
}

```

## Get flag with AES Crypto stuff

### Hàm readFlag() tại 0x1691

Sau khi có được file new\_dump, import file này vào ghidra, cùng lúc đó, đổi tên một vài hàm mà IDA không xác định được như fread(), fopen()..., ta được hàm **readFlag()** tại 0x1691 như sau:

```

1 void readFlag()(void)
2
3 {
4     time_t seed;
5     FILE *flag_stream;
6     void *__ptr;
7
8     _random_file = fopen("/dev/urandom","r");
9     seed = time((time_t *)0x0);
10    srand((uint)seed);
11    flag_stream = fopen("./flag.txt","r");

```


```

12  __ptr = (void *)allocate_memFunc(0x80);
13  fread(__ptr,0x80,1,flag_stream);
14  fclose(flag_stream);
15  AESCryptoStuff(__ptr);
16  return;
17  }

```

Như vậy hàm này sẽ cấp phát 128 byte đầu tiên của file flag vào vị trí đầu tiên của một heap trở tới bởi ptr. Xem xét hàm allocate\_memFunc, ta sẽ xác định được nó cấp phát bắt đầu tại 0x5060 và sau đó cứ cộng dần lên theo size mà chúng ta cung cấp

### Hàm AESCryptoStuff( tại 0x13fe)

 Trong Crypto hay dùng ctx để chỉ context, như trong bài này một struct AES-ctx sẽ gồm 2 trường aeskey và aesiv  
AES code này tác giả lấy từ Github repo [tiny-AES-c](#)

```

1  void AESCryptoStuff(undefined8 param_1)
2  //param_1 chính là ptr đến flag
3  {
4  //..variable declaration part
5  i = 0;
6  while (i < 0x40) {
7  size= rand();
8  pvVar = (void *)allocate_memFunc((long)(size% 0x7ff));
9  fread(pvVar,(long)(size % 0x7ff),1,_random_file);
10 i = i + 1;
11 }
12 //chúng ta sẽ thấy vòng lặp như vậy nhiều lần
13 //sau khi đọc qua nhiều writeup, phát hiện ra rằng
14 //các vòng lặp như vậy được cho vào để chèn các byte
15 //rỗng được đọc từ file /dev/urandom/, sau đó chèn vào với
16 //số lượng ngẫu nhiên( biến size = rand())
17
18 //Sau các vòng lặp như thế này, lần lượt một key,
19 //một iv( tất nhiên cũng được lấy từ /dev/urandom)
20 //và một ctx(data struct chứa key và value)
21 //-----
22 pvVar = (void *)allocate_memFunc(0x20);
23 j = 0;
24 while (j < 0x40) {

```

```

25     size= rand();
26     pvVar1 = (void *)allocate_memFunc((long)(size% 0x7ff));
27 //đọc từ file /dev/urandom dữ liệu ngẫu nhiên với số lượng bằng
28 //size( cũng ngẫu nhiên luôn) vào trong heap được tạo
29 //tại hàm readFlag()( heap tại 0x5060 và cứ cộng lên mỗi lần gọi
30 //gọi hàm allocate_memFunc )
31     fread(pvVar1,(long)(size% 0x7ff),1,_random_file);
32     j = j + 1;
33 }
34 //Sau lặp xong thì cấp phát một giá trị quan trọng vào
35 //ở đây là key chẳng hạn( lúc này chỉ mới cấp phát
36 //trở đến bằng con trỏ, chứ chưa nạp data vào)
37     pvVar = (void *)allocate_memFunc(0x20);
38     j = 0;
39     while (j < 0x40) {
40         size = rand();
41         pvVar1 = (void *)allocate_memFunc((long)(size % 0x7ff));
42         fread(pvVar1,(long)(size % 0x7ff),1,_random_file);
43         j = j + 1;
44     }
45 //cấp phát bộ nhớ cho iv trở đến bởi biến pvVar1
46     pvVar1 = (void *)allocate_memFunc(0x10);
47     k = 0;
48     while (k < 0x40) {
49         size = rand();
50         pvVar3 = (void *)allocate_memFunc((long)(size % 0x7ff));
51         fread(pvVar3,(long)(size % 0x7ff),1,_random_file);
52         k = k + 1;
53     }
54 // nạp data lấy từ /dev/urandom vào 2 con trỏ:
55 //pvVar là Key, pvVar1 là iv
56     fread(pvVar,1,0x20,_random_file);
57     fread(pvVar1,1,0x10,_random_file);
58 //cấp phát vùng nhớ cho ctx
59     uVar2 = allocate_memFunc(192);
60     cnt = 0;
61     while (cnt < 0x40) {
62         size = rand();
63         pvVar3 = (void *)allocate_memFunc((long)(size % 0x7ff));
64         fread(pvVar3,(long)(size % 0x7ff),1,_random_file);
65         cnt = cnt + 1;
66     }
67     aes_setupkey(uVar2,pvVar,pvVar);
68     aes_setupiv(uVar2,pvVar1,pvVar1);
69     AESEncrypt(uVar2,param_1,128,param_1);
70     return;
71 }

```

Sau khi đọc github chứa code AES trong C tham khảo được, t sẽ dần dần hình dung ra được 3 hàm cuối cùng sẽ làm gì: hai hàm đầu một là setupkey, một cái để setupiv, cái còn lại để encrypt. Như vậy chỉ cần khôi phục lại key và iv, nói cách khác là tìm được chúng trong đống dump đó thì set recover lại 128 byte đầu của flag.txt

### **Get Flag- Hướng 1: trick**

đọc code github thấy key, iv của aes ngoài việc được lưu riêng lẻ trong heap, chúng còn được lưu chung trong biến ctx. Như vậy lúc dump phần heap, sẽ có 2 chuỗi byte được lặp lại lớn hơn 1 lần, một cái key, cái còn lại là iv tùy thuộc vào giá trị nào cho ra flag hợp lí

### **Get Flag- Viết C program để xác định position của aeskey và iv**

Trước đó t đã biết vị trí của xor key, thẳng này cũng dùng hàm allocate\_memFunc(), giá trị base sẽ tăng lên theo size, reimplement lại các size( size = rand(), size dựa vào random, tức là dựa vào một seed giống như compile file dump). seed nào thỏa mãn vị trí xorkey = 0x4ba74 thì seed đó đúng--> vị trí của aeskey, aesiv, get chúng và suy ra flag.

Viết một chương trình bằng c( bruteforce time tại ngày 25-2 là ngày modify file dump, bruteforce giờ phút giây 24\*3600 + time(25-2))