

Vue Gadget Shop — Step 08

Informations

Notions	Composants, <code>defineProps()</code> , <code>defineEmits()</code> , <code>emit</code>
Niveau	Formatif
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Extraire l'affichage du **panier** dans un composant `CartDisplay.vue` qui reçoit les données via des props et communique avec le parent via `emit`.

Comme pour le step 7, le rendu visuel ne change pas — c'est un refactoring.

Résultat attendu

L'application doit fonctionner exactement comme avant — le rendu visuel ne change pas.

Vue Gadget Shop

Découvrez les derniers gadgets électroniques de haute technologie !

Mon Panier (2)

Smartphone XZ - 799€



Écouteurs Bluetooth - 199€



 Total : **998€**



Smartphone XZ

Prix : 799€

 En stock

Ajouter au panier



Laptop Pro

Prix : 1299€

 En rupture de stock

Ajouter au panier



Écouteurs Bluetooth

Prix : 199€

 En stock

Ajouter au panier

Ce qui est fourni

Structure du projet

```
/vue-gadget-shop
├── src/
│   ├── App.vue
│   ├── components/
│   │   ├── GadgetDisplay.vue
│   │   └── CartDisplay.vue
├── public/
│   ├── phone.jpg
│   ├── laptop.jpg
│   └── earbuds.jpg
```

Template HTML de **CartDisplay.vue**

```
<div class="cart">
  <h2>🛒 Mon Panier (0)</h2>
  <ul>
    <li>
      Nom - Prix
      <button class="remove-btn">✖</button>
    </li>
  </ul>
  <p>Votre panier est vide.</p>
  <div class="cart-total">
    💰 Total :
    <span class="original">Total€</span>
    <span class="discounted">Total réduit€</span>
    <span class="discount-badge">-10%</span>
  </div>
</div>
```

CSS de CartDisplay.vue — <style scoped>

```
.cart {
  background: white;
  border-radius: 12px;
  padding: 1.5rem;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.1);
  margin-bottom: 2rem;
}

.cart h2 {
  color: #1a1a2e;
  font-size: 1.3rem;
  margin-bottom: 1rem;
}

.cart ul {
  list-style: none;
  margin-bottom: 0.5rem;
}

.cart li {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 0.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid #eee;
  color: #333;
  font-size: 0.95rem;
}

.cart li:last-child {
  border-bottom: none;
}
```

```
}

.cart p {
  color: #999;
  font-style: italic;
  font-size: 0.9rem;
}

.cart-total {
  margin-top: 1rem;
  padding-top: 1rem;
  border-top: 2px solid #eee;
  font-size: 0.95rem;
  color: #333;
}

.cart-total .original {
  text-decoration: line-through;
  color: #999;
  margin-right: 0.5rem;
}

.cart-total .discounted {
  color: #2e7d32;
  font-weight: bold;
}

.cart-total .discount-badge {
  background: #dcfce7;
  color: #166534;
  border-radius: 999px;
  padding: 0.15rem 0.6rem;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: bold;
  margin-left: 0.5rem;
}

.remove-btn {
  background: #fee2e2;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  padding: 0.2rem 0.6rem;
  color: #c62828;
  cursor: pointer;
  font-size: 0.85rem;
  transition: background 0.2s;
}

.remove-btn:hover {
  background: #fca5a5;
}
```

Contraintes

Dans `CartDisplay.vue`

- ☒ Déclarer les props avec `defineProps()` : `cart` (Array), `cartTotal` (Number), `discountedTotal` (Number)
- ☒ Déclarer l'événement avec `defineEmits(['remove-from-cart'])`
- ☒ Créer une fonction qui émet `remove-from-cart` avec l'index en paramètre
- ☒ Afficher les articles du panier avec `v-for`
- ☒ Afficher le total et la réduction conditionnellement
- ☒ Ne jamais modifier les props directement dans l'enfant

Dans `App.vue`

- ☒ Importer et utiliser `<CartDisplay>` dans le template
- ☒ Passer `cart`, `cartTotal` et `discountedTotal` en props
- ☒ Écouter `@remove-from-cart` et appeler `removeFromCart`
- ☒ Supprimer le code HTML du panier de `App.vue`
- ☒ Supprimer le CSS du panier de `App.vue`
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

 **Vérification** : Ouvrez Vue DevTools et vérifiez que `CartDisplay` apparaît comme composant enfant à côté de `GadgetDisplay`. Vérifiez que l'ajout et la suppression d'articles fonctionnent toujours correctement.