

Ex16 — computed : Moyenne des notes d'un film

Informations

Notion	Propriétés calculées — <code>computed()</code>
Niveau	● Facile
Durée estimée	15 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre dynamique la fiche d'un film avec une moyenne calculée automatiquement à partir d'un tableau de notes en utilisant `computed()`.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex16-moyenne-film
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu

The Shawshank Redemption

Frank Darabont · 1994

4.2

★★★★☆
5 avis

AVIS DES CRITIQUES

Alice	★★★★★ (5/5)
Bob	★★★★☆ (4/5)
Charlie	★★★★★ (5/5)
Diana	★★★★☆ (4/5)
Eric	★★★☆☆ (3/5)

Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="card">
    <h1>title</h1>
    <p class="meta">director · year</p>

    <div class="average-box">
      <div class="average-score">4.2</div>
      <div class="average-details">
        <div class="stars">★★★★☆</div>
        <div class="reviews-count">4 avis</div>
      </div>
    </div>

    <h2>Avis des critiques</h2>
    <div class="review-item">
      <span class="reviewer-name">Critique 1</span>
      <span class="review-note">★ 4/5</span>
    </div>
  </div>
</template>
```

```
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #111827;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 2rem;
}

.card {
  background: #1f2937;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem;
  min-width: 420px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

h1 {
  color: #f9fafb;
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.meta {
  color: #6b7280;
  font-size: 0.85rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.average-box {
  background: #111827;
  border-radius: 12px;
  padding: 1rem 1.5rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
}

.average-score {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: bold;
  color: #fbbf24;
}
```

```
.average-details {
  text-align: right;
}

.stars {
  font-size: 1.2rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.reviews-count {
  color: #6b7280;
  font-size: 0.8rem;
}

h2 {
  color: #d1d5db;
  font-size: 0.9rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  margin-bottom: 0.75rem;
}

.review-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 0.6rem 0;
  border-bottom: 1px solid #374151;
}

.review-item:last-child {
  border-bottom: none;
}

reviewer-name {
  color: #e5e7eb;
  font-size: 0.9rem;
}

.review-note {
  color: #fbbf24;
  font-size: 0.9rem;
}
</style>
```

À faire

- ☒ Définir les données réactives avec `ref()` :
 - `title`, `director`, `year`
 - `reviews` — tableau d'au moins **4 avis**, chacun avec `name` et `rating`

- ☒ Définir `averageRating` avec `computed()` — moyenne des `rating` arrondie à 1 décimale
- ☒ Définir `starsDisplay` avec `computed()` — étoiles générées depuis `Math.round(averageRating.value)`
- ☒ Remplacer les valeurs en dur dans le template par `{{ }}`
- ☒ Utiliser `v-for` sur `.review-item` pour afficher tous les avis
- ☒ Afficher `reviews.length` pour le nombre d'avis
- ☒ Ne pas calculer la moyenne dans le template — utiliser `computed()`
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

 **Test** : Ajoutez un avis dans le tableau et vérifiez que la moyenne et les étoiles se mettent à jour automatiquement.