

Ex11 — v-for : Classement de joueurs

Informations

Notion	Rendu de liste — v-for , :key
Niveau	● Moyen
Durée estimée	20 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre dynamique un classement de joueurs en utilisant **v-for** avec l'index, combiné avec **v-if** pour les médailles et **:class** pour la mise en valeur du premier.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex11-classement-joueurs
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu

🏆 Classement des joueurs

1	🥇	ShadowBlade99	🇫🇷 France	🏆 142 victoires	9850 pts
2	🥈	DragonSlayer	🇩🇪 Allemagne	🏆 128 victoires	8720 pts
3	🥉	NightWolf	🇪🇸 Espagne	🏆 115 victoires	7650 pts
4	—	IronFist	🇮🇹 Italie	🏆 98 victoires	6540 pts
5	—	StormRider	🇧🇪 Belgique	🏆 87 victoires	5430 pts
6	—	PhoenixRise	🇨🇭 Suisse	🏆 72 victoires	4320 pts

Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="container">
    <h1>🏆 Classement des joueurs</h1>
    <div class="player-row">
      <div class="position">1</div>
      <div class="medal">🥇</div>
      <div class="player-name">Pseudo</div>
      <div class="player-country">FR France</div>
      <div class="player-wins">🏆 142 victoires</div>
      <div class="player-score">9850 pts</div>
    </div>
  </div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

```
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #0f172a;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 2rem;
}

.container {
  background: #1e293b;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem;
  min-width: 500px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

h1 {
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
  padding-bottom: 0.75rem;
  border-bottom: 2px solid #334155;
  text-align: center;
}

.player-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 1rem;
  padding: 0.75rem 1rem;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 0.5rem;
  background: #0f172a;
  transition: transform 0.1s;
}

.player-row:hover {
  transform: translateX(4px);
}

.player-row.first {
  background: #713f12;
  box-shadow: 0 0 16px rgba(251, 191, 36, 0.2);
}

.position {
  color: #64748b;
  font-size: 0.9rem;
  font-weight: bold;
  min-width: 24px;
```

```
text-align: center;
}

.medal {
  font-size: 1.2rem;
  min-width: 24px;
  text-align: center;
}

.player-name {
  flex: 1;
  color: #f1f5f9;
  font-weight: bold;
  font-size: 0.95rem;
}

.player-country {
  color: #94a3b8;
  font-size: 0.85rem;
}

.player-wins {
  color: #4ade80;
  font-size: 0.85rem;
  min-width: 70px;
  text-align: right;
}

.player-score {
  color: #fbbf24;
  font-weight: bold;
  font-size: 1rem;
  min-width: 80px;
  text-align: right;
}
</style>
```

À faire

- ✓ Définir un tableau réactif `players` avec `ref()` contenant au moins **6 joueurs**, chacun avec :
 - `id`, `name`, `country`, `score`, `wins`
- ✓ Utiliser `v-for` avec l'index : `v-for="(player, index) in players"`
- ✓ Utiliser `:key="player.id"` sur chaque `.player-row`
- ✓ Remplacer les textes en dur par `{{ player.name }}`, `{{ player.score }}`, etc.
- ✓ Appliquer la classe `first` avec `:class="{ first: index === 0 }"`
- ✓ Afficher 🏆 / 🥈 / 🥉 avec `v-if` / `v-else-if` selon l'index
- ✓ Afficher la position avec `{{ index + 1 }}`
- ✗ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Modifiez l'ordre des joueurs dans le tableau et vérifiez que les médailles et la mise en valeur suivent automatiquement.