

Ex01 — Réactivité de base : Profil de joueur

Informations

Notion	Réactivité de base — <code>ref()</code> , interpolation <code>{{ }}</code>
Niveau	● Facile
Durée estimée	15 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Rendre dynamique une carte de profil de joueur en utilisant `ref()` et `{{ }}`.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Mise en place de l'exercice

Créer et lancer le projet avec Vite :

```
npm create vue@latest ex01-profil-joueur
cd ex01-profil-joueur
npm install
npm run dev
```

💡 Une fois lancé, l'application est accessible sur <http://localhost:5173>.

Structure de l'exercice

```
/ex01-profil-joueur
├── src/
│   └── App.vue
└── index.html
```

Résultat attendu



ShadowBlade99

Jeu : League of Legends

Rang : Platine

Score : 4200

Victoires : 87

Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="card">
    <h1>🎮 pseudo</h1>
    <p><strong>Jeu :</strong> game</p>
    <p><strong>Rang :</strong> rank</p>
    <p><strong>Score :</strong> score</p>
    <p><strong>Victoires :</strong> wins</p>
  </div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #1a1a2e;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
}
```

```
}

.card {
  background: #16213e;
  border: 1px solid #0f3460;
  border-radius: 12px;
  padding: 2rem;
  min-width: 350px;
  color: #eee;
}

h1 {
  color: #e94560;
  margin-bottom: 1.5rem;
  font-size: 1.8rem;
}

p {
  margin-bottom: 0.8rem;
  font-size: 1rem;
  color: #a8b2d8;
}

strong {
  color: #ccd6f6;
}
</style>
```

A faire

- ☒ Définir les données réactives avec `ref()` dans `<script setup>` :
 - `pseudo` — ex : "ShadowBlade99"
 - `game` — ex : "League of Legends"
 - `rank` — ex : "Platine"
 - `score` — ex : 4200
 - `wins` — ex : 87
- ☒ Remplacer les textes en dur dans le template par `{{ }}`
- ☒ Aucune donnée ne doit rester écrite en dur dans le template
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Modifiez les valeurs de vos `ref()` et vérifiez que l'affichage se met à jour automatiquement dans le navigateur.