Backend pour le suivi des élèves - Step2

Prérequis

- async / await
- import / export
- Seeder
- Factory

Objectif

Nous allons créer des données pour la table `students`.

Pour ce faire, nous allons utiliser 2 concepts : Les `seeder` et les `factory`

Mise en place d'un `seeder` et d'un `factory` pour la table `students`

A chaque fois que nous allons créer un nouvel élément dans notre application, nous allons utiliser le CLI.

Création du `seeder` :

```
node ace make:seeder student
```

Création du `factory`

```
node ace make:factory student
```

Modification du code du `seeder` :

```
// database/seeders/student_seeder.ts
import { BaseSeeder } from '@adonisjs/lucid/seeders'
import { StudentFactory } from '#database/factories/student_factory'

export default class StudentSeeder extends BaseSeeder {
  async run() {
    // Crée 10 étudiants
    await StudentFactory.createMany(10)
  }
}
```

Modification du code du `factory` :

```
// database/factories/student_factory.ts
import Factory from '@adonisjs/lucid/factories'
import Student from '#models/student'

export const StudentFactory = Factory.define(Student, async ({ faker }) => {
  return {
    name: faker.person.lastName(),
    firstname: faker.person.firstName(),
  }
}).build()
```

> 📝 **À noter**
> Les propriétés `name` et `firstname` sont connues de TypeScript grâce à la classe `StudentSchema` générée à l'étape 1 dans `database/schema.ts`.
> Si votre éditeur souligne ces propriétés en rouge, vérifiez que vous avez bien exécuté `node ace migration:run`.

Le `factory` nous permet de créer des étudiants fictifs en utilisant un `faker`. Le `seeder` appelle simplement le `factory` en lui demandant de créer 10 élèves.

Exécution du `seeder` (qui lui-même fait appel au `factory`) :

```
node ace db:seed --files "./database/seeders/student_seeder.ts"
```

> 📝 **À noter**
> La commande `node ace db:seed` (sans option) exécute **tous** les seeders du dossier `database/seeders`.
> Pour l'instant, nous n'en avons qu'un seul, les deux commandes donnent donc le même résultat.

Vérification

A vous de vérifier que les données sont bien présentes dans la table `students`.