Application des surnoms des enseignants - Step9

Pour mettre en place l'authentification, nous allons commencer par mettre à jour la table `users` MySQL.

Cette dernière existe car une migration par défaut nous est offerte par AdonisJS. Mais les champs de la table ne correspondent pas à nos besoins.

Migration User

Voilà le code de la migration `*_create_users_table.ts`.

```
import { BaseSchema } from '@adonisjs/lucid/schema'

export default class extends BaseSchema {
  protected tableName = 'users'

  async up() {
    this.schema.createTable(this.tableName, (table) => {
      table.increments('id').notNullable()
      table.string('full_name').nullable()
      table.string('email', 254).notNullable().unique()
      table.string('password').notNullable()
      table.boolean('is_admin').notNullable().defaultTo(false)
      table.timestamp('created_at').notNullable()
      table.timestamp('updated_at').nullable()
    })
  }

  async down() {
    this.schema.dropTable(this.tableName)
  }
}
```

Nous avons simplement ajouté le champ `is_admin`.

Modèle User

Le modèle User existe déjà et nous n'avons pas besoin de le modifier.

```
import { UserSchema } from '#database/schema'
import hash from '@adonisjs/core/services/hash'
import { compose } from '@adonisjs/core/helpers'
import { withAuthFinder } from '@adonisjs/auth/mixins/lucid'

/**
 * User model represents a user in the application.
 * It extends UserSchema and includes authentication capabilities
 * through the withAuthFinder mixin.
 */
export default class User extends compose(UserSchema, withAuthFinder(hash)) {
  /**
   * Get the user's initials from their full name or email.
   * Returns the first letter of first and last name if available,
   * otherwise returns the first two characters of the email username.
   */
  get initials() {
    const [first, last] = this.fullName ? this.fullName.split(' ') :
this.email.split('@')
    if (first && last) {
      return `${first.charAt(0)}${last.charAt(0)}`.toUpperCase()
    }
    return `${first.slice(0, 2)}`.toUpperCase()
  }
}
```

Seeder pour les utilisateurs

Nous allons créer 2 utilisateurs, un avec les droits admin et l'autre sans.

```
$ node ace make:seeder user_seeder
DONE:    create database/seeders/user_seeder.ts
```

```
import User from '#models/user'
import { BaseSeeder } from '@adonisjs/lucid/seeders'

export default class extends BaseSeeder {
  async run() {
    // Création de users
    await User.createMany([
      { fullName: 'John Doe', email: 'john.doe@eduvaud.ch', password: 'user1234',
isAdmin: false },
      { fullName: 'Jane Doe', email: 'jane.doe@eduvaud.ch', password: 'admin1234',
isAdmin: true },
    ])
  }
}
```

Mise à jour des tables

> Exercice :
> A vous de supprimer les tables, réexécuter les migrations puis réexécuter les seeders et le factories.

Solution :

```
node ace migration:fresh --seed
```

Prochaine étape

Dans la prochaine étape `step10`, nous allons mettre en place le login et le logout.