

TeXaS : Spécifications

K & N

14 décembre 2012

Table des matières

I	Fonctionnalités	2
1	TeXaS : vue d'ensemble des fonctionnalités	3
1.1	Création de document	3
1.2	Rédaction de document	3
1.3	Visualisation du document	3
2	Création du document	4
2.1	Gabarits proposés	4
2.1.1	Rapport de stage	4
2.1.2	Rapport de projet	4
2.1.3	Lettre formelle	4
2.1.4	Cours	4
2.1.5	Fiche de révision	4
2.1.6	Article court	10
2.2	Mode par défaut / personnalisé	11
2.2.1	Mode par défaut	11
2.2.2	Mode personnalisé	11
II	Algorithmes	12
3	XML vers LaTeX	13
4	Saisie vers XML	14
5	Formule vers XML	15
A	Création de document	17
A.1	Mode par défaut	17
A.1.1	Code LaTeX : Rapport de stage	17
A.1.2	Code LaTeX : Rapport de projet	20
A.1.3	Code LaTeX : Lettre formelle	20
A.1.4	Code LaTeX : Cours	20
A.1.5	Code LaTeX : Fiche de révision	20
A.1.6	Code LaTeX : Article court	20

Première partie

Fonctionnalités

Chapitre 1

TeXaS : vue d'ensemble des fonctionnalités

L'ensemble des fonctionnalités présentées ici sont détaillées dans les chapitres suivants. Ce chapitre effectue un recensement général des fonctionnalités générale du logiciel, facilitant la compréhension du projet.

1.1 Création de document

Lors de la création d'un document, l'utilisateur *doit* choisir parmi les 6 gabarits (ou templates) proposés (rapports de stage, de projet, lettre, etc.).

Le logiciel laisse à l'utilisateur le choix entre mode par défaut (afin de se concentrer sur le contenu, pas sur la forme, qui est définie par défaut) et mode personnalisé (choix de personnalisation avancés, pour la page de garde, les entêtes, etc.).

Enfin, il définit les informations de son document (si celles-ci son nécessaires) : nom de l'auteur, nom du document, dates, etc.

1.2 Rédaction de document

La rédaction du document s'effectue dans une interface de type WYSIWYM¹.

La saisie de texte s'effectue directement sur celle-ci, alors que les éléments hors textes (mathématiques, tableaux, matrices, figures, titres, etc.) son créés à l'aide d'un ruban de création.

Sur la droite s'affiche un plan détaillé du document, facilitant la navigation dans le projet.

Les menus sont affichés à gauche et à droite du document.

1.3 Visualisation du document

Le document est visualisable en format pdf, ouvert dans le lecteur par défaut de l'utilisateur (pas de pdf reader dans le logiciel).

Pour ce, le logiciel crée un fichier XML généré *en continu* tout au long de la création du document par l'utilisateur.

Ce fichier XML est ensuite converti en un code LaTeX qui est compilé et rendu en pdf.

1. What you see is what you get

Chapitre 2

Création du document

2.1 Gabarits proposés

Il s'agit des gabarits proposés à l'utilisateur pour créer son document :

- Rapport de stage
- Rapport de projet
- Lettre formelle (de motivation, par ex.)
- Cours
- Fiche de révision
- Article court (essai anglais, par ex.)

2.1.1 Rapport de stage

Gabarit permettant à l'utilisateur de créer son rapport de stage (1^{ère}, 2^{ème}, etc. année).
Visible sur la figure 2.1.

2.1.2 Rapport de projet

Gabarit permettant à l'utilisateur de créer son rapport de projet.
Visible sur la figure 2.2

2.1.3 Lettre formelle

Gabarit permettant à l'utilisateur d'écrire une lettre formelle (une lettre de motivation par exemple).
Visible sur la figure 2.3

2.1.4 Cours

Gabarit permettant à l'utilisateur d'écrire un cours (cours magistral à Supélec par exemple).
Visible sur la figure 2.4

2.1.5 Fiche de révision

Gabarit permettant à l'utilisateur de créer des fiches de révisions (ou mémo).
Visible sur la figure 2.5

Ma fonction

Prénom NOM



Adresse
00000 adresse

REMERCIEMENTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu rhoncus purus. Sed sit amet neque elit. Nunc nisi tellus, consequat eu accumsan in, pharetra eget diam. Sed et dui at elit consequat accumsan at egestas urna. In et nunc non lacus mattis scelerisque et eget augue. Etiam interdum magna vel metus tempus dapibus. Vivamus molestie facilisis vehicula. Maecenas mattis, ligula vitae imperdiet venenatis, turpis eros tincidunt urna, eu pellentesque turpis nunc tristique sapien. Vestibulum sollicitudin varius sem, sit amet facilisis est tempus vel. Donec nunc mauris, facilisis vitae pulvinar rutrum, adipiscing at ante. Nullam pretium dolor eget dolor dignissim interdum et ut dui. Pellentesque et sapien tortor. In eget rutrum augue.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	2
Introduction	3
I. L'Entreprise	4
I.1. Ma super entreprise	4
I.2. section	5
II. Chapitre	6
II.1. section	6
II.2. section	6
II.3. section	6
III. Chapitre	7
III.1. section	7
III.2. section	7

I. L'ENTREPRISE

I.1. Ma super entreprise

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu rhoncus purus. Sed sit amet neque elit. Nunc nisi tellus, consequat eu accumsan in, pharetra eget diam. Sed et dui at elit consequat accumsan at egestas urna. In et nunc non lacus mattis scelerisque et eget augue. Etiam interdum magna vel metus tempus dapibus. Vivamus molestie facilisis vehicula. Maecenas mattis, ligula vitae imperdiet venenatis, turpis eros tincidunt urna, eu pellentesque turpis nunc tristique sapien. Vestibulum sollicitudin varius sem, sit amet facilisis est tempus vel. Donec nunc mauris, facilisis vitae pulvinar rutrum, adipiscing at ante. Nullam pretium dolor eget dolor dignissim interdum et ut dui. Pellentesque et sapien tortor. In eget rutrum augue. Vivamus vulputate, elit in aliquam commodo, sapien dolor convallis nulla, non rutrum tortor leo eget dui. Vestibulum a mi turpis, vel lobortis sem. Vestibulum ornare fermentum aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in massa sed eros ultrices elementum. Amet nec enim in neque pellentesque ornare vitae ac libero. Proin tincidunt convallis sapien sit amet gravida. Cras ut elit eget turpis semper cursus. Quisque risus mauris, interdum vel interdum at, fringilla ac augue. Fusce sem nunc, egestas tristique mattis vitae, elementum vitae elit. Nam commodo enim ut sapien tempus at eleifend mi viverra. Curabitur scelerisque porta rhoncus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas auctor enim vitae tellus placerat sagittis nec ac diam.



FIGURE 2.1 – Template : Rapport de stage

Première partie Les différents égaliseurs

Objectif de l'étude

Lors d'une transmission hertzienne (GSM, Faibonneux Hertzienne, WIFI, etc.) ou par câble (ADSL) le signal transmis est déformé par le canal de transmission. L'égaliseur est un dispositif permettant de compenser les déformations introduites par le canal de transmission. Dans le cadre des communications numériques, ce canal peut être modélisé par sa réponse impulsionnelle sous la forme :

$$h_c(t) = \sum_{k=0}^{N-1} h_k \delta(t - kT)$$

Le récepteur est chargé de compenser les distorsions apportées par le canal ; cette compensation porte le nom d'égalisation.

Il existe plusieurs algorithmes d'égalisation : linéaire, DFE¹, MLSE², etc. Ce rapport présente différents algorithmes (linéaire, DFE, calcul indirect) et les compare du point de vue des performances et de la complexité.

Déroutement de l'étude

Dans un premier temps, nous allons établir une présentation du problème et des la solutions proposées. On s'orientera ensuite vers la présentation des algorithmes permettant de simuler le fonctionnement du système. Pour cela, il sera nécessaire de faire appel à des notions vues en cours de *Signaux et Systèmes 2* telles que l'algorithme des moindres carrés.

1. Decision Feedback Equalizer
2. Maximum Likelihood Sequence Estimator

Mise en place du problème

Une chaîne de transmission se présente de la manière suivante :
Le signal $s(t) = \sum_{k=0}^N s_k \delta(t - kT_s)$ est envoyé en entrée de la chaîne, dans un premier filtre de réponse $g_s(t)$ permettant d'augmenter sa puissance. Le signal résultant est admis dans un filtre de réponse impulsionnelle $h_c(t)$. Le signal reçu, auquel s'ajoute du bruit, est ensuite traité par le système de réception.

La chaîne de transmission est présentée dans la figure suivante :




FIGURE 1 – Schéma d'une chaîne de transmission

Afin de réaliser une chaîne de transmission la plus optimale possible, il faut :

- Réduire autant que possible les IES³
- Minimiser l'influence du bruit aux instants de décisions.

On parle ici de *récepteur sous optimal* car on ne connaît pas $h_c(t)$.
Des IES apparaissent à cause des différents chemins que peut emprunter le signal émis avant d'être reçu par le récepteur. Les interférences créées peuvent être destructive (par exemple, sur un canal $H(z) = 1 + z^{-1}$, si le signal émis est de la forme $[1 \ -1 \ 1]$, le signal reçu sera $[1 \ 0 \ 0]$, il y a une perte d'information qui empêche d'effectuer une réception correcte.)

3. Interférences entre symboles

Chapitre 1

Égaliseur linéaire

1.1 Principe du LE

Le dispositif traité dans cette section est celui du *Linéar Equalizer*.
Le canal est modélisé par sa fonction de transfert $H(z)$. Du bruit gaussien¹ s'ajoute au signal reçu par l'égaliseur linéaire, de fonction de transfert $C(z)$.




FIGURE 1.1 – Le filtre LE

Le canal étant inconnu, il est nécessaire de déterminer les coefficients de $C(z)$ afin d'obtenir un décodage du signal reçu le plus proche de la réalité possible. (Minimisation de l'erreur e_k).
La fonction de transfert est déterminée lors d'une séquence d'apprentissage envoyée par l'émetteur et connue du récepteur. Cette séquence permet au système de s'adapter au canal.

1.2 Exemple sur un canal

On considère à titre d'exemple le canal suivant :

$$H(z) = 1 + 0.5z^{-1}$$

La séquence d'apprentissage choisie est la suivante :

$$S = [-1 \ 1 \ 1 \ -1 \ 1 \ -1]$$

1. Bruit blanc, suivant une loi normale

FIGURE 2.2 – Template : Rapport de projet

Première ligne de l'adresse
Deuxième ligne
Troisième ligne

11 décembre 2012

Un destinataire
Un autre
ligne d'adresse 1
ligne d'adresse 2
ligne d'adresse 3

Formule de politesse d'ouverture,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras eu rhoncus purus. Sed sit amet neque elit. Nunc nisi tellus, consequat eu accumsan in, pharetra eget diam. Sed et dui at elit consequat accumsan at egestas urna. In et nunc non lacus mattis scelerisque et eget augue. Etiam interdum magna vel metus tempus dapibus. Vivamus molestie facilisis vehicula. Maecenas mattis, ligula vitae imperdiet venenatis, turpis eros tincidunt urna, eu pellentesque turpis nunc tristique sapien. Vestibulum sollicitudin varius sem, sit amet facilisis est tempus vel. Donec nunc mauris, facilisis vitae pulvinar rutrum, adipiscing at ante. Nullam pretium dolor eget dolor dignissim interdum et ut dui. Pellentesque et sapien tortor. In eget rutrum augue.

Vivamus vulputate, elit in aliquam commodo, sapien dolor convallis nulla, non rutrum tortor leo eget dui. Vestibulum a mi turpis, vel lobortis sem. Vestibulum ornare fermentum aliquet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in massa sed eros ultrices elementum. Aenean nec enim in neque pellentesque ornare vitae ac libero. Proin tincidunt convallis sapien sit amet gravida. Cras ut elit eget turpis semper cursus. Quisque risus mauris, interdum vel interdum at, fringilla ac augue. Fusce sem nunc, egestas tristique mattis vitae, elementum vitae elit. Nam commodo enim ut sapien tempus at eleifend mi viverra. Curabitur scelerisque porta rhoncus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas auctor enim vitae tellus placerat sagittis nec ac diam.

Cordialement, (formule de politesse)

M. Nom (signature)

P.-S. : Post-scriptum ici

FIGURE 2.3 – Template : Lettre

Digital Signal Processing

Kilian Demeulemeester & Nicolas Goutay

Gif sur Yvette, November 15, 2012

CONTENTS

I. Statistical Description of Signals	4
1.1. Notion of random variable	4
1.1.1. Summary of random variable	4
1.1.2. Random function	6
1.2. Temporal law of random signals	7
1.3. Partial characterization	7
1.3.1. One dimension law	7
1.3.2. Law F_n in dimension 2	7
1.4. Autocorrelation and autocovariance functions	7
1.5. Intercorrelation and Intercovariance functions	9
1.5.1. Existence	9
1.5.2. Symetry	10
1.5.3. Extreme values	10
1.5.4. Operations on autocorrelation functions	10
1.5.5. Correlation time	11
1.6. Examples of autocorrelation functions	11
1.6.1. White Noise	11
1.6.2. Exponential function	11
1.6.3. Band limited autocorrelation functions	12
1.7. Application of autocorrelation functions	12
1.7.1. Source localization	12
1.7.2. Process identification	13
1.8. Moments of higher order (> 2)	13
1.9. Stationary random signals	14
1.9.1. Stationary in the strict sense (SSS)	14
1.9.2. Stationary at order n	14
1.9.3. Wide-sense stationarity	15
1.9.4. Mutual stationarity	15
1.9.5. Cyclostationarity	15

Digital Signal Processing, Kilian Demeulemeester & Nicolas Goutay • 3

I. STATISTICAL DESCRIPTION OF SIGNALS

I.1. Notion of random variable

I.1.1. Summary of random variable

I.1.1.1. Notations

Ω : sample space

A : $\{\omega, \text{fulfill a given property}\}$ - A forms a family of events of F .

$\forall A \in F, P(A) \in [0, 1]$ (Probability of the event)

The triplet $\{\omega, F, P\}$ forms a probability space.

$(\Omega, F, P) \rightarrow (\mathbb{R}, B, P_X)$

$X : P[X(\omega) \leq x] = F_X(x) \leftarrow$ Cumulative distribution fonction of the variable X .

I.1.1.2. Discret Case

$X(\omega) \in \{x_1, \dots, x_n\}$

Let us call $p_i = P[X(\omega) = x_i]$

$$\begin{cases} \sum_i p_i &= 1 \\ F_X(x) &= \sum_{i: x_i \leq x} p_i \end{cases}$$

I.1.1.3. Probability density

$$P_X(x) = \sum_i p_i \delta(x - x_i)$$

I.1.1.4. Continuous case

$X(\omega)$ continuous ensemble of values and $F_X(x)$ is continuous and derivable.

$\frac{dF_X(x)}{dx} = p_X(x)$: probability density of X .

Digital Signal Processing, Kilian Demeulemeester & Nicolas Goutay • 6

SUPELEC

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} p_X(x) dx &= 1 \\ \int_{-\infty}^x p_X(u) du &= F_X(x) \\ dF_X(x) &= \underbrace{p_X(x) dx}_{\text{elementary probability}} = P[x \leq X \leq x + dx] \\ F_X(-\infty) &= 0 \text{ and } F_X(+\infty) = 1 \end{aligned}$$

I.1.1.5. Moments of X

$$m_n = E[x^n] = \int_{\mathbb{R}} x^n dF_X(x)$$

$$m_1 = E[X] : \text{statistical mean}$$

$$m_2 = E[X^2] : \text{moment of second order}$$

$$\text{Var}(X) = \sigma_X^2 = E[(X - E[X])^2]$$

$$E[f(X)] = \int_{\mathbb{R}} f(x) dF_X(x)$$

$$\text{If } f(X) = e^{iux}, E[f(X)] = \int_{\mathbb{R}} e^{iux} dF_X(x) = \Phi_X(u)$$

Φ_X is the characteristic function of first order.

I.1.1.6. X is continuous

$$\Phi_X(u) = \int_{\mathbb{R}} e^{iux} p_X(x) dx$$

$$p_X(x) = \frac{d}{du} \int_{\mathbb{R}} e^{-iux} \Phi_X(u) du$$

I.1.1.7. Characteristic function of second order

$$\Psi_X(u) = \ln \Phi_X(u)$$

$$\Psi_X(u) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{i^k u^k}{k!} C_k, C_k \text{ is a cumulant.}$$

$$C_1 = m_1$$

$$C_2 = m_2 - m_1^2 \text{ (variance)}$$

I.1.1.8. Couple of random real vectors (X, Y)

* In \mathbb{R}^2 :

$$- E[X, Y^T] = 0, \text{ if } X \perp Y$$

$$- \text{Let us call } X_c = X - E[X] :$$

$$E[X_c, Y_c^T] = \text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])^T] = E[XY^T] - E[X]E[Y^T]$$

If $\text{Cov}(X, Y) = 0$ then X and Y are uncorrelated.

Digital Signal Processing, Kilian Demeulemeester & Nicolas Goutay • 7

FIGURE 2.4 – Template : Cours

Chapitre 1

Introduction aux Statistiques

Théorème 1.0.1 (de Slutsky)
(X_n) dans \mathbb{R}^d , (Y_n) dans \mathbb{R}^m
On suppose que :
 $(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X$
 $(Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} a = c\delta$
Alors $(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} (X, a)$
Application 1.1
Sous les hypothèses du théorème de SLUTSKY, on a :
i. $X_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X + a$ si $m = d$
ii. $X_n Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} aX$ si $m = 1$
iii. $X_n / Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X/a$ si $m = 1$ et $a \neq 0$
Théorème 1.0.2 (Delta-méthode)
(X_n) variable aléatoire à valeurs dans \mathbb{R}^d et $\theta \in \mathbb{R}^d$.
Soient :
1. $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$, différentiable en θ
2. $(c_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels tels que $c_n \rightarrow \infty$.
Si $c_n(X_n - \theta) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} X$ alors $c_n(\phi(X_n) - \phi(\theta)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \phi'(\theta)X$
Où ϕ' est la matrice $m \times d$ d'éléments $(\frac{\partial \phi_i}{\partial x_j})_{i,j}$
Théorème 1.0.3 (de STUDENT)
(X_i) variables aléatoires dans \mathbb{R} de loi $N(\mu, \sigma^2)$
On a :
i. $\bar{X}_n \rightsquigarrow N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$
ii. $\bar{R}_n = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \rightsquigarrow \sigma^2 X^2(n-1)$
iii. $\bar{R}_n \parallel \chi^2_n$
iv. $\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \bar{R}_n$ et $T_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\bar{S}_n} \rightsquigarrow t(n-1)$

Chapitre 2

Méthodologie Statistique

2.1 Méthodologie statistique
2.1.1 Généralités
Définition 2.1.1 (Modèle statistique)
On appelle modèle statistique la famille $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$.
Définition 2.1.2 (Modèle d'échantillonnage)
 $\mathcal{M} = (X^n, \mathcal{A}_n, \{P_\theta^n, \theta \in \Theta\})$
- \mathcal{A}_n tribu de X^n ,
- P_θ^n probabilité produit de n copies indépendantes de P_θ .
Définition 2.1.3
On dira qu'un modèle est paramétrique si $\Theta \subset \mathbb{R}^d$.
Définition 2.1.4
Dans $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$, on appelle statistique toute variable aléatoire S qui s'écrit comme une fonction de $X : S(X)$.
2.1.2 Domination
 $\Theta \subset \mathbb{R}^d$, d étant le nombre de paramètres.
Définition 2.1.5
Un modèle $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$ est dit dominé s'il existe une mesure μ sur (X, \mathcal{A}) positive, σ -finie, telle que $\forall \theta \in \Theta, P_\theta$ est absolument continue par rapport à μ .
- P_θ est absolument continue par rapport à μ :
 $\forall A \in \mathcal{A}, \mu(A) = 0 \Rightarrow P_\theta(A) = 0$.
On note $P_\theta \ll \mu$.
- σ -finie : $\exists (A_n)_n \in \mathcal{A}$ telle que $X = \bigcup_n A_n$ et $\mu(A_n) < \infty, \forall n$.
Corollaire 2.1.1
Dans un modèle exponentiel (1), si les $S_j(x)$ sont linéaires indépendantes au sens affine, alors le paramètre θ est identifiable si et seulement si l'application $\theta \rightarrow Q(\theta) = (Q_1(\theta), \dots, Q_d(\theta))$ est injective.
Théorème 2.1.2
Dans un modèle exponentiel (1), si $Q(\theta)$ est d'intérieur non vide, alors S est totale.
2.2 Estimation sans biais
2.2.1 Théorie de la décision
Définition 2.2.1
Dans le cas de l'estimation ponctuelle, on appelle estimation δ (ou règle de décision), une statistique de X dans $g(\Theta)$.
Définition 2.2.2
Deux estimateurs seront comparés grâce à l'erreur quadratique moyenne (EQM) définie par :
 $R_\theta = E_\theta(L(\theta, \delta(X))) = E_\theta((g(\theta) - \delta(X))^2)$
Définition 2.2.3
On dit que δ_1 est préférée à δ_2 si
 $\forall \theta \in \Theta, R(\delta_1, \theta) \leq R(\delta_2, \theta)$
(Si l'inégalité est stricte pour au moins un θ , δ_2 est inadmissible.)
Définition 2.2.4 (Estimateur sans biais (ESB))
Un estimateur $\delta(X)$ de $g(\theta)$ est dit sans biais si :
 $E[\delta(X)] = g(\theta), \forall \theta \in \Theta$
Théorème 2.2.1 (Amélioré de RAOUL-BLACKWELL)
Soient δ un ESB de $g(\theta)$ et S la statistique exhaustive.
Soit $\delta_\theta \rightarrow E_\theta[\delta(X)|S(X) = s]$.
Alors : $\begin{cases} R_\theta \leq R_\theta(\theta) \\ \delta_\theta \text{ est un ESB} \end{cases}$
Théorème 2.2.2 (LEHMANN SCHEFFÉ)
Si δ est un ESB de $g(\theta)$ et si S est une statistique exhaustive et totale alors l'améliorée de RAOUL-BLACKWELL δ_θ de δ est optimale dans la classe des ESB (ie sa variance est minimale).

Définition 2.1.6
Dans un modèle dominé, on va définir les fonctions de vraisemblance :
$$\begin{matrix} X \times \Theta & \rightarrow & \mathbb{R}_+ \\ (x, \theta) & \mapsto & L(x, \theta) = \frac{dP_\theta}{d\mu}(x) \end{matrix}$$

2.1.3 Identifiabilité
Définition 2.1.7
Un modèle $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$ est dit identifiable si l'application de Θ dans l'espace des probabilités sur $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A})$ qui à θ associe P_θ est injective.
2.1.4 Exhaustivité
Définition 2.1.8
Une statistique est dite exhaustive si et seulement si la loi de $(X|S(X))$ ne dépend pas de θ .
Théorème 2.1.1 (Critère de factorisation)
Une statistique est exhaustive si et seulement si la vraisemblance peut s'écrire :
$$L(x, \theta) = \Psi(S(x), \theta)\lambda(x)$$

Définition 2.1.9
Une statistique S est dite totale ou complète si et seulement si pour toute fonction Φ mesurable à valeur dans \mathbb{R} :
 $\{\forall \theta \in \Theta, E_\theta(\Phi(S(X))) = 0\} \Rightarrow \{\forall \theta \in \Theta, \Phi(S(X)) = 0, [P_\theta] \text{ pr}\}$
2.1.5 Modèle exponentiel (1)
Définition 2.1.10
On dit qu'un modèle $\mathcal{M} = (X, \mathcal{A}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$ est exponentiel si :
- Il est dominé par une mesure μ ,
- $L(x, \theta) = \lambda(x)\phi(x) \exp(\sum_{i=1}^d Q_i(\theta)S_i(x))$, où $S(X) = (S_1(X), \dots, S_d(X))$ est la statistique canonique.
Proposition 2.1.1
i. La statistique canonique est exhaustive.
ii. S suit un modèle exponentiel.
iii. Le modèle est de type exponentiel (1) si les fonctions $S_j(x), j = 1 \dots n$ sont linéairements indépendantes au sens affine
(ie $\forall x \in X, \sum_{j=1}^n a_j S_j(x) = 0 \Rightarrow a_1 = \dots = a_n = 0$)
Alors $P_{\theta_1} = P_{\theta_2}$ si et seulement si $Q_j(\theta_1) = Q_j(\theta_2), \forall j = 1 \dots n$.

2.1.6 Article court

Gabarit permettant à l'utilisateur d'écrire un court article (pour un essai d'anglais, une description de projet personnalisé, etc.).

Visible sur la figure 2.6

Mon Titre

NOM Prénom

Janvier 1900

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vel risus sapien. Vestibulum aliquam neque et mauris fringilla tempus. Mauris id odio dictum dolor hendrerit feugiat. Vestibulum at tortor vitae massa scelerisque viverra. Donec aliquam leo in odio egestas sit amet sagittis sapien aliquam. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vivamus sodales nunc at leo convallis et lobortis lacus consectetur. Etiam non sapien dolor. Maecenas vitae eros nec eros luctus rhoncus ac ac sem. Mauris euismod cursus mauris imperdiet ultrices. Donec bibendum dui id augue pulvinar vel facilisis dolor elementum. Aenean ut orci eros. Vivamus lacinia, dolor a cursus pharetra, ligula diam feugiat sapien, non faucibus arcu turpis quis velit. In non molestie tortor. Curabitur non congue massa.

Vestibulum vehicula bibendum posuere. Vivamus a convallis tortor. Donec vel porta nulla. Proin blandit orci eget nulla venenatis et posuere turpis auctor. Duis at nibh neque, non porttitor arcu. Cras eget enim non erat mattis rhoncus sed sed diam. Morbi convallis, enim a mollis ullamcorper, elit felis scelerisque enim, vitae venenatis turpis justo sed tortor. Maecenas in purus sem. Morbi ipsum diam, gravida ut iaculis sed, tristique ut arcu. Nam nibh tortor, pharetra eget blandit sit amet, congue ut mi. Donec justo ligula, vestibulum ut vulputate vel, dictum suscipit diam. Nunc sed purus sed tortor ultricies tempus. Etiam id magna porta ligula placerat pellentesque tempor non nunc. Morbi scelerisque cursus mi et mollis.

Curabitur faucibus tristique tortor quis tincidunt. Fusce semper neque at massa sodales sit amet consequat nibh pretium. Curabitur condimentum, sapien nec mollis iaculis, sapien ipsum vehicula eros, nec sagittis leo erat volutpat mi. Curabitur pellentesque dapibus nunc sed mattis. Aliquam vel purus non nulla scelerisque commodo vel quis dolor. Donec bibendum vestibulum felis at iaculis. Nulla quis massa nisl, et elementum ligula. Donec auctor, mauris vitae aliquet pulvinar, nunc tortor ornare mauris, in semper ipsum est et arcu.

FIGURE 2.6 – Template : Article court

2.2 Mode par défaut / personnalisé

2.2.1 Mode par défaut

La définition des propriétés du document est automatique.
Il y a donc la génération du code (LaTeX et XML) formant la base du document.
Les codes générés automatiques sont disponible en annexe A.1.1 à ??.

2.2.2 Mode personnalisé

Deuxième partie

Algorithmes

Chapitre 3

XML vers LaTeX

Chapitre 4

Saisie vers XML

Chapitre 5

Formule vers XML

Annexes

Annexe A

Création de document

A.1 Mode par défaut

A.1.1 Code LaTeX : Rapport de stage

Ce document utilise une classe de document personnalisé : la classe rapport.

Voici le code (fichier .cls) correspondant – les champs Prénom Nom étant complétés par les valeurs correcte de l'utilisateur :

```
% Classe rapport.cls - Version 1.0
% Ki.D sep 2012
%
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2011/06/27]
\ProvidesClass{rapport}[2012/09/18 v1.0 Classe rapport Rapport de Stage]
\LoadClass[DIV=12]{scrreprt}
\RequirePackage{calc}
\RequirePackage{color}
\RequirePackage{fancyhdr}

\definecolor{chapterCoul}{rgb}{.21,.37,.57}

\definecolor{sectionCoul}{rgb}{.31,.51,.74}

\renewcommand{\thechapter}{\Roman{chapter}}

\renewcommand{\@makechapterhead}[1]{%
\color{chapterCoul}
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright \normalfont
\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\huge\scshape \space \thechapter . \space % Chapter number
\nobreak
\fi
\huge \scshape #1\par
\hspace{5pt}%
\hrule
\nobreak
\vskip 40\p@
}
\color{black}
}

\renewcommand{\@makeschapterhead}[1]{%
\color{chapterCoul}
\vspace*{50\p@}%
{\parindent \z@ \raggedright
\normalfont
```

```

\interlinepenalty\@M
\huge \scshape #1\par           % chapter title
\vspace{5pt}%                  % add vertical space
\hrule                          % horizontal line
\nobreak
\vskip 40\p@
}
\color{black}
}

\renewcommand\section{
\@startsection {section}{1}{\z@}%
                        {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                        {2.3ex \@plus .2ex}%
                        {\color{sectionCoul}\normalfont\Large}}

\fancypagestyle{plain}{%
\fancyhf{}\fancyfoot[R]{
\footnotesize Rapport de stage de type exécution, Prénom Nom $\bullet$ \thepage}
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.2pt}}

```

Le code généré est le suivant :

```

\documentclass{rapport}
\usepackage[latin1]{inputenc} %package encodage
\usepackage[T1]{fontenc} %package encodage
\usepackage[francais]{babel} %package encodage
\usepackage{eurosym} %symbole euro
\usepackage{graphicx} %insertion de figures
\usepackage{array} %tableaux plus personnalisé
\usepackage{multirow} %permet la fusion dans les tableaux
\usepackage{calc} %permet de calculer dans les commandes LaTeX

%Liens cliquables
\usepackage{hyperref} % Créer des liens et des signets
\hypersetup{
colorlinks=true, %colorise les liens
breaklinks=true, %permet le retour à la ligne dans les liens trop longs
urlcolor= blue, %couleur des hyperliens
linkcolor= black,%couleur des liens internes
citecolor=black,%couleur des références
pdftitle={Rapport de stage}, %informations apparaissant dans
pdfauthor={Demeulemeester Kilian}, %les informations du document
pdfsubject={Simulation} %sous Acrobat.
}

\usepackage{fancyhdr}%package en tête et pied de page

\renewcommand{\labelitemi}{$\ast$} %changement des puces par défaut par des étoiles

\KOMAOPTIONS{DIV=last}

%-----
%DEBUT DOCUMENT
%-----

```

```

\begin{document}

%mise en forme de l'en tête et pied de page
\lhead{Mon Entreprise}
\chead{}
\rhead{\sc{Supelec} \includegraphics[height=1em]{logoPelec.jpg}}
\rfoot{Rapport de stage de type exécution - Juin à Juillet 2012 $\bullet$ \thepage}
\cfoot{}
\lfoot{}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.2pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.2pt}

\pagestyle{fancy}
\tableofcontents

\end{document}

```

Le fichier xml correspondant est le suivant :

```

<?xml version= "1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<LaTeX>
  <tete>
    <class> rapport </class>
    <packages>
      <package> inputenc <option> latin1 </option> </package>
      <package> fontenc <option> T1 </option> </package>
      <package> babel <option> francais </option> </package>
      <package> eurosym </package>
      <package> graphics </package>
      <package> array </package>
      <package> mutlirow </package>
      <package> calc </package>
      <package> hyperref
        <parametres>
          \hypersetup{
            colorlinks=true
            breaklinks=true
            urlcolor= blue
            linkcolor= black
            citecolor=black
            pdftitle={Rapport de stage}
            pdfauthor={Nom Prenom}
            pdfsubject={Sujet}
          }
        </parametres>
      </package>
      <package> fancyhdr </package>
    </packages>
    <command>
      \renewcommand{\labelitemi}{$\ast$}
      \KOMAOptions{DIV=last}
    </command>
  </tete>
</document>
  <entete>
    <lhead> Mon Entreprise </lhead>
    <chead> \sc{Supelec} \includegraphics[height=1em]{logoPelec.jpg} </chead>
  </entete>
</LaTeX>

```

```

</rhead> </rhead>
<rfoot> Rapport de stage de type execution - Juin a Juillet 2012 $\bullet$ \
</cfoot> </cfoot>
<lfoot> </lfoot>
<command>
    \renewcommand{\headrulewidth}{0.2pt}
    \renewcommand{\footrulewidth}{0.2pt}
</command>
<pagestyle> fancy </pagestyle>

</entete>
<command> \tableofcontents </command>
</document>
</LaTeX>

```

A.1.2 Code LaTeX : Rapport de projet

A.1.3 Code LaTeX : Lettre formelle

A.1.4 Code LaTeX : Cours

A.1.5 Code LaTeX : Fiche de révision

A.1.6 Code LaTeX : Article court

Table des figures

2.1	Template : Rapport de stage	5
2.2	Template : Rapport de projet	6
2.3	Template : Lettre	7
2.4	Template : Cours	8
2.5	Template : M�mo	9
2.6	Template : Article court	10

Liste des tableaux