

Quiz – Lecture 03: React Components

1. React Component là gì?

- A. Một phần mềm độc lập
- B. Một hàm xử lý dữ liệu
- C. Một khối giao diện có thể tái sử dụng
- D. Một API backend

2. Function Component trong React là gì?

- A. Một class mở rộng từ `React.Component`
- B. Một hàm JavaScript trả về JSX
- C. Một đối tượng JSON
- D. Một hook đặc biệt

3. Class Component yêu cầu phương thức nào?

- A. `render()`
- B. `return()`
- C. `execute()`
- D. `display()`

4. JSX là gì?

- A. Một loại CSS
- B. Một định dạng JSON
- C. Một cú pháp mở rộng cho JavaScript để viết HTML
- D. Một thư viện React

5. Sự khác biệt giữa `export default` và `export` thường là gì?

- A. `export default` cho phép xuất nhiều giá trị
- B. `export` thường không thể import
- C. `export default` chỉ dùng cho biến
- D. `export default` chỉ có một giá trị duy nhất được xuất

6. Props trong React dùng để làm gì?

- A. Lưu trữ trạng thái nội bộ
- B. Truyền dữ liệu từ component cha xuống con

C. Tạo hiệu ứng CSS

D. Kết nối với API

7. Thuộc tính children trong React là gì?

A. Một component con mặc định

B. Một hook đặc biệt

C. Nội dung nằm giữa thẻ mở và đóng của component

D. Một props bắt buộc

8. Cách nào sau đây thể hiện conditional rendering?

A. `{isLoggedIn && <Welcome />}`

B. `<If isLoggedIn><Welcome /></If>`

C. `renderIf(isLoggedIn, <Welcome />)`

D. `<Welcome visible={isLoggedIn} />`

9. Để hiển thị danh sách từ mảng, nên dùng phương thức nào?

A. `forEach()`

B. `map()`

C. `reduce()`

D. `find()`

10. Phương thức `filter()` dùng để làm gì trong React?

A. Tạo component mới

B. Lọc phần tử trong mảng theo điều kiện

C. Kết nối API

D. Tạo props

Đáp án

1. C
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. A
9. B
10. B