

















轴系结构设计实验方案

表 1

方案类型	序号	方案号	设计条件						
			轴系布置简图	轴承固定方式	轴承代号	$l=(mm)$	传动件		
							齿轮	带 轮	联轴器
单级 齿轮 减速 器输 入轴	01	1-1		两端固定结构	6206	95	A	A	
	02	无		两端固定结构	7206	95	A	B	
	03	1-3		两端固定结构	30206	95	A	B	
二级 齿轮 减速 器输 入轴	04	2-1		两端固定结构	7206	145	B		A
	05	2-2		两端固定结构	7206	145	B		B
	06	无		两端固定结构	30206	145	B		C
二级 齿轮 减速 器中 间轴	07	无		两端固定结构	7206	135	B. C		
	08	无		两端固定结构	30206	135	B. C		







传动件结构及相关尺寸

齿 轮			带 轮		联 轴 器		
A	B	C	A	B	A	B	C
							



注：实验方案中未注明尺寸可自行设计或按现场实物尺寸

轴系结构设计实验方案

表 2

方案类型	序号	方案号	设计条件					
			轴系布置简图	轴承固定方式	轴承代号	$l=(mm)$	传动件	
蜗杆减速器输入轴	09	3-1		一端固定 一端游动	固定端 7206 游动端 6306	168	联轴器	蜗杆
	10	3-2		一端固定 一端游动	固定端 7206 游动端 N306	168		
	11	3-3		一端固定 一端游动	固定端 30206 游动端 6306	168		
	12	无		一端固定 一端游动	固定端 30206 游动端 N306	168		
	13	3-5		一端固定 一端游动	固定端 6206 游动端 6206	157		
	14	3-6		一端固定 一端游动	固定端 6206 游动端 N206	157		








传动件

联轴器	蜗杆
	



注：实验方案中未注明尺寸可自行设计或按现场实物尺寸

轴系结构设计实验方案

表 3

类型	序号	方案号	设计条件					
			轴系布置简图	轴承固定方式	轴承代号	$l(mm)$	传动件	
锥齿轮减速器输入轴	15	5-1		两端固定结构	6205	80	A	 注：15-20可用套筒或轴肩定位联轴器。轴承固定参考明细表提供的零件。
	16	5-2		两端固定结构	6205	80	B	
	17	无		一端固定 一端游动	固定端 6205 游动端 6305	80	A	
	18	5-4		两端固定结构	30205	80	A	
	19	5-5		两端固定结构	30205	80	B	
	20	5-6		两端固定结构	30205	75	B	

齿轮结构及相关尺寸

A	B
	

注：实验方案中未注明尺寸可自行设计或按现场实物尺寸