

直径 mm		20	20	30			小计	直径 mm		25	30						34				35	39	45	小计
长度 mm		26	30	18	25	34		长度 mm		38	16	18	23	31	34	72	46	48	51	63	7	7	14	
轴端轴模块	键	√	√					中间轴模块	键								√	√	√	√				
	螺纹								螺纹															
	止动舌槽								止动舌槽															
	挡圈槽								挡圈槽															
	锥度																							
	个数	1	1	1	1	1	5		个数	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	16

套筒	大外径 mm	35	39		45		小计
	小外径 mm		35				
	内径 mm	30	30	34	30		
	长度 mm	7	15	15	15		
	个数	2	2	1	1		6

端盖	外圆直径	102					小计
	配合直径	62					
	轴孔直径	0	26		31		
	个数	1	1		1		3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø62 宽 30	2
	圆柱齿轮（顶圆直径。旋向。宽度）	右旋小齿轮 B=50	1
	圆锥齿轮（轴孔）		
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）	圆柱轴孔	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、挡边）		
	轴端压板（外径、孔径）	Ø28×4	1
	调整垫片（孔径）	Ø102×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=150	1
	底板（长度）	L=200（小支点距）	1
	小计		9

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	6206	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12, 2 套	4
	螺钉	M8×20, 6 个；M8×16, 1 个	7
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈	8	1
	双头螺柱、螺母	M12, 2 套	4
	小计		18

注：键、密封毡圈未计入

直径 mm		25		30			小计	直径 mm		25	30						34				35	39	45	小计	
长度 mm		26	30	18	25	34		长度 mm		38	16	18	23	31	34	72	46	48	51	63	7	7	14		
轴端轴模块	键	√	√					中间轴模块	键									√	√	√	√				
	螺纹	√	√						螺纹																
	止动舌槽	√	√						止动舌槽																
	挡圈槽								挡圈槽																
	锥度	√	√																						
个数		1	1	1	1	1	5	个数		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	16	

套筒	大外径 mm	35	39		45		小计
	小外径 mm		35				
	内径 mm	30	30	34	30		
	长度 mm	7	15	15	15		
	个数	2	2	1	1		6

端盖	外圆直径	102				个计
	配合直径	62				
	轴孔直径	0	26	31		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø62 宽 30	2
	圆柱齿轮（顶圆直径。旋向。宽度）	右旋小齿轮 B=50	1
	圆锥齿轮（轴孔）		
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）	锥形轴孔	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、挡边）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø102×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=154	1
	底板（长度）	L=200（小支点距）	1
	小计		8

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	30206	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×20	6
	圆螺母、止动垫圈	M16×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12， 2 套	4
	小计		18

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

直径 mm		22		30					小计	直径 mm		28	30			34					35		39		小计	
长度 mm		36	42	18	20	26	31	35		长度 mm		34	17	51	86	41	43	45	47	58	8	60	7	67		
轴端轴模块	键	√	√						中间轴模块	键						√	√	√	√	√						
	螺纹									螺纹																
	止动舌槽									止动舌槽																
	挡圈槽									挡圈槽																
	锥度	√	√																							
	个数	1	1	1	1	1	1	1		7	个数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14

套筒	大外径 mm	35	39					小计
	小外径 mm		35					
	内径 mm	30	30		30	34		
	长度 mm	8	13	15	67	15	15	
	个数	1	1	1	1	1	1	6

端盖	外圆直径	102				小计
	配合直径	62				
	轴孔直径	0	28	30		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø62 宽 30	2
	圆柱齿轮（顶圆直径。旋向。宽度）	右旋小齿轮 B=45	1
	圆锥齿轮（轴孔）		
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22	1
	套杯（外径、内径、挡边）		
	轴端压板（外径、孔径）		1
	调整垫片（孔径）	Ø102×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=198	1
	底板（长度）	L=200（大支点距）	1
	小计		8
标准件	名称	规 格	件数
	轴承	7206	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×20， 6 个	6
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12， 2 套	4
	小计		16

注：键、密封毡圈未计入

轴系结构设计实验装置零件明细表（方案号 2—2 ）

总件数：57

直径 mm		28		30				小计	直径 mm	28	30			34					35		39		小计
长度 mm		36	40	18	20	26	31	35	长度 mm	34	17	51	86	41	43	45	47	58	8	60	7	67	
轴端轴模块	键	√	√						中间轴模块	键					√	√	√	√	√				
	螺纹									螺纹													
	止动舌槽									止动舌槽													
	挡圈槽									挡圈槽													
	锥度	√	√																				
	个数	1	1	1	1	1	1	1		个数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	14

套筒	大外径 mm	35	39					小计
	小外径 mm		35					
	内径 mm	30	30				30 34	
	长度 mm	8	13	15	67	15	15	
	个数	1	1	1	1	1	1	6

端盖	外圆直径	102					小计
	配合直径	62					
	轴孔直径	0		28		30	
	个数	1		1		1	3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø62 宽 30	2
	圆柱齿轮（顶圆直径。旋向。宽度）	右旋小齿轮 B=45	1
	圆锥齿轮（轴孔）		
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø28 锥形轴孔、沉孔	1
	套杯（外径、内径、挡边）		
	轴端压板（外径、孔径）	Ø30×4	1
	调整垫片（孔径）	Ø102×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=198	1
	底板（长度）	L=200（大支点距）	1
	小计		9

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	7206	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×20， 6 个； M8×16， 1 个	7
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈	8	1
	双头螺柱、螺母	M12， 2 套	4
	小计		18

注：键、密封毡圈未计入

直径 mm		22		30					小计	直径 mm		27			30				36	42				小计
长度 mm		36	66	20	24				轴端轴模块	长度 mm		30	39	43	32	32	34	38	5	5				
键	键	√	√							中间轴模块	键													
	螺纹										螺纹				√	√								
	止动舌槽										止动舌槽	√				√								
	挡圈槽				√						挡圈槽							√						
	锥度																							
	个数	1	1	1	1						个数	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			

套筒	大外径 mm	27	35	62					小计
	小外径 mm								
	内径 mm	22	30	56					
	长度 mm	30	2.5	2.5					
	个数	1	1	1					3

端盖	外圆直径	112								小计
	配合直径	62						72		
	轴孔直径	22		27		0				
	个数	1		1		1				3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø72	2
	蜗杆		1
	套杯（外径、内径、挡边）	Ø112×Ø72×Ø62（带内凸肩、无内凸肩各一个）	2
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø112×Ø72,2 组;Ø112×Ø62,1 组	3 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=237	1
	底板（长度）	L=230	1
	小计		11

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	6306,1 个； 7206, 2 个	3
	轴用弹性挡圈	30	2
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×30, M8×20 个 3 个。	6
	圆螺母、止动垫圈	M30×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12, 2 套	4
	小计		21

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

直径 mm		22		30					小计	直径 mm		27			30				36	42				小计
长度 mm		36	66	20	24				轴端轴模块	长度 mm		30	39	43	32	32	34	38	5	5				
键	键	√	√							中间轴模块	键													
	螺纹										螺纹				√	√								
	止动舌槽										止动舌槽					√								
	挡圈槽				√						挡圈槽							√						
	锥度																							
	个数	1	1	1	1						个数	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2			

套筒	大外径 mm	27	35	62	72				小计
	小外径 mm								端盖
	内径 mm	22	30	56	66				
	长度 mm	30	2.5	2.5	7				
	个数	1	1	1	1				

端盖	外圆直径	112						小计
	配合直径	62				72		
	轴孔直径	22		27		0		
	个数	1		1		1		3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø72,1 个 Ø72 带档圈槽 1 个	2
	蜗杆		1
	套杯（外径、内径、挡边）	Ø112×Ø72×Ø62（带内凸肩、无内凸肩各一个）	2
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø112×Ø72,2 组；Ø112×Ø62,1 组	3 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=245	1
	底板（长度）	L=230	1
	小计		11

标准件	名称	规格	件数
	轴承	N306,1 个；7206, 2 个	3
	轴用弹性挡圈	30	2
	孔用弹性挡圈	72	1
	T 型槽螺钉、螺母	M12 , 2 套	4
	螺钉	M8×30, M8×20 各 3 个。	6
	圆螺母、止动垫圈	M30×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12, 2 套	4
	小计		22

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

直径 mm		22		30				小计	直径 mm	27				30				36	42			小计
长度 mm		36	66	20	24				长度 mm	30	30	41	45	30	30	32	36	5	5			
轴端轴模块	键	√	√						中间轴模块	键												
	螺纹									螺纹				√	√							
	止动舌槽									止动舌槽	√				√							
	挡圈槽				√					挡圈槽						√						
	锥度																					
	个数	1	1	1	1			4		个数	1	1	1	1	1	1	1	2	2			12

套筒	大外径 mm	27						小计
	小外径 mm							
	内径 mm	22						
	长度 mm	30						
	个数	1						

端盖	外圆直径	112				小计
	配合直径	62		72		
	轴孔直径	22	27	0		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度。孔径。槽。凸肩）	Ø72	2
	蜗杆		1
	套杯（外径、内径、挡边）	Ø112×Ø72×Ø62（带内凸肩、无内凸肩各一个）	2
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø112×Ø72,2 组；Ø112×Ø62,1 组	3 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=237	1
	底板（长度）	L=230	1
	小计		11
标准件	名称	规 格	件数
	轴承	6306,1 个； 30206, 2 个	3
	轴用弹性挡圈	30	2
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×30, M8×20 个 3 个。	6
	圆螺母、止动垫圈	M30×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12, 2 套	4
	小计		21

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

直径 mm		20	30						小计	直径 mm	20	25	30				36								小计
长度 mm		38	14	14	17	18	22			长度 mm		40	35	14	22	27	40	5							
轴端轴模块	键	√								中间轴模块	键														
	螺纹		√	√	√						螺纹			√											
	止动舌槽			√	√						止动舌槽			√											
	挡圈槽						√				挡圈槽				√										
	锥度																								
	个数	1	1	1	1	1	1		6		个数	1	1	1	1	1	1	2							8

套筒	大外径 mm	62						小计	端盖	外圆直径	112					小计
	小外径 mm									配合直径	62					
	内径 mm	56								轴孔直径	0	21	26	30		
	长度 mm	14								个数	1	1	1	1		4
	个数	1						1								

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø62,2 个；Ø62 有凸肩 1 个；(宽 44)	3
	蜗杆		1
	套杯（外径、内径、挡边）		
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø20	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø112×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=220	1
	底板（长度）	L=230	1
	小计		9
标准件	名称	规格	件数
	轴承	6206	2
	轴用弹性挡圈	30	1
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母	M12 ， 2 套	4
	螺钉	M8×20	6
	圆螺母、止动垫圈	M30×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12， 2 套	4
	小计		19

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

轴系结构设计实验装置零件明细表（方案号 3—6 ）

总件数：50

直径 mm		20	30						小计	直径 mm	20	25	30				36							小计
长度 mm		38	14	14	17	18	22			长度 mm		40	35	14	22	27	40	5						
轴端轴模块	键	√								中间轴模块	键													
	螺纹		√	√	√						螺纹			√										
	止动舌槽			√	√						止动舌槽			√										
	挡圈槽						√				挡圈槽				√									
	锥度																							
	个数	1	1	1	1	1	1		6		个数	1	1	1	1	1	1	2						8

套筒	大外径 mm	62							小计
	小外径 mm								
	内径 mm	56	56						
	长度 mm	12	14						
	个数	1	1						2

端盖	外圆直径	112					小计
	配合直径	62					
	轴孔直径	0	21	26	30		
	个数	1	1	1	1		4

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø62,2 个；Ø62 有凸肩 1 个； Ø62 带挡圈槽 1 个；(宽 44)	4
	蜗 杆		1
	套杯（外径、内径、挡边）		
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø20	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø112×Ø62	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=235	1
	底板（长度）	L=230	1
	小计		10
标准件	名称	规 格	件数
	轴承	6206, 1 个； N206, 1 个	2
	轴用弹性挡圈	30	1
	孔用弹性挡圈	62	1
	T 型槽螺钉、螺母	M12 , 2 套	4
	螺钉	M8×20	6
	圆螺母、止动垫圈	M30×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母	M12, 2 套	4
	小计		20

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。

直径 mm		18	20		22		小计	直径 mm		22		25				30											小计
长度 mm		37	39	42	36	82		长度 mm		45	55	13	16	18	59	65											
轴端轴模块	键	√	√	√	√	√		中间轴模块	键																		
	螺纹								螺纹																		
	止动舌槽								止动舌槽																		
	挡圈槽								挡圈槽																		
	锥度																										
	个数	1	1	1	1	1		5	个数	1	1	2	1	2	1	1										9	

套筒	大外径 mm	28	30	52					小计
	小外径 mm								
	内径 mm	22	25	45					
	长度 mm	44	65	8					
	个数	1	1	1					

端盖	外圆直径	104						小计
	配合直径	52						
	轴孔直径	23	26	29				
	个数	1	1	1				

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø68	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22、Ø90×Ø18	2
	圆锥齿轮（轴孔）	带轴孔	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、凸肩）	Ø104×Ø68×Ø52（外侧有凸肩、无各一个长套杯）	2
	轴端压板（外径、孔径）	Ø28×Ø5.5×4	1
	调整垫片（孔径）	Ø104×Ø68，Ø104×Ø52 各一组	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=170	1
	底板（长度）		
	小计		10

标准件	名称	规格	件数
	轴承	6205	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母		
	螺钉	M8×30，3 个；M5×16，1 个	4
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈	5	1
	双头螺柱、螺母		
	小计		7

注：键、密封毡圈未计入

直径 mm		18	22				小计	直径 mm		22		25						30							小计	
长度 mm		37	36	75			轴端轴模块	长度 mm		39	55	13	15	20	20	25	64	64	65							中间轴模块
键		√	√	√				键																		
螺纹								螺纹																		
止动舌槽								止动舌槽																		
挡圈槽								挡圈槽								√	√		√							
锥度																										
个数		1	1	1				3	个数		1	1	1	1	2	1	1	1	1	1						

套筒	大外径 mm	28	30	52					小计
	小外径 mm								
	内径 mm	22	25	45					
	长度 mm	39	65	8					
	个数	1	1	1					

端盖	外圆直径	104					小计
	配合直径	52					3
	轴孔直径	23	26	29			
	个数	1	1	1			

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø68	1	标准件	名称	规格	件数
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22，Ø90×Ø18	2		轴承	6205	2
	圆锥齿轮（轴孔）	无轴孔	1		轴用弹性挡圈	25	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）				孔用弹性挡圈		
	套杯（外径、内径、凸肩）	Ø104×Ø68×Ø52（外侧有凸肩、无凸肩各一个长套杯）	2		T 型槽螺钉、螺母		
	轴端压板（外径、孔径）				螺钉	M8×30	3
	调整垫片（孔径）	Ø104×Ø68，Ø104×Ø52 各一组	2 组		圆螺母、止动垫圈		
	轴模块联接螺栓（长度）	L=169	1		弹簧垫圈		
	底板（长度）				双头螺柱、螺母		
	小计		9		小计		6

注：键、密封毡圈未计入

轴系结构设计实验装置零件明细表（方案号 5—4 ）

总件数：37

直径 mm		18	20		22		小计	直径 mm		22		25				30											小计
长度 mm		37	39	42	36	82		长度 mm		44	55	13	16	18	59	65											
轴端轴模块	键	√	√	√	√	√		中间轴模块	键																		
	螺纹								螺纹																		
	止动舌槽								止动舌槽																		
	挡圈槽								挡圈槽																		
	锥度																										
	个数	1	1	1	1	1			个数	1	1	2	1	2	1	1											
5							9																				

套筒	大外径 mm	28	30	52					小计
	小外径 mm								
	内径 mm	22	25	46					
	长度 mm	44	65	5.5					
	个数	1	1	1					3

端盖	外圆直径	104				小计
	配合直径	52				
	轴孔直径	23	26	29		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø68	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22, Ø90×Ø18	2
	圆锥齿轮（轴孔）	带轴孔	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、凸肩）	Ø104×Ø68×Ø52（一侧有凸肩、无凸肩各一个长套杯）	2
	轴端压板（外径、孔径）	Ø28×Ø5.5×4	1
	调整垫片（孔径）	Ø104×Ø68, Ø104×Ø52 各一组	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=170	1
	底板（长度）		
	小计		10

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	30205	2
	轴用弹性挡圈		
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母		
	螺钉	M8×30, 3 个; M5×16, 1 个	4
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈	5	1
	双头螺柱、螺母		
	小计		7

注：键、密封毡圈未计入

直径 mm		18	22				小计	直径 mm		22		25						30									小计																			
长度 mm		37	36	75			轴端轴模块	长度 mm		39	55	15	20	20	25	64	64	65								中间轴模块	长度 mm		39	55	15	20	20	25	64	64	65									11
键		√	√	√				键																				键																		
螺纹								螺纹																				螺纹																		
止动舌槽								止动舌槽																				止动舌槽																		
挡圈槽								挡圈槽								√	√		√									挡圈槽																		
锥度																																														
个数		1	1	1				3	个数		1	1	2	2	1	1	1	1	1									个数		1	1	2	2	1	1	1	1	1								

套筒	大外径 mm	28	31	52				小计
	小外径 mm							
	内径 mm	22	25	46				
	长度 mm	39	65	5.5				
	个数	1	1	1				3

端盖	外圆直径	104				小计
	配合直径	52				
	轴孔直径	23	26	29		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø68	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22，Ø90×Ø18	2
	圆锥齿轮（轴孔）	无轴孔	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、凸肩）	Ø104×Ø68×Ø52（一侧有凸肩、无凸肩各一个长套杯）	2
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø104×Ø68，Ø104×Ø52 各一组	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=169	1
	底板（长度）		
	小计		9

标准件	名称	规 格	件数
	轴承	30205	2
	轴用弹性挡圈	25	1
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母		
	螺钉	M8×30	3
	圆螺母、止动垫圈		
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母		
	小计		6

注：键、密封毡圈未计入

轴系结构设计实验装置零件明细表（方案号5—6）

总件数：37

直径 mm		18	22				小计	直径 mm		22		25														小计
长度 mm		37	36	70	84		轴端轴模块	长度 mm		34	53	18	18	20	25	68										
键	键	√	√	√	√			中间轴模块	键																	
	螺纹								螺纹			√	√													
	止动舌槽								止动舌槽				√													
	挡圈槽								挡圈槽						√											
	锥度																									
	个数	1	1	1	1				4	个数	1	1	1	1	2	1	1								8	

套筒	大外径 mm	28		31	52				小计
	小外径 mm								
	内径 mm	22	22	25	46	46			
	长度 mm	34	48	62.5	14	60			
	个数	1	1	1	1	1			5

端盖	外圆直径	104				小计
	配合直径	52				
	轴孔直径	23	26	29		
	个数	1	1	1		3

其他非标准件	轴承座（宽度、孔径、槽、凸肩）	Ø68	1
	联轴器（圆柱轴孔孔径、圆锥轴孔）	Ø90×Ø22，Ø90×Ø18	2
	圆锥齿轮（轴孔）	无轴孔	1
	带轮（圆柱轴孔、圆锥轴孔）		
	套杯（外径、内径、凸肩）	Ø104×Ø68×Ø52（两侧带内凸肩、无凸肩各一个长套杯）	2
	轴端压板（外径、孔径）		
	调整垫片（孔径）	Ø104×Ø68，Ø104×Ø52 各一组	2 组
	轴模块联接螺栓（长度）	L=171	1
	底板（长度）		
	小计		9

标准件	名称	规格	件数
	轴承	30205	2
	轴用弹性挡圈	25	1
	孔用弹性挡圈		
	T 型槽螺钉、螺母		
	螺钉	M8×30	3
	圆螺母、止动垫圈	M25×1.5 一套	2
	弹簧垫圈		
	双头螺柱、螺母		
	小计		8

注：键、密封毡圈未计入，带螺纹的轴段长度指光轴段长度。