

ND3

Remember, changes to question templates won't automatically update quizzes that are already using those questions.

☐ Show Question Details



Question 2 pts



Trong Python, hàm input() trả về kiểu dữ liệu nào?

- ☐ int
- ☐ float
- ☐ str
- ☐ bool

[move/copy_question to another bank](#)



Question 2 pts



Đoạn code sau in ra gì?

```
x = input()
```

```
print(x * 2)
```

Giả sử bạn nhập từ bàn phím: 3

- ☐ 6
- ☐ 33
- ☐ Lỗi vì không thể nhân chuỗi
- ☐ 3 3

[move/copy_question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã xử lý chuỗi và số sau:

```
val_1 = '15.5'
```

```
val_2 = 10
```

```
val_3 = 2
```

```
result = str(float(val_1) + val_2 * val_3)
```

```
print(f'Ket qua: {result[:4]}')
```

Output hiển thị ra màn hình là gì?

- ☐ Ket qua: 35.5
- ☐ Ket qua: 35.0
- ☐ Ket qua: 51.0
- ☐ Báo lỗi TypeError

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Phân tích cơ chế tham chiếu biến trong đoạn mã sau:

```
a = [10, 20, [30, 40]]
```

```
b = list(a)
```

```
c = a
```

```
b[2][0] = 99
```

```
c[0] = 55
```

```
print(f'a={a[0]}, {a[2][0]} | b={b[0]}, {b[2][0]}')
```

Kết quả in ra là:

- ☐ a=55, 99 | b=10, 99
- ☐ a=55, 30 | b=10, 99
- ☐ a=55, 99 | b=55, 99
- ☐ a=10, 30 | b=10, 30

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Xét độ ưu tiên toán tử trong biểu thức logic sau:

```
x = 5; y = 10; z = 15
```

```
res = (x < y) and (y > z) or not (x == z - 10)
```

```
print(res)
```

Giá trị của biến 'res' là:

- ☐ TRUE
- ☐ FALSE
- ☐ 1
- ☐ Error

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Tính toán giá trị biểu thức sau (lưu ý toán tử Bitwise):

```
a = 10 # 1010 nhị phân
```

```
b = 4 # 0100 nhị phân
```

```
print(a & b | a ^ b)
```

Kết quả là bao nhiêu?

- ☐ 14
- ☐ 10
- ☐ 4
- ☐ 6

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Phát biểu nào sau đây đúng về biến cục bộ (local variable) trong Python?

- ☐ Tự động trở thành biến toàn cục nếu hàm được gọi nhiều lần.
- ☐ Được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và có thể truy cập ở bất cứ đâu.
- ☐ Có thể được truy cập trực tiếp từ bên ngoài hàm bằng tên của nó.
- ☐ Chỉ tồn tại trong suốt quá trình thực thi của hàm mà nó được khai báo.

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Dựa trên thứ tự ưu tiên toán tử trong Python, biểu thức sau gán cho biến result sẽ cho ra giá trị gì?

```
result = 1.1 + 2.2 == 3.3 or 10 // 3 == 3 and not False
```

- ☐ True
- ☐ False
- ☐ None
- ☐ Lỗi (Error)

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Tên biến nào sau đây là không hợp lệ trong Python?

- ☐ myVar
- ☐ 2nd_place

☐ _total_score

☐ student2

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã nhập liệu sau:

```
x, y = input().split()
```

Nếu người dùng nhập "10 20", giá trị và kiểu của biến x là gì?

☐ "10 20" (kiểu str)

☐ "10" (kiểu str)

☐ 10 (kiểu int)

☐ ["10", "20"] (kiểu list)

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Kết quả của biểu thức $2 ** 3 ** 2$ là gì?

☐ 64

☐ 512

☐ 256

☐ 12

☐ 36

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Kết quả của biểu thức:

```
bool(0) or bool("")
```

☐ 0

☐ "0"

☐ False

☐ True

☐ Lỗi"

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Toán tử nào có tính chất kết hợp từ phải sang trái?

- ☐ +
- ☐ **
- ☐ /
- ☐ %
- ☐ Không có toán tử nào

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Biểu thức nào sau đây cho kết quả bằng 0?

- ☐ $6+4!=\sim 4+15$
- ☐ $5+3>>4*3$
- ☐ $2**4-18+3$
- ☐ $4\&10+4$
- ☐ Không có biểu thức nào"

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Đoạn code nào đúng để nhập hai số trên cùng một dòng, cách nhau bởi dấu cách?

- ☐ `a, b = input()`
- ☐ `a, b = input().split()`
- ☐ `a, b = int(input())`
- ☐ `a, b = split(input())`
- ☐ "0"

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Đâu không phải quy tắc đặt tên biến trong Python?

- ☐ Tên biến chỉ được chứa chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (`_`).
- ☐ Tên biến không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- ☐ Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.
- ☐ Tên biến nên được đặt ngắn gọn và có ý nghĩa.
- ☐ Tránh sử dụng các từ khóa của Python.

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Giá trị của biểu thức sau là?

`result = 3 + 5 * 2 > 10 and not False or True`

- ☐ True
- ☐ False
- ☐ Chương trình báo lỗi
- ☐ Không xác định
- ☐ Đáp án khác

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Quy tắc đặt tên biến nào sau đây là SAI trong Python?

- ☐ Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số.
- ☐ Tên biến có thể bắt đầu bằng một dấu gạch dưới (_).
- ☐ Không được sử dụng các từ khóa của Python làm tên biến.
- ☐ Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- ☐ Tên biến có thể chứa các chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới (_).

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Kết quả của biểu thức sau trong Python là gì?

`10 // 3 + 10 % 3`

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4.333

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
x = 0
```

```
y = 5
```

```
print(x and y or 10)
```

Kết quả in ra là gì?

- ☐ 0
- ☐ 5
- ☐ 10
- ☐ False
- ☐ Báo lỗi kiểu dữ liệu

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
a = input()
```

```
b = input()
```

```
print(a + b)
```

```
print(int(a) + int(b))
```

```
print(a * int(b))
```

Giả sử người dùng nhập lần lượt:

Dòng 1: 12

Dòng 2: 3

Kết quả đúng là gì?

- ☐ 15 15 36
- ☐ 123 15 36
- ☐ 123 15 121212
- ☐ 12 3 15 121212
- ☐ Chương trình lỗi ở print(a * int(b))

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Những toán tử nào sau đây dùng để thực hiện phép chia lấy phần DƯ?

- ☐ %
- ☐ /
- ☐ //
- ☐ div

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Hàm input() trong Python 3 luôn trả về dữ liệu thuộc kiểu nào?

- ☐ Nó phụ thuộc vào nội dung người dùng nhập vào
- ☐ Integer (int)
- ☐ String (str)
- ☐ Float

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Một cửa hàng tính giá sau giảm giá theo công thức: giá cuối = giá gốc - (giá gốc × phần trăm giảm)

Một cửa hàng tính giá sau giảm giá theo công thức:

giá cuối = giá gốc - (giá gốc × phần trăm giảm)

Xem đoạn mã sau:

```
price = int(input())
```

```
discount = int(input())
```

```
final_price = price - price * discount / 100
```

```
print(final_price)
```

Người dùng nhập vào:

120

25

Chương trình in ra kết quả nào?

- ☐ 90
- ☐ 90.0
- ☐ 95.0
- ☐ Lỗi kiểu dữ liệu
- ☐ 75

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
a = input()
```

```
b = input()
```

```
result = a * 2 + b
```

```
print(result)
```

Nếu người dùng nhập:

3

4

Chương trình in ra kết quả nào?

- ☐ 10
- ☐ 334
- ☐ 66
- ☐ Lỗi do không ép kiểu
- ☐ 12

[move/copy question to another bank](#)