























































BẢNG CHI TIẾT TIẾT DIỆN CỘT QUA CÁC TẦNG (GRID 15 CỘT × 4 TẦNG)

DỰ ÁN: CAI_TAO_PHUONG_AN_B.EDB • QUY CHUẨN: TCVN 5574:2018 • TỈ LỆ TIẾT DIỆN: 1/25 • BÊ TÔNG B22.5 (M300) • THÉP DỌC CB400-V, ĐAI CB240-T

TẦNG \ MÃ CỘT	C1 Trục 1-C	C2 Trục 2-C	C3 Trục 4-C	C4 Trục 3-C	C5 Trục 1-B	C6 Trục 2-B	C7 Trục 5-C	C8 Trục 3-B	C9 Trục 5-B	C10 Trục 6-B	C11 Trục 6-A	C12 Trục 7-B	C13 Trục 7-A	C14 Trục 4-A	C15 Trục 5-A
TẦNG 4 Cốt: +10.800	— KHÔNG CÓ CỘT —	 C2 (300x300)	 C3 (300x300)	 C4 (300x300)	— KHÔNG CÓ CỘT —	 C6 (300x300)	 C7 (300x300)	 C8 (250x520)	 C9 (250x520)	 C10 (300x300)	 C11 (300x300)	— KHÔNG CÓ CỘT —	— KHÔNG CÓ CỘT —	 C14 (250x300)	 C15 (250x300)
TẦNG 3 Cốt: +7.200	 C1 (250x300)	 C2 (300x300)	 C3 (300x300)	 C4 (300x300)	 C5 (250x300)	 C6 (300x300)	 C7 (300x300)	 C8 (250x520)	 C9 (250x520)	 C10 (300x300)	 C11 (300x300)	 C12 (250x300)	 C13 (250x300)	 C14 (250x300)	 C15 (250x300)
TẦNG 2 Cốt: +3.600	 C1 (250x300)	 C2 (300x300)	 C3 (300x300)	 C4 (300x300)	 C5 (250x300)	 C6 (300x300)	 C7 (300x300)	 C8 (250x520)	 C9 (250x520)	 C10 (300x300)	 C11 (300x300)	 C12 (250x300)	 C13 (250x300)	 C14 (250x300)	 C15 (250x300)
TẦNG 1 Cốt: ±0.000	 C1 (250x300)	 C2 (300x300)	 C3 (300x300)	 C4 (300x300)	 C5 (250x300)	 C6 (300x300)	 C7 (300x300)	 C8 (250x520)	 C9 (250x520)	 C10 (300x300)	 C11 (300x300)	 C12 (250x300)	 C13 (250x300)	 C14 (250x300)	 C15 (250x300)

GHI CHÚ THI CÔNG: 1. Lớp bê tông bảo vệ c = 25mm. Chiều dài đoạn nối chồng L_nối >= 35d (>= 700mm). | 2. Cốt đai d6a100 bố trí dày ở 2 đầu cột (500mm tính từ mặt dầm/sàn), vùng giữa cột bố trí a200. Thép CB400-V, đai CB240-T.