

Tháng Mười Một 17, 2014

□ HIỆN

[SQL Server] @@IDENTITY, SCOPE_IDENTITY và IDENT_CURRENT

Mấy cái này tài liệu đầy trên mạng, search Google cái ra liền, hồi trước tui cũng có coi rồi mà cái tự nhiên nay xài lại quên mất tiêu nên sau khi xài xong ghi lại đây để mai một có quên nữa thì coi cho dễ



```
SQLQuery3.sql - 17....Temp_DTS (sa (57))  SQLQuery2.sql - 17....Temp_DTS (sa (56))* X SQ
1  use Temp_DTS
2  GO
3
4  SELECT @@IDENTITY
5  SELECT SCOPE_IDENTITY()
6  SELECT IDENT_CURRENT('thunghiem')
7
8  select top 1 ID from thunghiem order by id desc
9
10 insert into thunghiem(Data) VALUES(GetDATE())
11
12 select * from thunghiem order by id desc
13 select * from thunghiem2 order by id desc
14
15 create trigger insert_thunghiem on thunghiem
16 after insert as
17 begin
18     insert into thunghiem2(Data) select Data from inserted
19 end
20 go
```

3 cái bên dưới đều trả về identity hiện tại, tuy nhiên có chút khác biệt như sau:

@@IDENTITY: biến toàn cục, nếu trong table vừa Insert vào có trigger thì nó sẽ trả về identity của bên table mà trigger tác động chứ không phải table bạn vừa Insert nhé. Vụ này không để ý kỹ lộn hoài!

SCOPE_IDENTITY(): hàm có sẵn, trả về identity của table vừa Insert vào.

IDENT_CURRENT('tên-table'): hàm có sẵn, cũng giống như SCOPE_IDENTITY() nhưng khác là không phụ thuộc vào session đang kết nối đến SQL Server.

Posted in Database. Tagged db, identity, sql server.

Blog tại WordPress.com. Anh Dũng