









Системы видеонаблюдения
Продажа, установка и обслуживание
Северодвинск и Архангельск

<http://videa29.ru>
+79009171469
videa29@mail.ru











КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2018

Название	Цена	Фото	Характеристики
Видеокамера DS-T101	1 485 руб.		1Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора 70.9°(3.6мм), 82°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; -20°C...+45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Видеокамера DS-T100	2 080 руб.		1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 82°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Видеокамера DS-T103	2 080 руб.		1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/4" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 70.9°(3.6мм), 82°(2.8мм), 56.7°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Видеокамера DS-T201	2 410 руб.		2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C...+45°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Видеокамера DS-T200	2 740 руб.		2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
Видеокамера DS-T203	3 070 руб.		2Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/2.7" CMOS матрица; объектив 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально); угол обзора: 103°(2.8мм), 82.2°(3.6мм), 54°(6мм); механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.

HD-TVI Видеокамера DS-T213	3 290 руб.		Разрешение 2Мп; ИК-подсветка до 20м IP67; HD-TVI видеовыход PIR-датчик
Видеокамера DS-T300	3 290 руб.		3Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8-6мм; угол обзора 84°; 1920x1536@18к/с, 1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
Видеокамера DS-T303	3 290 руб.		3Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8-6мм; угол обзора 84°; 1920x1536@18к/с, 1920x1080@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T204	3 730 руб.		Камера Разрешение 2Мп; ИК-подсветка до 20м; Встроенный микрофон 3D DNR, WDR 120дБ; HD-TVI видеовыход Матрица 1/2.7 CMOS матрица; Количество эффективных пикселей 1920x1080 Чувствительность 0.005лк (@F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК; Скорость электронного затвора 1/25с ~ 1/100,000с Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); Крепление объектива M12 Угол обзора объектива 103.5°(2.8мм), 80.3°(3.6мм), 50°(6мм) Синхронизация Внутренняя; Разрешение 1080@25к/с Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр с автопереключением Отношение «Сигнал-шум» > 62дБ; Видеовыход 1 x HD-TVI выход Аудиовход Встроенный микрофон; Аудиовыход 1 RCA; OSD меню AGC Поддерживается; Переключение день/ночь Цвет/ ЧБ / Авто Баланс белого ATW/ MWB; Маскирование Вкл./ Выкл., 4 программируемых маски; Обнаружение движения 4 программируемых зоны BLC WDR> 120дБ / BLC/ Выкл.; Язык Английский/китайский Особенности 3D DNR, зеркалирование Основное - Питание 12В DC ± 30%; Потребляемая мощность 5Вт макс. Рабочие условия -20°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) Дальность действия ИК-подсветки До 20м, Smart ИК PIR-датчик Угол: 90°, Дальность: до 8м; Материал Пластик Размеры 104 x 66 x 41.07мм; Вес 210гр.
HD-TVI Видеокамера DS-T106	3 840 руб.		1/4" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 71.8°-23.4°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 4Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T109	3 840 руб.		1Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/4" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 71.8°-23.4°; механический ИК-фильтр; 0.1 Лк@F1.2; DNR; Smart ИК; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.




<p>HD-TVI Видеокамера DS-T251</p>	<p>3 850 руб.</p>		<p>Камера Разрешение 2Мп; ИК-подсветка до 20м Встроенный микрофон; DNR, WDR 120дБ; BNC видеовыход; Матрица 1/3 CMOS матрица; Количество эффективных пикселей 1920x1080 Чувствительность 0.005лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК; Скорость электронного затвора 1/25с ~ 1/50,000с; Объектив 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально); Крепление объектива M12; Угол обзора объектива 94.5°(2.8мм), 79.1°(3.6мм), 50°(6мм); Синхронизация Внутренняя; Разрешение 1080@25к/с Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр с автопереключением Отношение «Сигнал-шум» > 62дБ; Видеовыход 1 BNC выход Аудиовход Встроенный микрофон; Аудиовыход 1 RCA OSD меню; AGC Поддерживается; Переключение день/ночь Цвет/ ЧБ / Авто Баланс белого ATW/ MWB; BLC WDR> 120дБ / BLC/ Выкл. Язык Английский/китайский; Особенности 3D DNR, зеркалирование Основное - Питание 12В DC ± 30%; Потребляемая мощность 5Вт макс. Рабочие условия -20°C — 60°C, влажность 90% или меньше (без конденсата) Дальность действия ИК-подсветки До 20м, Smart ИК; PIR-датчик Угол: 90°, Дальность: до 8м; Материал Металл / Пластик; Размеры 97 x 99.5 x 46.6мм Вес 300гр.</p>
<p>Видеокамера DS-T119</p>	<p>4 390 руб.</p>		<p>1.3Мп уличная купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм @ F1.4; угол обзора: 97° - 30.4°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°C...+60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.</p>
<p>HD-TVI Видеокамера DS-T500 (B)</p>	<p>4 390 руб.</p>		<p>Разрешение 5Мп; ИК-подсветка до 20м; IP67; HD-TVI видеовыход; Матрица 1/2.7 CMOS матрица; Количество эффективных пикселей 2592x1944; Чувствительность 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл ИК; Скорость электронного затвора 1/25с ~ 1/50,000с; Объектив 2.8мм@F2.0 (3.6мм@F2.0, 6мм@F2.0 опционально); Крепление объектива M12; Угол обзора 86.5°(2.8мм), 70.1°(3.6мм), 46°(6мм); Регулировка угла установки Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 90°, Вращение: 0 - 360°; Синхронизация Внутренняя; Разрешение 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр с автопереключением; Отношение «Сигнал-шум» > 62дБ Видеовыход 1 x HD-TVI выход; Настройки OSD-меню AGC Поддерживается; Переключение «День/ночь» Цвет/ ЧБ / Авто Баланс белого ATW/ MWB; BLC Поддерживается; Язык Английский/китайский; Особенности DNR, зеркалирование; Основное - Питание DC12В±15%; Потребляемая мощность 5Вт макс. Рабочие условия -40°C — 60°C, влажность не более 90%; Защита IP67; Дальность действия ИК до 20м, Smart ИК, EXIR; Материал корпуса Металл; Размеры 58 × 61 x 163мм; Вес 350 гр.</p>
<p>HD-TVI Видеокамера DS-T503</p>	<p>4 390 руб.</p>		<p>5Мп уличная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.</p>
<p>HD-TVI Видеокамера DS-T503(B)</p>	<p>4 390 руб.</p>		<p>5Мп уличная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86.5°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.</p>







HD-TVI Видеокамера DS-T207	4 940 руб.		2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 102.4° - 32°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 3Вт макс.
Видеокамера DS-T227	5 490 руб.		2Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8 - 12мм @ F1.4; угол обзора: 105.2° - 32.8°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК; DNR; OSD-меню; BLC; Видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C ...+45°C; 12В DC±15%, 3Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T206	5 710 руб.		2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/2.7" CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 102.4° - 32°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; BLC; DNR; Smart ИК; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP66; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 5Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T507	8 790 руб.		5Мп внутренняя купольная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 86.8°-27.7°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 4.5Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T506	9 340 руб.		5Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 40м 1/3" CMOS матрица; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 86.8°-27.7°; 2592x1944@20к/с, 2560x1440@25к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; IP67; -40°C до +60°C; 12В DC±15%, 6Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T501	14 290 руб.		5Мп внутренняя панорамная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" CMOS матрица; fisheye объектив 1.1мм; угол обзора 185°; 2592x1944@12.5к/с; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; DNR; встроенный микрофон; EXIR Smart ИК; OSD-меню; видеовыход: 1 x HD-TVI; -20°C до +45°C; 12В DC±15%, 5.5Вт макс.
HD-TVI Видеокамера DS-T255	30 790 руб.		2 Мп HD-TVI видеовыход IP66 3D DNR, EIS, BLC PTZ-управление 1/3 CMOS матрица, Кол-во эффективных пикселей 1920x1080 Чувствительность Цвет: 0.05лк @(F1.6, AGC вкл.), Ч/б: 0.01лк @(F1.6, AGC вкл.) Отношение «Сигнал-шум» Более 50 дБ; Фокусное расстояние 4 - 92мм, 23х Цифровое увеличение 16х; Скорость увеличения 3с (Оптич. Wide-Tele) Угол обзора 49° - 2.2°; Мин. рабочее расстояние 10-1,000мм(Wide-Tele) Диафрагма F1.6-F3.7; Фокусировка Авто/Полуавтоматическая/Вручную DWDR Поддерживается; Электронный затвор 1-1/10,000с; Автоматическая регулировка усиления Авто/Вручную; Баланс белого Авто / Вручную / ATW / В помещение / На улице; Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр Маскирование 8 программируемых зон; Улучшения изображения 3D DNR, BLC, EIS; Поворот и наклон; Диапазон поворота 360°; Скорость вращения Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с; Диапазон наклона 0°-90° (автопереворот); Скорость наклона Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с; Предустановки 256; Зоны патрулирования 8 зон, по 32 предустановки каждая; Модель поведения 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую; Действия при простое Предустановка/Патрулирование/Периодическое сканирование/Сканирование при повороте/Панорамный обзор Действия по расписанию Предустановка/Патрулирование/Периодическое сканирование/Сканирование при повороте/Панорамный обзор Диагностика через RS-485 Поддерживается; Входы/Выходы: HD-TVI выход 1 выход 720P/ 1080P, 1.0V[p-r] / 75Ω, композитный, BNC; CVBS выход 1.0V[p-r] / 75Ω, композитный, BNC; Тревожные вход/ выход 2/1; RS-485 Режим полудуплекса; UTC HIKVISION_C; Основное - Питание 24В AC; Потребляемая






			<p>мощность Макс. 18Вт; Рабочие условия -35°С — 65°С, влажность не более 90%; Уровень защиты IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты; Размеры Ф184 × 330 мм; Вес 2000гр.</p>
<p>HD-TVI Видеокамера DS-T265</p>	<p>33 540 руб.</p>		<p>2Мп уличная скоростная поворотная HD-TVI камера с ИК-подсветкой до 100м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4 - 92мм, 23х; угол обзора объектива 49° - 2.2°; механический ИК-фильтр; 0.05лк@F1.4; 1920x1080@25к/с; DWDR, 3D DNR; BLC; вращение 360°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 80°/с, по умолчанию: 80°/с; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; тревожные вход/выход 2/1; -35 °С...+65 °С; IP66; грозозащита TVS 4000В; 24В AC; 20Вт макс.</p>
IP Видеокамера			
<p>Уличная IP Видеокамера DS-I110</p>	<p>3 840 руб.</p>		<p>1Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора 73.1°; (объектив 6мм; угол обзора 46°) механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 3.5Вт макс.</p>
<p>Внутренняя IP Видеокамера DS-I113</p>	<p>3840 руб.</p>		<p>1Мп внутренняя купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92.5° (объектив 4мм; угол обзора 73.1°) (объектив 6мм; угол обзора 46°); механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; -20°С до +45°С; 12В ±10%, 3.2Вт макс.</p>
<p>IP Видеокамера DS-I100</p>	<p>3 840 руб.</p>		<p>Разрешение 1Мп; EXIR-подсветка до 30м; IP67; Камера - Матрица 1/4 Progressive scan CMOS; Чувствительность 0.01лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК Скорость электронного затвора 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора; Объектив 2.8 мм @F2.2, 4 мм@F2.2, 6 мм@F2.2 Крепление объектива M12; Угол обзора 92° (2.8 мм), 70° (4 мм), 56° (6 мм) Режим «День/ночь» Механический ИК-фильтр с автопереключением Регулировка угла установки Поворот: 0° - 360°; наклон: -90° - 90°; вращение: 0° - 360°; Сжатие - Формат видеосжатия H.264/MJPEG Профиль H.264 Baseline Profile / Main Profile; Битрейт видео 32 кб/с ~ 8 Мбит/с Изображение - Максимальное разрешение 1280 × 720 Основной поток (1280×720) @25 к/с; Дополнительный поток (640×480, 352×288, 320×240)@25 к/с; Настройки изображения Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер; Улучшение изображения DWDR, 3D DNR, BLC, ROI; Переключение «День/ночь» Авто / по расписанию Smart видеоаналитика; Детекция движения Поддерживается Антисаботаж Заслон объектива; Сеть - Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, NIK Cloud P2P; Безопасность Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов; Совместимость ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; Срабатывание тревоги Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов; Действия по тревоге Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP; Интерфейс - Сетевой интерфейс 1 RJ45 10М /100М Ethernet; Кнопка сброса настроек Есть; Основное - Питание DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af); Потребляемая мощность макс. 5Вт; Рабочие условия -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата); Защита IP67; Дальность действия ИК-подсветки до 30м, Smart ИК Материал корпуса Металл/ Пластик; Размеры 69.1 × 66 × 172.7мм; Вес 0.5 кг</p>

Уличная IP камера с WIFI DH-IPC-HFW1120SP-W-0360B	6 000 руб.		1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 3,6мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/VGA(1~25к/с); чувствительность: 0.1лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR, 3DNR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон; питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -40 ~+50 С;
Внутренняя IP Видеокамера DS-I114	6 040 руб.		1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м 1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°;(объектив 4мм; угол обзора 73.1°)(объектив 6мм; угол обзора 46°) механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; 12В/РoE; -20°С ...+60°С; 5.5Вт макс.
Внутренняя IP Видеокамера HiWatch DS-I114W	6 590 руб.		1/4" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 67.27°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -8Мб/с; -20°С ...+60°С; 12В ±10%/РoE (802.3af); 5.5Вт макс. 1Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и Wi-Fi
Уличная IP Видеокамера HiWatch DS-I120	6 590 руб.		1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 4мм; угол обзора: 73.1°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; -40°С...+60°С; 12В± 10%/ PoE (802.3af); 7Вт макс. 1,3Мп уличная цилиндрическая мини IP-камера с ИК-подсветкой до 15м
Уличная IP Видеокамера HiWatch DS-I122	6 590 руб.		1,3Мп уличная купольная мини IP-камера ИК-подсветкой до 15м 1/3" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора: 92.5°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк @ F1.2; DWDR, 3D DNR, BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; видеобитрейт 32кб/с -16Мб/с; IP66; ИК10; -40°С...+60°С; 12В ±10%/РoE (802.3af); 7Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I200	7 690 руб.		2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 105.8°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РoE(IEEE 802.3af); 6.5Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I202	7 690 руб.		2Мп уличная купольная мини IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 105°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; ИК10; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РoE(IEEE 802.3af); 5Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I203	7 690 руб.		2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 95°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°С до +60°С; DC12В±25%/РoE(IEEE 802.3af); 6Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I126	9 890 руб.		1.3Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; -40°С до +60°С; 12В ±10%, 7.5Вт макс.





Уличная IP Видеокамера DS-I128	9 890 руб.		1.3Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 20м 1/3" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8-12мм; угол обзора 98.4°-30.2°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66; IK10; -40°C до +60°C; 12В ±10%, 5.5Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I206	12 640 руб.		2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс.
Уличная IP Видеокамера DS-I208	12 640 руб.		2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-2Мб/с; IP67; IK10; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7.5Вт макс.
IP Видеокамера DS-I215	32 990 руб.		Разрешение 2Мп; Оптическое увеличение 15х Аппаратный WDR 120дБ; ИК-подсветка до 100м Широкий температурный диапазон -35°...+65°C Слот для Micro SD/SDHC/SDXC; IP66
Взрывозащищенная IP видеокамера DH-EPC230U	209 000 руб.		Взрывозащищенная IP видеокамера 2Мп 30х с ИК подсветкой; 1/2.8 2Мп Exmor R CMOS, сжатие: H.265/H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~50к/с); чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 30х оптический зум; Дальность ИК подсветки: 100м; поддержка Micro SD до 64Гб; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх.вых 2/2; ONVIF; PAL 960Н видеовыход; питание: AC220V(AC100V ~ 240V); Рабочая температура: -40 ~+60 C; Класс защиты: IP68, TVS 6000V;
IP платформа			
Поворотная IP платформа DH-PTZ12230F-IRB-N	199 900 руб.		Поворотная IP платформа 2мр 30х трансфокатор; _x000D_ 1/1.9 2Мп Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.002лк/F1.6(цвет) 0лк@F1.6(ИК вкл.); 30х оптический зум; Дальность ИК подсветки: 300м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; Дворник;ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ, DEF0G, 120db, EIS, ROI, UDNR,ONVIF;PAL 960Н видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 ~+70 C; _x000D_
Автомобильная поворотная IP платформа DH-PTZ35220S-IRA-N	199 900 руб.		Автомобильная поворотная IP платформа; 1/2.8 2Мп Sony Exmor CMOS; 20-ти кратный оптический зум; Дальность ИК: 150м; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл.); ; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1;Дворник; питание: DC 8-36В; IP66; Рабочая температура: -40 ~+60 C;
Поворотная IP платформа DH-PTZ12230F-LR8-N	479 800 руб.		Поворотная IP платформа 2мр 30х трансфокатор со сверхдальней ИК подсветкой; _x000D_ 1/1.9 2Мп Sony Exmor CMOS, сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P(1~25к/с), 720P (1~50к/с); чувствительность: 0.002Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (ИК вкл.); 30х оптический зум; Дальность ИК подсветки: 800м; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485; тревожные вх. вых 7/2; Дворник; ВИДЕОАНАЛИТИКА, АВТОСЛЕЖЕНИЕ,





			DEFOG, 120db,EIS, ROI, UDNR,ONVIF,PAL 960H видеовыход; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 ~+70 C;_x000D_
Поворотная IP платформа DH-TPC-PT8320-T (25mm)	919 600 руб.		Поворотная мультиплатформа IP тепловизор + 2мр 30х трансфокатор; _x000D_ 336*256 (17um) неохлаждаемый VOx микроболометр; Разрешение видеопотока тепловизора: 720P -realtime; Видеовыход: IP/HDCVI/аналог; Детекция при изменении температуры; ROI, детекция движения, цветовая гамма; Видеокамера: 1/1.9 2Mn Sony Exmor CMOS,сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1080P/720P(1~25к/с);чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет) 0,005лк@F1.6(ч.б); 30х оптический зум; поддержка Micro SD; аудио вх. вых 1/1; RS485;тревожные вх.вых 7/2; Дворник; ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF; питание: AC24В; IP66; Рабочая температура: -40 ~+60 C;_x000D_
		Wi-Fi камера	
Беспроводная поворотная HD Wi-Fi IP-камера (720p)	2 790 руб.		1/4 "с прогрессивной разверткой; HD 720 P разрешение; ИК диапазон приблизительно 8 м; Поддержка панорамирования и наклона (уровень: 350 градусов и по вертикали: 90 градусов); Поддержка Wi-Fi, Двухстороннее аудио; Встроенный микрофон и динамик; Поддержка ONVIF 2.4 протокола; Видео Разрешение: 1MP (1280x720 @ 25fps); Датчик изображения: 1/4 "с прогрессивной разверткой; Сжатия видео: H.264/MJPEG; Видео битовая скорость: 32Kbps ~ 8 Мбит/с; Сжатие аудио: Adpctm; Объектив: 3.6 мм; Угол обзора: 60 градусов; Инфракрасные светодиоды: 6 шт. ИК-светодиодов; Ночное видение расстояние: До 26ft/8 м; PTZ: 350 градусов по горизонтали, вертикальный 90 градусов; ONVIF: 2.4; ИК-фильтр: Да; Ethernet: WI-FI (ieee 802.11b/g/n) 150 Мбит/с (макс.); Корпус: Пластик; Рабочая Мощность: DC5V (Micro USB); Хранение: Карта Micro SD (до 64 ГБ); Рабочая Температура: 14 F-140 F/-10 C-60 c; Размеры (Д x Ш x В): 3.5 "x 3.7" x 4.5 "/89x95x114 мм; Вес: 0.423lbs/192 г
		Видеодомофон	
Видеодомофон DS-D100K	9 390 руб.		<ul style="list-style-type: none"> Вызывная панель: Видеосвязь; Одновременная поддержка 2 вызывных панелей в системе видеодомофонии; Адаптивная ИК-подсветка (с фоторезистором); Вызов одним нажатием; Встроенная камера с разрешением 720 x 576 @ 25 к/с; Контроль отпирания двери; Антикоррозийный алюминиевый сплав; Удобство установки и эксплуатации Видеодомофон: Видеосвязь; Одновременная поддержка 3 домофонов в системе видеодомофонии; Поддержка мониторинга камеры вызывной панели и внешних аналоговых камер; Удаленное отпирание двери; Удобство установки и эксплуатации. Матрица 1/4 CMOS; Разрешение камеры 720 x 576; Частота к/с 25к/с; Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон; Аудиовыход Встроенный динамик; Качество аудио Подавление шума; ИК-подсветка Описание Фоточувствительная ИК-подсветка; Дальность действия До 2м Интерфейсы; Видеовыход 1 канал; Аудиовход/ выход 1/ 1 канал; Источник питания 1; Заземление 1; Основное: Количество абонентов 1; Материал Цинковый сплав; Потребляемая мощность ≤5Вт; Рабочие условия -30°C ~ 70°C, влажность 10%~90%; Размеры 145×49.2х26.45мм. <p>Видеодомофон: Дисплей 7", цветной TFT ЖК; Максимальное разрешение дисплея 800 x 480; Метод работы Механические кнопки;</p> <p>Аудио: Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон; Аудиовыход Встроенный динамик; Качество аудио Подавление шума;</p> <p>Интерфейсы: Видеовход 2 канала; Аудиовход/выход 2/ 2 канала; Источник питания 1; Заземление 1; Основное: Питание 12В DC; Потребляемая мощность ≤5Вт; Рабочие условия -10°C ~ 55°C, влажность 10%~90%; Размеры 195.8×132.8х18.39мм</p>






Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы, 4-х канальный	13 500 руб.	Комплект видеонаблюдения 	Доставка 7 дней ! Камеры видеонаблюдения, с широким углом обзора в 120°(по диагонали), позволяют фиксировать одновременно все необходимые точки, что позволяет использовать комплект в связи с постановлением правительства РФ №1097 от 24.10.2014.
Комплект видеонаблюдения для автомобиля автошколы, 6-ти канальный	27 000 руб.		Доставка 7 дней ! Камеры видеонаблюдения, с широким углом обзора в 120°(по диагонали), позволяют фиксировать одновременно все необходимые точки, что позволяет использовать комплект в связи с постановлением правительства РФ №1097 от 24.10.2014.
Комплект видеонаблюдения для автобуса, трамвая, троллейбуса	22 500 руб.		Доставка 7 дней ! Любой транспорт, а в особенности общественный, входит в группу повышенного риска. Для контроля действий водителя и разбора нештатных ситуаций посредством анализа видеоматериалов в салоне автобуса целесообразна установка системы видеонаблюдения в общественный транспорт. Видеорегистратор CARVIS MD-224HDD позволяет сохранить длительный архив на жесткий диск объемом до 2Тб. Использование четырех видеокамер позволяет осуществлять видеонаблюдение в автобусе, охватывающее весь салон. В зависимости от вида общественного транспорта, количество, модель камер, модель регистратора и дополнительные функции регистратора (3G, GPS), могут быть изменены по требованию. Комплект сформирован в соответствии с нормами Федерального закона «О транспортной безопасности»
Для парковки IP	17000 руб.		Видеонаблюдение для парковки с IP видеокамерой разрешением 4 мегапикселя, отличная детализация объектов, высокая частота кадра, глубокий объем архива! IP Видеорегистратор 1 шт 5220 р IP Видеокамера 1 шт 7035 р Витая пара UTP-4P-CAT 5e 15м 300р Жесткий диск Seagate SkyHawk 1 Тб 1шт 4090р Сплитер+инжектор 1 шт 355р
Для улицы IP	22500 руб.		Видеонаблюдение для улицы с IP видеокамерами разрешением 1 мегапиксель, отличная детализация объектов, высокая частота кадра, глубокий объем архива! IP Видеорегистратор 1 шт 5220 р IP Видеокамера 3 шт 8700 р IP Видеокамера 1 шт 1450 р Витая пара UTP-4P-CAT 5e 50м 1000р; Жесткий диск Seagate SkyHawk 1 Тб 1шт 4090р; Сплитер+инжектор 4 шт 1420р; Источник питания для камер 3А 1 шт 620 р
Для помещения	20000 руб.		Комплект видеонаблюдения для магазина, офиса или другого внутреннего помещения! Видеорегистратор 1 шт 4820 р Видеокамера внутренняя купольная 2МП 3 шт 7500 р Видеокамера внутренняя купольная 2МП 1шт 1250 р Кабель KBK 60м 1200р; Жесткий диск 1 Тб 1шт 4090р Разъем BNC 8 шт 320р; Разъем для подачи напряжения на камеры 5 шт 200 р Источник питания для камер 3А 1 шт 620 р

		Регистратор	
Видеореги- стратор DS-H104G	4 390 руб.		<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@720p</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 720p@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).</p>
Видеореги- стратор DS-N204	5 490 руб		<p>4-х каналный IP регистратор</p> <p>Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264/H.264+; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 4 канала@720p, 2 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC; 6Вт макс (без HDD).</p>
Видеореги- стратор DS-H104Q	6 590 руб.		<p>4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p</p> <p>Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. Синхр. воспр. 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC; 8Вт макс (без HDD).</p>
Видеореги- стратор DS-H108G	7 030 руб.		<p>8-ми каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080p</p> <p>Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080p; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал: TVI и AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080p@25к/с. Синхр. воспр. 8 каналов@720p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).</p>
Видеореги- стратор DS-H204Q	7 140 руб.		<p>4 канала Запись с разрешением до 4 Мп Вывод видео с разрешением до 1080p 1 SATA HDD до 6 Тб, 1/1 аудиовход/ выход, Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet, Формат видеосжатия H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры 4 канала, BNC (1.0 Вp-р, 75 Ω) IP-камеры По умолчанию 1 канал (до 5 с замещением) Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Вp-р, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио), Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц, Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Количество потоков 2: Основной поток Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с, AHD/CVI канал: 1080p@25к/с, 1080p Lite /720p@25к/с IP-канал: до 4Мп, Дополнительный поток WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с; Тип потока Видео / видео и аудио, Битрейт видео 32Кбит/с — 6Мбит/с; Битрейт аудио 64кбит/с, Синхронное воспроизведение 4 канала; Удаленные соединения 128; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ</p>



			Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF USB-интерфейс 2, USB2. Питание 12В DC Потребляемая мощность (без HDD) До 8Вт. Рабочие условия -10°C— +55°C, 10%-90% влажность, Размер 200 × 200 × 45 мм
Видеореги- стратор ор DS-N108	7 690 руб.		8-ми канальный IP регистратор Видеовход: 8 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов@4CIF, 4 канала@720p, 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6Тб; 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C...+55°C; питание 12В DC; 10Вт макс (без HDD).
Видеореги- стратор ор DS-N104U	9 340 руб.		4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@4Мп Видеовход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).
HD-TVI Регистратор DS-H204QP	9 340 руб.		4 канала; Запись с разрешением до 4Мп Вывод видео с разрешением до 1080p; 1 SATA HDD до 8Тб; 4/1 аудиовход/ выход; 4/1 тревожных входа/выхода; Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet; Поддерживает PoC-камеры
Видеореги- стратор ор DS-N104P	9 890 руб.		4-х канальный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 25 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10M / 100M Ethernet интерфейс; 4 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; - 10°C до +55°C; 48В DC; 6Вт макс (без HDD).
Видеореги- стратор ор DS-N108Q	9 890 руб.		8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080p Видеовход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с. Синхр.воспр. 4 канала@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C...+55°C; 12В DC; 12Вт макс (без HDD).



HD-TVI Видеореги- стратор DS-H204U	10 440 руб.		4-х каналный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 6 с замещением аналоговых); Вideoвход: 4 канала BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (1 канал для двустороннего аудио); Вideoвыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 4/1; -10°C до +55°C; 12В DC: 15Вт макс (без HDD).
Видеореги- стратор DS-H208Q	10 440 руб.		8 каналов, Запись с разрешением до 4Мп, Вывод видео с разрешением до 1080p; 1 SATA HDD до 6Тб, 1/1 аудиовход/ выход, Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet, Формат видеосжатия H.265+/ H.265/H.264+/ H.264 Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры 8 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры По умолчанию 1 канал (до 10 с замещением) Стандарт аудиосжатия G.711u; Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио), Вideoвыход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц; Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ), Количество потоков 2: Основной поток Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Мп@15к/с (1й канал), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD/CVI канал: 1080p@25к/с, 1080p Lite /720p@25к/с IP-канал: до 4Мп; Дополнительный поток WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с; Тип потока Видео / видео и аудио; Битрейт видео 32Кбит/с — 6Мбит/с; Битрейт аудио 64кбит/с; Синхронное воспроизведение 8 канала; Удаленные соединения 128; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Сетевой интерфейс 1 RJ-45; 10М / 100М Ethernet интерфейс USB-интерфейс 2, USB2.0; Питание DC12В; Потребляемая мощность (без HDD) До 12Вт. Рабочие условия -10°C — +55°C, 10%-90% влажность Размер 200 × 200 × 45 мм; Вес ≤1 кг (Без жестких дисков)
IP Видеореги- стратор DS-N116	10 990 руб.		16-ти каналный IP регистратор Вideoвход: 16 IP@1080p; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Вideoвыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Вideoсжатие H.264; Входящий поток 100 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 3 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6Тб; 1 10М / 100М / 1000М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°C до +55°C; питание 12В DC; 15Вт макс (без HDD).
IP Видеореги- стратор DS-N304P	10 990 руб.		4-х каналный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Вideoвход: 4 IP@6Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Вideoвыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Вideoсжатие H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мб/с; Исходящий поток 80 Мб/с. Разрешение записи: 6Мп / 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Мп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Синхр.воспр. 2 канала@4Мп, 4 канала@1080P; 1 SATA для HDD до 6Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; 2 x USB; -10°C до +55°C; 48В DC; 60Вт макс (без HDD).

			<p>HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц.; 1280x1024/60Гц.; 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц</p> <p>Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ); Запись - Количество потоков 2</p> <p>Основной поток 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мр / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с; Дополнительный поток VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с; Тип потока Видео, видео и аудио ; Битрейт видео 32-16384 кбит/с; Сеть - Удаленные соединения 128; Протоколы TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, Hik Cloud P2P; Жесткий диск - SATA 2 SATA; Объем до 6 Тб каждый; Интерфейсы - Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М / 100М/ 1000М Ethernet; USB-интерфейс 1 USB 2.0; 1 USB 3.0; Общие - Питание DC12В; Потребляемая мощность До 10Вт (без HDD); Рабочие условия -10°С— +55°С, влажность 10% ~ 90%; Размер 380 × 290 × 48 мм; Вес ≤1 кг (Без HDD)</p>
<p>HD-TVI</p> <p>Регистратор</p> <p>DS-N204UP</p>	<p>11 540</p> <p>руб.</p>		<p>Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер; 4 канала</p> <p>Запись видео с разрешением до 5Мп HD-TVI/ 6Мп IP; 1 SATA HDD до 8ТБ; 4/1 аудио входа/выхода; 4/1 тревожных входов/выходов; Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet; Поддерживает PoC-камеры</p>
<p>IP</p> <p>Видеореги-стратор</p> <p>DS-N316/2</p>	<p>12 640</p> <p>руб.</p>		<p>16 каналов; Запись с разрешением до 6Мп; Вывод видео с разрешением до 1080р; 2 SATA HDD до 6ТБ; 1/1 аудиовход/ выход</p> <p>Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet; Видео/аудиовход</p> <p>Формат видеосжатия H.264+/ H.264; IP камеры 16 каналов</p> <p>Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ); Входящая пропускная способность 160Мб/с; Исходящая пропускная способность 80Мб/с; Видео/аудиовыход</p> <p>Видеовыход 1 HDMI, 1 VGA; Разрешение вывода HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц.; 1280x1024/60Гц.; 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц</p> <p>Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 КΩ); Запись - Количество потоков 2</p> <p>Основной поток 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080р / 1.3Мр / UXGA / 720р / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с; Дополнительный поток VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с; Тип потока Видео, видео и аудио; Битрейт видео 32-16384 кбит/с; Сеть - Удаленные соединения 128; Протоколы TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, Hik Cloud P2P; Жесткий диск-SATA 2 SATA; Объем до 6 Тб каждый; Интерфейсы - Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М / 100М/ 1000М Ethernet; USB-интерфейс 1 USB 2.0; 1 USB 3.0</p> <p>Общие - Питание DC12В; Потребляемая мощность До 10Вт (без HDD)</p> <p>Рабочие условия -10°С— +55°С, влажность 10% ~ 90%; Размер 380 × 290 × 48 мм; Вес ≤1 кг (Без HDD)</p>
<p>Видеореги-стратор</p> <p>DS-N108P</p>	<p>13 190</p> <p>руб.</p>		<p>8-ми канальный IP регистратор 8 IP входов@1080р; Видеовход: 8 IP@1080р; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.264; Входящий поток 50 Мб/с; Исходящий поток 40Мб/с. Разрешение записи: 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр. 8 каналов@4CIF, 4 канала@720р, 2 канала@1080P; 1 SATA HDD до 6ТБ; 1 10М / 100М Ethernet интерфейс; 8 независимых PoE интерфейсов; 2 x USB2.0; 100Мб; -10°С...+55°С; питание 48В DC; 10Вт макс (без HDD и PoE).</p>
<p>Видеореги-стратор</p> <p>DS-N116G</p>	<p>13 190</p> <p>руб.</p>		<p>16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 1 IP-камера@1080р; Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u.</p> <p>Разрешение записи на канал.TVI и AHD: 720р@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 1 канал 1080р@25к/с. Синхр. воспр. 16 каналов@720р; 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/ 100М Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°С...+55°С; 12В DC; 20Вт макс (без HDD).</p>

Гибридный HD-TVI Видеореги- стратор DS-H116Q	16 490 руб.		16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@1080p Видеоход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 1 канал RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеоход: 1 VGA и 1 HDMI до 4K; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 1080p@25к/с. Синхр.воспр. 5 каналов@1080p; 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/ 100M /1000M Ethernet интерфейс; 2 USB2.0; -10°C до +55°C; 12В DC; 20Вт макс (без HDD).
Видеореги- стратор DS-H108U	17 040 руб.		8-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@4Mn Видеоход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеоход: 1 VGA до 1080P и 1 HDMI до 3840x2160(4K); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 10M/100M/1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).
HD-TVI Видеореги- стратор DS-H208U	17 040 руб.		8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Mn (до 10 с замещением аналоговых) Видеоход: 8 каналов BNC; Аудиовход: 4 канала RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеоход: 1 VGA до 2K, 1 HDMI до 4K, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 5Mn@10к/с, 4Mn@15к/с, 3Mn@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 4Mn@25к/с. 1 SATA для HDD до 6Тб; 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 8/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).
HD-TVI Регистратор DS-H208QP	17 040 руб.		8 каналов; Запись с разрешением до 4Mn Вывод видео с разрешением до 1080p; 1 SATA HDD до 8Тб; 1/1 аудиовход/ выход; Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet; Поддерживает PoC-камеры
Видеореги- стратор DS-H216Q	17 040 руб.		16 каналов ,Запись с разрешением до 4Mn,Вывод видео с разрешением до 4K 1 SATA HDD до 6Тб, 1/1 аудиовход/ выход, Сетевой интерфейс: 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet , Формат видеосжатия H.265+/ H.265/H.264+ / H.264 Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры 16 каналов BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) IP-камеры По умолчанию 1 канал (до 18 с замещением) Стандарт аудиосжатия G.711u, Аудиовход 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) (может использоваться для двустороннего аудио); Видеоход 1 HDMI, 1 VGA Разрешение вывода HDMI: 4K(3840×2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц VGA: 2K(2560×1440)/60Гц, 1920×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц; Аудиовыход 1 канал, RCA (Линейный, 1 kΩ) Количество потоков 2, Основной поток Аналоговый канал: WD1@25к/с HD-TVI канал: 3Mn@15к/с (1й канал), 1080p@15к/с, 1080p Lite /720p Lite /720p@25к/с; AHD/CVI канал: 1080p@25к/с, 1080p Lite /720p@25к/с IP-канал: до 4Mn; Дополнительный поток WD1/4CIF@12к/с, CIF/QVGA/QCIF@25к/с; Тип потока Видео / видео и аудио Битрейт видео 32Кбит/с — 6Мбит/с; Битрейт аудио 64кбит/с Синхронное воспроизведение 16 каналов; Удаленные соединения 128 Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; USB-интерфейс 2, USB2.0

			Потребляемая мощность (без HDD) До 20Вт.; Рабочие условия -10°C — +55°C, 10%-90% влажность; Размер 285 × 210 × 45 мм; Вес ≤1 кг (Без жестких дисков)
HD-TVI Регистратор DS-H208UP	21 440 руб.		Поддержка аналоговых, HD-TVI, AHD, CVI и IP-камер 8 каналов; Запись видео с разрешением до 8Мп HD-TVI/ 6Мп IP 2 SATA HDD до 8ТБ; 8/1 аудио входа/выхода; 8/4 тревожных входов/выходов Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet Поддерживает PoC-камеры
HD-TVI Регистратор DS-H216QP	28 040 руб.		16 каналов; Запись с разрешением до 4Мп Вывод видео с разрешением до 4К; 2 SATA HDD до 8ТБ 4/1 аудиовход/ выход; Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet Поддерживает PoC-камеры
Видеореги- стратор DS-H116U	32 990 руб.		16-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI и AHD камер + 2 IP-камеры@4Мп Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA; Двустороннее аудио: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA до 1080P и 1 HDMI до 3840x2160(4K); Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 1920x1536@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD: 720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 2688x1520@25к/с. 2 SATA для HDD до 6ТБ; 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0; 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).
HD-TVI Видеореги- стратор DS-H216U	32 990 руб.		16-ти канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер + 2 IP-канала@4Мп (до 18 с замещением аналоговых) Видеовход: 16 каналов BNC; Аудиовход: 16 каналов RCA (1 канал для двустороннего аудио); Видеовыход: 1 VGA до 2К, 1 HDMI до 4К, 1 CVBS; Аудиовыход: 1 канал RCA; видеосжатие H.264/H.264+; аудиосжатие G.711u. Разрешение записи на канал: TVI: 5Мп@10к/с, 4Мп@15к/с, 3Мп@15к/с, 1080p / 720p@25к/с; AHD и CVI: 1080p/720p@25к/с; аналоговые камеры: WD1@25к/с; IP: доп. 2 канала 4Мп@25к/с. 1 SATA для HDD до 6ТБ; 1 RJ-45 10М/ 100М/ 1000М Ethernet интерфейс; 1 USB2.0, 1 USB3.0; 1 RS-485; Трев. вход/выход 16/4; -10°C до +55°C; 12В DC: 20Вт макс (без HDD).

Микрофон			
Stelberry M-40	1 158 руб.		<p>Активный микрофон с АРУ и регулируемым коэффициентом усиления. Полоса пропускания — 100...9200 Гц, акустическая дальность — до 12м, материал корпуса — алюминий, потребление — до 8мА, класс защиты — IP50, габариты — Ø10x42мм.</p> <p>Stelberry M-40 микрофон активный с АРУ и с регулируемым коэффициентом усиления, построенный на специализированной микросхеме. АРУ (автоматическая регулировка усиления) позволяет получать с активного микрофона выходной сигнал одного уровня от различных источников звука в разных частях помещения или звуков различных по громкости. Регулировка усиления микрофона позволяет размещать его в непосредственной близости от источника звука и получать чистый без искажений не переусиленный сигнал. Активный микрофон с АРУ Stelberry M-40, за счет возможности регулировки усиления микрофона, хорошо подходит для аудио мониторинга тихих помещений, где источник звука перемещается и может находиться близко от камеры, или близко от места размещения микрофона, а также, когда звук изменяется по громкости.</p> <p>M-40 хорошо подходит в качестве внешнего микрофона для любых видеокамер, систем видеонаблюдения и аудиорегистраторов чувствительных к уровню входного аудиосигнала.</p> <p>Микрофон с ару Stelberry M-40 применяется для видеонаблюдения, аудио мониторинга помещений, в приложениях, где требуется получать одинаковый по уровню сигнал от различных источников звука и важно иметь возможность отрегулировать усиление микрофона, или, где требуется выставить для регистрирующего устройства входной сигнал определенного уровня.</p>
Stelberry M-30	777 руб.		<p>Миниатюрный микрофон с АРУ и фиксированным коэффициентом усиления. Полоса пропускания — 100...8300 Гц, акустическая дальность — до 10м, материал корпуса — алюминий, потребление — до 8мА, класс защиты — IP50, габариты — Ø10x42мм. Stelberry M-30 миниатюрный микрофон с АРУ и с фиксированным коэффициентом усиления, построенный на специализированной микросхеме. АРУ (автоматическая регулировка усиления) миниатюрного микрофона позволяет получать выходной сигнал одинакового уровня от различных источников звука в разных частях помещения или звуков различных по громкости.</p> <p>Микрофон с ару Stelberry M-30 хорошо подходит для видеонаблюдения и аудио мониторинга тихих помещений, где источник звука перемещается, либо звуки различны по громкости.</p> <p>Хороший миниатюрный микрофон для видеокамер и аудиорегистраторов, имеющих собственную регулировку усиления по линейным аудиовходам.</p> <p>Микрофон активный с АРУ Stelberry M-30 применяется как внешний микрофон для аналоговых камер видеонаблюдения и современных IP-камер.</p> <p>Миниатюрный микрофон M-30 находит применение для аудио мониторинга помещений, а также в приложениях, где требуется получать одинаковый по уровню сигнал от различных источников.</p>

Stelberry M-20	460 руб.		<p>Мини микрофон с регулируемым коэффициентом усиления. Полоса пропускания — 100...7200 Гц, акустическая дальность — до 10м, материал корпуса — алюминий, потребление — до 3мА, класс защиты — IP50, габариты — Ø10x42мм. Мини микрофон с регулируемым коэффициентом усиления, построенный на малошумящем операционном усилителе. Идеальное решение для низкобюджетных проектов. Отлично подходит как внешний микрофон для видеокамер и любых видеорегистраторов, так как имеет широкий диапазон регулировки усиления уровня выходного сигнала. Регулировка усиления позволяет размещать микрофон непосредственно рядом с говорящим и при этом получать не искаженный, не переусиленный сигнал.</p> <p>Для получения чистого, без помех звука активный мини микрофон Stelberry M-20 рекомендуется использовать со стабилизированными источниками питания.</p> <p>Стабилизированный источник питания не наводит помех в аудиоканале активного мини микрофона Stelberry M-10 в отличие от других блоков сетевого питания.</p> <p>Мини микрофон Stelberry M-20 применяется для видеонаблюдения, как внешний микрофон для видеокамер, как внешний мини микрофон для видеорегистраторов, для аудио мониторинга помещений при подключении к аудиорегистраторам, как активный мини микрофон для компьютера. Может использоваться в качестве настраиваемого активного микрофона в микрофонных стойках, для подключения к различному аудио оборудованию и системам оповещения.</p>
Stelberry M-10	367 руб.		<p>Активный микрофон с фиксированным коэффициентом усиления. Полоса пропускания — 100...6100 Гц, акустическая дальность — до 8м, материал корпуса — алюминий, потребление — до 3мА, класс защиты — IP50, габариты — Ø10x42мм.</p> <p>Простой активный микрофон с фиксированным коэффициентом усиления, построенный на малошумящем операционном усилителе. Этот активный микрофон, хорошее решение для экономных и низкобюджетных проектов.</p> <p>Идеально подходит как внешний микрофон для видеокамер и аудиорегистраторов, имеющих собственную регулировку усиления по аудиовходам. Популярный микрофон для видеонаблюдения из-за своей невысокой цены.</p> <p>Активный микрофон Stelberry M-10 применяется как внешний микрофон для видеонаблюдения, для аудио мониторинга помещений, в качестве внешнего микрофона для компьютера, и в составе других систем и комплексов, где от активного микрофона требуется фиксированный коэффициент усиления.</p> <p>Для получения качественного звука активный микрофон Stelberry M-10 рекомендуется использовать со стабилизированными блоками питания. Стабилизированный блок питания не наводит помех в цепях питания и в аудиоканале активного микрофона M-10 в отличие от других источников сетевого питания.</p> <p>При размещении активного микрофона Stelberry M-10 в углу помещения оптимальная площадь для акустического наблюдения будет находиться в четверти окружности и определяться площадью 12м². Наиболее комфортное расположение говорящего для систем записи находится в зоне 2-4 метров от активного микрофона Stelberry M-10.</p>

