

Từ Điển Công Thức (Logic Flow)

1. Demand / Sales Volume

- **Case:** Lấy từ cột `RR 3m` trong bảng D2C (Đơn vị: Thùng).
- **Tấn:** Bảng `Case` × `Tấn/UOM Conversion` (từ bảng MD06).
- **M3:** Bảng `Case` × `M3/UOM Conversion` (từ bảng MD06).

2. Warehouse Baseline

- **Pallet Requirement:** Lấy từ Masterdata `Pallet OB D2C`.
- **Pallet Thruput** = `Pallet OB D2C` + `Pallet IB D2D` + `Pallet OB D2D` + `Pallet IB F2D`.
- **Pallet Position** = `Stock Pos` (D2C) + `DRP Stock` (D2D).
- **Diện tích (m²)** = `Pallet Position` × Hệ số `m2/Pallet`.

3. Transportation Baseline

- **Nguyên tắc tính toán số chuyển xe:**
Hệ thống tự động phân loại hàng hóa dựa trên đặc tính Nặng/Nhẹ (được định nghĩa trong Masterdata).
 - Nếu là hàng "**Nặng**": Hệ thống dùng tổng sản lượng theo **Tấn** để tính toán.
 - Nếu là hàng "**Nhẹ**": Hệ thống dùng tổng sản lượng theo **Khối (M3)** để tính toán.

(Công thức: Số chuyển = Tổng Tấn hoặc Tổng Khối ÷ Định mức sức chở của loại xe đó)

- **Phân bổ xe theo từng chặng (Route):**
 - **F2D (Factory to DC):** Vận chuyển từ Nhà máy đến Kho. Tự động tính số chuyển cho các loại phương tiện (*Xe pallet, Cont bộ, Cont biển*) dựa trên Loại xe F2D.
 - **D2D (DC to DC):** Điều chuyển nội bộ giữa các Kho. Chỉ tính số chuyển khi thực sự có phát sinh điều chuyển (tức là DC_Out khác với DC_DRP).
 - **D2C (DC to Customer):** Giao hàng từ Kho tới Khách hàng. Chủ yếu sử dụng xe tải (*Truck 15 tấn, Truck 2 tấn*). **Lưu ý:** Hệ thống có cộng dồn thêm các chuyển xe được điều chuyển từ D2D sang nếu cùng loại phương tiện.

4. Resource Baseline

- **Capacity Thruput:** Năng suất chuẩn của một nhân sự, lấy từ cấu hình (sheet `People`) theo từng DC.
- **People (Nhân sự)** = Pallet Thruput ÷ Capacity Thruput (Đã tự động tính toán tổng nhu cầu nhân sự cần thiết để vận hành lượng hàng).