

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО

API документација

(у примени од 18. фебруара 2025. године)

Речник појмова

Појам	Опис
XML	Језик за обележавање који се користи за дефинисање структуре и складиштење података. Користи се за размену података између апликација.
UBL	Universal Business Language – стандардизовани формат заснован на XML-у, а који се користи за размену пословних докумената (фактуре, отпремнице, поруџбенице, итд.).
СЦР	Систем Централног Регистра – све апликације које се користе у раду са Централним Регистром
ЦР	Централни Регистар – главна евиденција свих пословних промена у транспорту робе.
ВАЦР	Веб апликација Централног Регистра
ПТП	Портал који користе Транспортна предузећа, а који је интегрисан са Централним Регистром
МАКС	Мобилна апликација за кориснике система.
МАК	Мобилна апликација за контролу – омогућава инспекцијским службама приступ Централном Регистру и проверу тачности документације.
МАТП	Мобилна апликација за транспортна предузећа – омогућава возачу електронску отпремницу као једини документ потребан за превоз робе, као и опционалну потврду преузимање робе.
ЗИН	Завод за израду кованог новца – омогућава штампање холограмских маркица, са јединственим серијским бројевима и великим нивоом заштите и сигурности.
QR кôд	Дводимензионални бар кôд који се користи за брзо и једноставно читавање информација помоћу камера на мобилним уређајима. Могуће је складиштити различите врсте, као и велику количину података у односу на обичан бар кôд.
GUID	UID (Глобално јединствени идентификатор) је 128-битни број који јединствено идентификује објекте широм света, а у овом систему ће се користити као идентификатор отпремнице који систем аутоматски додељује.

Садржај

1. Спецификација за електронску отпремницу и пријемницу у унутрашњем промету у Републици Србији	4
I. Увод	4
II. Спецификација употребе основног модела отпремнице и пријемнице, као и других акција	4
III. Модел еОтпремница <> UBL Despatch Advice	6
IV. Модел еПријемница <> UBL Receipt Advice	19
V. Модел Измена података пошиљке (корисничке акције) <> UBL Application Response	31
V.1 Кориснички статуси и мапирање према приступним тачкама	37
2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ Систему електронских отпремница	39
I. Увод	39
II. Подаци о UBL документу	39
III. Аутентикација	40
IV. Операције апликативног интерфејса	40
V. XML валидатор	87
VI. Офлајн режим	90
VII. Разно	91

1. Спецификација за електронску отпремницу и пријемницу у унутрашњем промету у Републици Србији

I. Увод

Модул представља Централни регистар еОтпремница у који се сливају све послате електронске отпремнице достављене од пошиљаоца робе ка примаоцу робе, као и све пријемнице у супротном смеру. У регистру се врши њихова електронска валидација, чување и достава ка партнерима у процесу.

Ова спецификација представља спецификацију употребе основног модела отпремнице и пријемнице. Спецификација је намењена за отпремнице/пријемнице у унутрашњем промету у Републици Србији, а које се размењују путем Система електронских отпремницау складу са законом.

II. Спецификација употребе основног модела отпремнице и пријемнице, као и других акција

Корисници Система еОтпремница, поред апликација које су доступне за коришћење, имају могућност потпуне аутоматизације свих процеса интеграцијом својих ЕРП и других апликација са еОтпремницом преко приступних тачака.

Документа која се размењују како би се задовољили сви пословни процеси су:

- еОтпремница документ,
- еПријемница документ,

Поред размене ових докумената, у зависности од корака у процесу, корисник има могућност различитих акција које се шаљу у одређеној структури података која је дефинисано налик оној структури која се користи и у еОтпремници и еПријемници. Акције које су могуће су:

- физички пријем,
- сторно,
- промена возила,
- почетак вожње,
- претовар,
- заплена,
- одговор на е-пријемницу:
 - Прихвати пријемницу
 - Одбиј пријемницу.

Сва размена података се врши кроз XML фајлове који су у UBL (Универзални пословни језик) синтакси, а који су повезани са одговарајућим семантичким моделима. Сваки документ који се пошаље у Централни регистар бива процесуиран и уколико је успешно валидиран, тј. задовољена су сва пословна правила и дефиниција документа, документ се потписује и чува, а релевантне промене се уписују у регистар.

UTF-8 је подразумевани стандард за XML, широко је прихваћен у интеграцијама и у потпуности подржава све потребне карактере, укључујући локалне дијакритике. Употреба других encoding-а може довести до проблема при парсирању података, некоректног приказа специјалних карактера на корисничком интерфејсу и у PDF документима, као и до непредвидивог понашања у обради, претрагама, хеширању и потписивању података.

Из наведених разлога, ради обезбеђивања поуздане и конзистентне обраде података, корисницима се препоручује да све XML документе шаљу у UTF-8 encoding-у.

За разлику од докумената отпремнице и пријемнице, подаци који се размењују као корисничке акције имају исте кораке (у смислу процесирања и валидације), али се не потписују.

На тај начин је могуће рекреирати хронолошки след догађаја за сваку пошиљку, у случају неусаглашености између две стране.

Сама структура је дефинисана за сваки од докумената, а појашњење је дато кроз следећи пример:

У табели је за сваки елемент/поље из модела одређен српски термин уз приказане додатне информације:

- у колони „Идент“ је приказан идентификатор термина или групе који се користи у основном семантичком моделу,
- у колони „Ниво, оригинални термин и српски термин“ је бројем наведених знакова „+“ означен ниво угњеждености елемента, а након тога термин у оригиналном облику на енглеском језику и српски термин,
- у колони „К“ је приказана кардиналност, што значи најмањи и највећи број могућих појављивања елемента, при чему је кардиналност или преузета из основног модела или је рестриктивнија (тада је приказана прецртана вредност кардиналности из основног модела),
- у колони „Т“ је семантички тип података елемента који је преузет из основног модела, а скраћенице значе:
 - C – Code (шифра)
 - D – Date (датум)
 - I – Identifier (идентификатор)
 - Q – Quantity (количина)
 - T – Text (текст)
 - B – Binary Object (бинарни објекат)
 - O – Document Reference Identifier (идентификатор референце на документ)
 - S – Attribute (атрибут)
 - At – Attachment (документ - прилог)
- у колони „Додатна напомена о употреби“ је дата напомена о употреби која је додатно одређена овом спецификацијом,
- у колони „UBL путања“ је дато мапирање на UBL, што је преузето из постојећих модела који су користе у Универзалном пословном језику.

Пример табеле

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
BT-1	+ <i>Despatch advice number</i> Број отпремнице	1..1	I	Број отпремнице мора бити јединствен у оквиру једног ПИБ-а, осим за кориснике јавних средстава за које мора бити јединствен у оквиру ЈБКС
		/DespatchAdvice/cbc:ID		

Ради омогућавања правилне валидације XML докумената, сваки Despatch Advice / Receipt Advice / Application Response мора да садржи таг:

- cbc:CustomizationID** који има следеће вредности у зависности од документа:
- Despatch Advice:** urn:fdc:mfin.gov.rs:logistics:trns:despatch_advice:1:2025.12

- **Receipt Advice:** urn:fdc:mfin.gov.rs:logistics:trns:receipt_advice:1:2025.12
- **Application Response:** urn:fdc:mfin.gov.rs:logistics:trns:application_response:1:2025.12

III. Модел еОтпремница <> UBL Despatch Advice

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
		UBL путања		
FI-G01	+ <i>Despatch advice number</i> Број отпремнице	1..1	I	Број отпремнице мора бити јединствен у оквиру једног ПИБ-а, осим за кориснике јавних средстава за које мора бити јединствен у оквиру ЈБКС. Максимум 500 карактера.
		/DespatchAdvice/cbc:ID		
FI- G02	+ <i>Despatch advice type code</i> Тип отпремнице	0..1 1..1	C	Користе се следеће шифре: Int – Интерна отпремница Ext – Екстерна отпремнице Максимум 25 карактера.
		/DespatchAdvice/cbc:DespatchAdviceTypeCode		
FI- G04	+ <i>ZIN number</i> ЗИН број	0..1	I	ЗИН број холограмске налепнице. Максимум 25 карактера. Корисник може унети само сет ЗИН бројева које је задужио. Формат ЗИН броја је 11 карактера, од који су прва два словна, а последњих 9 цифе (пример AA012345678).
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:OfflineZinNumber/cbc:ID		
FI- G05	+ <i>Despatch advice issue date</i> Датум издавања отпремнице	1..1	D	Датум. ISO Date yyyy-MM-dd — нпр. , "2024-12-25"
		/DespatchAdvice/cbc:IssueDate		
FI- G06	+ <i>Planned delivery start date and time</i> Планирани датум и време почетка отпреме	0..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25". Обавезан је само за Дуванске производе. Планирани датум и време почетка отпреме не могу бити након Планираног датума и времена завршетка отпреме.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cbc:EstimatedDespatchDate		
		0..1	D	HH:mm:ss+ (offset)HH:mm. Пример: "10:36:46+01:00": - Ако постоји датум, онда је време обавезно. - Offset није обавезан и ако није прослеђен, сматраће се 00:00.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cbc:EstimatedDespatchTime		
FI- G07	+ <i>Planned delivery end date and time</i> Планирани датум и време завршетка отпреме	1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:EstimatedDeliveryPeriod/ cbc:EndDate		
		1..1	D	HH:mm:ss+ (offset)HH:mm . Пример: "10:36:46+01:00". Ако постоји датум, онда је време обавезно. Offset није обавезан и ако није прослеђен, сматраће се 00:00.

		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:EstimatedDeliveryPeriod/cbc:EndTime		
FI- G08	+ <i>Actual despatch date and time</i> Стварни датум и време отпреме	1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cbc:ActualDespatchDate		
		1..1	D	HH:mm:ss+ (offset)HH:mm . Пример: "10:36:46+01:00". Offset није обавезан и ако није прослеђен, сматраће се 00:00.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cbc:ActualDespatchTime		
FI- G09	+ <i>Shipment gross weight</i> Тежина испоруке (брuto)	0..1	Q	Уз вредност која се шаље, потребно је назначити и атрибут који се односи на јединицу мере: - „GRM“ тежина у грамима - „KGM“ тежина у килограмима - „TNE“ тежину изражена у тонама Уколико није наведена исправна јединица мере у UBL-у, податак се у потпуности игнорише.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure/@unitCode		
FI- G010	+ <i>Shipment gross volume</i> Запремина испоруке (брuto)	0..1	Q	Уз вредност која се шаље, потребно је назначити и атрибут који се односи на јединицу мере: - „MTQ“ запремина у метрима кубним - „LTR“ запремина у литрима Уколико није наведена исправна јединица мере у UBL-у, податак се у потпуности игнорише.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossVolumeMeasure /DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossVolumeMeasure/@unitCode		
FI- G011	+ <i>Shipment package number</i> Број пакета	0..1	Q	Укупан број пакета у оквиру једне пошиљке.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity		
FI- G012	+ <i>Contract reference</i> Број уговора	0..1	O	Број уговора на који се односи отпремница. Максимум 500 карактера.
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:ExtDocuments/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID		
FI- G013	+ <i>Purchase order reference</i> Број наруџбенице/понуде	0..1 0..1	O	Број поруџбенице на који се односи отпремница. Максимум 500 карактера.
		/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID		
FI- G014	+ <i>Framework agreement reference</i> Број оквирног споразума	0..1 0..1	O	Број оквирног споразума на који се односи отпремница. Максимум 500 карактера.
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:ExtDocuments/cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID		
FI- G015	+ <i>Shipment method</i> Начин отпреме	1..1	C	У зависности од начина отпреме: ▪ 1: Сопствени превоз ▪ 2: Превозник ▪ 3: Превоз примаоца ▪ 4: Лично преузимање ▪ 5: Лична достава За 1, 2 и 3 користимо Превозника, а за 4 и 5 Курира.
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:ShipmentMethod/cbc:ShipmentMethodType		

FI- G016	+ <i>Delivery note</i> Напомена испоруке	0..1	Т	Слободан унос текста. Напомена се односи на напомену при испоруци, на адресу одредишта. Максимум 2000 карактера.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:DeliveryInstructions
FI- G017	+ <i>Despatch note</i> Напомена	0..n	Т	Слободан унос текста. Напомена на нивоу целе отпремнице. Напомене се чувају као JSON: Укупна дужина свих спојених напомена не сме прећи 2000 карактера. Валидација и ограничење у бази морају бити усклађени и рачунати по броју карактера (не по UTF-8 бајтовима), како би се избегли проблеми са мултибајтним знаковима.
				/DespatchAdvice/cbc:Note
FI- G018	+ <i>Goods return</i> Поврат робе	0..1	С	Уколико је вредност 1, онда је у питању поврат робе.
				/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:GoodsReturn/cbc:Return
FI- G019	+ <i>Hazardous Goods</i> Опасне материје	0..1	С	Уколико је вредност 1, онда је у питању превоз опасних материја.
				/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:HazardousGoods/cac:Hazardous/cbc:IsHazardous
FI- G021	+ <i>Third-party goods</i> Роба треће стране	0..1	Т	Идентификатор отпремнице из система, а у GUID формату
				/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:ThirdPartyGoods/cbc:ID
FG-1	+ <i>DESPATCH LOCATION</i> Адреса отпреме	0..1		Адреса магацина одакле стартује транспорт. Уколико је изостављена, онда је адреса отпреме једнака адреси правног лица пошиљаоца.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress
FI- G11	++ <i>Despatch location address line 1</i> Ред 1 адресе отпреме	0..1 1..1	Т	Назив улице.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:StreetName
FI- G12	++ <i>Despatch location address line 2</i> Ред 2 адресе отпреме	0..1	Т	Додатни назив улице.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:AdditionalStreetName
FI- G13	++ <i>Despatch location address line 3</i> Ред 3 адресе отпреме	0..1	Т	Број.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
FI- G14	++ <i>Despatch location city</i> Место отпреме	0..1 1..1	Т	Место/град отпреме.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:CityName
FI- G15	++ <i>Despatch post code</i> Поштански број отпреме	0..1	Т	Поштански број.
				/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone
FI- G16	++ <i>Despatch location country subdivision</i> Општина отпреме	0..1	Т	Општина.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:CountrySubentity
FI- G17	++ <i>Despatch location country code</i> Шифра државе отпреме	1..1	С	За Србију се наводи „RS“.
				/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

FI- G18	++ <i>Object code</i> Шифра објекта	0..1	C	Шифра објекта. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:ID
FG-2	+ DELIVERY LOCATION Адреса одредишта	0..1		Крајња адреса транспорта. Уколико је изостављена, онда је крајња адреса отпреме једнака адреси правног лица примаоца. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
FI- G21	++ <i>Delivery location address line 1</i> Ред 1 адресе одредишта	0..1 1..1	T	Назив улице. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:StreetName
FI- G22	++ <i>Delivery location address line 2</i> Ред 2 адресе одредишта	0..1	T	Додатни назив улице. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:AdditionalStreetName
FI- G23	++ <i>Delivery location address line 3</i> Ред 3 адресе одредишта	0..1	T	Број. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cac:AddressLine/cbc:Line
FI- G24	++ <i>Delivery location city</i> Место одредишта	0..1 1..1	T	Место/град одредишта. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:CityName
FI- G25	++ <i>Delivery location post code</i> Поштански број одредишта	0..1	T	Поштански број. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:PostalZone
FI- G26	++ <i>Delivery location country subdivision</i> Општина одредишта	0..1	T	Општина. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:CountrySubentity
FI- G27	++ <i>Delivery location country code</i> Шифра државе одредишта	1..1	C	За Србију се наводи „RS“. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode
FI- G28	++ <i>Object code</i> Шифра објекта	0..1	C	Шифра објекта. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
FG-3	+ DESPATCH SUPPLIER PARTY ПОШИЉАЛАЦ	1..1		Подаци о пошиљаоцу робе. Уколико је пошиљалац нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника. /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty
FI- G31	++ <i>Despatch party name</i> Пословно име пошиљаоца	1..1	T	Пословно име пошиљаоца. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме пошиљаоца наводи се податак који представља званичан пун назив. /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FI- G32	++ <i>Despatch party trading name</i> Назив пошиљаоца	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив. /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/ cbc:Name
FI- G33	++ <i>Despatch party identifier</i> Идентификатор пошиљаоца	0..1 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:“ из чега следи пет цифара из JBKJS. /DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyIdentification/cbc:ID
	<i>Scheme identifier</i>	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.

	Идентификатор шеме	/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
FI- G34	++ <i>Despatch party legal registration identifier</i> Матични број пошиљаоца	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 0..1	S	За предузећа која су резиденти се не наводи.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
FI- G35	++ <i>Despatch party VAT</i> ПИБ пошиљаоца	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ, тј. Према правилнику ЈМБГ се користи као ПИБ за резидентна физичка лица који нису предузетници и на обвезнике који имају приход од пољопривреде и шумарства.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“		
FI- G36	++ <i>Despatch party additional legal information</i> Додатне правне информације о пошиљаоцу	0..1 0..1	T	Додатне правне информације о пошиљаоцу уколико их има.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/ cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
FI- G37	++ <i>Despatch party electronic address</i> Електронска адреса пошиљаоца	0..1 1..1	I	ПИБ пошиљаоца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/ @schemeID		
FG-4	++ <i>DESPATCH PARTY POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПОШИЉАОЦА	1..1 1..1		Поштанска адреса седишта пошиљаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
FI- G41	+++ <i>Despatch party address line 1</i> Ред 1 адресе пошиљаоца	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:StreetName		
FI- G42	+++ <i>Despatch party address line 2</i> Ред 2 адресе пошиљаоца	0..1 0..1	T	Додатни назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:AdditionalStreetName		
FI- G43	+++ <i>Despatch party address line 3</i> Ред 3 адресе пошиљаоца	0..1 0..1	T	Број.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G44	+++ <i>Despatch party city</i> Место пошиљаоца	0..1 1..1	T	Место/град пошиљаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:CityName		
FI- G45	+++ <i>Despatch party post code</i> Поштански број пошиљаоца	0..1 0..1	T	Поштански број.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone		
FI- G46	+++ <i>Despatch party country subdivision</i>	0..1 0..1	T	Општина.

	Општина пошиљаоца	/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G47	+++ <i>Despatch party country code</i> Шифра државе пошиљаоца	1..1	C	За Србију се наводи „RS“.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-5	++ <i>DESPATCH CONTACT</i> КОНТАКТ ПОШИЉАОЦА	0..1		Контактна тачка пошиљаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact		
FI- G51	+++ <i>Despatch party contact point</i> Контактна тачка пошиљаоца	0..1	T	Контактна тачка пошиљаоца. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
FI- G52	+++ <i>Despatch party contact telephone number</i> Број телефона контакта пошиљаоца	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати пошиљаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G53	+++ <i>Despatch party contact email address</i> Адреса електронске поште контакта пошиљаоца	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати пошиљаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-6	+ <i>DELIVERY CUSTOMER PARTY</i> ПРИМАЛАЦ	1..1		Подаци о примаоцу робе. Уколико је примаоц нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/		
FI- G61	++ <i>Delivery party name</i> Пословно име примаоца	1..1	T	Пословно име примаоца. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме примаоца наводи се податак који представља званичан пун назив.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
FI- G62	++ <i>Delivery party trading name</i> Назив примаоца	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		
FI- G63	++ <i>Delivery party identifier</i> Идентификатор примаоца	0..1 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
FI- G64	++ <i>Delivery party legal registration identifier</i> Матични број примаоца	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 0..1	S	За предузећа која су резиденти се не наводи.

		/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
FI- G65	++ <i>Delivery party VAT</i> ПИБ примаоца	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“		
FI- G66	++ <i>Delivery party additional legal information</i> Додатне правне информације о примаоцу	0..1	T	Додатне правне информације о примаоцу.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
FI- G67	++ <i>Delivery party electronic address</i> Електронска адреса примаоца	0..1 1..1	I	ПИБ купца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID		
FG-7	++ <i>DELIVERY PARTY POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПРИМАОЦА	1..1		Поштанска адреса седишта примаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
FI- G71	+++ <i>Delivery party address line 1</i> Ред 1 адресе примаоца	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
FI- G72	+++ <i>Delivery party address line 2</i> Ред 2 адресе примаоца	0..1	T	Додатни назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
FI- G73	+++ <i>Delivery party address line 3</i> Ред 3 адресе примаоца	0..1	T	Број.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G74	+++ <i>Delivery party city</i> Место примаоца	0..1 1..1	T	Место/град примаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
FI- G75	+++ <i>Delivery party post code</i> Поштански број примаоца	0..1	T	Поштански број.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
FI- G76	+++ <i>Delivery party country subdivision</i> Општина примаоца	0..1	T	Општина.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G77	+++ <i>Delivery party country code</i> Шифра државе примаоца	1..1	C	За Србију се наводи „RS“.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-8	++ <i>DELIVERY PARTY CONTACT</i> КОНТАКТ ПРИМАОЦА	0..1		Контактна тачка примаоца
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact		
FI- G81	+++ <i>Delivery party contact point</i> Контактна тачка примаоца	0..1	T	Контактна тачка примаоца. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
FI- G82	+++ <i>Delivery party contact telephone number</i> Број телефона контакта примаоца	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати примаоца.
		/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		

FI- G83	+++ <i>Delivery party contact email address</i> Адреса електронске поште контакта примаоца	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати примаоца. /DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicEmail
FG-9	+ <i>CARRIER PARTY</i> ПРЕВОЗНИК	0..n		Када је начин отпреме Сопствени превоз, Превозник или Превоз примаоца, онда је Превозник обавезан елемент. Предвиђена је могућност претовара, што значи да се свака возња може сматрати једном фазом <i>ShipmentStage</i> , а у оквиру једне фазе имамо једног Превозника и једног возача (претовар није могућ ако је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава). /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty
FI- G91	++ <i>Carrier name</i> Пословно име превозника	1..1	T	Пословно име превозника. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме превозника наводи се податак који представља званичан пун назив. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FI- G92	++ <i>Carrier trading name</i> Назив превозника	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyName/cbc:Name
FI- G93	++ <i>Carrier identifier</i> Идентификатор превозника	0..n 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FI- G94	++ <i>Carrier legal registration identifier</i> Матични број превозника	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 0..1	S	За предузећа која су резиденти се не наводи. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
FI- G95	++ <i>Carrier VAT</i> ПИБ превозника	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“
FI- G96	++ <i>Carrier additional legal information</i>	0..1	T	Додатне правне информације о превознику. /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm

	Додатне правне информације о превознику			
FI- G97	++ <i>Delivery electronic address</i> Електронска адреса превозника	0..1 1..1	I	ПИБ превозника укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cbc:EndpointID/@schemeID		
FG-10	++ <i>CARRIER POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПРЕВОЗНИКА	1..1		Поштанска адреса седишта превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:Postal Address		
FI- G101	+++ <i>Carrier address line 1</i> Ред 1 адресе превозника	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
FI- G102	+++ <i>Carrier address line 2</i> Ред 2 адресе превозника	0..1	T	Додатни назив улице.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
FI- G103	+++ <i>Carrier address line 3</i> Ред 3 адресе превозника	0..1	T	Број.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G104	+++ <i>Carrier city</i> Место превозника	0..1 1..1	T	Место/град превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:CityName		
FI- G105	+++ <i>Carrier post code</i> Поштански број превозника	0..1	T	Поштански број.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
FI- G106	+++ <i>Carrier country subdivision</i> Општина превозника	0..1	T	Општина.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G107	+++ <i>Carrier country code</i> Шифра државе превозника	1..1	C	За Србију се наводи „RS“.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-11	++ <i>CARRIER CONTACT</i> КОНТАКТ ПРЕВОЗНИКА	0..1		Контактна тачка превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:Contact		
FI- G111	+++ <i>Carrier contact point</i> Контактна тачка превозника	0..1	T	Контактна тачка превозника. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:Contact/cbc:Name		
FI- G112	+++ <i>Carrier contact telephone number</i> Број телефона контакта превозника	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G113	+++ <i>Carrier contact email address</i> Адреса електронске поште контакта превозника	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-12	++ <i>CARRIER DRIVER</i> ВОЗАЧ ПРЕВОЗНИКА	0..1		Возач, Возило и Рута превоза. Предвиђена је могућност претовара, што значи да се свака возња може сматрати једном фазом

				<i>ShipmentStage</i>, а у оквиру једне фазе имамо једног Превозника и једног возача (претовар није могућ ако је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава).
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson		
FI- G120	+++ Driver's ID Идентификатор возача	0..1	I	Емаил адреса лица које превози робу. Уколико лице користи МАТП апликацију са истоветном емаил адресом (исти налог који се користи на еИД-у) која је унета као идентификатор на нивоу правног лица (Превозника), тј. возач може користити исти налог за више Превозника.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID		
FI- G121	+++ Driver's name Име и презиме возача	0..1	T	Име и презиме возача.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FirstName		
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FamilyName		
FI-G122	+++ Driver's license number Број возачке дозволе	0..1	I	Број возачке дозволе.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID		
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType		
FI- G123	+++ Driver contact telephone number Број телефона контакта возача	0..1	T	Број телефона контакта возача.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G124	+++ License plate ID Регистарски број возила	1..1	I	Регистарски број возила.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID		
FI- G126	+++ Driver email address Емаил адреса возача	0..1	T	Емаил адреса возача (адреса не мора бити иста као и она која представља идентификатор возача за приступ систему путем МАТП апликације).
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:Contact/cbc:ElectronicMail		
FI- G125	+++ Driving route Рута вожње	0..1	T	Уколико постоји планирани претовар, рута је обавезна.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:LoadingPortLocation/cbc:Description		
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:UnloadingPortLocation/cbc:Description		
FG-13	+ PERSONAL DELIVERY КУРИР	0..1		Достава путем физичког лица, када је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава. У том случају је Курир обавезан, а Превозник и Возач се изостављају.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson		
FI- G131	++ Personal delivery contact point Контактна тачка курира	0..1 1..1	T	Име и презиме курира, тј. лица које врши доставу/преузимање.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/cbc:FirstName		
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/cbc:FamilyName		
FI- G132	++ Personal delivery identifier Идентификатор курира	0..1 1..1	I	Број личне карте курира. DocumentType ће увек бити „Лична карта“.
		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID		

		/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/ cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType		
FG-14	+ <i>DESPATCH LINE</i> СТАВКА ОТПРЕМНИЦЕ	1..n		Ставка на отпремници.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine		
FI- G141	++ <i>Despatch line identifier</i> Редни број ставке отпремнице	1..1	I	Редни број ставке отпремнице.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:ID		
FI- G142	++ <i>Delivered quantity</i> Количина ставке отпремнице	0..1 1..1	Q	Количина артикла на ставци.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity		
FI- G143	++ <i>Delivered quantity unit of measure code</i> Шифра јединице мере за количину	0..1 1..1	C	Шифра јединице мере артикла на ставци: - 'KWH', kWm - 'H87', kom - 'KGM', kg - 'KMT', km - 'GRM', g - 'MTR', m - 'LTR', l - 'TNE', t - 'MTK', m2 - 'MTQ', m3 - 'MIN', min - 'HUR', h - 'DAY', d - 'MON', M - 'ANN', god - 'SEC', s - 'ACT', akt - 'H18', ha - 'H16', a - 'CMK', cm2 - 'XKI', set - 'KT', komplet - 'PR', par - 'KWT', kW
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity/@unitCode		
FI- G144	++ <i>Referenced purchase order line reference</i> Референца ставке наруџбенице	0..1	I	Ставка отпремнице се референцира на ставку поруџбенице. Уколико се унесе N/A сматра се да вредност није постојала за референцу ставке наруџбенице.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID		
FG-15	++ <i>ITEM INFORMATION</i> ИНФОРМАЦИЈЕ О АРТИКЛУ	1..1		Подаци о самом артиклу.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item		
FI- G151	+++ <i>Item name</i> Назив артикла	1..1		Назив артикла.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Name		
FI- G153	+++ <i>Item Seller's identifier</i> Шифра артикла код продавца	0..1 1..1	I	Шифра артикла под којом је артикл заведен у пословним књигама.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/ cbc:ID		
FI- G152	+++ <i>Item description</i> Опис артикла	0..n	T	Опис артикла.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Description		
FI- G154	+++ <i>Item Standard identification</i>	0..1	I	GTIN – глобална шифра артикла. GTIN – глобална шифра артикла. Уколико корисник пошаље таг

	Глобална шифра артикла			StandardItemIdentification/cbc:ID тај таг мора имати вредност и може имати до 14 цифара.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID		
FG-16	+++ <i>ITEM ATTRIBUTES</i> Додатни атрибути	0..n		У једној отпремници се могу налазити производи без акцизе, помешани са производима са акцизама. Додатни атрибути су опциони за сваку ставку. Могуће је додати више атрибута, с тим да се на ВАЦР приказу могу видети максимално 4 додатна атрибута, независно од акцизних атрибута, али ће корисници кроз XML документ имати приступ свим послатим атрибутима.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty		
FI- G161	++++ <i>Item attribute name</i> Назив својства артикла	1..1	T	За акцизну робу обавезни додатни атрибути са кодовима: - Шифра робне марке: AKCIZE.DUVAN.SIFRA_ROBNE_MARKE - Акцизна категорија: AKCIZE.KATEGORIJA Амбалажа у зависности од акцизне категорије: - За дуван имамо - Тип паковања: AKCIZE.DUVAN.TIP_PAKOVANJA - За никотинске производе - Тип паковања: AKCIZE.NIKOTIN.TIP_PAKOVANJA - За кафу - Грамажа: AKCIZE.KAFA.GRAMAZA - За алкохол - Литража: AKCIZE.ALKOHOL.LITRAZA - За нафтне деривате - Густина: AKCIZE.NAFTA.GUSTINA
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name		
FI- G162	++++ <i>Item attribute value</i> Вредност својства атрибута	0..1	T	Када се шаље атрибут „Акцизна роба“, тада се као назив колоне прослеђује „AKCIZE.KATEGORIJA“, а дозвољене вредности су: DUVAN, KAFA, ALKOHOL, NAFTA, NIKOTIN. У зависности од категорије акцизне робе имамо и различите амбалаже, тако да за DUVAN имамо Тип паковања: "AKCIZE.DUVAN.TIP_PAKOVANJA", а вредности овог атрибута могу бити следеће: PAKLICA, BOKS, MASTERKEJS, PALETA. Ако је у акцизна роба KAFA, тада имамо Грамажу: "AKCIZE.KAFA.GRAMAZA", а вредност овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба ALKOHOL, тада имамо Литражу: "AKCIZE.ALKOHOL.LITRAZA", а вредност овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба NAFTA, тада имамо Гуштину: "AKCIZE.NAFTA.GUSTINA", а вредност

				овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба NIKOTIN, тада имамо Тип паковања: "AKCIZE.NIKOTIN.TIP_PAKOVANJA", а вредност овог атрибута може бити било текстуални опис. Само у случају дуванских производа (AKCIZE.KATEGORIJA =DUVAN) се шаље и трећи атрибут који се односи на Шифру робне марке „AKCIZE.DUVAN.SIFRA_ROBNE_MARKE“ и очекује се прослеђивање шифре као вредност тог параметра.
		/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value		
FG-17	+ Hazardous goods data Опасне материје	0..n		Уколико се превози роба која је сврстана у опасне материје, отпремница се означава кроз поље FI-G019, након чега корисник има могућност да унесе додатна поља у посебну секцију. Приликом додавања новог поља, потребно је унети назив поља, а потом и вредност тог поља. Корисник може додати више поља.
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:HazardousGoods/cac:AdditionalHazardousProperty		
FI-G171	++ <i>Additional Hazardous field name</i> Назив додатног поља опасних материја	0..1 1..1	T	Назив додатног поља
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:HazardousGoods/cac:AdditionalHazardousProperty/cbc:Name		
FI-G172	++ <i>Additional Hazardous field value</i> Вредност додатног поља опасних материја	0..1 1..1	T	Вредност додатног поља
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:HazardousGoods/cac:AdditionalHazardousProperty/cbc:Value		
FI-G173	++ <i>Additional Hazardous field comment</i> Коментар додатног поља опасних материја	0..1	T	Коментар додатног поља
		/DespatchAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cec:ExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:HazardousGoods/cac:AdditionalHazardousProperty/cbc:Comment		
FG-18	+ <i>Additional Document Reference</i> Прилози	0..n		Прилог уз отпремницу. У прилогу се мора налазити сам прилог или URI линк ка спољном документу (није дозвољено да постоје оба у истој структури).
		/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference		
FI-G181	++ <i>Supporting document reference</i> Референца пратећег документа	0..1	O	Референца (идентификатор) пратећег документа.
		/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID		
FI-G182	++ <i>Supporting document description</i> Опис пратећег документа	0..1	T	Опис пратећег документа.
		/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentDescription		

FI-G183	++ <i>External document location</i> Локација спољног документа	0..1	T	Може бити или сама датотека као прилог у UBL документу или URI линк ка спољњем документу, не могу бити оба присутна.
				/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:ExternalReference/cbc:URI
FI-G184	++ <i>Attached document</i> Приложени документ	0..1	B	Сам документ који се прилаже.
				/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
	<i>Attached document MIME code</i> MIME code за приложени документ	1..1	S	MIME код документа.
				/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@mimeType
	<i>Attached document filename</i> Назив фајла за приложени документ	1..1	S	Назив документа који се прилаже.
				/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@filename

IV. Модел еПријемница <> UBL Receipt Advice

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	K	T	Додатна напомена о употреби
				UBL путања
FI-G01	+ <i>Receipt advice number</i> Број пријемнице	1..1	I	Број пријемнице мора бити јединствен у оквиру једног ПИБ-а, осим за кориснике јавних средстава за које мора бити јединствен у оквиру ЈБЈС. Максимум 500 карактера.
				/ReceiptAdvice/cbc:ID
FI-G03	+ <i>Despatch internal reference</i> Број повезане отпремнице	1..1	I	Број отпремнице на који се пријемница односи. Максимум 500 карактера.
				/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
FI-G04	+ <i>Despatch advice issue date</i> Датум издавања отпремнице	1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
				/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:IssueDate
FI-G07	+ <i>Receipt advice issue date</i> Датум издавања пријемнице	1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
				/ReceiptAdvice/cbc:IssueDate
FI-G08	+ <i>Actual delivery start date and time</i> Стварни датум и време пријема	0..1 1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
				/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
		0..1 1..1	D	HH:mm:ss+ (offset)HH:mm . Пример: "10:36:46+01:00". Offset није обавезан и ако није прослеђен, сматраће се 00:00.
				/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
FI-G09	+ <i>Shipment gross weight</i> Тежина испоруке (бруто)	0..1	Q	Уз вредност која се шаље, потребно је назначити и атрибут који се односи на јединицу мере: - „GRM“ тежина у грамима - „KGM“ тежина у килограмима - „TNE“ тежину изражена у тонама Уколико није наведена исправна јединица мере у UBL-у, податак се у потпуности игнорише.
				/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure/@unitCode
FI-G010	+ <i>Shipment gross volume</i> Запремина испоруке (бруто)	0..1	Q	Уз вредност која се шаље, потребно је назначити и атрибут који се односи на јединицу мере: - „MTQ“ запремина у метрима кубним - „LTR“ запремина у литрима

				Уколико није наведена исправна јединица мере у UBL-у, податак се у потпуности игнорише.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossVolumeMeasure /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossVolumeMeasure/@unitCode		
FI- G011	+ <i>Contract reference</i> Број уговора	0..1	O	Број уговора на који се односе отпремница и пријемница. Максимум 500 карактера.
		/ReceiptAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cec :ExtensionContent/sbt :SrbDtExt /sbt:ExtDocuments/ cac:ContractDocumentReference/cbc:ID		
FI- G012	+ <i>Purchase order reference</i> Број наруџбенице/понуде	0..n 0..1	O	Број поруџбенице на који се односе отпремница и пријемница. Максимум 500 карактера.
		/ReceiptAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID		
FI- G013	+ <i>Framework agreement reference</i> Број оквирног споразума	0..n 0..1	O	Број оквирног споразума на који се односе отпремница и пријемница. Максимум 500 карактера.
		/ReceiptAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cec :ExtensionContent/sbt :SrbDtExt /sbt:ExtDocuments/ cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID		
FI- G014	+ <i>Shipment method</i> Начин отпреме	1..1	C	У зависности од начина отпреме: - 1: Сопствени превоз - 2: Превозник - 3: Превоз примаоца - 4: Лично преузимање - 5: Лична достава За 1, 2 и 3 користимо Превозника, а за 4 и 5 Курира.
		/ReceiptAdvice/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cec :ExtensionContent/sbt :SrbDtExt /sbt :ShipmentMethod/ cbc :ShipmentMethodType		
FI- G015	+ <i>Receipt note</i> Напомена	0..n	T	Слободан унос текста. Напомена на нивоу целе отпремнице. Напомене се чувају као JSON: Укупна дужина свих спојених напомена не сме прећи 2000 карактера. Валидација и ограничење у бази морају бити усклађени и рачунати по броју карактера (не по UTF-8 бајтовима), како би се избегли проблеми са мултибајтним знаковима.
		/ReceiptAdvice/cbc:Note		
FI- G016	+ <i>Despatch package number</i> Број пакета са отпремнице	0..1	Q	Број пакета који се наведен на пријемници.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity		
FI- G017	+ <i>Receipt advice type code</i> Тип пријемнице	0..1 1..1	C	Користе се следеће шифре: Int – Интерна пријемница Ext – Екстерна пријемница
		/ReceiptAdvice/cbc:ReceiptAdviceTypeCode		
FG-1	+ <i>DESPATCH LOCATION</i> Адреса отпреме	0..1		Адреса магацина одакле стартује транспорт. Уколико је изостављена, онда је адреса отпреме једнака адреси правног лица пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress		
FI- G11	++ <i>Despatch location address line 1</i> Ред 1 адресе отпреме	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:StreetName		
FI- G12	++ <i>Despatch location address line 2</i>	0..1	T	Додатни назив улице.

	Ред 2 адресе отпреме	/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:AdditionalStreetName		
FI- G13	++ <i>Despatch location address line 3</i> Ред 3 адресе отпреме	0..1	Т	Број.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G14	++ <i>Despatch location city</i> Место отпреме	0..1 1..1	Т	Место/град отпреме.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:CityName		
FI- G15	++ <i>Despatch post code</i> Поштански број отпреме	0..1	Т	Поштански број.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone		
FI- G16	++ <i>Despatch location country subdivision</i> Општина отпреме	0..1	Т	Општина.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G17	++ <i>Despatch location country code</i> Шифра државе отпреме	1..1	С	За Србију се наводи „RS“.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FI- G18	++ <i>Object code</i> Шифра објекта	0..1	С	Шифра објекта.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/ cac:DespatchAddress/cbc:ID		
FG-2	+ DELIVERY LOCATION Адреса одредишта	0..1		Крајња адреса транспорта. Уколико је изостављена, онда је крајња адреса отпреме једнака адреси правног лица примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress		
FI- G21	++ <i>Delivery location address line 1</i> Ред 1 адресе одредишта	0..1 1..1	Т	Назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:StreetName		
FI- G22	++ <i>Delivery location address line 2</i> Ред 2 адресе одредишта	0..1	Т	Додатни назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:AdditionalStreetName		
FI- G23	++ <i>Delivery location address line 3</i> Ред 3 адресе одредишта	0..1	Т	Број.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G24	++ <i>Delivery location city</i> Место одредишта	0..1 1..1	Т	Место/град одредишта.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:CityName		
FI- G25	++ <i>Delivery location post code</i> Поштански број одредишта	0..1	Т	Поштански број.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:PostalZone		
FI- G26	++ <i>Delivery location country subdivision</i> Општина одредишта	0..1	Т	Општина.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cbc:CountrySubentity		
FI- G27	++ <i>Delivery location country code</i> Шифра државе одредишта	1..1	С	За Србију се наводи „RS“.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FI- G28	++ <i>Object code</i> Шифра објекта	0..1	С	Шифра објекта.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID		
FG-3	+ DESPATCH SUPPLIER PARTY ПОШИЉАЛАЦ	1..1		Подаци о пошиљаоцу робе. Уколико је пошиљалац нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty		
FI- G31	++ <i>Despatch party name</i> Пословно име пошиљаоца	1..1	Т	Пословно име пошиљаоца. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име,

				за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме пошиљаоца наводи се податак који представља званичан пун назив.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
FI- G32	++ <i>Despatch party trading name</i> Назив пошиљаоца	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/ cbc:Name		
FI- G33	++ <i>Despatch party identifier</i> Идентификатор пошиљаоца	0..1 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
FI- G34	++ <i>Despatch party legal registration identifier</i> Матични број пошиљаоца	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 0..1	S	За предузећа која су резиденти се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
FI- G35	++ <i>Despatch party VAT</i> ПИБ пошиљаоца	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID		
		Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“		
FI- G36	++ <i>Despatch party additional legal information</i> Додатне правне информације о пошиљаоцу	0..1	T	Додатне правне информације о пошиљаоцу уколико их има.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
FI- G37	++ <i>Despatch party electronic address</i> Електронска адреса пошиљаоца	0..1 1..1	I	ПИБ купца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID/@schemeID		
FG-4	++ <i>DESPATCH PARTY POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПОШИЉАОЦА	1..1		Поштанска адреса седишта пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
FI- G41	+++ <i>Despatch party address line 1</i> Ред 1 адресе пошиљаоца	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
FI- G42	+++ <i>Despatch party address line 2</i>	0..1	T	Додатни назив улице.

	Ред 2 адресе пошиљаоца	/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
FI- G43	+++ <i>Despatch party address line 3</i> Ред 3 адресе пошиљаоца	0..1	T	Број.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G44	+++ <i>Despatch party city</i> Место пошиљаоца	0..1 1..1	T	Место/град пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName		
FI- G45	+++ <i>Despatch party post code</i> Поштански број пошиљаоца	0..1	T	Поштански број.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
FI- G46	+++ <i>Despatch party country subdivision</i> Општина пошиљаоца	0..1	T	Општина.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G47	+++ <i>Despatch party country code</i> Шифра државе пошиљаоца	1..1	C	За Србију се наводи „RS“.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-5	++ <i>DESPATCH CONTACT</i> КОНТАКТ ПОШИЉАОЦА	0..1		Контактна тачка пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact		
FI- G51	+++ <i>Despatch party contact point</i> Контактна тачка пошиљаоца	0..1	T	Контактна тачка пошиљаоца. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/ReceiptDespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
FI- G52	+++ <i>Despatch party contact telephone number</i> Број телефона контакта пошиљаоца	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G53	+++ <i>Despatch party contact email address</i> Адреса електронске поште контакта пошиљаоца	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати пошиљаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-6	+ <i>DELIVERY CUSTOMER PARTY</i> ПРИМАЛАЦ	1..1		Подаци о примаоцу робе. Уколико је прималац нерезидент мора имати регистрован ПИБ у Србији, а када га закон на то обавезује и пореског пуномоћника.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/		
FI- G61	++ <i>Delivery party name</i> Пословно име примаоца	1..1	T	Пословно име примаоца. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме примаоца наводи се податак који представља званичан пун назив.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
FI- G62	++ <i>Delivery party trading name</i> Назив примаоца	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/ cbc:Name		
FI- G63	++ <i>Delivery party identifier</i> Идентификатор примаоца	0..1 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS.

		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/ cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/ cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
FI- G64	++ Delivery party legal registration identifier Матични број примаоца	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	За резиденте се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliverySupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
FI- G65	++ Delivery party VAT ПИБ примаоца	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:Taxscheme/cbc:ID = „VAT“		
FI- G66	++ Delivery party additional legal information Додатне правне информације о примаоцу	0..1	T	Додатне правне информације о примаоцу.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
FI- G67	++ Delivery party electronic address Електронска адреса примаоца	0..1 1..1	I	ПИБ купца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID/ @schemeID		
FG-7	++ DELIVERY PARTY POSTAL ADDRESS ПОШТАНСКА АДРЕСА ПРИМАОЦА	1..1		Поштанска адреса седишта примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress		
FI- G71	+++ Delivery party address line 1 Ред 1 адресе примаоца	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:StreetName		
FI- G72	+++ Delivery party address line 2 Ред 2 адресе примаоца	0..1	T	Додатни назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:AdditionalStreetName		
FI- G73	+++ Delivery party address line 3 Ред 3 адресе примаоца	0..1	T	Број.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G74	+++ Delivery party city Место примаоца	0..1 1..1	T	Место/град примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:CityName		
FI- G75	+++ Delivery party post code Поштански број примаоца	0..1	T	Поштански број.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone		
FI- G76	+++ Delivery party country subdivision	0..1	T	Општина.

	Општина примаоца	/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G77	+++ <i>Delivery party country code</i> Шифра државе примаоца	1..1	C	За Србију се наводи „RS“.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-8	++ <i>DELIVERY PARTY CONTACT</i> КОНТАКТ ПРИМАОЦА	0..1		Контактна тачка примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact		
FI- G81	+++ <i>Delivery party contact point</i> Контактна тачка примаоца	0..1	T	Контактна тачка примаоца. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name		
FI- G82	+++ <i>Delivery party contact telephone number</i> Број телефона контакта примаоца	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G83	+++ <i>Delivery party contact email address</i> Адреса електронске поште контакта примаоца	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати примаоца.
		/ReceiptAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-9	+ <i>CARRIER PARTY</i> ПРЕВОЗНИК	0..n		Када је начин отпреме Сопствени превоз, Превозник или Превоз примаоца, онда је Превозник обавезан елемент. Предвиђена је могућност претовара, што значи да се свака возња може сматрати једном фазом <i>ShipmentStage</i> , а у оквиру једне фазе имамо једног Превозника и једног возача.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty		
FI- G91	++ <i>Carrier name</i> Пословно име превозника	1..1	T	Пословно име превозника. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме превозника наводи се податак који представља званичан пун назив.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
FI- G92	++ <i>Carrier trading name</i> Назив превозника	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyName/cbc:Name		
FI- G93	++ <i>Carrier identifier</i> Идентификатор превозника	0..n 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID		
FI- G94	++ <i>Carrier legal registration identifier</i> Матични број превозника	0..1 1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.

		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	За резиденте се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID		
FI- G95	++ <i>Carrier VAT</i> ПИБ превозника	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID Напомена: користити cac:TaxScheme/cbc:ID = „VAT“		
FI- G96	++ <i>Carrier additional legal information</i> Додатне правне информације о превознику	0..1 1..1	T	Додатне правне информације о превознику.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm		
FI- G97	++ <i>Delivery electronic address</i> Електронска адреса превозника	0..1 1..1	I	ПИБ превозника укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cbc:EndpointID/@schemeID		
FG-10	++ <i>CARRIER POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПРЕВОЗНИКА	1..1		Поштанска адреса превозника.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress		
FI- G101	+++ <i>Carrier address line 1</i> Ред 1 адресе превозника	0..1 1..1	T	Назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:StreetName		
FI- G102	+++ <i>Carrier address line 2</i> Ред 2 адресе превозника	0..1 1..1	T	Додатни назив улице.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:AdditionalStreetName		
FI- G103	+++ <i>Carrier address line 3</i> Ред 3 адресе превозника	0..1 1..1	T	Број.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cac:AddressLine/cbc:Line		
FI- G104	+++ <i>Carrier city</i> Место превозника	0..1 1..1	T	Место/град превозника.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:CityName		
FI- G105	+++ <i>Carrier post code</i> Поштански број превозника	0..1 1..1	T	Поштански број.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:PostalZone		
FI- G106	+++ <i>Carrier country subdivision</i> Општина превозника	0..1 1..1	T	Општина
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity		
FI- G107	+++ <i>Carrier country code</i> Шифра државе превозника	1..1	C	За Србију се наводи „RS“
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode		
FG-11	++ <i>CARRIER CONTACT</i> КОНТАКТ ПРЕВОЗНИКА	0..1 1..1		Контакт превозника
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:Contact		
FI- G111	+++ <i>Carrier contact point</i> Контактна тачка превозника	0..1 1..1	T	Контактна тачка превозника. Може се односити на кориснички центар, одређену службу,

				конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:Contact/cbc:Name		
FI- G112	+++ <i>Carrier contact telephone number</i> Број телефона контакта превозника	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати превозника.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G113	+++ <i>Carrier contact email address</i> Адреса електронске поште контакта превозника	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати превозника.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty /cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-12	++ <i>CARRIER DRIVER</i> ВОЗАЧ ПРЕВОЗНИКА	0..1		Возач, Возило и Рута превоза. Предвиђена је могућност претовара, што значи да се свака возња може сматрати једном фазом <i>ShipmentStage</i> , а у оквиру једне фазе имамо једног Превозника и једног возача (претовар није могућ ако је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава).
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson		
FI- G120	Driver's ID Идентификатор возача	0..1	I	Емаил адреса лица које превози робу. Уколико лице користи МАТП апликацију са истоветном емаил адресом (исти налог који се користи на еИД-у) која је унета као идентификатор на нивоу правног лица (Превозника), тј. возач може користити исти налог за више Превозника.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/ cac:DriverPerson/cbc:ID		
FI- G121	+++ <i>Driver's name</i> Име и презиме возача	0..1	T	Име и презиме возача
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ cbc:FirstName /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ cbc:FamilyName		
FI- G125	+++ <i>Driver's license number</i> Број возачке дозволе возача	0..1	I	Број возачке дозволе возача
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/ cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/ cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType		
FI- G126	+++ <i>Driver's email address</i> Емаил адреса возача	0..1	T	Емаил адреса возача (адреса не мора бити иста као и она која представља идентификатор возача за приступ систему путем МАТП апликације).
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FI- G122	+++ <i>Driver contact telephone number</i> Број телефона контакта возача	0..1	T	Број телефона контакта возача
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/ cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G123	+++ <i>License plate ID</i> Регистарски број возила	1..1	I	Регистарски број возила
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/ cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID		
FI- G124	+++ <i>Driving route</i> Рута вожње	0..1	T	Уколико постоји планирани претовар, рута је обавезна.
		/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:LoadingPortLocation/cbc: Description /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/ cac:UnloadingPortLocation/cbc:Description		

FG-13	+ <i>PERSONAL DELIVERY</i> КУРИР	0..1		Достава путем физичког лица, када је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава. У том случају је Курир обавезан, а Превозник и Возач се изостављају.
/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson				
FI- G131	++ <i>Personal delivery contact point</i> Контактна тачка курира	0..1 1..1	T	Име и презиме курира, тј. лица које врши доставу/преузимање.
/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/ cbc:FirstName /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/ cbc:FamilyName				
FI- G132	++ <i>Personal delivery identifier</i> Идентификатор курира	0..1 1..1	I	Број личне карте курира. DocumentType ће увек бити „Лична карта“.
/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/ cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID /ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:MasterPerson/ cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType.				
FG-14	+ <i>RECEIPT LINE</i> СТАВКА ПРИЈЕМНИЦЕ	1..n		Ставка на пријемници.
/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine				
FI- G141	++ <i>Receipt line identifier</i> Редни број ставке пријемнице	1..1	I	Редни број на ставци пријемнице.
/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:ID				
FI- G143	++ <i>Delivered quantity unit of measure code</i> Шифра јединице мере за количину	0..1 1..1	C	Шифра јединице мере артикла на ставци: - 'KWH', kWm - 'H87', kom - 'KGM', kg - 'KMT', km - 'GRM', g - 'MTR', m - 'LTR', l - 'TNE', t - 'MTK', m2 - 'MTQ', m3 - 'MIN', min - 'HUR', h - 'DAY', d - 'MON', M - 'ANN', god - 'SEC', s - 'ACT', akt - 'H18', ha - 'H16', a - 'CMK', cm2 - 'XKI', set - 'KT', komplet - 'PR', par - 'KWT', kW
/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:ReceivedQuantity/@unitCode				
FI- G144	++ <i>Received Quantity</i> Пристигла количина	0..1 1..1	Q	Количина која је пребројана. Може се разликовати у односу на количину са еОтпремнице. Обавезно код Квалитативне и квантитативне провере.
/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:ReceivedQuantity				

FI- G145	++ <i>Accepted Quantity</i> Примљена количина	0..1 1..1	Q	Количина која је запримљена. Може бити мања или једнака пристиглој количини. Рачуна се као разлика Пристигле и Враћене количине (FI-G145 = FI-G144 - FI-G146). Обавезно код Квалитативне и квантитативне провере.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:ReceivedQuantity /ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:RejectedQuantity		
FI- G146	++ <i>Rejected quantity</i> Враћена количина	0..1 1..1	Q	Количина која се враћа пошљаоцу истим превозом.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:RejectedQuantity		
FI- G147	++ <i>Referenced purchase order line reference</i> Референца ставке наруџбенице	0..1	I	Ставка пријемнице се референцира на ставку поруџбенице.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:OrderLineReference/cbc:LineID		
FI- G148	++ <i>Line note</i> Напомена ставке	0..n	T	Слободан унос текста
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cbc:Note		
FI- G149	++ <i>Despatch line reference</i> Референца ставке отпремнице	0..1	I	Ставка пријемнице се референцира на ставку отпремнице.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:DespatchLineReference/cbc:LineID		
FG-15	++ <i>ITEM INFORMATION</i> ИНФОРМАЦИЈЕ О АРТИКЛУ	1..1		Подаци о самом артиклу.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item		
FI- G151	+++ <i>Item name</i> Назив артикла	1..1	T	Назив артикла на ставци пријемнице.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cbc:Name		
FI- G152	+++ <i>Item description</i> Опис артикла	0..n	T	Опис артикла.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cbc:Description		
FI- G153	+++ <i>Item Seller's identifier</i> Шифра артикла код продавца	0..1 1..1	I	Шифра артикла под којом је артикал заведен код продавца (кроз додатне атрибуте могуће је проследити и друге шифре као што су шифра произвођача, шифра купца итд.)
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/ cbc:ID		
FI- G154	+++ <i>Item Standard identification</i> Глобална шифра артикла	0..1	I	GTIN – глобална шифра артикла. Уколико корисник пошаље таг <i>StandardtemIdentification/cbc:ID</i> тај таг мора имати вредност и може имати до 14 цифара.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cac:StandardtemIdentification/ cbc:ID		
FG-16	+++ <i>ITEM ATTRIBUTES</i>	0..n		Додатни атрибути се копирају са отпремнице.
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty		
FI- G161	++++ <i>Item attribute name</i> Назив својства артикла	1..1	T	За акцизну робу обавезни додатни атрибути са кодовима: - Шифра робне марке: AKCIZE.DUVAN.SIFRA_ROBNE_MARKE - Акцизна категорија: AKCIZE.KATEGORIJA - Амбалажа у зависности од акцизне категорије: - За дуван имамо - Тип паковања: AKCIZE.DUVAN.TIP_PAKOVANJA - За никотинске производе - Тип паковања: AKCIZE.NIKOTIN.TIP_PAKOVANJA - За кафу - Грамажа: AKCIZE.KAFA.GRAMAZA - За алкохол - Литража: AKCIZE.ALKOHOL.LITRAZA - За нафтне деривате - Густина: AKCIZE.NAFTA.GUSTINA
		/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/ cbc:Name		

FI- G162	++++ <i>Item attribute value</i> Вредност својства атрибута	0..1	T	Када се шаље атрибут „Акцизна роба“, тада се као назив колоне прослеђује „AKCIZE.KATEGORIJA“, а дозвољене вредности су: DUVAN, KAFA, ALKOHOL, NAFTA, NIKOTIN. У зависности од категорије акцизне робе имамо и различите амбалаже, тако да за DUVAN имамо Тип паковања: "AKCIZE.DUVAN.TIP_PAKOVANJA", а вредности овог атрибута могу бити следеће: PAKLICA, BOKS, MASTERKEJS, PALETA. Ако је у акцизна роба KAFA, тада имамо Грамажу: "AKCIZE.KAFA.GRAMAZA", а вредност овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба ALKOHOL, тада имамо Литражу: "AKCIZE.ALKOHOL.LITRAZA", а вредност овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба NAFTA, тада имамо Густину: "AKCIZE.NAFTA.GUSTINA", а вредност овог атрибута може бити било која децимална вредност. Ако је у акцизна роба NIKOTIN, тада имамо Тип паковања: "AKCIZE.NIKOTIN.TIP_PAKOVANJA", а вредност овог атрибута може бити било текстуални опис. Само у случају дуванских производа (AKCIZE.KATEGORIJA =DUVAN) се шаље и трећи атрибут који се односи на Шифру робне марке „AKCIZE.DUVAN.SIFRA_ROBNE_MARKE“ и очекује се прослеђивање шифре као вредност тог параметра.
/ReceiptAdvice/cac:ReceiptLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/ cbc:Value				
FG-17	+ <i>Additional Document Reference</i> Прилози	0..n		Прилог уз пријемницу. У прилогу се мора налазити сам прилог или URI линк ка спољном документу (није дозвољено да постоје оба у истој структури).
/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference				
FI-G171	++ <i>Supporting document reference</i> Референца пратећег документа	0..1	O	Прилог је пратећи документ пријемнице и он има свој идентификатор.
/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID				
FI-G172	++ <i>Supporting document description</i> Опис пратећег документа	0..1	T	Опис пратећег документа.
/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/ cbc:DocumentDescription				
FI-G173	++ <i>External document location</i> Локација спољног документа	0..1	T	Може бити или сама датотека као прилог у UBL документу или URI линк ка спољном документу, не могу бити оба присутна.
/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/ cac:ExternalReference/cbc:URI				

FI-G174	++ Attached document Приложени документ	0..1	B	Датотека приложеног документа (уколико је она присутна онда не може постојати и URI линк ка спољном документу).
		/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject		
	Attached document MIME code MIME code за приложени документ	1..1	S	MIME code за приложени документ.
		/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@mimeType		
FG-18	Attached document filename Назив фајла за приложени документ	1..1	S	Назив фајла за приложени документ.
		/ReceiptAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@filename		
FI- G181	+ Referenced Issuer Party Издавалац референциране отпремнице	1..1		Страна која је издала отпремницу на који се пријемница односи.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cac:IssuerParty		
FI- G182	++ Issuer party electronic address Електронска адреса издаваоца	1..1	I	ПИБ издаваоца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cac:IssuerParty/cbc:EndpointID		
	Scheme identifier Идентификатор шеме	1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cac:IssuerParty/cbc:EndpointID/@schemeID		
FI- G182	++ Issuer party identifier Идентификатор референцираног издаваоца отпремнице	0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:” иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cac:IssuerParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	Scheme identifier Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ReceiptAdvice/cac:DespatchDocumentReference/cac:IssuerParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID		

V. Модел Измена података пошиљке (корисничке акције) <> UBL Application Response

Идент.	Ниво, оригинални термин и српски термин	К	Т	Додатна напомена о употреби
				UBL путања
FI-G01	+ Shipment change number Број измене пошиљке	1..1	I	Јединствени број измене у оквиру пошиљаоца промене статуса. Максимум 500 карактера.
				/ApplicationResponse/cbc:ID
FI- G02	+ Shipment change issue date Датум издавања измене пошиљке	1..1	D	Датум. ISO Date yyyy-MM-dd — нпр. , "2024-12-25"
				/ApplicationResponse/cbc:IssueDate
FI- G03	+ Note Напомена	0..1	T	Слободан унос текста. Максимум 2000 карактера.
				/ApplicationResponse/cbc:Note
FI- G04	+ Shipment change type code Тип измене пошиљке	1..1	C	Тип измене пошиљке може бити
				- 1: сторно; - 2: заплена робе; - 3: прихваћена пријемница;

				- 4: одбијена пријемница; - 5: претовар; - 6: физички пријем робе; - 7: старт превоза; - 8: промена возила;
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode		
FI- G05	+ <i>Referenced document</i> Референца на документ	1..1	O	Референца на оригинални документ отпремницу или пријемницу. Максимум 500 карактера.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/ cbc :ID		
FI- G06	+ <i>Referenced document issue date</i> Датум издавања референцираног документа	1..1	D	Датум. ISO Date yyyy-MM-dd — нпр. , "2024-12-25"
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/ cbc :IssueDate		
FG-1	+ <i>Sender party</i> Пошиљалац измене	1..1		Страна која шаље измену пошиљке.
		/ApplicationResponse/cac:SenderParty		
FI- G11	++ <i>Sender party electronic address</i> Електронска адреса пошиљача	1..1	I	ПИБ пошиљача укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ. У случају заплене, наводи се име службе која је извршила заплону и шаљу се два документа, један пошиљачу робе, а један примаоцу робе.
		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cbc:EndpointID/ @schemeID		
FI- G12	++ <i>Sender party identifier</i> Идентификатор пошиљача измене	0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:“ иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID		
FG-2	+ <i>Receiver party</i> Прималац измене	1..1	Q	Страна која прима информацију о измени пошиљке.
		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty		
FI- G21	++ <i>Receiver party electronic address</i> Електронска адреса примаоца	1..1	I	ПИБ примаоца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cbc:EndpointID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cbc:EndpointID/ @schemeID		
FI- G22	++ <i>Receiver party identifier</i> Идентификатор примаоца измене	0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:“ иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID		
FG-3	+ <i>Referenced issuer party</i> Издавалац референцираног документа	1..1		Страна која је издала оригинални документ на који се измена односи.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:IssuerParty		

FI- G31	++ Issuer party electronic address Електронска адреса издаваоца	1..1	I	ПИБ примаоца укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:IssuerParty/cbc:EndpointID		
	Scheme identifier Идентификатор шеме	1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:IssuerParty/cbc:EndpointID/@schemeID		
FI- G32	++ Issuer party identifier Идентификатор референцираног издаваоца документа	0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:“ иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:IssuerParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	Scheme identifier Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cac:IssuerParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID		
FG-4	+ CARRIER PARTY ПРЕВОЗНИК	0..n		Када је тип измене Претовар, подаци о превознику су обавезни (претовар није могућ ако је начин отпреме Лично преузимање или Лична достава).
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty		
FI- G41	++ Carrier name Пословно име превозника	1..1	T	Пословно име превозника. Важи за резиденте: за привредна друштва се наводи пословно име, за физичка лица која послују под својим ЈМБГ наводи се име и презиме, за остале правне форме превозника наводи се податак који представља званичан пун назив.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName		
FI- G42	++ Carrier trading name Назив превозника	0..1	T	Важи за резиденте: за привредна друштва се може навести скраћено пословно име или назив.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty / cac:PartyName/cbc:Name		
FI- G43	++ Carrier identifier Идентификатор превозника	0..n 0..1	I	За кориснике јавних средстава се наводи тачно један идентификатор који почиње са „JBKJS:“ иза чега следи пет цифара из JBKJS.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID		
	Scheme identifier Идентификатор шеме	0..1	S	За кориснике јавних средстава се не наводи.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/ cbc:ID/@schemeID		
FI- G44	++ Carrier legal registration identifier Матични број превозника	1..1	I	Обавезно се наводи за резиденте у ком случају се за физичка лица наводи јединствени матични број грађана (ЈМБГ) уколико не обављају делатност регистровану под посебним матичним бројем.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/ cbc:CompanyID		

	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1	S	За предузећа која су резиденти се не наводи. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/ cbc:CompanyID/@schemeID
FI- G45	++ <i>Carrier VAT</i> ПИБ превозника	0..1 1..1	I	Наводи се ПИБ са додатим префиксом „RS“, при чему треба имати у виду да су према Правилнику о ПИБ предвиђени случајеви када се користи ЈМБГ као ПИБ. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID Напомена: користити cac:TaxScheme/cbc:ID = „VAT“
FI- G46	++ <i>Carrier additional legal information</i> Додатне правне информације о превознику	0..1	T	Додатне правне информације о превознику. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyLegalEntity/ cbc:CompanyLegalForm
FI- G47	++ <i>Delivery electronic address</i> Електронска адреса превозника	0..1 1..1	I	ПИБ превозника укључујући могућност да је ПИБ у облику ЈМБГ. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cbc:EndpointID
	<i>Scheme identifier</i> Идентификатор шеме	0..1 1..1	S	EAS (Electronic Address Scheme) је систем шема, а за Србију је се увек наводи „9948“. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cbc:EndpointID/@schemeID
FG-5	++ <i>CARRIER POSTAL ADDRESS</i> ПОШТАНСКА АДРЕСА ПРЕВОЗНИКА	1..1		Поштанска адреса седишта превозника. /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/ cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress
FI- G51	+++ <i>Carrier address line 1</i> Ред 1 адресе превозника	1..1	T	Назив улице. /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/ cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cbc:StreetName
FI- G52	+++ <i>Carrier address line 2</i> Ред 2 адресе превозника	0..1	T	Додатни назив улице. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cbc:AdditionalStreetName
FI- G53	+++ <i>Carrier address line 3</i> Ред 3 адресе превозника	0..1	T	Број. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cac:AddressLine/ cbc:Line
FI- G54	+++ <i>Carrier city</i> Место превозника	0..1 1..1	T	Место/град превозника. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cbc:CityName
FI- G55	+++ <i>Carrier post code</i> Поштански број превозника	0..1	T	Поштански број. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone
FI- G56	+++ <i>Carrier country subdivision</i> Општина превозника	0..1	T	Општина. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/ cbc:CountrySubentity
FI- G57	+++ <i>Carrier country code</i> Шифра државе превозника	1..1	C	За Србију се наводи „RS“. /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PostalAddress/cac:Country/ cbc:IdentificationCode
FG-6	++ <i>CARRIER CONTACT</i>	0..1		Контактна тачка превозника.

	КОНТАКТ ПРЕВОЗНИКА	/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:Contact		
FI- G61	+++ <i>Carrier contact point</i> Контактна тачка превозника	0..1	T	Контактна тачка превозника. Може се односити на кориснички центар, одређену службу, конкретну особу задужену за комуникацију и друго.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:Contact/cbc:Name		
FI- G62	+++ <i>Carrier contact telephone number</i> Број телефона контакта превозника	0..1	T	Број телефона преко којег је могуће контактирати превозника.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G63	+++ <i>Carrier contact email address</i> Адреса електронске поште контакта превозника	0..1	T	Емаил адреса преко које је могуће контактирати превозника.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:Contact/cbc:ElectronicEmail		
FG-7	++ <i>CARRIER DRIVER</i> ВОЗАЧ ПРЕВОЗНИКА	0..1		Возач, Возило и Рута превоза. Осим ажурирања свих фаза вожњи могуће је ажурирати само податке о возилу и возачу. Овакву измену је могуће иницирати пре почетка вожње и није могуће променити податке о предузећу које врши транспорт.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson		
FI- G70	+++ <i>Driver's ID</i> Идентификатор возача	0..1	I	Емаил адреса лица које превози робу. Уколико лице користи МАТП апликацију са истоветном емаил адресом (исти налог који се користи на еИД-у) која је унета као идентификатор на нивоу правног лица (Превозника), тј. возач може користити исти налог за више Превозника.
		Непланирани претовар: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID Промена возила: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cbc:ID		
FI- G71	+++ <i>Driver's name</i> Име и презиме возача	0..1	T	Име и презиме возача.
		Непланирани претовар: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FirstName /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:FamilyName Промена возила: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cbc:FirstName /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cbc:FamilyName		
FI-G75	+++ <i>Driver's license number</i>	0..1	I	Број возачке дозволе.

	Број возачке дозволе	Непланирани претовар: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType Промена возила: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:ID /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cac:IdentityDocumentReference/cbc:DocumentType		
FI- G72	+++ <i>Driver contact telephone number</i> Број телефона контакта возача	0..1	T	Број телефона контакта возача.
		Непланирани претовар: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cac:Contact/cbc:Telephone Промена возила: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:DriverPerson/cac:Contact/cbc:Telephone		
FI- G73	+++ <i>License plate ID</i> Регистарски број возила	1..1	I	Регистарски број возила.
		Непланирани претовар: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID Промена возила: /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:VehicleChange/cac:TransportMeans/cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID		
FI- G74	+++ <i>Driving route</i> Рута вожње	1..1	T	Уколико постоји непланирани претовар, рута је обавезна.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac>LoadingPortLocation/cbc:Description /ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransShipment/cac:ShipmentStage/cac:UnloadingPortLocation/cbc:Description		
FG-8	++ <i>Signed Document Despatch Advice</i> Potpisana otpremnica od strane vozača	0..1	At	Отпремница, која је одштампана и затим физички потписана од стране возача, након чега је скенирана и приложена као прилог уз саму отпремницу, представља доказ о преузимању робе.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cac:SignedDocumentDA		
FI-G81	+++ <i>Start of transportation</i> Почетак вожње	1..1	D	Датум. yyyy-MM-dd. Пример: "2024-12-25"
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cbc:StartDate		
		1..1	D	HH:mm:ss+ (offset)HH:mm . Пример: "10:36:46+01:00". Ако постоји датум, онда је време обавезно. Offset није обавезан и ако није прослеђен, сматраће се 00:00.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/ cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cbc:StartTime		

FI-G82	++++ <i>Attached document</i> Приложени документ	0..1	B	Сам документ који се прилаже. Сам документ који се прилаже. Документ није обавезан (уколико је потврда преко ВАЦР апликације, потпис возача није неопходан у штампаном облику.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cac:SignedDocumentDA/cac:Attachment/ cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject		
	<i>Attached document MIME code</i> MIME code за приложени документ	1..1	S	MIME код документа.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cac:SignedDocumentDA/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@mimeType		
	<i>Attached document filename</i> Назив фајла за приложени документ	1..1	S	Назив документа који се прилаже.
		/ApplicationResponse/cec:UBLExtensions/cec:UBLExtension/cecExtensionContent/sbt:SrbDtExt/sbt:TransportationStart/cac:SignedDocumentDA/cac:Attachment/cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject/@filename		

Приликом обраде докумената од стране Централног Регистра, неопходно је водити рачуна о редоследу поља у UBL документима (у складу са датим примерима), као и за податке који се наводе у екстензијама:

Редослед поља у екстензији отпремнице:

```
<xsd:element ref="sbt:ShipmentMethod" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:OfflineZinNumber" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:GoodsReturn" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:HazardousGoods" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:ThirdPartyGoods" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:ExtDocuments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:TransportationStart" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:TransShipment" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

Редослед поља у екстензији пријемнице:

```
<xsd:element ref="sbt:ShipmentMethod" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="sbt:ExtDocuments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

V.1 Кориснички статуси и мапирање према приступним тачкама

У претходном поглављу описан је **семантички модел података**, који обухвата све документе и структуре података размењиване кроз систем, као и њихово значење и међусобне односе у пословном контексту.

Један од кључних елемената система, као и основни синхронизациони механизам у свим пословним процесима, јесу **статуси докумената**. Статуси су дефинисани и мапирани у зависности од улоге коју корисник има током целокупног процеса испоруке робе.

Као пример, у почетној ситуацији када је еОтпремница регистрована у Централном регистру, она аутоматски постаје видљива и примаоцу робе и превознику. Међутим, иако је реч о истом системском статусу, он се корисницима приказује различито у зависности од улоге:

- за **Пошиљаоца** статус је *Послато*,
- за **Примаоца** статус је *Примљено*.

Остали статуси имају јединствене називе и значење за исто стање документа, без обзира на улогу корисника.

Поред корисничких назива статуса, систем користи и **системске статусе**, који су неопходни за коришћење приступних тачака (API endpoint-а) и даљу аутоматизовану обраду података. Због тога је дефинисано јасно мапирање између семантичких и системских статуса.

У наставку је дат преглед мапирања статуса, груписан по улогама, односно према приступним тачкама (ендпоинтима):

Пошиљалац еОтпремница: Supplier DespatchAdvice Statuses:

- Послато - Sent,
- Сторнирано - Cancelled,
- Физички пријем - Delivered,
- Заплењено - Seized,
- Усаглашено - Fulfilled

Прималац еОтпремница: Customer DespatchAdvice Statuses

- Примљено - Received,
- Сторнирано - Cancelled,
- Физички пријем - Delivered,
- Заплењено - Seized,
- Усаглашено - Fulfilled

Пошиљалац еПријемница: Supplier ReceiptAdvice Statuses:

- Примљено - Received,
- Сторнирано - Cancelled,
- Прихваћено - Accepted,
- Одбијено - Rejected

Прималац еПријемница: Customer ReceiptAdvice Statuses

- Послато - Sent,
- Сторнирано - Cancelled,
- Прихваћено - Accepted,
- Одбијено - Rejected

Превозник (Carrier) – све статусе у систему, и за еОтпремницу и за еПријемницу, види на исти начин као и Пошиљалац робе.

2. Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ Систему електронских отпремница

I. Увод

За приступ Систему електронских отпремница постоје омогућена два техничка решења:

1. путем корисничког интерфејса и када овлашћено лице путем интернет претраживача може да врши креирање и издавање електронских отпремница и пријемница и/или прихватање и одбијање електронских пријемница
2. путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета и вршење истих радњи као из тачке 1).

Овај документ даје оквирну спецификацију за приступ путем апликативног интерфејса. Крајња техничка спецификација апликативног интерфејса је саставни део имплементације апликативног интерфејса и одржава се тако да увек буде усаглашена са одговарајућом верзијом имплементираних система.

Апликативни интерфејс омогућава повезивање са софтверским системом субјекта промета, за шта ћемо у даљем тексту користити ознаку ERP (од енглеског назива Enterprise resource planner).

Основни сценарио који треба да буде подржан кроз апликативни интерфејс је да субјект који користи Систем електронских отпремница има свој ERP, запослени који су укључени у процесе издавања отпремнице/пријемница и обраде примљених отпремница/пријемница све активности спроводе кроз ERP, а ERP аутоматски у позадини преко апликативног интерфејса:

- иницира издавање отпремница кроз Систем електронских отпремница (тј. њихово слање),
- преузима издате отпремнице,
- преузима примљене отпремнице,
- иницира издавање пријемнице кроз Систем електронских отпремница (тј. њихово слање),
- преузима издате пријемнице,
- преузима примљене пријемнице,
- шаље информацију о прихватању или одбијању пријемнице,
- преузима пристигле информације о прихватању или одбијању издатих пријемница.

Апликативни интерфејс обухвата следеће операције:

- иницирање издавања (тј. слања) електронске отпремнице/пријемнице (или структуре података која се односи на акције корисника) – операција је асинхрона,
- статус појединачне издате отпремнице/пријемнице,
- XML документ појединачне издате отпремнице/пријемнице,
- XML структуру података која се односи на извршену акцију корисника,
- статус појединачне примљене отпремнице/пријемнице,
- XML документ појединачне примљене отпремнице/пријемнице,
- XML структуру података која се односи на примљену акцију корисника.


II. Подаци о UBL документу

Разликоваћемо три групе XML структуре података (отпремнице/пријемнице и акције корисника):

1. основни садржај XML структуре података – подаци садржани у UBL формату отпремнице/пријемнице/акције корисника,

- додатни подаци отпремнице/пријемнице – подаци који се придружују XML документу приликом издавања у еОтпремнице систему и не уписују се у UBL отпремнице/пријемнице, као што је идентификатор отпремнице, бар код нпр.
- статусни подаци – подаци који се придружују или се могу мењати након издавања отпремнице/пријемнице, као што је информација о прихватању или одбијању пријемнице.

Када се из Система електронских отпремница преузима документ (или структура која се односи на акције корисника) са придруженим додатним подацима онда се користи XML формат који додаје омот на UBL формат документа. Тачна спецификација формата омота је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса, а као илустрацију дајемо могућу структуру:



```
<env:DocumentEnvelope xmlns:env="...">
  <env:DocumentHeader>
    <env:DocumentId>6946581a-99b0-470c-ad60-d60d8fdaf9c5</env:DocumentId>
    ...
  </env:DocumentHeader>
  <env:DocumentBody>
    <DespatchAdvice ...>
      ...
    </DespatchAdvice>
  </env:DocumentBody>
</env:DocumentEnvelope>
```

III. Аутентикација

У апликацији за регистрацију могуће је креирати податке за аутентикацију путем апликативног интерфејса.

Прецизан опис начина на који ће се користити подаци за аутентикацију је део крајње техничке спецификације апликативног интерфејса и може предвидети додатне параметре операција у односу на минимално одређене овом оквирном спецификацијом.

У сваком случају подаци за аутентикацију у себи садрже идентификатор клијентске стране.

IV. Операције апликативног интерфејса

Апликативни интерфејс је типа REST API. То, између осталог, значи да је свака операција одређена методом HTTP захтева (method) и путањом (path) која је део URL-а.

Када се у даљем тексту приликом навођења путање неки њен део наведе у витичастим заградама, то значи да тај део представља параметар, а оно што је у витичастим заградама је назив параметра.

Коначни апликативни интерфејс може имати додатне операције, као и додатне параметре и варијанте за исту операцију.

Апликативни интерфејс можемо раздвојити на 3 логичке целине:

- Слање докумената Централном Регистру,
- Синхронизација података локалног ERP-аи Централног Регистра PULL нотификацијама,
- Синхронизација података локалног ERP-аи Централног Регистра PUSH нотификацијама.

Правила за све Endpoint-е:

- За све операције формат датума мора бити у формату: yyyy-MM-dd npr. 2025-02-18

- Свака операција која има “paginaciju” значи да је неопходно дохватање резултата страницу по страницу, а прва страница почиње са индексом 0. Сви резултати се подразумевано сортирани према датуму промене, опадајуће.

Слање структуре података и провера послатих захтева ка Централном Регистру

Централни регистар за процесирање свих промена користи исту приступну тачку, а у току процесирања препознаје тип структуре података и на основу пословних правила се врши даља валидација и евентуалне промене подацима самог регистра које су везане за одређену отпрему.

DocumentsRequests – слање захтева за обраду структуре података ка Централном регистру

Једна приступна тачка је опредељена за прихват свих типова структура података, који се процесирају на исти начин са валидацијама које су специфичне у односу на сам тип послате структуре.

Структуре података које се шаљу могу бити:

- UBL отпремнице,
- UBL пријемнице,
- UBL измена података пошиљке.

Након што овај Endpoint прихвати захтев за обраду, с обзиром да је процесирање асинхронно, нема моменталног одговора, већ након завршетка процесирања систем обавештава корисника о резултату обраде путем PUSH API-ија, или он то може урадити сам преко PULL API-ија.

UBL измена података пошиљке – ова структура података не представља основни документ, већ се преко такве структуре врши измена података на самој опреми, а у зависности од типа те структуре:

- Сторно отпремнице,
- Заплена робе,
- Прихваћена пријемница,
- Одбијена пријемница,
- Непланирани претовар,
- Физички пријем,
- Почетак вожње (преузимање робе од стране превозника),
- Промена возила.

Једна од битних разлика са овом UBL датотеком је та што се она не потписује.

Слање захтева

Овај захтев ће послати структуру податка отпремањем UBL датотеке.

[POST /public/documents/requests](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
Request body	requestID	Mandatory and unique	string
Request body		Mandatory	UBL

Curls

```
curl -X 'POST' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/requests'\
-H 'accept: /' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24031'\
-H 'Content-Type:multipart/form-data'\
-F 'RequestId=20250310-001'\
-F 'File=@despatch-advice0603.xml;type=text/xml'
```

Example

Request	Response body
Valid API key Unique Request ID Valid UBL	

DocumentsRequests – проверка послатих захтеva (документа) ка Централном регистру

У случају да не постоји очекивани одговор од стране Централног регистра (у било ком кораку процесирања), корисник има могућност провере статуса тог захтева.

Провера захтева

Овај захтев ће вратити све промене на свим захтевима на одређени датум за субјекта који шаље захтев, а статуси могу бити следећи:

- DocumentRequest.Pending – захтев је прихваћен и чека на обраду
- DocumentRequest.Succeeded – захтев је успешно обрађен
- DocumentRequest.Failed – захтев има грешку у обради, а детаљи су у businessMessages

[GET /public/documents/requests/changes](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date)
query	page	Optional	integer (int32)
query	requestId	Optional	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/requests/changes?date=2025-10-13&page=0' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Date and Page(optional) and requestId(optional)	<pre>{ "items": [{ "id": "b8dd3929-9b41-41de-963e-bbcc87bd45c9", "type": "DocumentRequest.Succeeded", "date": "2025-10-13T12:44:29.65663+01:00", "requestId": "TR-050820252109", "data": { "status": "Success" } }, { "id": "8276c231-789a-4b54-aafb-249acfe77096", "type": "DocumentRequest.Succeeded", "date": "2025-08-05T14:32:41.844658+01:00", "requestId": "START050820252109", "data": { "status": "Success" } }, { "id": "5faef824-0bde-4645-bc67-bfa12d1f717a", "type": "DocumentRequest.Succeeded", "date": "2025-10-13T12:42:30.844658+01:00", "requestId": "050820252107", "data": { "status": "Success" } }, { "id": "219e9c61-cc0f-4fe0-8c1f-bca079a5ed4c", "type": "DocumentRequest.Succeeded", "date": "2025-10-13T12:31:43.67443+01:00", "requestId": "050820252105PR", "data": { "status": "Success" } }], "totalCount": 4, "pageIndex": 0 }</pre>

Ендпоинт GET /documents/requests/changes враћа BusinessMessages у случају грешке преко Public API-ja.

- BusinessMessages садржи:
 - code – идентификатор грешке
 - xmlValidationCode – код грешке из XML валидатора. Попуњава се само у случају ако се ради о неисправном XML документу. У том случају је у пољу 'code' = 'XmlInvalid'
 - severity – ознака нивоа грешке (Error, Warning)
 - details – опис грешке
 - path – XML path до поља у коме је грешка пронађена, ако постоји

Примери:

```
{
  "businessMessages": [
    {
      "code": "XmlInvalid",
      "severity": "Error",
      "xmlValidationCode": "TYPE-CODE-02",
      "details": "DespatchAdviceTypeCode is not 'Int' or 'Ext'.",
      "path": "/DespatchAdvice[1]/DespatchAdviceTypeCode[1]"
    }
  ],
  "businessMessages": [
    {
      "code": "DocumentNumberAlreadyExists",
      "severity": "Error",
      "xmlValidationCode": null,
      "details": "Document number already exists",
      "path": null
    }
  ]
}
```

Синхронизација података PULL нотификације

Корисник има могућност синхронизације података на свом систему коришћењем одређених приступних тачки, где он позива предефинисане сервисе на дефинисан начин, а те акције су груписане према улогама које корисници могу имати у процесу слања, транспорта и пријема робе:

1. Customer Documents – акције примаоца робе,
2. Supplier Documents – акције пошиљаоца робе,
3. Carrier Documents – акције превозника робе.

Supplier Documents – документа и акције којима располаже правни субјекат у улози Пошиљаоца робе

Документа и акције које Пошиљалац робе обавља су:

- Слање излазних отпремница у Централни Регистар,
- Пријем улазних пријемница од стране Примаоца робе (оне су излазне пријемнице за примаоца),
- Слање одговора на улазну пријемницу:
 - Пријемница прихваћена,
 - Пријемница одбијена;
- Слање потврде преузете робе од стране превозника (у случају када лице које превози робу нема могућност потврде путем мобилне апликације),
- Сторнирање/отказивање отпремнице.

Пошиљалац, као и Превозник и Прималац, за обављање ових акција користи приступну тачку за слање ових докумената и акција **Document Requests**. Синхронизација података између Централног Регистра и локалног ERP-а се врши преко доле наведених приступних тачака.

Како је размена података могућа само између компанија које су активне, могуће је проверити статус пре отпочињања размене. Ови подаци су доступни преко следеће приступне тачке:

- *GET /companies*

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query			

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ ' https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/companies' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>
--

Example

Request	Response body
Valid API key	<pre>[{ "name": " EnergoTehnology d.o.o.", "vatRegistrationCode": "000111000", "registrationCode": " 00110011", "budgetCompanyNumber": null, "registrationDate": "2025-02-13T17:34:56.515139", "deletionDate": "2025-10-22T10:53:06.186" }, { "name": " CargoTransport d.o.o.", "vatRegistrationCode": "110090011", "registrationCode": "00110014", "budgetCompanyNumber": "10520", "registrationDate": "2025-02-13T17:34:08.117552",</pre>

	<pre> "deletionDate": "2025-12-01T14:32:58.265" }, { "name": "MarketPlus d.o.o.", "vatRegistrationCode": "000121000", "registrationCode": "00110012", "budgetCompanyNumber": null, "registrationDate": "2025-02-12T17:54:15.866492", "deletionDate": null }, { "name": "FreshMarket d.o.o.", "vatRegistrationCode": "110000011", "registrationCode": "00110013", "budgetCompanyNumber": null, "registrationDate": "2025-11-06T14:43:50.054", "deletionDate": null },] </pre>
--	---

Поред оних приступних тачака за слање структура података, корисник који има улогу пошиљаоца робе, има на располагању 10 приступних тачака:

- Преузимање листе свих промена за Пошиљаоца робе на одређени дан
 - *GET /public/documents/suppliers/changes*
- Преузимање статуса и додатних података отпреме
 - *GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}*
- Преузимање XML документа отпремнице
 - *GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/xml/download*
- Преузимање потписа документа отпремнице
 - *GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/signature/download*
- Преузимање отпремнице у PDF формату
 - *GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/pdf/download*
- Преузимање XML-а промене на отпреми (сторнирање, преузимање робе, непланирани претовар итд.)
 - *GET /public/documents/suppliers/application-response/{id}/xml/download*
- Преузимање статуса и додатних података пријемнице
 - *GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}*
- Преузимање XML документа пријемнице
 - *GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/xml/download*
- Преузимање потписа документа пријемнице
 - *GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/signature/download*
- Преузимање пријемнице у PDF формату
 - *GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/pdf/download*

Преузимање листе свих промена на дан

Овај захтев ће вратити све промене на одређени дан за корисника на догађајима где је препознат у улози Пошиљаоца робе

GET /public/documents/suppliers/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date)
query	page	Optional	integer (int32)
query	requestId	Optional	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/changes?date=2025-10-13&page=0' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Date and Page(optional) and requestId(optional)	<pre>{ "items": [{ "id": "9ced048a-2897-4ecd-9dbe-f96ab35d7423", "type": "DespatchSupplier.Transshipment", "date": "2025-10-13T12:44:29.57551+01:00", "requestId": "TR-050820252109", "data": { "applicationResponse": { "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a", "documentNumber": "050820252109", } } }, { "id": "8694b574-fb29-4c08-9e22-7417dfd3d1e5", "type": "DespatchSupplier.ReceiptAdviceCreated", "date": "2025-10-13T12:44:29.575508+01:00", "requestId": "050820252106PR", "data": { "receiptAdvice": { "id": "2f48ce50-8401-44f4-a5bf-3021dbd1cdf4", "documentNumber": "050820252106PR", "status": "Received", </pre>

	<pre> "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631", "documentNumber": "BZ-20250626-06", } } }, { "id": "8b3465d9-e20c-46ed-9294-328b36ebb973", "type": "DespatchSupplier.TransportationStarted", "date": "2025-10-13T12:33:39.624506+01:00", "requestId": null, "data": { "transportationStartDate": "2025-10-13T12:33:38.676+01:00", "applicationResponse": { "id": "926b5f76-7556-4073-a911-f8fae97f9c9e", "responseTypeCode": "7", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "015293e0-3548-4cbf-8800-d3bad66ef669", "documentNumber": "050820252106", } } }], "totalCount": 3, "pageIndex": 0 } </pre>
--	---

Пример једног догађаја (резултата):

```

{
  "id": "9ced048a-2897-4ecd-9dbe-f96ab35d7423",
  "type": "DespatchSupplier.Transshipment",
  "date": "2025-10-13T12:34:21.589604+01:00",
  "requestId": "TR-050820252109",
  "data": {
    "applicationResponse": {
      "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2",
      "responseTypeCode": "5",
      "isAutogenerated": false
    },
    "despatchAdvice": {
      "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a",
      "documentNumber": "050820252109"
    }
  }
}

```

Где су:

- id – идентификатор промене

- type – тип промене
- date – датум промене по локалном времену
- requestId – оригинални идентификатор под којим је подносилац захтева и поднео исти. Види га само подносилац захтева
- data – тип структуре података који је изазвао промену
 - transportationStartDate – датум и време почетка транспорта, ако је реч о измени података пошиљке са одговарајућим responseTypeCode-ом
 - deliveryConfirmationDateUtc – датум и време потврде физичког пријема робе, ако је реч о измени података пошиљке са одговарајућим responseTypeCode-ом
 - applicationResponse – уколико је промена последица измене података пошиљке
 - id – идентификатор документа који је изазвао промену
 - responseTypeCode – уколико је измена података пошиљке, онда се овај параметар односи на једну од могућих промена (почетак вожње, отказивање пошиљке, претовар итд.)
 - isAutogenerated – да ли је документ креиран аутоматски од стране система
 - receiptAdvice – уколико се структура односи на пријемницу
 - id – идентификатор отпремнице (на коју се цела отпрема/пошиљка и односи)
 - documentNumber – број пријемнице
 - status – статус пријемнице
 - despatchAdvice – уколико се структура односи на новокреирану отпремницу или на измену података пошиљке
 - id – идентификатор отпремнице (на коју се цела отпрема/пошиљка и односи)
 - documentNumber – број отпремнице
 - status – статус отпремнице

Типови свих могућих догађаја за пошиљаоца робе могу бити следећи:

- DespatchAdviceCreated - отпремница је успешно послата у Централни Регистар и достављена примаоцу робе;
- DespatchAdviceCancelled - отпремница је успешно сторнирана у Централном Регистру;
- Transshipment - измена пошиљке у Централном Регистру - догодио се непланирани претовар робе у току вожње;
- TransportationStarted - измена пошиљке у Централном Регистру - потврђен је почетак вожње, тј. потврђено је преузимање робе од стране возача;
- DeliveryConfirmed - измена пошиљке у Централном Регистру - прималац робе је потврдио физички пријем робе;
- ReceiptAdviceCreated - примљена је пријемница (послата од стране примаоца робе);
- ReceiptAdviceAccepted - измена пошиљке у Централном Регистру - послат је одговор на примљену пријемницу да је иста прихваћена;
- ReceiptAdviceRejected - измена пошиљке у Централном Регистру - послат је одговор на примљену пријемницу да је иста одбијена;
- ReceiptAdviceCancelled - пријемница која је послата од стране примаоца робе је отказана, јер је прималац робе издао нову пријемницу;
- DespatchAdviceFulfilled – пошиљка је усаглашена (прихваћена је пријемница од стране пошиљаоца робе);
- DespatchAdviceSeized – пошиљка је заплењена од стране надлежних органа.

Преузимање статуса и додатних података отпреме

Овај захтев ће вратити детаље тражене отпремнице

GET /public/documents/suppliers/despach-advice/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/despach-advice/91137a98-003d-46ef-971c-dff525a5cf06' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Despach Advice ID	{ "id": "b3240ba9-b168-476f-b8c1-96b3a341913a", "createdDateUtc": "2025-08-05T22:27:02.7741878", "status": "DeliveryConfirmed", "statusDateUtc": "2025-08-05T22:37:00.8940487", "cancelReason": null, "transportationStartDate": "2025-08-05T22:36:32.0899699+00:00", "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T22:37:00.8940487" }

Преузимање XML документа отпремнице

Овај захтев ће вратити XML документ отпремнице

GET /public/documents/suppliers/despach-advice/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Success	
-----	---------	--

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnic.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/despach-advices/91137a98-003d-46ef-971c-dff525a5cf06/xml/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned FileStream
Valid Despach Advice ID	

Преузимање потписа документа отпремнице

Овај захтев ће вратити XML потпис отпремнице

[GET /public/documents/suppliers/despach-advices/{id}/signature/download](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnic.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/despach-advices/91137a98-003d-46ef-971c-dff525a5cf06/signature/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned FileStream
Valid Despach Advice ID	

Преузимање отпремнице у PDF формату

Овај захтев ће вратити PDF документ отпремнице

GET /public/documents/suppliers/despach-advices/{id}/pdf/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/suppliers/despach-advices/91137a98-003d-46ef-971c-dff525a5cf06/pdf/download' \
-H 'accept: */*'\
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned FileStream
Valid Despatch Advice ID	

Преузимање XML-а промене на отпреми

Овај захтев ће вратити XML структуру података која се може односити на:

- сторно отпремнице
- заплена робе
- прихваћену пријемницу
- одбијену пријемницу
- претовар робе
- физички пријем робе
- промена возила
- почетак возње

GET /public/documents/suppliers/application-response/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Success	
-----	---------	--

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnic.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/application-responses/a163359f-2440-4ccc-aa2b-c2aa7ff52058/xml/download' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>
--

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Despatch Advice ID	FileStream

Преузимање статуса и додатних података улазне пријемнице

Овај захтев ће вратити детаље тражене улазне пријемнице

[GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnic.mfin.gov.rs/public/documents/suppliers/receipt-advice/081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Receipt Advice ID	<pre>{ "id": "081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec", "createdDateUtc": "2025-08-05T10:28:03.1477962", "status": "Received", "statusDateUtc": "2025-08-05T10:28:03.1477962" }</pre>

Преузимање XML документа улазне пријемнице

Овај захтев ће вратити XML документ улазне пријемнице

GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/suppliers/receipt-advice/081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec/xml/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Преузимање потписа документа улазне пријемнице

Овај захтев ће вратити XML потпис улазне пријемнице

GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/signature/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/suppliers/receipt-advice/081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec/signature/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Преузимање пријемнице улазне у PDF формату

Овај захтев ће вратити PDF документ улазне пријемнице

GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/pdf/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/suppliers/receipt-advice/081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec/pdf/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Пример коришћења

Предуслови:

- Правно лице је регистровано на систему еОтпремница
- Поседује одговарајући Api-key којим потврђује свој идентитет

<u>Корак 1</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Пошиљача робе на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Пошиљача робе. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Нова пријемница, Физички пријем робе, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "9ced048a-2897-4ecd-9dbe-f96ab35d7423", "type": "DespatchSupplier.Transshipment", "date": "2025-08-05T14:33:55.9030472+01:00", "requestId": "TR-050820252109", "data": { "applicationResponse": { "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a", "documentNumber": "050820252109", } } }</pre>
<u>Корак 2</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање XML-а жељене отпремнице која се налази на листи промена на одређени дан. Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека. Ова датотека је проширена у односу на ону коју је Пошиљалац иницијално послао, са додатним подацима као што је Статус отпремнице.
<u>Корак 2.1</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање потписа жељене отпремнице. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/signature/download</i> Одговор: XML датотека са одговарајућим потписом.
<u>Корак 3</u>	Захтев: Пошиљалац робе захтев за преузимање PDF-а жељене отпремнице коју може одштампати по потреби (неопходно у случају када превозник нема могућност потврде преузимања робе путем одговарајуће мобилне апликације). Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/pdf/download</i> Одговор: PDF датотека.

<u>Корак 4</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за проверу тренутног статуса саме отпреме. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}</i> Одговор: Подаци о отпреми, као што су: - Статус отпреме - Разлог сторнирања (уколико је отпремница сторнирана) - Датум преузимања робе - Датум физичког пријема - и друге <pre>{ "id": "934a9235-609c-4f7d-9d53-54f8d0515735", "createdDateUtc": "2025-08-05T21:28:49.6981058", "status": "DeliveryConfirmed", "statusDateUtc": "2025-08-05T21:30:46.986547", "cancelReason": null, "transportationStartDate": null, "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T21:30:46.986547" }</pre> Преко статуса и датума физичког пријема, Пошиљалац може утврдити статус саме отпреме (уколико није примио одговарајући документ о промени отпреме од стране Примаоца робе/Централног Регистра).
<u>Корак 5</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање XML-а физичког пријема који је потврђен од стране надлежног лица Примаоца робе. Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/application-response/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека (са јасним подацима о каквој се промени ради). <u>У неком касније тренутку процеса, прималац робе је дужан да изда одговарајућу пријемницу</u>
<u>Корак 6</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Пошиљаоца робе на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Пошиљаоца робе. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Улазна пријемница, Физички пријем робе, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "9ced048a-2897-4ecd-9dbe-f96ab35d7423", "type": "DespatchSupplier.Transshipment", "date": "2025-08-05T14:33:55.9030472+01:00", "requestId": "TR-050820252109", "data": { "applicationResponse": { "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false } } },</pre>

	<pre> "despatchAdvice": { "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a", "documentNumber": "050820252109", } } </pre> Промена може бити Улазна пријемница је примљена, што би значило да је потребно дохватити одговарајућу пријемницу са Централног Регистра (уколико то већ није учињено) и послати одговор након провере података од надлежног лица.
<u>Корак 7</u>	Захтев: Пошиљалац робе шаље захтев за преузимање XML-а жељене пријемнице која се налази на листи промена на одређени дан. Користи идентификатор документа/пријемнице са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека пријемнице.
<u>Корак 7.1</u>	Захтев: Пошиљалац шаље захтев за преузимање PDF-а жељене пријемнице коју може одштампати по потреби. Користи идентификатор пријемнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/pdf/download</i> Одговор: PDF датотека.
<u>Корак 8</u>	Захтев: Пошиљалац шаље захтев за проверу статуса саме пријемнице. Користи идентификатор пријемнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}</i> Одговор: Подаци о пријемници, као што су: - Статус пријемнице - Датум креирања пријемнице - Датум статуса <pre> { "id": "61b65ace-287b-4fe1-b7d9-76fcc6f3e041", "createdDateUtc": "2025-08-05T21:09:50.2824341", "status": "Accepted", "statusDateUtc": "2025-08-05T21:10:43.1915105" } </pre> <u>У неком каснијем тренутку процеса, пошиљалац робе је позитивно одговорио на пријемницу, те је потребно проверити да ли је одговор регистрован на исправан начин</u>
<u>Корак 9</u>	Захтев: Пошиљалац шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Пошиљача робе на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/suppliers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Пошиљача робе. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Улазна пријемница, Физички пријем робе, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre> { "id": "9ced048a-2897-4ecd-9dbe-f96ab35d7423", "type": "DespatchSupplier.Transshipment", "date": "2025-08-05T14:33:55.9030472+01:00", "requestId": "TR-050820252109", } </pre>

	<pre> "data": { "applicationResponse": { "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a", "documentNumber": "050820252109", } } </pre> Промена може бити Улазна пријемница са статусом Прихваћена, што значи да је промена пропагирана ка Примаоцу робе и Централном Регистру.
--	---

Customer Documents – документа и акције којима располаже правни субјекат у улози Примаоца робе

Документа и акције које Прималац робе обавља су:

- Слање излазних пријемница у Централни Регистар,
- Пријем улазних отпремница од стране Пошиљаоца робе (за пошиљаоца оне су излазне отпремнице),
- Слање потврде Физичког пријема,
- Сторнирање/отказивање пријемнице слањем нове излазне пријемнице.

Прималац робе, као и Пошиљалац робе и Превозник, за обављање ових акција користи приступну тачку за слање ових докумената и акција **Document Requests**. Синхронизација података између Централног Регистра и локалног ERP-а се врши преко доле наведених приступних тачака.

Корисник који има улогу примаоца робе, има на располагању 10 приступних тачака:

- Преузимање листе свих промена за Пошиљаоца робе на одређени дан
 - *GET /public/documents/customers/changes*
- Преузимање статуса и додатних података отпреме
 - *GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}*
- Преузимање XML документа отпремнице
 - *GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/xml/download*
- Преузимање потписа документа отпремнице
 - *GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/signature/download*
- Преузимање отпремнице у PDF формату
 - *GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/pdf/download*
- Преузимање XML-а промене на отпреми (сторнирање, преузимање робе, непланирани претовар итд.)

- `GET /public/documents/customers/application-response/{id}/xml/download`
- Преузимање статуса и додатних података пријемнице
 - `GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}`
- Преузимање XML документа пријемнице
 - `GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/xml/download`
- Преузимање потписа документа пријемнице
 - `GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/signature/download`
- Преузимање пријемнице у PDF формату
 - `GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/pdf/download`

Преузимање листе свих промена на дан

Овај захтев ће вратити све промене на одређени дан за корисника на догађајима где је препознат у улози Примаоца робе

`GET /public/documents/customers/changes`

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date)
query	page	Optional	integer (int32)
query	requestId	Optional	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/changes?date=2025-08-05&page=0' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Date and Page(optional) and requestId(optional)	<pre>{ "items": [{ "id": "1aaf94a3-d2f4-42e7-9b63-ff2a7287cd8e", "type": "DeliveryCustomer.Transshipment", "date": "2025-08-05T18:47:37.1202763+01:00", "requestId": null, "data": { "applicationResponse": {</pre>

	<pre> "id": "10f61683-b224-4de0-9610-b22113beeb22", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "a00eca-fa-5bf0-432c-9089-30b3f75bbfb2", "documentNumber": "05082025UK7", } } }, { "id": "6e341689-a77c-4a48-bd53-bb5b4b0017e7", "type": "DeliveryCustomer.ReceiptAdviceCancelled", "date": "2025-08-05T14:16:47.33993+01:00", "requestId": null, "data": { "receiptAdvice": { "id": "4a443ab9-f14d-4052-9e6e-1bd2c1d34cf7", "documentNumber": "05082025UK6Pri", "status": "Cancelled", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631", "documentNumber": "BZ-20250626-06", } } }, { "id": "a5664e09-f43b-441e-bf56-dd214cd2da9f", "type": "DeliveryCustomer.ReceiptAdviceRejected", "date": "2025-08-05T14:16:08.968854+01:00", "requestId": null, "data": { "applicationResponse": { "id": "ae42519c-cd89-4f75-bcf9-41d2e74bede0", "responseTypeCode": "4", "isAutogenerated": false }, "receiptAdvice": { "id": "4a443ab9-f14d-4052-9e6e-1bd2c1d34cf7", "documentNumber": "05082025UK6Pri", "status": "Rejected", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc84d4", "documentNumber": "05082025UK6OT" } } }, { "totalCount": 3, "pageIndex": 0 } </pre>
--	---

Типови свих могућих догађаја за примаоца робе могу бити следећи:

- DespatchAdviceCreated - примљена је отпремница (послата од стране пошиљаоца робе),
- DespatchAdviceCancelled - отпремница је сторнирана у Централном Регистру од стране пошиљаоца робе,
- Transshipment - измена пошиљке у Централном Регистру од стране пошиљаоца робе - догодио се непланирани претовар робе у току вожње,
- DeliveryConfirmed - измена пошиљке у Централном Регистру, послата потврда о физичком пријему робе,
- ReceiptAdviceCreated - пријемница је успешно послата у Централни Регистар и достављена пошиљаоцу робе,
- ReceiptAdviceAccepted - измена пошиљке у Централном Регистру од стране пошиљаоца робе, пошиљалац робе је прихватио пријемницу,
- ReceiptAdviceRejected - измена пошиљке у Централном Регистру од стране пошиљаоца робе, пошиљалац робе је одбио пријемницу,
- ReceiptAdviceCancelled - пријемница је сторнирана у Централном Регистру, слањем нове пријемнице,
- DespatchAdviceFulfilled – пошиљка је усаглашена (прихваћена је пријемница од стране пошиљаоца робе),
- DespatchAdviceSeized – пошиљка је заплењена од стране надлежних органа.

Преузимање статуса и додатних података отпреме

Овај захтев ће вратити детаље тражене отпремнице

GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/despatch-advice/b3240ba9-b168-476f-b8c1-96b3a341913a' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Despatch Advice ID	{ "id": "b3240ba9-b168-476f-b8c1-96b3a341913a", "createdDateUtc": "2025-08-05T22:27:02.7741878", "status": "DeliveryConfirmed", "statusDateUtc": "2025-08-05T22:37:00.8940487", "cancelReason": null, "transportationStartDate": "2025-08-05T22:36:32.0899699+00:00", "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T22:37:00.8940487" }

Преузимање XML документа отпремнице

Овај захтев ће вратити XML документ отпремнице

GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/customers/despatch-advice/b3240ba9-b168-476f-b8c1-96b3a341913a/xml/download' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Despatch Advice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

Преузимање потписа документа отпремнице

Овај захтев ће вратити XML потпис отпремнице

GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/signature/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
------	------	-------------	--------

Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/despatch-advices/934a9235-609c-4f7d-9d53-54f8d0515735/signature/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Despatch Advice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

Преузимање отпремнице у PDF формату

Овај захтев ће вратити PDF документ отпремнице

[GET /public/documents/customers/despatch-advices/{id}/pdf/download](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/despatch-advices/3b3240ba9-b168-476f-b8c1-96b3a341913a/pdf/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
---------	---------------

Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Despatch Advice ID	FileStream

Преузимање XML-а промене на отпреми

Овај захтев ће вратити XML структуру података која се може односити на:

- сторно отпремнице
- заплена робе
- прихваћену пријемницу
- одбијену пријемницу
- претовар робе
- физички пријем робе
- промена возила
- почетак возње

GET /public/documents/customers/application-response/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/customers/application-responses/a163359f-2440-4ccc-aa2b-c2aa7ff52058/xml/download' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>
--

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Application Response ID	FileStream

Преузимање статуса и додатних података пријемнице

Овај захтев ће вратити детаље тражене излазне пријемнице

GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/customers/receipt-advice/081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Receipt Advice ID	{ "id": "081f5b35-ade2-486b-baa4-b621a6066aec", "createdDateUtc": "2025-08-05T10:28:03.1477962", "status": "Received", "statusDateUtc": "2025-08-05T10:28:03.1477962" }

Преузимање XML документа пријемнице

Овај захтев ће вратити XML документ пријемнице

[GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/xml/download](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/receipt-advice/dd459dec-de0b-4add-8ccb-42296d53de21/xml/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Преузимање потписа документа пријемнице

Овај захтев ће вратити XML потпис пријемнице

GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/signature/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/customers/receipt-advice/dd459dec-de0b-4add-8ccb-42296d53de21/signature/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Преузимање пријемнице у PDF формату

Овај захтев ће вратити PDF документ пријемнице

GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/pdf/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
------	------	-------------	--------

Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/customers/receipt-advice/dd459dec-de0b-4add-8ccb-42296d53de21/pdf/download' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Receipt Advice ID	FileStream

Пример коришћења

Предуслови: - Правно лице је регистровано на систему еОтпремница - Поседује одговарајући Api-key којим потврђује свој идентитет	
Корак 1	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Примаоца робе на одређени дан. Пристапна тачка: <i>GET /public/documents/customers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Примаоца. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Нова отпремница, Физички пријем робе, Преузета роба/Почео транспорт...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "a5664e09-f43b-441e-bf56-dd214cd2da9f", "type": "DeliveryCustomer.ReceiptAdviceRejected", "date": "2025-08-05T14:16:08.968854+01:00", "requestId": null, "data": { "applicationResponse": { "id": "ae42519c-cd89-4f75-bcf9-41d2e74bede0", "responseTypeCode": "4", "isAutogenerated": false }, }, }</pre>

	<pre> "receiptAdvice": { "id": "4a443ab9-f14d-4052-9e6e-1bd2c1d34cf7", "documentNumber": "05082025UK6Prij", "status": "Rejected", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc85d4", "documentNumber": "05082025UK6OT" } } </pre>
<u>Корак 2</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање XML-а жељене отпремнице, уколико већ није, која се налази на листи промена на одређени дан. Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека отпремнице.
<u>Корак 3</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање PDF-а жељене отпремнице коју може одштампати по потреби. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/pdf/download</i> Одговор: PDF датотека.
<u>Корак 4</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за проверу параметара саме отпреме. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}</i> Одговор: Подаци о отпреми, као што су: - Статус отпреме - Разлог сторнирања (уколико је отпремница сторнирана) - Датум преузимања робе - Датум физичког пријема - и друге <pre> { "id": "67c65b50-b77b-4862-833f-f54b775d2b60", "createdDateUtc": "2025-08-05T13:25:10.4507106", "status": "DeliveryConfirmed", "statusDateUtc": "2025-08-05T13:28:02.9107764", "cancelReason": null, "transportationStartDate": null, "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T13:28:02.9107764" } </pre> Преко статуса и датума преузимања робе/почетка транспорта, Прималац робе може утврдити статус саме отпреме (уколико није примио одговарајући документ о промени отпреме од стране Пошиљача робе/Централног Регистра).

<u>Корак 5</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање XML-а преузимања који је потврђен од стране Превозника (или од стране Пошиљаоца робе, тако што је додата потписана верзија одштампане отпремнице). Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/application-response/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека (са јасним подацима о каквој се промени ради). <u>У неком каснијем тренутку процеса, прималац робе је дужан да изда одговарајућу потврду физичког пријема</u>
<u>Корак 6</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Примаоца на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Примаоца. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Улазна пријемница, Физички пријем робе, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "a5664e09-f43b-441e-bf56-dd214cd2da9f", "type": "DeliveryCustomer.ReceiptAdviceRejected", "date": "2025-08-05T14:16:08.968854+01:00", "requestId": null, "data": { "applicationResponse": { "id": "ae42519c-cd89-4f75-bcf9-41d2e74bede0", "responseTypeCode": "4", "isAutogenerated": false }, "receiptAdvice": { "id": "4a443ab9-f14d-4052-9e6e-1bd2c1d34cf7", "documentNumber": "05082025UK6Pri", "status": "Rejected", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc84d4", "documentNumber": "05082025UK6OT" } } }</pre> Промена може бити потврда Физичког пријема, што би значило да је потврда пропагирана ка Пошиљаоцу робе и Централном Регистру. <u>Након физичког пријема, Прималац робе је дужан да изда одговарајућу пријемницу</u>

<u>Корак 7</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање XML-а жељене пријемнице која се налази на листи промена на одређени дан. Користи идентификатор документа/пријемнице са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека пријемнице. Ова датотека је проширена у односу на ону коју је Прималац робе иницијално послао, са додатним подацима као што је Статус пријемнице.
<u>Корак 7.1</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање PDF-а жељене пријемнице коју може одштампати по потреби. Користи идентификатор пријемнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/pdf/download</i> Одговор: PDF датотека.
<u>Корак 7.2</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање потписа жељене пријемнице. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/signature/download</i> Одговор: XML датотека са одговарајућим потписом.
<u>Корак 8</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за проверу статуса саме пријемнице. Користи идентификатор пријемнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}</i> Одговор: Подаци о пријемници, као што су: - Статус пријемнице - Датум креирања пријемнице - Датум статуса <pre>{ "id": "5601083e-95fe-464e-b1b2-7adee1720925", "createdDateUtc": "2025-08-05T13:50:58.4969911", "status": "Rejected", "statusDateUtc": "2025-08-05T13:54:18.9175727" }</pre> <u>У неком касније тренутку процеса, пошиљалац робе је позитивно одговорио на пријемницу, те је потребно проверити да ли је одговор регистрован на исправан начин</u>
<u>Корак 9</u>	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Примаоца на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Примаоца. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Улазна пријемница, Физички пријем робе, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "a5664e09-f43b-441e-bf56-dd214cd2da9f", "type": "DeliveryCustomer.ReceiptAdviceRejected", "date": "2025-08-05T14:16:08.968854+01:00", "requestId": null, "data": { "applicationResponse": { "id": "ae42519c-cd89-4f75-bcf9-41d2e74bede0", "responseTypeCode": "4", </pre>

	<pre> "isAutogenerated": false }, "receiptAdvice": { "id": "4a443ab9-f14d-4052-9e6e-1bd2c1d34cf7", "documentNumber": "05082025UK6PriJ", "status": "Rejected", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc84d4", "documentNumber": "05082025UK6OT" } } } </pre> Промена може бити Потврда пријемнице, коју је потребно преузети.
Корак 10	Захтев: Прималац робе шаље захтев за преузимање XML-а потврде пријемнице послат од стране Пошиљаоца робе. Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/customers/application-response/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека (са јасним подацима о каквој се промени ради).

Carrier Documents – документа и акције којима располаже превозник

Корисник који има улогу превозника, има на располагању 5 приступних тачака:

- Преузимање листе свих промена за Превозника на одређени дан
 - *GET /public/documents/carriers/changes*
- Преузимање статуса и додатних података отпреме
 - *GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}*
- Преузимање XML документа отпремнице
 - *GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/xml/download*
- Преузимање отпремнице у PDF формату
 - *GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/pdf/download*
- Преузимање XML-а промене на отпреми (преузимања робе, непланирани претовар итд.)
 - *GET /public/documents/carriers/application-response/{id}/xml/download*

Преузимање листе свих промена на дан

Овај захтев ће вратити све промене на одређени дан за корисника на догађајима где је препознат у улози Превозника

GET /public/documents/carriers/changes

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	date	Mandatory	string (date)
query	page	Optional	integer (int32)
query	requestId	Optional	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/carriers/changes?date=2025-08-05&page=0' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Date and Page(optional) and requestId(optional)	<pre>{ "items": [{ "id": "7beb547d-2b90-4879-b7c5-c67ae6634c46", "type": "Carrier.Transshipment", "date": "2025-08-05T14:33:55.9030472+01:00", "requestId": "TR-050820252109", "data": { "applicationResponse": { "id": "4ec6363f-7589-4bd8-a49c-af909f221df2", "responseTypeCode": "5", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "54a4e2b8-f837-4fb8-9d8f-95046120fa8a", "documentNumber": "050820252109", } } }, { "id": "15c81db4-875a-43ce-b0cf-d0256f4305dd", "type": "Carrier.DespatchAdviceCreated", "date": "2025-08-05T13:53:24.3312728+01:00", "requestId": "050820252108", "data": { "despatchAdvice": { "id": "a9e1e166-cac8-4cf8-91e9-5dfc8bebe08f", "documentNumber": "050820252108", "status": "Sent" } } }, { "id": "c1361bb7-cb0e-4b5f-8972-2380bc0c2ab0", "type": "Carrier.DespatchAdviceCreated", "date": "2025-08-05T13:51:31.4410619+01:00", "requestId": "050820252107", "data": { "despatchAdvice": { "id": "1f4f6a32-0951-4334-a5e4-265c773072bb", "documentNumber": "050820252107", } } }] }</pre>

	<pre> "status": "Sent" } }, { "id": "fc04f925-1472-49a9-a017-21c8cd59c6c0", "type": "Carrier.DeliveryConfirmed", "date": "2025-08-05T13:19:08.9560005+01:00", "requestId": null, "data": { "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T13:19:08.9559928", "applicationResponse": { "id": "d1794cfd-3a27-4c60-89f3-d7b87aac7a87", "responseTypeCode": "6", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "015293e0-3548-4cbf-8800-d3bad66ef669", "documentNumber": "050820252106", "status": "Delivered" } } },], "totalCount": 4, "pageIndex": 0 }</pre>
--	--

Типови свих могућих догађаја за превозника робе могу бити следећи:

- DespatchAdviceCreated - пошиљка је креирана за превозника размењивањем отпремнице
- Transshipment - изменом пошиљке на Централном Регистру, непланираним претоваром од стране пошиљаоца робе, пошиљка је:
 - креирана за превозника,
 - превозник је уклоњен са пошиљке,
 - фазе вожње су ажуриране (превозник робе није уклоњен или додат на постојећу пошиљку) изменом пошиљке на Централном Регистру, непланираним претоваром од стране пошиљаоца робе,
- TransportationStarted - потврђен је почетак вожње (акцијом возача или од стране пошиљаоца робе),
- DeliveryConfirmed - прималац робе је потврдио физички пријем робе, изменом пошиљке на Централном Регистру,
- DespatchAdviceFulfilled – пошиљка је усаглашена (прихваћена је пријемница од стране пошиљаоца робе),
- DespatchAdviceSeized – пошиљка је заплењена од стране надлежних органа.

Преузимање статуса и додатних података отпреме

Овај захтев ће вратити детаље отпремнице, уколико је корисник препознат на тој отпремници као превозник

[GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/documents/carriers/despatch-advice/5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
--

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Despatch Advice ID	{ "id": "5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1", "createdDateUtc": "2025-08-05T10:23:13.401217", "status": "Sent", "statusDateUtc": "2025-08-05T10:23:13.401217", "cancelReason": null, "transportationStartDate": "2025-08-05T12:35:03.9152517+00:00", "deliveryConfirmationDateUtc": null }

Преузимање XML документа отпремнице

Овај захтев ће вратити XML документ отпремнице

[GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/xml/download](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/carriers/despatch-advice/5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1/xml/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned FileStream
Valid Despatch Advice ID	

Преузимање отпремнице у PDF формату

Овај захтев ће вратити PDF документ отпремнице

[GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/pdf/download](#)

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/carriers/despatch-advice/5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1/pdf/download' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'
```

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned FileStream
Valid Despatch Advice ID	

Преузимање XML-а промене на отпреми

Овај захтев ће вратити XML структуру података која се може односити на:

- сторно отпремнице
- заплена робе
- прихваћену пријемницу
- одбијену пријемницу
- претовар робе
- физички пријем робе
- промена возила
- почетак вожње

GET /public/documents/carriers/application-response/{id}/xml/download

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Query	id	Mandatory	uuid

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/carriers/application-responses/5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1/xml/download' \ -H 'accept: */*' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key	Status 200 is returned, successfully returned
Valid Application Response ID	FileStream

Пример коришћења

Предуслови:

- Правно лице је регистровано као Превозник на систему еОтпремница
- Поседује одговарајући Кључ за аутентификацију (Api-key) којим потврђује свој идентитет
- Доступност докумената и акција зависи од тога да ли је корисник успешно упарен са подацима који се налазе на жељеним отпремама

<u>Корак 1</u>	Захтев: Превозник шаље захтев за преузимање листе свих промена које се тичу Превозника на одређени дан. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/carriers/changes</i> Одговор: Листа свих догађаја који су регистровани на Централном Регистру тог дана за корисника у улози Превозника. Сваки догађај садржи: - Опис промене (Нова отпрема, Отпрема по непланираном претовару, Преузета роба...) - Датум промене - Идентификатор документа одговорног за промену - Идентификатор отпремнице на коју се отпрема односи <pre>{ "id": "18e9148e-dbb1-4d9c-8876-7c4d165e4833", "type": "Carrier.DeliveryConfirmed", "date": "2025-10-16T11:12:20.542393+01:00", "requestId": null, "data": { "deliveryConfirmationDateUtc": "2025-10-16T11:12:20.5423649Z", "applicationResponse": { "id": "291e11e8-4805-4a50-a825-ed2f66e3f085", "responseTypeCode": "6", "isAutogenerated": false }, "despatchAdvice": { "id": "fbe4f463-95af-4c27-a7ee-d90218740d44", "documentNumber": "16102025UK", "status": "Delivered" } } }</pre>
<u>Корак 2</u>	Захтев: Превозник шаље захтев за преузимање XML-а жељене отпремнице која се налази на листи промена на одређени дан. Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека.
<u>Корак 2.1</u>	Захтев: Превозник шаље захтев за преузимање PDF-а жељене отпремнице коју може одштампати по потреби. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/pdf/download</i> Одговор: PDF датотека.
<u>Корак 3</u>	Захтев: Превозник шаље захтев за преузимање XML-а преузимања робе (почетка вожње) коју је потврдио возач тог превозника (уколико возач није користио мобилну апликацију еОтпремнице, већ је потписао одштампани примерак отпремнице, онда ће тако потписани документ бити у прилогу преузетог XML-а). Користи идентификатор документа са излистаног догађаја. Приступна тачка: <i>GET /public/documents/carriers/application-response/{id}/xml/download</i> Одговор: XML датотека (у којем се може налазити физички потписана отпремница од стране возача – у прилогу датотеке).

Корак 4	Захтев: Превозник шаље захтев за проверу параметара саме отпреме. Користи идентификатор отпремнице. Приступна тачка: <code>GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}</code> Одговор: Подаци о отпреми, као што су: - Статус отпреме - Разлог сторнирања (уколико је отпремница сторнирана) - Датум преузимања робе - Датум физичког пријема - и друге
----------------	---

Пословне промене – догађаји у пословном процесу и механизми обавештавања

У оквиру Система електронских отпремница, имплементирана је подршка за пословне промене, односно догађаје који настају као резултат активности током обраде докумената или током извршења пословног процеса транспорта и пријема робе. Сврха ове функционалности је да се свим релевантним странама (пошиљаоцу, примаоцу, превознику) омогући благовремено и доследно обавештавање о настанку одговарајућих промена, у зависности од улоге коју имају у пословању.

Категорије пословних промена

Пословне промене су класификоване у следеће категорије, у складу са пословним улогама:

- `DespatchSupplierChange` – промене релевантне за правно лице у улози пошиљаоца;
- `DeliveryCustomerChange` – промене релевантне за примаоца;
- `CarrierChange` – промене релевантне за превозника;
- `DocumentRequestChange` – промене које се односе на статус захтева за обраду докумената.

Сваку од наведених категорија представља одговарајући јавни тип промене који се наводи у атрибуту `Type`, у оквиру JSON модела.

Преглед начина дистрибуције (Pull и Push)

Свака пословна промена се формира на основу једног доменског догађаја (нпр. креирана отпремница, отпочет транспорт, потврђена испорука) и чува у бази података, са свим неопходним мета-информацијама. Један догађај може да генерише више промена ако је релевантан за више улога (нпр. исти догађај може да генерише обавештење и пошиљаоцу и примаоцу).

Пословне промене се дистрибуирају на два начина:

- **Pull приступ** – путем Public API-ја, правна лица могу преузети све промене које се односе на њихову улогу за изабрани датум;
- **Push приступ** – систем аутоматски шаље промене на претходно пријављену webhook адресу, под условом да је корисник имао важећу претплату за тај датум. Оба услова морају бити задовољена да би систем могао да пошаље нотификације.

Push нотификација садржи листу промена за конкретну страну и прати је HTTP заглавље `X-eOtp-Type`, које наводи тип(ове) промена које се достављају.

Структура JSON модела

Јавни модел пословне промене следи envelope pattern – основни подаци се налазе у корену објекта, док је специфичан садржај сваке појединачне промене смештен у објекту Data.

Пример структуре јавног модела:

```
{
  "Id": "bd0d3d8e-8477-4053-ac24-98801251fd36",
  "Type": "DespatchSupplier.ReceiptAdviceAccepted",
  "Date": "2025-08-05T15:32:51.049Z+01:00",
  "RequestId": null,
  "Data": {
    "ReceiptAdvice": {
      "Id": "1eb64816-136b-4f53-8e3b-f61c141d6183",
      "DocumentNumber": "BZ-20250626-06-01",
      "Status": "Accepted",
      "IsAutogenerated": false
    },
    "DespatchAdvice": {
      "Id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631",
      "DocumentNumber": "BZ-20250626-06",
    }
  }
}
```

Садржај унутар Data поља зависи од конкретног типа промене и не зависи од категорије. Подржане структуре укључују објекте: DespatchAdvice, ReceiptAdvice, ApplicationResponse, као и специфичне параметре попут датума испоруке, разлога отказивања, итд.

Податак RequestId је видљив само страни која је иницирала акцију, и то уколико је акција иницирана путем интеграције (Public API).

Примери структуре Data поља по свим типовима промена

Успешно слање документа (DocumentRequestSucceeded):

```
"Data": {
  "Status": "Success"
}
```

Креирање нове отпремнице (DespatchAdviceCreated):

```
"Data": {
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "b3fa00fb-f586-4730-9ef4-e815010fe8df",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-04",
    "Status": "Sent",
    "DeliveryAddressObjectCode": "12345",
    "DespatchAddressObjectCode": "123456"
  }
}
```

```
}  
}
```

Сторнирање отпремнице (DespatchAdviceCancelled):

```
"Data": {  
  "CancelReason": "Otkazana posiljka",  
  "ApplicationResponse": {  
    "Id": "b5926990-6d1b-4f23-9c6b-8780a51f21fa",  
    "ResponseTypeCode": "1",  
    "IsAutogenerated": false  
  },  
  "DespatchAdvice": {  
    "Id": "eca16a99-86b0-4ff2-b124-be4f0d2a657b",  
    "DocumentNumber": "14072025-001",  
    "Status": "Cancelled"  
  }  
}
```

Почетак транспорта (TransportationStarted):

```
"Data": {  
  "TransportationStartDate": "2025-08-05T15:29:50.171+01:00",  
  "ApplicationResponse": {  
    "Id": "60c5f068-7891-4926-b0be-2d53871946db",  
    "ResponseTypeCode": "7",  
    "IsAutogenerated": false  
  },  
  "DespatchAdvice": {  
    "Id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631",  
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06",  
  }  
}
```

Претовар (Transshipment):

```
"Data": {  
  "ApplicationResponse": {  
    "Id": "fb40f549-9242-4221-b5df-48eeb40dfa34",  
    "ResponseTypeCode": "5",  
    "IsAutogenerated": false  
  },  
  "DespatchAdvice": {  
    "Id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631",  
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06",  
  }  
}
```

Промена возила (Change of Vehicle):

```
"Data": {
  "ApplicationResponse": {
    "Id": "34dsd346-4241-7723-b5df-48rrl60hgf03",
    "ResponseTypeCode": "8",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-19",
  }
}
```

Физички пријем (DeliveryConfirmed):

```
"Data": {
  "DeliveryConfirmationDateUtc": "2025-08-05T15:32:09.6405034",
  "ApplicationResponse": {
    "Id": "70f91ab4-11ac-4739-95d6-724c58935e58",
    "ResponseTypeCode": "6",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "5b6fed07-b3a8-4f92-901d-c094652f3631",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06",
    "Status": "Delivered"
  }
}
```

Креирање нове пријемнице (ReceiptAdviceCreated):

```
"Data": {
  "ReceiptAdvice": {
    "Id": "1eb64816-136b-4f53-8e3b-f61c141d6183",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06-01",
    "Status": "Received",
    "DeliveryAddressObjectCode": "12345",
    "DespatchAddressObjectCode": "123456"
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "5df2eaf4-4061-44a2-bc22-00e8426f03a1",
    "DocumentNumber": "0310202501006"
  }
}
```

Прихватање пријемнице (ReceiptAdviceAccepted):

```
"Data": {
  "ApplicationResponse": {
    "Id": "196df6be-4145-4090-b4b1-1d7fc1c99598",
    "ResponseTypeCode": "3",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "ReceiptAdvice": {
    "Id": "1eb64816-136b-4f53-8e3b-f61c141d6183",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06-01",
    "Status": "Accepted",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "f24c4c3c-496c-4062-a1b5-b1d50015651b",
    "DocumentNumber": "MK_2025062613_1426"
  }
}
```

Одбијање пријемнице (ReceiptAdviceRejected):

```
"Data": {
  "ApplicationResponse": {
    "Id": "20b17e23-23ce-4cbd-965f-cb2af5a21051",
    "ResponseTypeCode": "4",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "ReceiptAdvice": {
    "Id": "9b0eb910-1ea5-4bdd-8354-5523765259b0",
    "DocumentNumber": "14072025-001-PR",
    "Status": "Rejected",
    "IsAutogenerated": false
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc85d4",
    "DocumentNumber": "14072025-001-OD"
  }
}
```

Сторнирање пријемнице (ReceiptAdviceCancelled):

```
"Data": {
  "ReceiptAdvice": {
    "Id": "710d1456-b289-4f81-92f3-38724f619075",
    "DocumentNumber": "13072025-001-PR",
    "Status": "Cancelled",
    "IsAutogenerated": false
  },
}
```



```

    "DespatchAdvice": {
      "id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc85d4",
      "DocumentNumber": "13072025-001-CA"
    }
  }
}

```

Усаглашавање отпреме (ShipmentFullfiled):

```

"data": {
  "despatchAdvice": {
    "id": "fbe4f463-95af-4c27-a7ee-d90218740d44",
    "documentNumber": "16102025UK",
    "status": "Fulfilled"
  }
}

```

Објекти DespatchAdvice и ReceiptAdvice у објекту података представљају референце на одговарајућа документа у систему, заједно са тренутним статусом у моменту промене. Објекат ApplicationResponse ће бити присутан за одговарајуће акције (почетак вожње, претовар, физички пријем, прихватање/одбијање пријемнице и сторнирање отпремнице) и садржаће референцу на ту структуру (Id), заједно са основним информацијама (као што је нпр. ResponseTypeCode који описује која акција је извршена).

Податак IsAutogenerated сигнализира да ли је документ генерисан аутоматски од стране система (путем аутоматских акција).

Модел за PULL нотификације

```

{
  "items": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "type": "string",
      "date": "2025-08-05T12:32:12.051Z+01:00",
      "requestId": "string",
      "data": {}
    }
  ],
  "totalCount": 0,
  "pageIndex": 0
}

```

У одговору, сваки објекат Item има структуру претходно наведених модела, зависно од типа промене

Интегратору се модел за PULL нотификације враћа приликом позива неког од следећих endpoints:

GET public/documents/requests/changes?date={{DateOfChange}}&page=0
 GET public/documents/customers/changes?date={{DateOfChange}}&page=0
 GET public/documents/suppliers/changes?date={{DateOfChange}}&page=0
 GET public/documents/carriers/changes?date={{DateOfChange}}&page=0

Параметар {{DateOfChange}} је обавезан и неопходно је да буде у формату yyyy-MM-dd (нпр. 2025-08-05).

Параметар page означава страну која враћа 1000 промена. Почетни индекс стране је 0.

Уколико постоји 1500 промена (што се види у податку totalCount у одговору), а жели да се учита последњих 500, потребно приликом позива проследити page 1, с обзиром на то да почетна страна 0 враћа првих 1000.

Уколико постоји потреба, корисник може тражити податке о конкретном захтеву, документу или измени, додавајући опциони параметар requestId за било који од, горе наведених, ендпоинта:

- ако је параметар прослеђен → враћају се само резултати који одговарају датом requestId;
- ако параметар није прослеђен → враћа се комплетна листа резултата (постојеће понашање).

Синхронизација података PUSH нотификацијама

Корисник има могућност синхронизације података на свом систему пријављивањем на дефинисане сервисе еОтпремнице, а који би за сваку промену (које су описане у поглављу са PULL нотификацијама) слали одговарајуће податке.

Претплата за наредни дан за пријем нотификација о новим отпремницама, пријемницама и изменама статуса отпреме се врши слањем захтева. Овај захтев ће претплатити компанију за пријем нотификација о изменама статуса на документима од наредног дана

POST /public/webhook-notifications/subscribe

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success Content: <i>string</i>	No links

Curls

curl -X POST "https://api.demoeotpremnica.mfin.gov.rs/public/webhook-notifications/subscribe" -H "accept: text/plain" -H "Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1"
--

Example

Request	Response body
Valid API key	{ "companyId": "3cff460a-f15c-cd1b-e063-0500000ae745",

	"subscriptionKey": "34d849a9-afe1-416b-94c5-5fb33f5d008b", "validFromUtc": "2025-08-05T00:00:00Z", "validToUtc": "2025-08-05T23:59:59Z" }
--	--

Модел за PUSH нотификације

```
[
{
  "SubscriptionKey": "0A45DBDAFE4B7738E0630500000A9530",
  "Change": {
    "Id": "bd0d3d8e-8477-4053-ac24-98801251fd36",
    "Type": "DespatchSupplier.ReceiptAdviceAccepted",
    "Date": "2025-08-05T15:32:51.0498748Z+01:00",
    "RequestId": null,
    "Data": {
      "ApplicationResponse": {
        "Id": "196df6be-4145-4090-b4b1-1d7fc1c99598",
        "ResponseTypeCode": "3",
        "IsAutogenerated": false
      },
      "ReceiptAdvice": {
        "Id": "1eb64816-136b-4f53-8e3b-f61c141d6183",
        "DocumentNumber": "BZ-20250626-06-01",
        "Status": "Accepted",
        "IsAutogenerated": false
      },
      "DespatchAdvice": {
        "Id": "dd890cdf-f6e4-4683-a971-f11fa1fc85g6",
        "DocumentNumber": " BZ-20250626-06-01-DA"
      }
    }
  }
}
]
```

SubscriptionKey - кључ за претплату за данашњи дан, за одговарајућу компанију,

Change - објекат промене који одговара претходно наведеном JSON моделу (по типовима промена).

Ограничења по улогама и статусима

У складу са пословним правилима:

- **Превозник** прима промене само до тренутка потврде испоруке. Догађаји након тога (нпр. креирање пријемнице) нису достављани у Carrier категорију;
- **DocumentRequestChange** се испоручује само компанији која је послала захтев;
- Свака пословна страна добија само оне промене које су релевантне за њену улогу у конкретном пословном процесу.

V. XML валидатор

Сервис за валидацију XML докумената еОптемнице омогућава корисницима, интеграторима и софтверским кућама да пре слања документа у Централни регистар провере да ли је XML технички усклађен са UBL структуром и правилима валидације која примењује систем еОптемница.

Имамо два ендпоинта који се односе на XML валидацију докумената:

- POST /public/xml-validator/validate-document
- GET /public/xml-validator/validation-messages

1. Ендпоинт за валидацију XML документа:

- POST /public/xml-validator/validate-document
Ендпоинт прихвата XML документ преко multipart/form-data формата и враћа резултате валидације.

Parameters

Type	Name	Description	Schema
Header	Api-key	Mandatory	String
Request body		Mandatory	UBL

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'POST' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/xml-validator/validate-document' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: c3fcc97e-94f9-4f33-a254-a828fbce2f86' \ -H 'Content-Type: multipart/form-data' \ -F 'File=@eOtpremnica UBL pr 01.xml;type=text/xml'</pre>
--

Example

Request	Response body
Valid API key Valid UBL	<pre>[{ "isValid": true, "messages": [{ "code": "string", "description": "string",</pre>

	<pre> "severity": "Warning", "path": "string" }], "hasWarnings": true, "hasErrors": true }]</pre>
--	---

Резултат валидације (структура одговора):

Сервис враћа следеће информације:

- isValid – да ли је документ у потпуности валидан
- hasWarnings – да ли документ садржи упозорења
- hasErrors – да ли документ садржи грешке
- messages – листа свих појединачних порука валидације

Severity вредности за сваку поруку:

- Warning
- Error

Уколико валидација садржи само грешке чији је **severity = Warning** такве грешке ће дозволити регистрацију докумената у Централном регистру, а корисник ће имати увид у сва упозорења, док ће **severity = Error** онемогућити успешну обраду на централном регистру.

Пример одговора неуспешне валидације, тј. валидације UBL документа отпремнице који садржи грешке:

```

{
  "isValid": false,
  "messages": [
    {
      "code": "DATE-03",
      "description": "IssueDate is not today.",
      "severity": "Error",
      "path": "/DespatchAdvice[1]/IssueDate[1]"
    },
    {
      "code": "PARTY-16",
      "description": "PartyTaxScheme/CompanyID digits after 'RS' prefix do not match with EndpointID.",
      "severity": "Error",
      "path":
"/DespatchAdvice[1]/Shipment[1]/ShipmentStage[2]/CarrierParty[1]/PartyTaxScheme[1]/CompanyID[1]
"
    },
    {
      "code": "SHIPMENT-25",
      "description": "ActualDespatchDate and ActualDespatchTime is in the past.",
      "severity": "Error",
      "path": "/DespatchAdvice[1]/Shipment[1]/Delivery[1]/Despatch[1]"
    }
  ],
}
```

```
"hasWarnings": false,  
"hasErrors": true  
}
```

Пример одговора успешне валидације, тј. валидације UBL документа отпремнице који не садржи грешке или упозорења:

```
{  
  "isValid": true,  
  "messages": [],  
  "hasWarnings": false,  
  "hasErrors": false  
}
```

Пример одговора успешне валидације, тј. валидације UBL документа отпремнице који не садржи грешке Error, већ само Warning тј. упозорења:

```
{  
  "isValid": true,  
  "messages": [  
    {  
      "code": "ATTACHMENT-01",  
      "description": "Both EmbeddedDocumentBinaryObject and ExternalReference are in Attachment.  
Only ExternalReference is going to be considered.",  
      "severity": "Warning",  
      "path": "/DespatchAdvice[1]/AdditionalDocumentReference[1]/Attachment[1]"  
    }  
  ],  
  "hasWarnings": true,  
  "hasErrors": false  
}
```

2. Ендпоинт за листу свих порука валидације

Омогућен је и помоћни ендпоинт који враћа комплетну листу свих могућих валидационих порука:

- GET /public/xml-validator/validation-messages?documentType= DespatchAdvice
 - documentType:
 - DespatchAdvice
 - ReceiptAdvice
 - ApplicationResponse

Пример одговора:

```
{
  "validationMessages": [
    {
      "code": "string",
      "description": "string",
      "severity": "Warning"
    }
  ],
  "count": 0,
  "documentType": "DespatchAdvice"
}
```

Ова листа омогућава системима интеграцију унапред механизма који упозоравају и боље разумевање могућих грешака које се могу јавити.

VI. Офлајн режим

У случају да корисник није у могућности да креира електронску отпремницу услед недоступности Централног регистра, омогућено је коришћење офлајн режима рада.

Офлајн режим подразумева креирање отпремнице у папирном облику, како би се избегла кашњења и потенцијална штета у процесу транспорта робе. За коришћење офлајн режима неопходно је да правни субјект поседује ЗИН холограмске налепнице, које се прибављају у Заводу за израду новчаница и кованог новца и које је потребно налепити на отпремницу у папирном облику, а затим је неопходно извршити **Евидентирање коришћења холограмских налепница**.

Отпремница у папирном облику мора садржати минимум обавезних података, у складу са моделом података дефинисаним у техничком упутству. Овако припремљен документ прати робу током транспорта.

Корисници имају могућност да приступе апликативном интерфејсу и мануелно (преко swagger-а) на следећим адресама:

- demo окружење:
<https://offline.demoeotpremnicamfin.gov.rs/swagger/>
- продукционо окружење:
<https://offline.eotpremnicamfin.gov.rs/swagger/>

Пре почетка транспорта, корисник евидентира податке о коришћењу холограмске налепнице, тј. о подацима отпремнице у папирном облику (офлајн отпремнице), користећи следећу приступну тачку:

POST /public/offline

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
Request body	File	Mandatory	PDF file

Curls

```
curl -X 'POST' \
'https://offline.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/offline' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Api-key: 3b53baad-1134-4d32-b818-a76489f06967' \
-H 'Content-Type: multipart/form-data' \
-F 'file=@ZinNumberDespatch.pdf;type=application/pdf'
```

Example

Request	Response body
Valid API key Unique PDF File	200

Формат приложеног документа мора бити PDF и максималне величине до 10 MB. Приликом креирања PDF, обавезна је прва страна отпремнице на којој се налази QR код (који садржи валидан ЗИН број).

VII. Разно

Приступ документима о испоруци за јавне кориснике (КЈС) на основу фактуре

Систем еОтпремница подржава сценарио у коме **јавни корисници (КЈС)**, који врше плаћања у име других институција (нпр. РФЗО), имају потребу да остваре увид у документа о испоруци која представљају основу за фактурисање.

Иако ови корисници нису директно наведени као учесници на документима о испоруци (еОтпремницама и еПријемницама), систем омогућава приступ таквим документима у случајевима када су они **повезани са фактуром за коју је јавни корисник носилац јавне набавке**.

Када јавни корисник затражи приступ документима о испоруци на основу идентификатора фактуре (**purchaseInvoiceId**), систем иницира проверу овлашћења путем **СЕФ система**. У оквиру ове провере, СЕФ враћа информацију да ли је јавни корисник (идентификован РИВ/ЈВКЈС податком) носилац релевантне јавне набавке. Уколико овлашћење није потврђено, приступ документима није дозвољен.

У случају успешно потврђене ауторизације, систем омогућава приступ документима који су повезани са фактуром идентификованом преко **purchaseInvoiceId**, и то:

- **еОтпремнице** у следећим статусима:
 - Послато
 - Физички пријем
 - Усаглашено
- **еПријемнице**, искључиво у случају када је одговарајућа еОтпремница у статусу *Усаглашено*, и то само еПријемнице које су у статусу *Прихваћена*.

Имамо три ендпоинта који се односе на ауторизовани приступ документима у оваквим околностима:

- GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/despatch-advice

- GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/despatch-advice/{despatchAdviceId}/download
- GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/receipt-advice/{receiptAdviceId}/download

1. Преузимање листе повезаних докумената

GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/despatch-advice

Ендпоинт враћа метаподатке о документима повезаним са наведеном фактуром, укључујући тип документа, идентификатор, статус и релевантне датуме.

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	purchaseInvoiceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/public-purchase-contractors/invoices/670224/despatch-advice' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: e73d2622-61aa-41c6-aa2c-02db969a20a8'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key Valid purchaseInvoiceId	<pre>[{ "id": "fbe23bf3-1ae0-46e6-a1dc-3d85dda5ea61", "documentNumber": "FAR20260325-001", "status": "Fulfilled", "statusDateUtc": "2026-03-25T11:04:49.2924757", "receiptAdvice": { "id": "fb69499c-4e6c-4f69-bb47-9d1b6c5cf654", "documentNumber": "FAR20260325-001PR", "status": "Accepted", "statusDateUtc": "2026-03-25T11:04:49.2924757" } }]</pre>

2. Преузимање повезаних докумената

Корисници имају могућност да преузму одговарајућу отпремницу која је повезана са датом фактуром, а уколико је отпремница усаглашена, то значи да у систему постоји и пријемница која је прихваћена од стране пошиљаоца робе.

Преузимање отпремнице:

[GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/despatch-advices/{despatchAdviceId}/download](#)

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	purchaseInvoiceId	Mandatory	string
query	despatchAdviceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

```
curl -X 'GET' \
  'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/public-purchase-contractors/invoices/670224/despatch-advices/fbe23bf3-1ae0-46e6-a1dc-3d85dda5ea61/download' \
  -H 'accept: application/xml' \
  -H 'Api-key: e73d2622-61aa-41c6-aa2c-02db969a20a8'
```

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Invoice ID Valid Despatch Advice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

Преузимање пријемнице:

[GET /documents/public-purchase-contractors/invoices/{invoiceId}/receipt-advices/{receiptAdviceId}/download](#)

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	purchaseInvoiceId	Mandatory	string
query	ReceiptAdviceId	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	Success	
-----	---------	--

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/public-purchase- contractors/invoices/670224/receipt-advice/fb69499c-4e6c-4f69-bb47-9d1b6c5cf654/download' \ -H 'accept: application/xml' \ -H 'Api-key: e73d2622-61aa-41c6-aa2c-02db969a20a8'</pre>
--

Example

Request	Response body
Valid API key Valid Invoice ID Valid Receipt Advice ID	Status 200 is returned, successfully returned FileStream

Активне компаније у еОтпремници

Овај захтев ће вратити све, тренутно, активне компаније у систему

GET /public/companies

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre>curl -X 'GET' \ 'https://api.demoeotpremnicamfin.gov.rs/public/documents/companies' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5bedec80-079a-491d-9b1b-96c173ff24c1'</pre>

Example

Request	Response body
Valid API key	<pre>[{ "name": "Admin Copmany", "vatRegistrationCode": "000111001", "registrationCode": "00110021", "bugetCompanyNumber": null, "registrationDate": "2025-12-13T19:58:55.9697843",</pre>

	<pre> "deletionDate": null }, { "name": "MINISTARSTVO FINANSIJA", "vatRegistrationCode": "108213413", "registrationCode": "17862146", "bugetCompanyNumber": "10520", "registrationDate": "2025-12-12T10:16:05.93", "deletionDate": null }, { "name": "MarketPlus d.o.o.", "vatRegistrationCode": "000121000", "registrationCode": "00110012", "bugetCompanyNumber": null, "registrationDate": "2025-12-17T20:24:12.7313065", "deletionDate": null }, }] </pre>
--	---

Провера статуса за само једну компанију

Корисник има могућност провера статуса компаније на појединачном нивоу, тј. да провери само за једну, одређену, компанију да ли је она тренутно активна или није на систему.

GET /public/companies/status

Parameters

Type	Name	Description	Schema
header	Api-key	Mandatory	string
query	VatIdentifier	Mandatory	string
query	Jbkjs	Optional	string

Responses

Code	Description	Links
200	Success	

Curls

<pre> curl -X 'GET' \ 'https://api.eotpremnicatest.mfin.gov.rs/public/companies/status?VatIdentifier=108213413&Jbkjs=10520' \ -H 'accept: text/plain' \ -H 'Api-key: 5c163ef4-f1cd-48a7-bb81-def71a44eca6' </pre>

Example

Request	Response body
---------	---------------

Valid API key

```
{  
  "eOtpremnicaRegisteredCompany": true  
}
```