



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 23 / 2013

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 2347 din data de 29.01.2013 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

ADAPTOR RELEU FOC ARF-1

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în municipiul BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 97-017, Revizia 2 „Echipamente SCB Adaptor releu foc ARF-1”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 97-017, Revizia 2 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **30.01.2013**

DIRECTOR GENERAL
Florin Dan ROPOT



ADAPTOR RELEU FOC ARF-1

1. DOMENIUL DE APLICARE

ARF-1 se folosește în schemele de control al focurilor semnalelor luminoase ale instalațiilor SCB pentru conectarea releului de supraveghere al focului.

2. CONDIȚII DE MEDIU ÎN FUNCȚIONARE

- amplasament „în clădire”;
- solicitări mecanice datorate circulației feroviare din proximitate;
- domeniul de temperatură: $(-5+45)^\circ\text{C}$ clasa TX;
- umiditatea relativă maximă 95% - clasa TX;
- altitudinea maximă: 2000 m - clasa AX.

3. FORME ȘI DIMENSIUNI

Forma constructivă, conform desenului de ansamblu 8803-anexa 1, schema electrică și marcarea bornelor vor fi conform documentației aprobate.

Dimensiuni: $82 \times 70 \times 71 \text{ mm} \pm 2\%$.

Masa adaptorului: $09 \text{ kg} \pm 10\%$.

4. CARACTERISTICI ELECTRICE

- puterea nominală solicitată: 4VA (releu NF1LA-200R cu bobinele în derivație);
- puterea de siguranță solicitată: 12VA;
- frecvența nominală: 50 Hz și 75 Hz;

DIRECTOR GENERAL
Florin Dan ROPOT

