



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 148 / 2019

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu modificările și completările ulterioare și în baza raportului nr. 2056 din data de 04.11.2019 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

FILTRU DE CALE TIP B

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF - SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2011-002 Revizia 1, „Filtru de cale tip B”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință specificația tehnică - cod ST 2011-002 Revizia 1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe o perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **05.11.2019**

DIRECTOR GENERAL
Marian Mihail CĂLIN



FILTRU DE CALE TIP B**A. DOMENIUL DE UTILIZARE**

Filtrul de cale tip B se utilizează în instalațiile CE, CED și BLA pentru protecția releului de cale de influențele curentului de tracțiune pe liniile electrificate și a altor influențe perturbatorii pe linii neelectrificate.

Filtrul de cale tip B face parte din echipamentele circuitelor de cale de 75 Hz montate pe secțiile cu tracțiunea electrică în curent alternativ

B. NOTARE / SIMBOLIZARE

Filtrul de cale tip B este realizat într-o singură variantă constructivă și are codul: **PR 81800**.

C. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ELECTRICE

Tip releu cale	Frecvența [Hz]	Tensiunea la ieșirea filtrului [Vc.a.]	Tensiunea la intrarea filtrului [Vc.a.]	Curentul la intrarea filtrului [mAc.a.]	Impedanța de intrare [Ω]
IMVS cu redresor seleniu	75	3,6	≤ 6,1	≤ 36	155-185
	100	3,6	-	≥ 150	
	50	≤ 0,9		550	

D. CONDIȚII DE MEDIU ÎN FUNCȚIONARE

Filtrul de cale tip B este destinat să funcționeze corect în următoarele condiții:

- amplasament: „în clădire fără control climatic” sau „în dulap”;
- solicitări mecanice datorate circulației feroviare din proximitate;
- altitudine maximă: până la 1400;
- domeniile de temperatură: -40...+70°C;
- umiditate relativă maximă a aerului: 100% la 20°C.

E. CONDIȚII DE MEDIU LA TRANSPORT / DEPOZITARE

Transportul și depozitarea filtrului de cale tip B se face în următoarele condiții:

- domeniul de temperatură: -40°C ÷ 70°C;
- umiditatea relativă maximă ADMISĂ : 95% la 20°C.

F. LISTA COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE ODATĂ CU PRODUSUL – nu este cazul.**G. LISTA SUBANSAMBLELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE INDEPENDENT – nu este cazul.**

DIRECTOR GENERAL
Marian Mihail CĂLIN

