



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 41 / 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998, cu completările și modificările ulterioare și în baza raportului nr. 556 din data de 12.04.2023 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

INDICATOR LUMINOS CU FIBRĂ OPTICĂ (ILFO)

fabricat de către persoana juridică:

ISAF – SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2002-027, Revizia 2, „Indicator Luminos cu Fibră Optică (ILFO)”, avizată de CNCF „CFR” S.A. și de AFER la data de 30.08.2022.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2002-027, Revizia 2, și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe o perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **13.04.2023**

pentru DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ONFR
Nicolae SANDU



INDICATOR LUMINOS CU FIBRĂ OPTICĂ (ILFO)

A. DOMENIU DE APLICARE

În transportul feroviar indicatorul este parte componentă a instalației SCB care servește la afișarea vitezei maxime de circulație în zeci de kilometri/oră, indicator de linie, de direcție, lipsă distanță de frânare, ieșire pe linia din stânga a căii duble banalizate și ca repetitor al semnalelor de intrare, parcurs, ieșire și BLA.

De asemenea indicatorul este folosit ca indicator specific liniei de contact și se folosește pentru semnalizarea zonei neutre a liniei de contact.

B. TIPURI, SORTIMENTE

Indicatorul se fabrică într-o singură variantă constructivă (desen 9302-5-00), cu modificări de matrice funcție de indicația solicitată de beneficiar și se montează pe suport simplu sau dublu.

Indicatorul luminos cu fibră optică poate fi configurat să afișeze indicații:

numerice (1,2,3,...), alfanumerice (A, B, C,...) sau simboluri ( ,  ,  ,  ,  ,  , ). Astfel el poate afișa informații referitoare la: viteză, numărul liniei, direcție, lipsă distanță frânare și ieșire pe linia din stânga a căii ferate duble sau indicații specifice liniei de contact.

C. LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAI CRITIC OMOLOGATE INDEPENDENT

- Lampă cu halogen 12V/20W soclu K23d.

D. LISTA SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAI CRITIC CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE ODATĂ CU ACESTA

Nu este cazul.

pentru DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ONFR
Nicolae SANDU

