



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 281 / 2014

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 2878 din data de 11.12.2014 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

LIMITATOR DE CURENT LIC - 3

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 98-003, Rev. 4 „Limitator de curent LIC- 3”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 98-003, Rev. 4 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **12.12.2014**

DIRECTOR GENERAL
Gelu DAE





LIMITATOR DE CURENT LIC - 3

A. DOMENIUL DE UTILIZARE

Limitatorul de curent LIC - 3 se folosește în schemele de alimentare a circuitelor de cale cu impulsuri de curent alternativ 75 Hz pentru limitarea curentului la capătul emisie atunci când secțiunea izolată este șuntată, precum și pentru micșorarea pierderilor de putere activă.

B. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

- Curentul nominal: $3 \text{ A} \pm 10\%$ pentru o tensiune alternativă de $135 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$, aplicată la bornele limitatorului de curent;
- Inductanța bobinei: $0,143 \text{ H} \pm 5\%$ cu un unghi de fază de 88° la 50 Hz ;
- Rezistența bobinei: $2 \Omega \pm 5\%$;
- Grad de protecție: IP 20, cu excepția bornelor (IP 00).

DIRECTOR GENERAL
Gelu DAE

