



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 135 / 2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998, cu completările și modificările ulterioare și în baza raportului nr. 1617 din data de 10.10.2022 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

PUPITRU COMANDĂ LOCALĂ BAT/SAT

fabricat de către persoana juridică:

ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul social în București, Strada Copșa Mică, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1, Sector 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST-2018-002, Revizia 0, „Pupitru comandă locală BAT/SAT”, avizat de CNCF „CFR” S.A. și AFER la data de 27.08.2020,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICAȚIE ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST-2018-002, Revizia 0 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **până la data de 10.10.2027**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **11.10.2022**

pentru DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ONFR
Nicolae SANDU



PUPITRU COMANDĂ LOCALĂ BAT/SAT

1. **DOMENIU DE APLICARE** – Pupitrul comandă locală BAT/SAT este un echipament cu ajutorul căruia se poate închide/deschide bariera automată, respectiv se poate declanșa semnalizarea rutieră și de la care se pot acționa semnalele de avarie (acolo unde există) în caz de pericol evident. De asemenea pe pupitru este semnalizată starea secțiunilor izolate de apropiere și a semnalelor de avarie (după caz). Pupitrul se folosește pe perioada lucrărilor de reparație și întreținere efectuate de către personalul din ramura instalații, precum și de personal autorizat din ramura trafic pentru acționarea instalației BAT/SAT de la fața locului în anumite situații de derajament cu înființarea postului de pază.
2. **TIPURI CONSTRUCTIVE**
Pupitrul este realizat în diverse variante constructive, conform cu cerințele tehnice și schemele electrice, fiind echipat cu întrerupător automat, elemente de contact, LED-uri, sonerie în conformitate cu schemele electrice și pot cuprinde toate aceste elemente sau numai o parte a acestora.
3. **LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAR CRITIC OMOLOGATE INDEPENDENT** – Nu este cazul.
4. **LISTA SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIAR CRITIC CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE ODATĂ CU ACESTA**
 - Elemente de contact NI(NC) și ND(NO);
 - Comutator modular cu cheie cu 1 pol/20A;
 - Sonerie 12 Vc.c;
 - Lămpi de semnalizare LED;
 - Butoane de comandă (BCP, BCL, BAS, BIB, BIS, BDB, BAF);
 - Suport dulap.

Abrevieri:

NI(NC) – Normal Închis (Normally Closed)
ND(NO) – Normal Deschis (Normally Open)
BCP – buton conectare pupitru
BCL – buton comandă locală
BAS – buton anulare indicație semnale
BIB – buton închidere barieră
BIS – buton întrerupere sonerie
BDB – buton deschidere barieră
BAF – buton anulare funcționare
5. **Condiții privind protecția împotriva coroziunii**
Elementele componente ale produsului trebuie protejate anticoroziv prin zincare termică la firme care dețin agrement tehnic pentru realizarea serviciului feroviar critic de zincare termică.

pentru DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR ONFR
Nicolae SANDU

