



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 169 / 2018

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 2229 din data de 15.11.2018 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

REZISTOARE REGLABILE

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 97-002 Revizia 3 „Rezistoare reglabile”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 97-002 Revizia 3 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **16.11.2018**

DIRECTOR GENERAL
Marian Mihail CĂLIN



REZISTOARE REGLABILE

1. DOMENIUL DE APLICARE

Rezistoarele sunt subansambluri ale ramelor cu relee, dulapurilor sau cutiilor cu echipamente, servind pentru reglarea tensiunii în diferite scheme electrice ale instalațiilor SCB (instalații CED și BLA).

2. TIPURI ȘI SORTIMENTE

Rezistențele reglabile care fac obiectul prezentei omologări se fabrică în două tipuri constructive 8032 și 8047 cu mai multe variante fiecare:

2.1 Rezistorul reglabil cod ISAF SA 8032 – este alcătuit din:

- un suport de porțelan pe care este înfășurată sârma din material rezistiv;
- un cursor pentru reglarea valorii rezistenței;
- două borne pentru conectare electrică.

2.2 Variante constructive

Cod ISAF S.A.	Rezistența nominală [Ω]	Curent nominal [A]
8032 - 1	0,6	5
8032 - 2	1,2	3
8032 - 3	14	1
8032 - 4	40	0,5
8032 - 5	100	0,3
8032 - 6	400	0,2
8032 - 7	7	2

2.3 Rezistorul reglabil cod ISAF S.A. 8047 este alcătuit din:

- doi izolatori de porțelan pe care este înfășurată sârma din material rezistiv;
- un cadru metalic;
- un cursor pentru reglarea valorii rezistenței;
- două borne pentru conectare electrică.

2.4 Variante constructive

Cod ISAF S.A.	Rezistența nominală [Ω]	Curent nominal [A]
8047 - 1	2,2	10
8047 - 2	6	3,3
8047 - 3	10	4,1

3. DIMENSIUNILE REZISTOARELOR

Rezistoare cod ISAF S.A. 8032 – 130 x 25 x 85 mm (toleranțe conform desenului din specificația tehnică);

Rezistoare cod ISAF S.A. 8047 – 238 x 50 x 178 mm (toleranțe conform desenului din specificația tehnică).

4. CONDIȚII DE MEDIU AMBIANT

- temperatura mediului ambiant: - 40°C...+ 70 °C;
- umiditatea relativă maximă: 100% la 25 °C;
- altitudinea maximă 1500 m.

5. Lista subansamblelor și componentelor omologate odată cu produsul – nu este cazul.

6. Lista subansamblelor și componentelor omologate independent – nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Marian Mihail CALIN

