



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 163 / 2008

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 2849 din data de 20.06.2008 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

“ SIGURANȚE ȘI SUPORTURI DE SIGURANȚE SCB „

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică – Nr. 98-002, revizia 2/ 2007, „Siguranțe și suporturi de siguranțe SCB “

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică – Nr.

98-002, revizia 2/2007 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **26.06.2008**

DIRECTOR GENERAL,
ZAHARIA CONSTANTIN





PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

1. Dimensiuni de gabarit
 - siguranțe 50 x 38 x 17mm $\pm$ 5%
 - suporturi 78 x 16 x 10mm $\pm$ 5%
2. Masa
 - siguranței 0,05 Kg $\pm$ 10%
 - suportului 0,017 $\pm$ 10%
4. Rezistența de izolație între bornele siguranțelor cu fuzibilul nemontat precum și rezistența de izolație între bornele suportului :
 - în stare uscată min. 100 Mohmi
 - în stare umedă min. 0,1 Mohmi
5. Condiții de mediu înconjurător :
 - umiditate relativă 91....95 %
 - temperatura aerului ambiant 20....30 ° C
6. Tipodimensiuni

Curentul nominal (A)	Curentul limită (A)	Curentul de topire (A)
0,5	0,75	1,4
1	1,5	2,3
2	3	4,6
5	7,5	11,5
7	10,5	13,5
10	15	23
15	22,5	28

DIRECTOR GENERAL,
ZAHARIA CONSTANTIN

