



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 57 / 2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu modificările și completările ulterioare și în baza raportului nr. 691 din data de 21.05.2021 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

SUPORT, DISPOZITIV DE PROTECȚIE ȘI ACCESORII
PENTRU INDUCTORII DE CALE UTILIZAȚI ÎN INSTALAȚIILE SCB

fabricat de către persoana juridică:

ISAF–SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul în localitatea București, Calea GIULEȘTI, nr. 14, Sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod: ST 2003-005 Revizia 1 „Suport, dispozitiv de protecție și accesorii pentru inductorii de cale utilizați în instalațiile SCB”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER la data de 29.08.2018, și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **24.05.2021**

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ



SUPORT, DISPOZITIV DE PROTECȚIE ȘI ACCESORII PENTRU INDUCTORII DE CALE UTILIZAȚI ÎN ÎNSTALAȚIILE SCB

1. DOMENIUL DE APLICARE

În funcție de locul de utilizare, produsul se utilizează astfel:

- suportii se fixează de talpa șinei, iar prin intermediul lor se realizează prinderea la șină a inductorilor de cale. Pentru prinderea unui inductor se folosesc doi suporti. Aceștia trebuie să asigure funcționarea corectă a instalației pentru controlul automat al vitezei trenurilor și autostop tip INDUSI;
- dispozitivele de protecție se fixează de talpa șinei, în lateralele inductorului de cale și au funcția de a-l proteja de eventualele lovituri cauzate de mărfurile încărcate nereglementar în vagoane sau de părți metalice desprinse sau deformată în partea inferioară a vagonului;
- accesorii:
 - i. ansamblu de protecție cablu inductor care se utilizează la conectarea și protecția cablului de alimentare al inductorului de cale;
 - ii. șablon care se utilizează la montarea și verificarea gabaritelor inductorilor de cale.

2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE:

Supportul inductorului de cale montat pe orice tip de șină asigură reglajul pe orizontală și pe verticală față de toate tipurile de șină astfel încât:

- distanța dintre centrul celor două distanțiere (axa inductorului) și partea interioară a ciupercii șinei este de 290 ± 5 mm;
- înălțimea de la ciuperca șinei (suprafața de rulare) până la partea superioară a inductorului de cale este de 35 ± 2 mm.

Dispozitivul de protecție a inductorului de cale montat pe orice tip de șină asigură reglajul pe orizontală și pe verticală față de toate tipurile de șină și este reversibil față de poziția de montare a acestuia (stânga sau dreapta).

Ansamblul de protecție cablu inductor protejează conductoarele electrice și asigură etanșeitatea împotriva pătrunderii prafului, a corpurilor solide și a apei.

Șablonul este confecționat din polietilenă cu grosimea de 15 mm și este realizat din două părți rabatabile.

3. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE TREBUIE SĂ FIE OMOLOGATE TEHNIC CA PRODUSE FERROVIARE CRITICE INDEPENDENTE: nu este cazul.

4. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE TEHNIC O DATĂ CU OMOLOGAREA ACESTUIA: nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ

