



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 59 / 2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu modificările și completările ulterioare și în baza raportului nr. 657 din data de 20.05.2021 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

TRANSFORMATOARE TIP D, E, L, AC, RC, SCM2 PENTRU INSTALAȚII SCB

fabricat de către persoana juridică:

ISAF–SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul în localitatea București, Calea GIULEȘTI, nr. 14, Sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod: ST 2002 – 022 Revizia 1 „Transformatoare tip D, E, L, AC, RC, SCM2 pentru instalații SCB”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER la data de 26.06.2020, și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **24.05.2021**

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ



TRANSFORMATORE TIP D, E, L, AC, RC, SCM2 PENTRU INSTALAȚII SCB**1. DOMENIUL DE APLICARE**

Transformatoarele sunt folosite în instalațiile SCB având rolul de a alimenta echipamentele cărora le sunt destinate, permițând reglaje cu nivel de tensiune necesare și realizează separarea galvanică între sursa de tensiune și sarcină. Transformatoarele echipează pichetii (cutiile) de aparataj, dulapurile exterioare și sălile de rele.

2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE:

Caracteristică / Tipul transformatorului	D	E	L	AC	RC	SCM2
Tensiunea primară nominală (Vc.a.)	110/220	110/220	110/220	220	0,6	110/130
Frecvența nominală (Hz)	50/75	50/75	50/75	50	50	50/75
Puterea nominală (VA)	350	300	300	42	0,4	13
Tensiunea maximă secundar (Vc.a.)	55	247,5	19	8,4	11	260
Curentul maxim secundar (Ac.a.)	6,1	1,2	15	5,1	0,04	0,05

3. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE TREBUIE SĂ FIE OMOLOGATE TEHNIC CA PRODUSE FERROVIARE CRITICE INDEPENDENTE: nu este cazul.

4. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE TEHNIC O DATĂ CU OMOLOGAREA ACESTUIA: nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ

