



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 18 / 2016

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului Nr. 1561/2006 și în baza raportului Nr. 34 din data de 13.01.2016 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

TRANSFORMATOR TOROIDAL T4S-35VA CU VARIANTĂ CONSTRUCTIVĂ T4SL-35VA

fabricat de către persoana juridică:

SOCIETATEA DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FERROVIARE - ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea GIULEȘTI, Nr. 14, Sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub Nr. J40/1079/14.03.1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică – Cod ST 2015-1, „Transformator T4S toroidal”, avizat de CNCF „CFR” SA și AFER în anul 2015,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - Cod ST 2015-1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioada nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **28.01.2016**

DIRECTOR GENERAL

Gelu DAE



TRANSFORMATOR TOROIDAL T4S-35VA CU VARIANTĂ CONSTRUCTIVĂ T4SL-35VA

A. DOMENIUL DE UTILIZARE

Transformatoarele T4S-35VA și T4SL-35VA sunt folosite în schemele instalațiilor SCB pentru alimentarea unităților luminoase ale semnalelor, indicatoarelor de direcție/lipsă distanță de frânare, indicatoarelor de linie, indicatoarelor treaptă de viteză și semnalelor repetitive echipate cu lampi sau surse de lumină LED.

B. NOTARE / SIMBOLIZARE

Transformatoarele au codul de fabricație ISAF
T4S -35VA- 82301
T4SL-35VA-19885

C. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

- Valori nominale utile:
 - $U_{\text{primar}} = 200 V_{\text{ca}}$ pentru T4S – 35VA ; 200/220/242 pentru T4SL – 35VA
 - $U_{\text{secundar max}} = 18 V_{\text{ca}}$
 - $F = 50 / 75 \text{ Hz}$
 - $I_{\text{secundar max}} = 2 \text{ A}$
 - $P_{\text{nominale}} = 35 \text{ VA}$
 - Toleranța $U_{\text{primar}} = -15/+10\%$
 - Transformatoarele sunt de tip uscat
 - Transformatorul T4SL-35VA are prize de reglaj și în înfășurarea primară.
 - Rezistența de izolație : min.100 MΩ în stare uscată și min.5 MΩ în stare umedă

D. PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIV

- Grad de protecție : IP – 20, cu excepția bornelor care au un grad de protecție IP 00, conform SR EN 60529-95

E. CONDIȚII DE MEDIU ÎN FUNCȚIONARE

- Amplasament : „în cutie” și „în dulap”
- Solicitări mecanice datorate circulației feroviare din proximitate
- Temperatura mediului ambiant : - 40 °C ... + 70 °C
- Umiditate relativă maximă : 100% la 20 °C
- Altitudinea maximă : 1400 m

DIRECTOR GENERAL

Gelu DAE

