



ROMÂNIA
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR
ȘI LOCUINȚEI
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
DE OMOLOGARE TEHNICĂ FERROVIARĂ
Seria OT Nr. 152 / 2002

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 și în baza Raportului nr. 316 din data de 20.02.2002 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

ELEMENT PULSATOR TIP EP-1

fabricat de persoana juridică:

S.C. ISAF S.A.

cu sediul în localitatea București, str. Calea Giulești, nr. 14, sect. 6, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a României sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință ST 97-022 și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ,
pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1B**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe durată nedeterminată** în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică.

Data eliberării: **23.04.2002**

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe GRĂDEANU



A.. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

- dimensiuni: 82 mm x 71 mm x 70 mm
- masa: max. 0,15 kg
- alimentare 9 Vcc... 17,5 Vcc
- duratele impulsului și pauzei tensiunii de ieșire: $0,5 \pm 0,1$ s
- rezistența de izolație: min. 100 M Ω
- cerințe de mediu înconjurător:
 - ⇒ temperatură: - 10°C + 70°C
 - ⇒ umiditatea relativă maximă: 80 % la 20°C
 - ⇒ altitudinea maximă: 1500 m
 - ⇒ gradul de poluare al atmosferei: max. 3

B. DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul se utilizează pentru generarea tensiunii pulsatorii de alimentare a lumnoschemei instalațiilor CED.

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe Grădeanu

