



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 92 / 2010

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 1501 din data de 02.04.2010 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

TABLOU DE INTRARE ȘI DISTRIBUȚIE
PENTRU INSTALAȚII CED-TIP CR 50/75 Hz

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică, cod ST 97-023 „Tablou de intrare și distribuție pentru instalații CED - tip CR 50/75 Hz” avizat de CNCF „CFR” SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică, cod ST 97-023 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **12.04.2010**

DIRECTOR GENERAL

Dinu DRĂGAN



TABLOU DE INTRARE ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU INSTALAȚII CED-TIP CR 50/75 Hz

1. DOMENIUL DE UTILIZARE

Tabloul de intrare și distribuție tip CR 50/75 Hz este utilizat la alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de centralizare electrodinamică cu relee.

2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Dimensiunile de gabarit și greutatea maximă a tabloului de intrare și distribuție:

- dimensiuni maxime 904x262x1990 mm;
- greutatea maximă 125 kg.

3. CERINȚE CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE

- grad de protecție IP-00 conform SR EN 60529 - 95;
- regimul de funcționare neîntrerupt.

4. CONDIȚII PRIVIND SECURITATEA DE UTILIZARE

Tabloul de intrare și distribuție tip CR 50/75 Hz va fi prevăzut cu un șurub de legare la pământ cu diametrul minim de 10 mm.

Locul de legare la pământ va fi marcat vizibil.

DIRECTOR GENERAL
Dinu DRĂGAN

