



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 13 / 2013

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 2295 din data de 23.01.2013 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

ANCORARE COMPLET COMPENSATĂ SEPARATĂ (ACCS)
PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în municipiul BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2003-003, Rev. 1 „Ancorare complet compensată separată (ACCS) pentru linia de contact 25 kV-50Hz”, avizat de CNCF „CFR” SA, SC „ELECTRIFICARE CFR” SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2003-003, Rev. 1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **24.01.2013**

DIRECTOR GENERAL
Florin Dan ROPOT



**ANCORARE COMPLET COMPENSATĂ SEPARATĂ (ACCS)
PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz**

1. Forma și dimensiunile elementelor componente și ansamblelor sunt conform cu desenele de execuție.
2. Confecțiile metalice se realizează prin prelucrări mecanice și sudură electrică.
3. Tamburii, rola de aluminiu, contragreutățile și șaibele de colț sunt executate prin turnare în forme metalice.
4. Elementele componente feroase ale ACCS sunt zincate termic.
5. Forța de întindere orizontală este $1200 \text{ daN} \pm 5\%$.
6. Valoarea necesară a forței dată de setul de contragreutăți este 300 daN .
7. Valoarea forței de rupere este $2400 \text{ daN} \pm 5\%$.
8. Gradul de eficacitate a tensionării este: $0,95 \leq K_{EF} \leq 1,05$.

DIRECTOR GENERAL
Florin Dan ROPOT

