



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 304 / 2010

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 304 din data de 17.09.2010 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

CLEME DE LEGĂTURĂ ELECTRICĂ PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2002-024, Rev. 1/2009 „Cleme de legătură electrică pentru linia de contact 25 kV – 50 Hz” avizat de CNCF „CFR” SA și AFER.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 26/2003, Rev. 1/2009 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **17.09.2010**

DIRECTOR GENERAL
Dinu DRĂGAN



CLEME DE LEGĂTURĂ ELECTRICĂ PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV – 50 Hz

1. Domeniul de aplicare:

Clemele de legătură electrică sunt dispozitive în contact direct cu calea de curent și realizează o legătură electrică între conductoarele suspensiei catenare (firul de contact și cablul purtător) ale instalațiilor fixe de tracțiune electrică feroviară în curent alternativ monofazat 25 kV-50Hz.

2. Tipodimensiuni – cleme de legătură electrică :

- clemă de legătură electrică pe firul de contact – LE FC – realizează legătura electrică între firul de contact și un conductor multifilar flexibil (cu secțiunea de 70 mm^2) ;
- clemă de legătură electrică pe cablu purtător – LE CP. – realizează legătura electrică între cablul purtător și același conductor multifilar flexibil.

3. Elemente componente:

- cleva de legătură electrică pe firul de contact:
 - falcă dreaptă – 1 buc.
 - falcă stângă – 1 buc.
 - pană – 1 buc.
 - șurub cu piuliță M12 – 2 buc.
- cleva de legătură electrică pe cablu purtător :
 - falcă – 2 buc.
 - șurub cu piuliță M12 – 2 buc.

Fălcile sunt confecționate din aliaj de cupru – aluminiu Cu Al 10 Fe 3T, au suprafața curată, lipsită de sufluri, retasuri, incluziuni metalice sau nemetalice, fisuri, bavuri, lipsuri de material sau alte defecte care pot să influențeze negativ caracteristicile funcționale.

Pana clemei de legătură electrică este confecționată din Cu - OF - 99,5.

Elementele de ansamblare sunt confecționate din oțel inoxidabil 20Cr 130.

DIRECTOR GENERAL
Dinu DRĂGAN

