



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 255 / 2010

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 3076 din data de 07.07.2010 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

**NODURI DE SUSPENSIE PE TRAVERSA RIGIDĂ
PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV - 50 Hz**

fabricat de către persoana juridică:

SC ISAF SA

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2002-035, Rev. 1 „Noduri de suspensie pe traversa rigidă pentru linia de contact 25 kV-50 Hz”, avizat de SC „ELECTRIFICARE CFR” SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 2002-035, Rev. 1 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **19.07.2010**

DIRECTOR GENERAL
Dinu DRĂGAN



NODURI DE SUSPENSIE PE TRAVERSA RIGIDĂ PENTRU LINIA DE CONTACT 25 kV - 50 Hz

1. CARACTERISTICI TEHNICE

1.1 Rezistența în exploatare

Valorile maxime ale forțelor de exploatare sunt:

- a) Pentru nodul de suspensie cu un izolator
 - $H_{CP} = 140 \text{ daN}$
 - $G = 70 \text{ daN}$
- b) Pentru nodul de suspensie cu trei izolatori
 - $H_{CP} = 190 \text{ daN}$
 - $G = 210 \text{ daN}$

1.2 Rezistența la rupere

Valorile forțelor de rupere se obțin prin multiplicarea valorilor forțelor de exploatare cu coeficientul 2, conform CEI 913 – 88, pct. 2.2.3 și sunt următoarele:

- c) Pentru nodul de suspensie cu un izolator:
 - $H_{CP,R} = 280 \text{ daN}$
 - $G_R = 140 \text{ daN}$
- d) Pentru nodul de suspensie cu trei izolatori:
 - $H_{CP,R} = 380 \text{ daN}$
 - $G_R = 420 \text{ daN}$

1.3 Modulul traversei rigide (m) are valorile: $m_1 = 560 \text{ mm}$; $m_2 = 700 \text{ mm}$; $m_3 = 900 \text{ mm}$; $m_4 = 1180 \text{ mm}$

2. TIPURI CONSTRUCTIVE ȘI CODURILE DESENELOR DE ANSAMBLU GENERAL

2.1 Nod de suspensie cu un izolator, care susține o singură catenară

- nod de suspensie pe traversă rigidă cu $m = 560 \text{ mm}$,
cod desen E-LC-36-1, 0/A
- nod de suspensie pe traversă rigidă cu $m = 700 \text{ mm}$; 900 mm ; 1180 mm ,
cod desen E-LC-36-1,0

2.2 Nod de suspensie cu trei izolatori, care susțin trei catenare

- nod de suspensie pe traversă rigidă cu $m = 560 \text{ mm}$,
cod desen E-LC-38-1, 0/B
- nod de suspensie pe traversă rigidă cu $m = 700 \text{ mm}$; 900 mm ; 1180 mm ,
cod desen E-LC-38-1,0 (1/2; 2/2)

DIRECTOR GENERAL

Dinu DRĂGAN

