



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 421 / 2006

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 și în baza raportului nr. 4741 din data de 12.12.2006 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsele feroviare critice:

STÂLPI METALICI PENTRU SUSȚINEREA LINIEI DE CONTACT 25 kV–50 Hz

fabricate de către persoana juridică:

SC ISAF SA BUCUREȘTI

cu sediul în localitatea BUCUREȘTI, Calea Giulești, nr. 14, sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, sunt conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2005-001 „Stâlpi metalici pentru susținerea liniei de contact 25 kV - 50 HZ” avizat de SC ELECTRIFICARE CFR SA și AFER,

AU FOST OMOLOGATE TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizate în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsele feroviare critice se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsele sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2005-001 „Stâlpi metalici pentru susținerea liniei de contact 25 kV - 50 Hz” și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și din O.M.T. 290/2000.

Data eliberării: **13.12.2006**

DIRECTOR GENERAL,
Vasile BELIBOU



A. TIPURI CONSTRUCTIVE

- stâlp metalic MU 10-5/8,2 executat din profile U20, oțel lat LT 150x8 și tablă groasă 20;
- stâlp metalic tubular SMT 273 executat din țevă laminată la cald fără suduri 273 x 12 mm și tablă groasă 20.

Ambele tipuri sunt executate cu talpă pentru montarea pe fundație.

B. CONDIȚII DE MEDIU

- exploatare în aer liber;
- climat temperat N categoria de exploatare 1;
- solicitare la seism 6-9;
- domeniu de temperatură. - 33 °C.....+ 45 °C.

C. APTITUDINI DE FUNCȚIONARE

- stâlpul metalic MU 10-5/8,2 cu momentul capabil de 10 kdaNm când încercarea se produce în planul aripilor profilelor U și de 5 kdaNm când încercarea se produce în planul inimilor profilelor U;
- stâlpul metalic SMT 273 are momentul capabil de 90 kNm indiferent de direcția încercării;
- săgeata la ambele tipuri nu trebuie să depășească 100 mm la nivelul firului de contact.

**DIRECTOR GENERAL,
Vasile BELIBOU**

Cumae

