



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 14 / 2020

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu modificările și completările ulterioare și în baza raportului nr. 2299 din data de 19.12.2019 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

CONTACTOR STATIC TIP CS-10

fabricat de către persoana juridică:

ISAF–SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul în localitatea București, Calea GIULEȘTI, nr. 14, Sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2010-002 Revizia 1 „Contactor static tip CS-10”, avizat de CN CF „CFR” SA și AFER la data de 29.05.2019, și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **05.02.2020**

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ



CONTACTOR STATIC TIP CS-10**1. DOMENIUL DE APLICARE**

Produsul se utilizează în schemele electrice specifice circuitelor de cale în secvențe pentru asigurarea puterii în transmiterea impulsurilor codificate.

2. TIPURI CONSTRUCTIVE

Produsul este realizat în varianta constructivă CS-10, contactor static cu tiristoare pentru circuitele de cale din stații și BLA.

3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici electrice:

- Domeniul de variație a tensiunii de comandă: $U_{nom}=230Vc.a.$; $U_{min}=110Vc.a.$; $U_{max}=243Vc.a.$;
- Domeniul de variație a tensiunii de alimentare: $U_{nom}=230Vc.a.$; $U_{min}=110Vc.a.$; $U_{max}=243Vc.a.$;
- Domeniul de variație a frecvenței tensiunii: $75Hz\pm 5Hz$;
- Căderea de tensiune maximă pe contactor: $1,2Vc.a.$;
- Frecvența sinusoidei în cadrul impulsului: $75Hz$.

4. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE TREBUIE SĂ FIE OMOLOGATE TEHNIC CA PRODUSE FERROVIARE CRITICE INDEPENDENTE: nu este cazul.

5. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE TEHNIC O DATĂ CU OMOLOGAREA ACESTUIA: nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ

