



ROMÂNIA
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR
ȘI LOCUINȚEI
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
DE OMOLOGARE TEHNICĂ FERROVIARĂ
Seria OT Nr. 144 / 2002

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 și în baza Raportului nr. 316 din data de 20.02.2002 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

MODUL DE AVERTIZARE OPTICĂ ȘI SONORĂ

fabricat de persoana juridică:

S.C. ISAF S.A.

cu sediul în localitatea București, str. Calea Giulești, nr. 14, sect. 6, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie a României sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință ST 97-001 și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ,
pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar și cu metroul.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1B**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe durată nedeterminată** în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică.

Data eliberării: **23.04.2002**

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe GRĂDEANU



A. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE

- semnalul de avertizare optică: 30...40 pulsații / minut cu duratele impuls pauză egale
- semnalul de avertizare sonoră: impulsuri de c.a. de 625 Hz $\pm$ 3 % cu perioada de 0,8s $\pm$ 10%
- alimentare: 9... 15Vcc / curentul max. absorbit: 1A
- dimensiuni: 154 mm x 105 mm x 156 mm
- masa: max. 1,8 kg
- cerințe de mediu înconjurător:
 - ⇒ temperatură: - 40°C + 70°C
 - ⇒ presiune 760 $\pm$ 30 mm col. Hg
 - ⇒ mediu ambiant lipsit de praf, gaze, vapori sau alte substanțe active sau corozive

B. DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul intră în componența instalațiilor BAT și SAT.

DIRECTOR GENERAL

Gheorghe Grădeanu

