



ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 233 / 2020

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 cu modificările și completările ulterioare și în baza raportului nr. 1660 din data de 11.11.2020 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

DULAP DE EXTERIOR PENTRU APARATAJ SCB

fabricat de către persoana juridică:

ISAF–SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul în localitatea București, Calea GIULEȘTI, nr. 14, Sector 6, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 98 – 001 Revizia 4 „Dulap de exterior pentru aparataj SCB”, avizat de CN CF „CFR” SA și AFER la data de 07.01.2020, și

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în anexa la prezentul certificat.

Prezentul certificat este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **16.11.2020**

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ



DULAP DE EXTERIOR PENTRU APARATAJ SCB

1. DOMENIUL DE APLICARE

Dulapul de exterior pentru aparataj SCB se utilizează pentru adăpostirea și protejarea aparatajului și echipamentelor specifice instalațiilor SCB (relee fișă și prizele acestora, transformatoare, redresoare, plăci cu siguranțe, rezistențe reglabile, condensatoare, elemente ale circuitelor de cale, reglete, cleme șir etc).

Aparatajul care se montează în dulap face obiectul unor omologări separate.

Se interconectează prin cabluri subterane la instalațiile SCB, în scopul realizării funcțiilor și condițiilor impuse acestor instalații.

2. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CĂRE TREBUIE SĂ FIE OMOLOGATE TEHNIC CA PRODUSE FERROVIARE CRITICE INDEPENDENTE:

- prize pentru relee;
- reglete de conexiune pentru echipamente SCB.

3. LISTA CUPRINZÂND DATELE DE IDENTIFICARE A SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FERROVIAR CRITIC, CĂRE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE TEHNIC O DATĂ CU OMOLOGAREA ACESTUIA: nu este cazul

4. TIPURI CONSTRUCTIVE

Dulapul de exterior pentru aparataj SCB se fabrică în două variante, cu următoarele dimensiuni de gabarit:

- $1840(\pm 5) \times 1285(\pm 5) \times 587(\pm 3)$ mm;
- $2100(\pm 5) \times 1285(\pm 5) \times 587(\pm 3)$ mm.

5. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE:

- distanța de conturare: min. 5 mm;
- rezistența de izolație în sare uscată: min. 100 MΩ;
- rezistența de izolație în stare umedă: min. 5 MΩ;
- rigiditatea dielectrică: tensiune de încercare a izolației (sinusoidală 50 Hz) – 2500 V, timp de 1 min.

DIRECTOR GENERAL
Iordan VINTILĂ

