Le « & » permet de continuer à éxécuter le prompt en tâche de fond (nous avons toujours accès au terminal de commandes même si wireshark est lancé, sans lui on ne pourrait pas utiliser le terminal de commandes)

Le rôle de l'option « -c 5 » enverra 5 pings

L'adresse mac de la source correspond bien à celle de l'interface H1

L'adresse mac de destination correspond bien à celle de l'interface H2

L'ordinateur avait besoin de l'adresse mac
l'adresse mac source est f4:8c:50 :62 :62 :6d

l'ID du fournisseur est IntelCore (6 premiers chiffres hexadecimaux de l'adresse mac)

Le numéro de série de la carte réseau correspond aux 6 derniers chiffres hexadecimaux de l'adresse mac

L'adresse IP de la passerelle est 10,0,0,1

arp -n affiche le contenu du cache ARP
arp -d **(et l'adresse ip)** permet de supprimer les informations ARP dans le cache
netstat -rn affiche les informations de la passerelle par défaut

type de trame 0800, c'est de l'ipv4

Le périphérique est H3 avec son adresse MAC

C'est l'adresse MAC de destination qui change, pas l'adresse IP de destination

Analyse de telnet et SSH

Telnet ne chiffre jamais, si l'attaquant utilise un analyseur de trames (wireshark puis follow et TCP Stream) il peut voir le mot de passe et l'identifiant



Alors que SSH lui chiffre absolument tout, nous n’avons même pas accès à l’identifiant

Attaquer une base de données via injection SQL

Les deux adresses IP impliqués dans l’attaque sont : 10,0,2,15 et 10,0,2,4

Les attaques par injection SQL permettent aux hackers de taper des instructions SQL dans un site web et de recevoir une réponse de la base de données. Ils peuvent ainsi altérer les données se trouvant dans la base de données, usurper des identités et commettre divers méfaits.