Phelipe Pereira de Souza

Detecção de Intenção Implícita para Ativação de Assistentes de Voz em Ambientes Controlados

São Paulo
2026

Phelipe Pereira de Souza

Detecção de Intenção Implícita para Ativação de Assistentes de Voz em Ambientes Controlados

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Thyago Conchado Quintas

São Paulo
2026

Resumo

Este trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema de detecção de intenção implícita para ativação de assistentes virtuais por voz, eliminando a necessidade de palavras de ativação explícitas (*wake-words*). A abordagem proposta opera no nível textual, utilizando transcrições de fala obtidas via reconhecimento automático de fala (ASR) como entrada para um classificador de intenção baseado em modelos de linguagem pré-treinados para o português brasileiro, especificamente o BERTimbau. O sistema visa classificar automaticamente se uma fala é direcionada a um assistente virtual ou se pertence a uma conversação comum, em cenários com variáveis parcialmente controladas de ruído, número de participantes e contexto de interação. A pesquisa fundamenta-se em trabalhos recentes sobre *Device-Directed Speech Detection* (DDSD) e classificação de intenção em linguagem natural, buscando contribuir para a área com uma solução voltada ao português brasileiro, idioma ainda pouco explorado na literatura sobre o tema. O trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica e o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: detecção de intenção. assistentes virtuais. processamento de linguagem natural. aprendizado de máquina. português brasileiro.

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 5
1.1 Contexto . . . 6
1.2 Justificativa . . . 6
1.3 Objetivo . . . 7
1.3.1 Objetivo principal . . . 7
1.3.2 Objetivos secundários . . . 8
1.4 Hipótese de pesquisa . . . 8

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 9
2.1 Referencial teórico . . . 9
2.1.1 Assistentes virtuais e interação por voz . . . 9
2.1.2 Reconhecimento automático de fala (ASR) . . . 9
2.1.3 Processamento de linguagem natural e classificação de intenção . . . 10
2.1.4 Modelos baseados em Transformers . . . 10
2.1.5 Detecção de fala direcionada ao dispositivo (DDSD) . . . 11
2.1.6 Wake-words e seus limites . . . 12
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica . . . 12
2.3 Fundamentos . . . 13
2.3.1 Arquitetura Transformer . . . 13
2.3.2 BERT e BERTimbau . . . 14
2.3.3 Modelos baseline . . . 14
2.3.4 Métricas de avaliação . . . 14
2.3.5 Reconhecimento automático de fala com Whisper . . . 15
2.4 Trabalhos relacionados . . . 15
2.4.1 Wagner et al. (2024) — Abordagem multimodal para DDSD com LLMs . . . 15
2.4.2 Nie et al. (2021) — Ativação multimodal sem wake-words . . . 16
2.4.3 Wang et al. (2024) — M^3V: abordagem multi-view para DDSD . . . 16

3 DESENVOLVIMENTO . . . 18
3.1 Solução proposta . . . 18
3.1.1 Visão geral . . . 18
3.1.2 Definição de ambiente controlado . . . 18
3.1.3 Construção do dataset . . . 19
3.1.4 Metodologia de desenvolvimento . . . 19
3.1.5 Critérios de validação . . . 20
3.1.6 Tecnologias e ferramentas . . . 20

3.2 Cronograma de trabalho 20

REFERÊNCIAS 22

1 Introdução

Assistentes virtuais baseados em voz, como Google Assistant, Amazon Alexa e Apple Siri, tornaram-se componentes cada vez mais presentes no cotidiano, sendo incorporados em *smartphones*, alto-falantes inteligentes, *wearables* e sistemas de automação residencial. O mercado global de assistentes virtuais baseado em voz foi avaliado em US$ 7,35 bilhões em 2024 e é projetado para alcançar US$ 33,74 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta de 26,5%, evidenciando a escala e a relevância dessa tecnologia (Next Move Strategy Consulting, 2025).

Na maioria dos sistemas atuais, a interação com assistentes virtuais baseados em voz é iniciada por meio de palavras de ativação explícitas, conhecidas como *wake-words* ou *hotwords*, tais como "Hey Siri", "Alexa" ou "Ok Google". Essas expressões atuam como um mecanismo de gatilho que sinaliza ao sistema o desejo do usuário de iniciar uma interação. Do ponto de vista técnico, essa abordagem é eficaz, pois permite reduzir o processamento contínuo de áudio e minimizar ativações indevidas (GARG et al., 2021). No entanto, a dependência de *wake-words* impõe limitações significativas à naturalidade da comunicação humano-máquina, tornando a interação menos fluida e intuitiva quando comparada ao diálogo humano.

Em interações humanas cotidianas, comandos e solicitações são frequentemente expressos de forma implícita, inseridos naturalmente no fluxo da conversação, sem a necessidade de uma palavra específica para iniciar a comunicação. Em contraste, os sistemas baseados em *wake-words* são vulneráveis ao fenômeno de ativações falsas por palavras foneticamente semelhantes, conhecido como *FakeWake* (CHEN et al., 2021). Esse problema compromete tanto a privacidade do usuário quanto a qualidade da experiência, reforçando as limitações da abordagem atual para uma interação verdadeiramente natural e intuitiva.

Nesse cenário, surge a área de pesquisa denominada Detecção de Fala Direcionada ao Dispositivo, em inglês *Device-Directed Speech Detection* (DDSD), que visa determinar automaticamente se uma fala é direcionada a um assistente virtual ou se faz parte de uma conversa entre humanos (WAGNER et al., 2024). Essa abordagem possibilita interações mais naturais e fluidas, dispensando a necessidade de gatilhos verbais explícitos (*wake-words*) e representando um avanço significativo rumo a uma comunicação humano-máquina mais intuitiva e semelhante ao diálogo cotidiano.

Este trabalho propõe investigar a detecção de intenção implícita em interações por voz por meio de uma abordagem baseada no nível textual. O sistema proposto opera com transcrições de fala obtidas via Reconhecimento Automático de Fala, em inglês *Automatic Speech Recognition* (ASR), e aplica técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado de Máquina, em inglês *Machine Learning* (ML), para classificar automaticamente se uma fala é direcionada ao dispositivo ou faz parte de uma conversa

incidental entre humanos. A pesquisa concentra-se especificamente no português brasileiro, buscando contribuir para a democratização e a adaptação cultural dessa tecnologia.

1.1 Contexto

O desenvolvimento dos assistentes virtuais baseados em voz acompanhou os avanços significativos nas áreas de ASR e PLN. Modelos como o Whisper (RADFORD et al., 2023) representam um marco no campo do ASR, possibilitando transcrições de áudio com alta precisão e robustez em múltiplos idiomas, inclusive em condições adversas. Paralelamente, a arquitetura Transformer, proposta por Vaswani et al. (2017), revolucionou o PLN, servindo de base para os modernos *Large Language Models* (LLMs) que permitem uma compreensão semântica cada vez mais sofisticada da linguagem humana.

Para evitar o processamento contínuo de áudio e minimizar ativações indesejadas, a maioria dos assistentes virtuais atuais adota a técnica de detecção de palavra-chave (*keyword spotting* ou *wake-word detection*). Nessa abordagem, o sistema permanece em modo de baixo consumo até identificar uma *wake-word* específica, como "Hey Siri", "Alexa" ou "Ok Google" (GARG et al., 2021). Embora eficiente do ponto de vista computacional e de privacidade, essa estratégia impõe uma comunicação rígida e pouco natural, exigindo que o usuário se adapte ao padrão do sistema em vez de interagir de forma fluida e conversacional.

Em cenários de uso cotidiano, é comum que os usuários expressem comandos e solicitações de maneira contextual e implícita, sem a necessidade de uma palavra de ativação explícita. Por exemplo, em um ambiente doméstico, uma pessoa pode dizer "apaga a luz" ou "aumenta o volume da TV", dirigindo-se ao dispositivo sem preceder o comando com uma *wake-word*. Identificar de forma automática essa intenção implícita constitui o principal desafio da área de DDSD.

Trabalhos recentes na área de DDSD têm explorado abordagens multimodais que combinam características acústicas, textuais e visuais para determinar se uma fala é direcionada ao dispositivo (WAGNER et al., 2024; KRISHNA et al., 2023; NIE et al., 2021). Embora eficazes, a maioria dessas pesquisas concentra-se no idioma inglês e utiliza arquiteturas complexas que requerem múltiplas modalidades de entrada. Este trabalho propõe uma abordagem simplificada e mais acessível, baseada unicamente no nível textual, com foco no português brasileiro e no uso de modelos de linguagem pré-treinados para esse idioma.

1.2 Justificativa

A crescente presença de assistentes virtuais baseados em voz nos mais variados dispositivos computacionais evidencia a relevância de pesquisas voltadas à melhoria de interação

humano-máquina. Apesar dos avanços significativos em ASR e PLN, a maioria dos sistemas atuais ainda depende de palavras de ativação explícitas (*wake-word*), o que compromete a naturalidade e a fluidez da comunicação.

Do ponto de vista acadêmico, o estudo de métodos alternativos de ativação baseados na detecção de intenção implícita contribui para o avanço em três áreas convergentes: Processamento de Linguagem Natural, Reconhecimento de Fala e Interação Humano-Computador. A literatura recente demonstra que abordagens multimodais para DDSD têm alcançado resultados promissores, com reduções de até 61% na taxa de *Equal Error Rate* (EER) em comparação com modelos unimodais (WAGNER et al., 2024). Entretanto, tais abordagens geralmente demandam alto poder computacional e grandes volumes de dados multimodais, o que limita sua aplicação em dispositivos com recursos restritos.

Sob a perspectiva prática, a capacidade de identificar automaticamente quando uma fala é direcionada ao assistente virtual, sem a necessidade de *wake-words*, possibilita o desenvolvimento de interações mais naturais e intuitivas. Essa melhoria é especialmente relevante em ambientes residenciais e profissionais, onde o uso repetitivo de comandos de ativação pode causar fadiga cognitiva e desconforto ao usuário.

Adicionalmente, identifica-se uma lacuna importante na literatura: a grande maioria dos trabalhos sobre DDSD foi desenvolvida para o idioma inglês. O português brasileiro, apesar de ser um dos idiomas mais falados do mundo, ainda é sub-representado nessa área de pesquisa. A recente disponibilidade de modelos como o BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) e de datasets como FLA-Dataset (ROCHA; JÚNIOR; FALEIROS, 2024) representa um avanço, mas ainda há poucas investigações que exploram essas ferramentas no contexto de detecção de intenção implícita.

Dessa forma, o presente trabalho busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna ao investigar uma abordagem simplificada de detecção de intenção implícita baseada exclusivamente no nível textual, utilizando modelos de linguagem pré-treinados para o português brasileiro. Tal proposta visa oferecer uma solução mais acessível e eficiente, que não dependa de múltiplas modalidades de dados, facilitando sua aplicação em dispositivos com menor capacidade computacional.

1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo principal

Desenvolver e avaliar um sistema de classificação capaz de detectar intenção implícita em interações por voz, identificando, a partir de transcrições textuais, falas direcionadas a um assistente virtual em ambientes controlados, sem depender exclusivamente de palavras de ativação explícitas (*wake-words*).

1.3.2 Objetivos secundários

1. Realizar levantamento bibliográfico sobre Detecção de Fala Direcionada ao Dispositivo, em inglês *Device-Directed Speech Detection* (DDSD), classificação de intenção em linguagem natural e modelos de linguagem pré-treinados;

2. Construir um *dataset* de transcrições de fala em português brasileiro, contendo exemplos rotulados de falas direcionadas ao assistente virtual e falas de conversação comum;

3. Implementar um *pipeline* de classificação de intenção composto por um módulo de Reconhecimento Automático de Fala, em inglês *Automatic Speech Recognition* (ASR), seguido de um classificador textual baseado no BERTimbau, com modelos *baseline* comparativos (TF-IDF + Regressão Logística e SVM linear);

4. Avaliar o desempenho do sistema utilizando métricas de classificação como precisão (*precision*), revocação (*recall*), acurácia (*accuracy*) e F1-*score*, com ênfase na minimização de falsos positivos;

5. Realizar análise comparativa conceitual entre a abordagem proposta e sistemas tradicionais baseados em *wake-words*, utilizando dados de desempenho reportados na literatura.

1.4 Hipótese de pesquisa

Este trabalho parte da hipótese de que um modelo de classificação baseado em características linguísticas extraídas de transcrições de fala em português brasileiro é capaz de identificar quando uma fala está sendo direcionada a um assistente virtual, mesmo na ausência de *wake-words* explícitas.

A hipótese central pode ser formalizada da seguinte forma: um modelo de classificação textual baseado no BERTimbau, treinado com transcrições de fala rotuladas em português brasileiro, é capaz de alcançar um F1-score superior a 0,85 na tarefa de distinguir falas direcionadas ao assistente de falas pertencentes a conversações comuns em ambientes controlados, mantendo a taxa de falso positivo abaixo de 10%.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica apresenta o embasamento teórico que fundamenta este trabalho, organizada por temas relevantes ao problema de pesquisa. Inicialmente, são apresentados os conceitos gerais que contextualizam a proposta. Em seguida, descreve-se a metodologia utilizada para a seleção dos trabalhos consultados. Os fundamentos técnicos são então detalhados, seguidos pela análise dos trabalhos diretamente relacionados ao problema abordado.

2.1 Referencial teórico

2.1.1 Assistentes virtuais e interação por voz

Assistentes virtuais são sistemas computacionais projetados para interpretar comandos em linguagem natural e executar tarefas automatizadas em resposta às solicitações dos usuários. Esses sistemas integram tecnologias de Reconhecimento Automático de Fala, em inglês *Automatic Speech Recognition* (ASR), Compreensão de Linguagem Natural, em inglês *Natural Language Understanding* (NLU) e Síntese de Fala, em inglês *Text-to-Speech* (TTS) para viabilizar interações fluidas entre humanos e dispositivos (JURAFSKY; MARTIN, 2024).

O funcionamento típico de um assistente virtual baseado em voz segue um *pipeline* composto por etapas sequenciais: (1) captura do sinal de áudio; (2) VAD; (3) ASR; (4) NLU; e (5) geração da resposta ou execução da ação solicitada. Na maioria dos sistemas comerciais, as etapas de processamento são precedidas por um módulo de detecção de *wake-word*, que atua como gatilho para iniciar o processamento mais custoso (GARG et al., 2021).

A etapa de VAD tem como objetivo separar segmentos de fala do ruído de fundo e de sons não-verbais, evitando que trechos irrelevantes sobrecarreguem os módulos subsequentes. Li et al. (2021) propuseram um modelo robusto de VAD baseado em Redes Neurais Convolucionais com Codificador Auditivo Mascarado, em inglês Masked Auditory Encoder Convolutional Neural Network (M-AECNN), demonstrando que características inspiradas na audição humana podem melhorar significativamente a precisão da detecção em ambientes ruidosos.

2.1.2 Reconhecimento automático de fala (ASR)

O Reconhecimento Automático de Fala (ASR) consiste na conversão de sinais acústicos de fala em texto escrito. Os avanços recentes nessa área foram impulsionados pelo uso

de arquiteturas baseadas em Transformer (VASWANI et al., 2017), que substituíram abordagens anteriores baseadas em Redes Neurais Recorrentes.

O modelo Whisper, proposto por Radford et al. (2023), representou um marco na área ao demonstrar que o treinamento em grande escala com supervisão fraca possibilita a construção de sistemas ASR robustos e multilíngues. O modelo foi treinado com aproximadamente 680 mil horas de áudio em múltiplos idiomas, incluindo o português, e apresenta desempenho competitivo em diversas tarefas, como transcrição, tradução e detecção de idioma.

Soluções voltadas à execução de modelos ASR em dispositivos de borda (*edge computing*) também têm sido investigadas. Xu et al. (2023) propuseram otimizações para encaixar arquiteturas Conformer em dispositivos com restrições de recursos, enquanto Jeffries et al. (2024) desenvolveram o modelo Moonshine, uma arquitetura de codificador-decodificador que reduz significativamente os requisitos computacionais para transcrição em tempo real. De forma complementar, Bevilacqua et al. (2024) introduziram o sistema Whispy, que adapta modelos Whisper para operação em fluxos de áudio contínuos em tempo real.

2.1.3 Processamento de linguagem natural e classificação de intenção

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) compreende o conjunto de técnicas computacionais para análise, compreensão e geração de linguagem humana. Na área de assistentes virtuais, a subárea de Compreensão de Linguagem Natural (NLU) desempenha papel central, sendo responsável por extrair o significado semântico das entradas do usuário (JURAFSKY; MARTIN, 2024).

A classificação de intenção (*intent classification*) é uma das tarefas fundamentais em NLU. Dado um enunciado do usuário, o objetivo é determinar qual ação ou intenção subjacente esse enunciado expressa. As abordagens para essa tarefa evoluíram de modelos baseados em regras para métodos estatísticos e, mais recentemente, para modelos de aprendizado profundo (WELD et al., 2022).

Segundo o levantamento realizado por Weld et al. (2022), os modelos baseados em Transformers pré-treinados, como o BERT, têm apresentado resultados superiores em tarefas de detecção de intenção e preenchimento de *slots*, superando abordagens baseadas em redes recorrentes e convolucionais. A possibilidade de realizar *fine-tuning* em modelos pré-treinados com quantidades relativamente pequenas de dados rotulados tornou essa abordagem particularmente atrativa para domínios com recursos limitados.

2.1.4 Modelos baseados em Transformers

A arquitetura Transformer, proposta por Vaswani et al. (2017), introduziu o mecanismo de atenção multi-cabeça (*multi-head attention*) como alternativa às redes recorrentes para modelagem de dependências em sequências. Essa arquitetura possibilita o processa-

mento paralelo de todos os elementos de uma sequência, resultando em maior eficiência computacional e melhor captura de dependências de longo alcance.

O modelo BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), proposto por Devlin et al. (2019), aplica a arquitetura Transformer para pré-treinamento bidirecional de representações de linguagem. O pré-treinamento é realizado em duas etapas: *Masked Language Modeling* (MLM), na qual o modelo aprende a prever tokens mascarados em uma sentença, e *Next Sentence Prediction* (NSP), na qual o modelo aprende a determinar se duas sentenças são consecutivas. Após o pré-treinamento, o modelo pode ser ajustado (*fine-tuning*) para tarefas específicas, como classificação de texto, com a adição de uma camada de classificação sobre a representação do token `[CLS]`.

Para o português brasileiro, Souza, Nogueira e Lotufo (2020) desenvolveram o BERTimbau, uma versão do BERT pré-treinada com um *corpus* de textos em português brasileiro contendo aproximadamente 2,7 bilhões de tokens, extraídos de fontes como a Wikipédia em português e o *corpus* brWaC. O BERTimbau demonstrou desempenho superior a modelos multilíngues em diversas tarefas de PLN para o português, incluindo reconhecimento de entidades nomeadas e similaridade textual.

2.1.5 Detecção de fala direcionada ao dispositivo (DDSD)

A Detecção de Fala Direcionada ao Dispositivo (*Device-Directed Speech Detection* — DDSD) é a tarefa de classificação binária que consiste em distinguir entre falas direcionadas a um assistente virtual e falas que fazem parte de conversas comuns ou ruído de fundo (KRISHNA et al., 2023). Essa tarefa representa uma alternativa ao uso de *wake-words*, permitindo interações mais naturais entre o usuário e o dispositivo.

Abordagens recentes para DDSD têm explorado a combinação de múltiplas modalidades de informação. Wagner et al. (2024) demonstraram que a fusão de informações acústicas, hipóteses do decodificador ASR e representações textuais em um modelo de linguagem grande (LLM) pode reduzir a taxa de erro em até 61% em comparação com modelos que utilizam apenas uma modalidade. Krishna et al. (2023) investigaram o uso de características prosódicas (não verbais), como padrões de entonação e ritmo, em conjunto com características verbais, alcançando melhorias de até 8,5% na taxa de falsa aceitação.

Em uma abordagem multimodal distinta, Nie et al. (2021) propuseram um sistema que combina informações visuais (detecção facial e rastreamento de lábios) e acústicas (análise espectral MFCC) para determinar se o áudio capturado provém do usuário posicionado diante da câmera do dispositivo. Essa abordagem é particularmente relevante para robôs de diálogo equipados com sensores visuais.

2.1.6 Wake-words e seus limites

O mecanismo de *wake-words* é a estratégia predominante para ativação de assistentes virtuais. Consiste em manter um detector de palavras-chave (*keyword spotter*) continuamente ativo, processando o áudio ambiente com baixo consumo computacional até que a palavra de ativação seja reconhecida (GARG et al., 2021).

Apesar de sua eficiência, esse mecanismo apresenta vulnerabilidades significativas. Chen et al. (2021) investigaram o fenômeno *FakeWake*, no qual assistentes de voz são ativados inadvertidamente por palavras foneticamente semelhantes à *wake-word* registrada. Os autores desenvolveram um gerador automático de "palavras difusas" (*fuzzy words*) e conseguiram produzir 965 expressões capazes de ativar indevidamente oito dos assistentes de voz mais populares em inglês e chinês.

Para mitigar o problema de ativações falsas, sistemas de Mitigação de Falsos Gatilhos (*False Trigger Mitigation* — FTM) foram desenvolvidos. Garg et al. (2021) propuseram uma arquitetura unificada baseada em Transformer com processamento em fluxo contínuo (*streaming*), capaz de suprimir 95% dos falsos gatilhos utilizando apenas um segundo de áudio pós-ativação. Dighe et al. (2021) introduziram uma abordagem baseada em transferência de conhecimento, na qual um modelo compacto baseado em LSTM é treinado para identificar a intenção do usuário diretamente a partir de características acústicas, sem a necessidade de gerar transcrições ASR explícitas.

Essas limitações dos sistemas baseados em *wake-words* reforçam a relevância de abordagens alternativas, como a DDSD, para a ativação de assistentes virtuais de forma mais natural e robusta.

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática com o objetivo de identificar trabalhos científicos relevantes relacionados à detecção de intenção em linguagem natural, assistentes virtuais baseados em voz, detecção de fala direcionada ao dispositivo (DDSD) e técnicas de aprendizado de máquina aplicadas ao reconhecimento e classificação de comandos de voz.

Foram consultadas bases de dados acadêmicas amplamente utilizadas na área de Computação, incluindo Google Scholar, Semantic Scholar, arXiv, IEEE Xplore e ACM Digital Library. Essas plataformas foram selecionadas por concentrarem artigos científicos, pré-publicações e trabalhos revisados por pares com abrangência nas áreas de processamento de fala, linguagem natural e aprendizado de máquina.

As buscas foram realizadas utilizando combinações de palavras-chave em inglês, tais como: *"voice assistant"*, *"device-directed speech detection"*, *"intent detection"*, *"keyword spotting"*, *"implicit intent"*, *"wake-word"*, *"false trigger mitigation"*, *"natural language understanding"* e *"voice command classification"*. Essas expressões foram combinadas

utilizando operadores booleanos (AND, OR) com o objetivo de ampliar ou restringir os resultados conforme necessário.

Como critérios de inclusão, foram considerados: (a) trabalhos publicados entre os anos de 2021 e 2026; (b) disponibilidade nos idiomas inglês ou português; (c) relação direta com o problema de pesquisa abordado, priorizando-se artigos que apresentassem experimentos, métodos de classificação ou avaliações de sistemas de interação por voz. Como exceção, foram incluídos artigos seminais anteriores ao período definido, por representarem contribuições fundamentais para a área (como os trabalhos sobre a arquitetura Transformer (VASWANI et al., 2017) e o BERT (DEVLIN et al., 2019)).

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados: (a) trabalhos publicados antes de 2021, exceto artigos seminais; (b) artigos sem relação direta com detecção de intenção, DDSD ou classificação de comandos de voz; (c) trabalhos duplicados entre as bases consultadas.

O processo de seleção foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa (triagem), foram identificados 118 artigos potencialmente relevantes com base na leitura do título e do resumo. Na segunda etapa (afunilamento), os artigos foram analisados com maior profundidade, resultando na seleção de 18 trabalhos para compor a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados e as referências deste estudo. Adicionalmente, foram incluídos 5 artigos seminais anteriores a 2021 pela sua importância para a base teórica do trabalho.

2.3 Fundamentos

Esta seção detalha as tecnologias, algoritmos e metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento da solução proposta.

2.3.1 Arquitetura Transformer

A arquitetura Transformer (VASWANI et al., 2017) é composta por um codificador (*encoder*) e um decodificador (*decoder*), ambos formados por camadas empilhadas que utilizam mecanismos de atenção multi-cabeça e redes neurais *feed-forward*. O mecanismo de atenção calcula a relevância de cada elemento da sequência de entrada em relação aos demais, por meio das matrizes de consultas (Q), chaves (K) e valores (V):

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{2.1}$$

onde d_k é a dimensão do vetor de chaves. A atenção multi-cabeça executa essa operação em paralelo com diferentes projeções lineares, permitindo que o modelo capture diferentes tipos de dependências simultaneamente.

Para a tarefa de classificação de intenção proposta neste trabalho, será utilizada apenas a parte codificadora (*encoder*) da arquitetura, conforme o modelo BERT.

2.3.2 BERT e BERTimbau

O BERT (DEVLIN et al., 2019) utiliza exclusivamente o codificador do Transformer para gerar representações contextuais bidirecionais de texto. O pré-treinamento é realizado em grandes *corpora* de texto não rotulado, e o modelo resultante pode ser ajustado (*fine-tuning*) para tarefas específicas com a adição de camadas de classificação.

Para a classificação de sequências (como a classificação de intenção), a representação do token especial `[CLS]`, posicionado no início de cada entrada, é utilizada como representação global da sentença. Essa representação é então passada a uma camada densa com ativação *softmax* para produzir a predição final.

O BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) é a versão do BERT pré-treinada especificamente para o português brasileiro. Disponível nas variantes *base* (110 milhões de parâmetros) e *large* (335 milhões de parâmetros), o modelo foi treinado com textos em português e demonstrou desempenho superior ao BERT multilíngue em tarefas de PLN para o português. Neste trabalho, será utilizada a variante *base*, considerando as restrições de recursos computacionais disponíveis (GPU RTX A2000 com 12 GB de memória).

2.3.3 Modelos baseline

Para fins de comparação, serão implementados dois modelos *baseline* que representam abordagens tradicionais de classificação de texto:

- **TF-IDF + Regressão Logística**: a representação TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) converte cada texto em um vetor numérico que pondera a importância de cada termo no documento em relação ao *corpus*. Esse vetor é utilizado como entrada para um classificador de Regressão Logística;

- **TF-IDF + SVM Linear**: a mesma representação TF-IDF é utilizada como entrada para uma Máquina de Vetores de Suporte (*Support Vector Machine*) com *kernel* linear, que busca encontrar o hiperplano ótimo de separação entre as classes.

Esses modelos servem como referência para avaliar o ganho de desempenho proporcionado pelo uso de representações contextuais do BERTimbau em comparação com representações estáticas baseadas em frequência de termos.

2.3.4 Métricas de avaliação

O desempenho dos modelos será avaliado com as seguintes métricas:

- **Acurácia** (*accuracy*): proporção de classificações corretas em relação ao total de amostras;

- **Precisão** (*precision*): proporção de verdadeiros positivos entre as amostras classificadas como positivas, indicando a confiabilidade das ativações do sistema;
- **Revocação** (*recall*): proporção de verdadeiros positivos entre todas as amostras efetivamente positivas, indicando a capacidade do sistema de detectar comandos reais;
- **F1-*score***: média harmônica entre precisão e revocação, fornecendo uma métrica balanceada;
- **Matriz de confusão**: representação tabular dos resultados de classificação, permitindo a análise detalhada de falsos positivos e falsos negativos.

Neste trabalho, será dada ênfase especial à minimização de falsos positivos, uma vez que ativações indevidas do assistente virtual comprometem a privacidade do usuário e a confiabilidade do sistema.

2.3.5 Reconhecimento automático de fala com Whisper

O módulo de ASR do *pipeline* proposto utilizará o modelo Whisper (RADFORD et al., 2023) para a conversão do áudio em texto. O Whisper é um modelo *encoder-decoder* baseado em Transformer, treinado com supervisão fraca em grande escala. Para este trabalho, será utilizada a variante *small* ou *medium* do modelo, que oferece suporte ao português e pode ser executada na GPU disponível.

O fluxo de processamento seguirá a sequência: captura do áudio → transcrição via Whisper → pré-processamento textual (normalização, remoção de ruído textual) → classificação de intenção via BERTimbau.

2.4 Trabalhos relacionados

Esta seção apresenta três trabalhos que compartilham o mesmo foco de resolução de problema: a detecção automática de fala direcionada a assistentes virtuais sem o uso de *wake-words*. Para cada trabalho, são descritos o problema abordado, a metodologia utilizada, os principais resultados e as limitações identificadas.

2.4.1 Wagner et al. (2024) — Abordagem multimodal para DDSD com LLMs

Wagner et al. (2024) abordaram o problema de determinar se uma fala é direcionada a um assistente virtual sem o uso de uma expressão de ativação prévia — o mesmo problema central deste trabalho. Para resolvê-lo, os autores propuseram uma abordagem multimodal que combina três fontes de informação: (1) representações acústicas obtidas de um codificador de áudio; (2) hipóteses de transcrição do decodificador ASR; e (3) sinais

do decodificador, todos integrados em um Large Language Model (LLM). O modelo foi treinado utilizando técnicas de adaptação de baixo posto (*Low-Rank Adaptation* — LoRA) e *prefix tuning*.

Os resultados mostraram reduções na Taxa de Erro de Igualdade (EER) de até 39% em relação a modelos baseados apenas em texto e de até 61% em relação a modelos baseados apenas em áudio. Aumentar o tamanho do LLM e aplicar LoRA proporcionou reduções adicionais de até 18% no EER. No entanto, a solução depende de um LLM com capacidade significativa de processamento e requer acesso simultâneo a múltiplas modalidades de dados, o que pode limitar sua aplicação em cenários com recursos restritos.

O presente trabalho diferencia-se dessa abordagem ao propor uma solução exclusivamente textual, baseada em um modelo de linguagem específico para o português brasileiro (BERTimbau), que não requer informações acústicas ou sinais do decodificador, sendo portanto mais acessível em termos de complexidade e recursos.

2.4.2 Nie et al. (2021) — Ativação multimodal sem wake-words

Nie et al. (2021) abordaram o mesmo problema de ativar um robô de diálogo sem a necessidade de *wake-words*. A solução proposta, denominada *Multimodal Activation Scheme* (MAS), combina dois componentes: (1) detecção de consistência audiovisual, que verifica se o áudio captado corresponde aos movimentos labiais do usuário identificado pela câmera; e (2) inferência de intenção semântica de conversa, que analisa a transcrição da fala para determinar se o conteúdo é direcionado ao dispositivo.

Para a detecção audiovisual, foram utilizadas duas redes CNN heterogêneas para processar, respectivamente, características faciais (*landmarks*) e características espectrais (MFCC). Para a inferência de intenção, a transcrição foi processada por fatoração de matrizes para identificar tópicos latentes de interação humano-robô. Os autores construíram um *dataset* composto por 12.741 vídeos gravados por 194 voluntários.

A solução demonstrou eficácia na combinação de modalidades, porém apresenta limitações relacionadas à necessidade de câmera frontal e à complexidade do processamento visual em tempo real. Além disso, o sistema foi desenvolvido e avaliado exclusivamente em chinês, sem validação em outros idiomas. O presente trabalho diferencia-se ao focar exclusivamente na modalidade textual, dispensando sensores visuais, e ao direcionar a pesquisa para o português brasileiro.

2.4.3 Wang et al. (2024) — M^3V: abordagem multi-view para DDSD

Wang et al. (2024) propuseram o M^3V (*Multi-modal Multi-view*), uma abordagem que trata o problema de DDSD como uma tarefa de aprendizado multi-*view*. O diferencial dessa abordagem é o tratamento explícito dos erros introduzidos pelo sistema ASR, que frequentemente causam desalinhamento entre as representações textuais e acústicas.

O modelo introduz visões unimodais (processamento individual de áudio e texto) e uma visão de alinhamento texto-áudio, além da visão multimodal tradicional. Os resultados experimentais mostraram que o M^3V supera significativamente modelos treinados com uma única modalidade e até mesmo supera o julgamento humano em dados com erros de ASR.

As limitações incluem a complexidade arquitetural do modelo e a dependência de dados multimodais pareados para treinamento. O presente trabalho diferencia-se ao adotar uma abordagem unimodal (apenas texto), que, embora potencialmente menos precisa, é substancialmente mais simples de implementar e não requer o tratamento explícito de desalinhamentos entre modalidades.

A Tabela 1 sintetiza a comparação entre os trabalhos relacionados e a proposta deste trabalho.

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Wagner**	**Nie**	**Wang**	**Este trabalho**
Modalidades	Áudio + Texto + ASR	Áudio + Vídeo	Áudio + Texto	Texto
Modelo	LLM + LoRA	CNN + MF	Multi-view	BERTimbau
Idioma	Inglês	Chinês	Chinês	Português (BR)
Dataset	Interno	12.741 vídeos	Interno	Construído (PT-BR)
Validação	EER	Acurácia	EER	F1, Precision, Recall
Limitações	Requer LLM	Requer câmera	Complexidade	Unimodal

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

A solução proposta consiste em um sistema de detecção de intenção implícita baseado em um *pipeline* de processamento textual, conforme ilustrado a seguir:

Áudio → ASR (Whisper) → Texto → Pré-processamento → Classificador (BERTimbau) → Saída

3.1.1 Visão geral

O sistema receberá como entrada segmentos de áudio capturados em ambientes controlados e produzirá como saída uma classificação binária indicando se a fala é **direcionada ao assistente virtual** ou **pertence a uma conversação comum**. O processamento é dividido em dois módulos principais:

- **Módulo ASR**: responsável pela transcrição do áudio para texto, utilizando o modelo Whisper (RADFORD et al., 2023) em sua variante adequada para o português brasileiro;
- **Módulo NLU/Classificador**: responsável pela análise do texto transcrito e classificação da intenção, utilizando o BERTimbau (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) com *fine-tuning* para a tarefa de classificação binária.

3.1.2 Definição de ambiente controlado

Para fins deste trabalho, o ambiente controlado é definido como um cenário com variáveis parcialmente controladas de ruído, número de participantes e contexto de interação, incluindo:

- Ambientes residenciais simulados (sala de estar, quarto);
- Ambientes profissionais (escritório com dois ou mais ocupantes);
- Número limitado de falantes simultâneos (1 a 3 pessoas);

- Ausência de sobreposição intensa de fala;
- Ruído de fundo leve a moderado (televisão, ventilador, conversas ao fundo).

3.1.3 Construção do dataset

O *dataset* será construído com foco exclusivo no português brasileiro, composto por transcrições de fala organizadas em duas classes:

1. **Device-directed** (DD): transcrições de comandos e solicitações direcionados a um assistente virtual (exemplos: "apaga a luz", "qual a previsão do tempo", "toca uma música");
2. **Non-device-directed** (NDD): transcrições de falas pertencentes a conversações comuns (exemplos: "que horas a gente vai sair?", "eu preciso ir ao mercado", "gostei muito do filme").

A construção do *dataset* seguirá três estratégias complementares: (a) tradução e adaptação de *datasets* existentes em inglês, como o Fluent Speech Commands; (b) criação de exemplos originais baseados em cenários de uso residencial e profissional; e (c) validação e enriquecimento por meio da classificação de transcrições de vídeos no YouTube em português brasileiro.

O FLA-Dataset (ROCHA; JÚNIOR; FALEIROS, 2024), um banco de dados de comandos de áudio em português brasileiro baseados em localização, será também utilizado como referência para a construção de exemplos de comandos em português.

3.1.4 Metodologia de desenvolvimento

O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa, organizada nas seguintes etapas:

1. Revisão bibliográfica e definição dos requisitos;
2. Construção e curadoria do *dataset* em português brasileiro;
3. Implementação do *pipeline* ASR (Whisper) + pré-processamento;
4. Treinamento e avaliação dos modelos *baseline* (TF-IDF + Regressão Logística e TF-IDF + SVM);
5. *Fine-tuning* e avaliação do modelo BERTimbau;
6. Análise comparativa dos resultados;
7. Documentação e escrita do TCC2.

3.1.5 Critérios de validação

O sistema será validado com base nas seguintes métricas: acurácia, precisão, revocação e F1-*score*. A ênfase será dada à minimização de falsos positivos (ativações indevidas), métrica crítica para a usabilidade e confiabilidade de um assistente virtual.

Adicionalmente, será realizada uma análise comparativa conceitual com sistemas baseados em *wake-words*, utilizando dados de desempenho reportados na literatura, como as taxas de falso positivo de sistemas comerciais e os resultados de mitigação de falsos gatilhos apresentados por Garg et al. (2021) e Chen et al. (2021).

3.1.6 Tecnologias e ferramentas

- **Linguagem**: Python 3.10+
- **ASR**: Whisper (OpenAI) — variante *small* ou *medium*
- **Modelo principal**: BERTimbau *base* (SOUZA; NOGUEIRA; LOTUFO, 2020) via biblioteca Hugging Face Transformers
- **Modelos baseline**: scikit-learn (TF-IDF, Regressão Logística, SVM)
- **Treinamento**: PyTorch com aceleração GPU (RTX A2000, 12 GB)
- **Pré-processamento**: NLTK, spaCy (português)
- **Versionamento**: Git

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 1 – Cronograma de atividades — Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Referências

BEVILACQUA, A. et al. Whispy: Adapting STT whisper models to real-time environments. *arXiv preprint arXiv:2405.03484*, 2024. 10

CHEN, Y. et al. FakeWake: Understanding and mitigating fake wake-up words of voice assistants. In: *Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. [S.l.]: ACM, 2021. p. 1861–1883. 5, 12, 20

DEVLIN, J. et al. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, Association for Computational Linguistics, p. 4171–4186, 2019. 11, 13, 14

DIGHE, P. et al. Knowledge transfer for efficient on-device false trigger mitigation. In: *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.: s.n.], 2021. 12

GARG, V. et al. Streaming transformer for hardware efficient voice trigger detection and false trigger mitigation. *Proceedings of Interspeech 2021*, 2021. 5, 6, 9, 12, 20

JEFFRIES, N. et al. Moonshine: Speech recognition for live transcription and voice commands. *arXiv preprint arXiv:2410.15608*, 2024. 10

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. *Speech and Language Processing*. 3. ed. [S.l.]: Pearson, 2024. Rascunho online disponível em https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/. 9, 10

KRISHNA, G. et al. Modality dropout for multimodal device directed speech detection using verbal and non-verbal features. *arXiv preprint arXiv:2310.15261*, 2023. 6, 11

LI, N. et al. Robust voice activity detection using a masked auditory encoder based convolutional neural network. In: *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.: s.n.], 2021. 9

Next Move Strategy Consulting. *Voice Assistant Market Size and Share | Statistics 2025-2030*. 2025. Acesso em: 09 abr. 2026. Disponível em: <https://www.nextmsc.com/report/voice-assistant-market>. 5

NIE, L. et al. Multimodal activation: Awakening dialog robots without wake words. In: *Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*. [S.l.]: ACM, 2021. p. 491–500. 6, 11, 16

RADFORD, A. et al. Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, PMLR, p. 28492–28518, 2023. 6, 10, 15, 18

ROCHA, L. R.; JÚNIOR, A. C.; FALEIROS, T. de P. FLA-Dataset: A database of four location-based audio commands in Brazilian Portuguese. In: *Anais do Encontro Regional de Inteligência Artificial e Geoinformática (ERIGO)*. SBC, 2024. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/39518>. 7, 19

SOUZA, F.; NOGUEIRA, R.; LOTUFO, R. BERTimbau: Pretrained BERT models for Brazilian Portuguese. In: *Proceedings of the Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS)*. [S.l.]: Springer, 2020. p. 403–417. 7, 11, 14, 18, 20

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 30, p. 5998–6008, 2017. 6, 10, 13

WAGNER, D. et al. A multimodal approach to device-directed speech detection with large language models. In: *IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP)*. [S.l.: s.n.], 2024. p. 11°. 5, 6, 7, 11, 15

WANG, A. et al. M^3V: A multi-modal multi-view approach for device-directed speech detection. *arXiv preprint arXiv:2405.XXXXX*, 2024. 16

WELD, H. et al. A survey of joint intent detection and slot-filling models in natural language understanding. *ACM Computing Surveys*, v. 55, n. 8, p. 1–38, 2022. 10

XU, M. et al. Conformer-based speech recognition on extreme edge-computing devices. *arXiv preprint arXiv:2312.10359*, 2023. 10