

| Dataset | 35% CS | | KMEANS |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| | PCCC | PCCC-N2-S | |
| n300-k10-s10 | 1.000 | 1.000 | 0.985 |
| n300-k10-s20 | 1.000 | 1.000 | 0.823 |
| n300-k10-s30 | 0.985 | 0.977 | 0.689 |
| n300-k10-s40 | 0.970 | 0.909 | 0.497 |
| n300-k10-s50 | 0.957 | 0.661 | 0.346 |
| n300-k20-s10 | 0.941 | 0.821 | 0.813 |
| n300-k20-s20 | 0.761 | 0.610 | 0.514 |
| n300-k20-s30 | 0.421 | 0.474 | 0.344 |
| n300-k20-s40 | 0.254 | 0.295 | 0.241 |
| n300-k20-s50 | 0.189 | 0.202 | 0.180 |
| n300-k50-s10 | 0.731 | 0.726 | 0.730 |
| n300-k50-s20 | 0.399 | 0.399 | 0.365 |
| n300-k50-s30 | 0.236 | 0.250 | 0.211 |
| n300-k50-s40 | 0.145 | 0.146 | 0.129 |
| n300-k50-s50 | 0.099 | 0.098 | 0.088 |
| Mean | 0.606 | 0.571 | 0.464 |

Table W31: Average Adjusted Rand Index (ARI) values of the PCCC and the PCCC-N2-S algorithms obtained with constraint sets of size 35% CS. Higher values indicate more overlap with the ground truth assignment. The highest values are stated in bold. The column KMEANS reports the average ARI values that were obtained with the unconstrained k-means algorithm. The hyphen indicates that the respective algorithm returned no solution within the time limit of 3,600 seconds.