

TBP — Gouvernance d'actions attestée

Note technique v1.4.2 · 14 septembre 2026 · Philippe Collet

This document is in French; translation to English is planned but not done yet — see the [repository README](#) for an English summary of what's covered in each section, and for the configuration guidance derived from it.

« Le contrôle d'accès existant décide si tu entres ; TBP décide ce que tu peux faire une fois dedans — et le prouve. On gouverne les capacités, pas les modèles. »

Intègre : audits adversariaux indépendants (Gemini, DeepSeek, Claude — v1.1–v1.3) · audit pratique quatre évaluateurs + deux méta-audits (référence de déploiement v1.2) · manifeste réseau (intégré et normalisé).

Implémentation : ce document fait partie du dépôt [TBP-NETWORK](#) — voir le [README](#) pour la structure du dépôt, la séquence de déploiement (§13) et les configurations de départ (`config/` , `policies/`).

0 · Résumé

TBP gouverne les **capacités des agents**, pas leurs modèles. Un LLM est probabiliste : la sécurité ne peut jamais dépendre de ce qu'il produit — elle dépend de ce que son action est autorisée à faire, vérifié par un système déterministe avant exécution, avec preuve vérifiable par un tiers.




Figure 1 — La chaîne de gouvernance TBP

Nouveautés de la v1.4 : passeports à capacité bornée (quota signé, compteur au PEP, enveloppe d'egress par époque, télémétrie de métadonnées) · clés éphémères · temps explicite (NTS) · plan d'arbitré = contrat · anti-rejeu jti · circuit-breaker OPA · gouvernance de la classification · glossaire de normalisation · statut épistémique.

1 · Doctrine

- **Jamais par confiance, toujours par preuve vérifiable** — toute affirmation est une propriété cryptographique, pas une déclaration.
- **Jamais par nom, toujours par signature** — un nom se copie ; une signature sur (objet, temps, portée) non.
- **Jamais par oui, toujours par défaut-deny** — l'inconnu est classé strict (y compris les API sans invariants déclarés).
- **Défaisable mais détectable** — on ne prétend pas « impossible », on prétend « impossible à cacher ».
- **On gouverne les capacités, pas les machines** — la question n'est pas « peut-on entrer sans passer par le routeur » (toujours oui) mais « que peut-on atteindre » (borné) et « qui le verra » (prouvé).
- **L'action exécutée est l'action traduite** — le traducteur produit l'action ; le mensonge d'intention de l'agent est structurellement stérilisé.
- **La décision mentie reste imputable** — un composant compromis peut mentir sur la décision, pas sur sa responsabilité.
- **On ne ferme pas tous les trous ; on les classe par impact et on mitigue proportionnellement** — la gouvernance est un problème d'allocation, pas de complétude.

Objet	Mécanisme	Analogie
Règles	paquets versionnés, épinglés par hash (langage contraint, §11)	lockfile / SPDX
Composants	paquets signés, vérifiés à l'installation	gestionnaire de paquets (Sigstore)
Actions	tokens signés (action + temps + portée + quota)	—
Entités	attestation liée à politique (handshake)	mTLS + attestation TEE

2 · Modèle de menace

Attaquants : agents malveillants ou détournés, machines non gouvernées, insiders, et un attaquant capable de faire tomber, **isoler**, remplacer ou **submerger** des composants — y compris en contrôlant le **timing** (retards, partitions, fenêtres).

Non couverts par la prévention (couverts par détection) : hotspot/4G, modèles locaux, accès physique à une machine non gouvernée.

Hypothèse de confiance : clés de gouvernance (HSM, m-of-n) ; au moins un moniteur indépendant ; canal hors-bande authentifié pour la genèse ; contrôleurs joignables par canal séparé (§7.2).

3 · Handshake inter-entités

Le handshake prouve trois choses : **(1) sous quelles règles l'entité opère** (`policy_id = hash(P)`, subsomption mécanique) ; **(2) que son historique est continu** (preuve de consistance $O(\log n)$; toute modification est un événement de transition signé ; discontinuité = corruption = refus) ; **(3) qu'elle est opérationnelle à l'instant** (nonce vérifieur → cycle réel OPA → feuille → signature HSM ; cibles n'acceptant que des tokens émis in-flight).



Figure 2 — Handshake

3.2 · Bootstrap : genèse, arrivants tardifs, limite de légitimité

L'époque 0 est signée par le quorum de contrôleurs et ancrée externe dès la genèse. L'arrivant tardif vérifie la chaîne de clés (hors-bande), une preuve de consistance $O(\log n)$, et la continuité des transitions. **Limite explicite** : le bootstrap prouve la non-altération, pas la légitimité — l'attaque de la genèse parallèle (TOFU) passe tous les contrôles de consistance ; la légitimité vient de l'annuaire référencé (type eIDAS), hors protocole.

3.3 · Traitement différencié

État présenté	Traitement
Attesté, politique sous-sondant	passage calibré selon la classification
Non attesté / inconnu	tier strict : effets de bord bloqués ou arbitrés, egress borné
Discontinuité inexpliquée	refus + alarme moniteur

Positionnement : TBP n'est ni NAC, ni Zero Trust (NIST SP 800-207), ni l'authentification d'entités (PKI, APKI, SPIFFE). Il ajoute : la sémantique de l'action, le tier d'arbitrage humain, la preuve vérifiable par un tiers.

4 · Signature d'actions (niveau machine)

4.1 · Mécanisme et classification

Token signé (Ed25519, TTL 30–60 s, portée = action + ressource, jti unique) délivré après décision OPA ; **PEP local** valide signature + fraîcheur + portée + non-consommation. Debian : `nftables redirect` ; Windows : service PEP. Chaque décision laisse une feuille dans la chaîne de cellule.

- **Inoffensive** (lecture seule) → exécution directe, sub-ms.
- **À arbitrer** (effet de bord) → validation humaine.

- **Hors périmètre** → refus immédiat + proposition de reformulation.

4.1-bis · Passeports à capacité bornée

Toute ouverture de chemin lourd (session, tunnel, règle SDN) est délivrée sous forme de passeport : un token étendant le token d'action par un vecteur de quota (ressource, opération, volume_max, fenêtre, TTL, jti) — cryptographiquement lié et signé, jamais dans une règle modifiable hors bande.

- **Compteur à l'exécution** (PEP / terminateur) : décrémente le volume ; état data-plane léger, TTL court — même motif que le cache jti ; une session a un seul terminateur. Dépassement = coupure propre + refus + feuille.
- **Enveloppe d'egress à l'émission** (broker) : quota agrégé par entité et par époque, évalué par OPA à la délivrance — ferme l'agrégation de passeports légitimes.
- **Télémetrie de métadonnées** : octets par intervalle, destination, rythme (style NetFlow/IPFIX) ; feuilles du registre. **L'inspection du contenu des flux du passeport est proscrite** — elle détruirait le gain de vitesse du plan de données : l'anti-dribble repose exclusivement sur le post-traitement des métadonnées de flux (goutte-à-goutte, exfiltrations sous-seuil).
- **Doctrine** : prévenir ce qui coûte peu, détecter ce qui coûte cher — toute porte ouverte naît avec son compteur et son instrument (§5.3).




Figure 5 — Passeport à capacité bornée

Séparation des températures : quota = compté à l'exécution (PEP) ; enveloppe = comptée à l'émission (broker).

4.2 · L'arbitrage est une signature, pas une lecture

Le plan présenté à l'opérateur est généré par l'agent (probabiliste) et pourrait mentir (plan abstrait bénin masquant un chemin destructeur). Parade : **le plan approuvé est un contrat** — l'exécution est vérifiée contre le hash du plan validé ; déviation = refus.

4.3 · Anti-rejeu

Signature + fraîcheur + portée ne répondent pas à « déjà consommé ? ». Chaque PEP tient un **cache de tokens consommés à TTL borné** ; chaque feuille d'exécution porte le jti. Rejeu borné à N répliques atteignables par fenêtre TTL (paramètre de spec) ; classes F/W closes par idempotence côté service.

4.4 · Écart ordre → effet (aliasing sémantique)

L'intégrité de l'effet appartient au métier. Le PEP valide l'enveloppe, pas les effets cachés (triggers, cascades). Mitigations bornées aux classes F/I/W : (1) **dry-run avec diff d'état** soumis à OPA avant commit ; (2) object-capabilities (token scellé sur hash objet/champ/valeur) ; (3) **PEP in-process** — pour PostgreSQL, extension avec blocage à `post_parse_analyze` (pré-planificateur : `ExecutorStart` seul est post-planning, une fonction à effet de bord peut y être déjà évaluée) ; (4) contract-driven — **une API sans invariants déclarés est classée W**.

4.5 · Le traducteur : anti-fraude structurelle et qualité mesurée

Doctrine : l'action exécutée est l'action *traduite* par le garde sémantique local — le mensonge de l'agent sur son intention ne se propage jamais à l'effet. Le résidu est une **erreur de qualité**, traitée par deux couches indépendantes : le traducteur réduit la probabilité (décomposition, multilingue, 7–8B fine-tuné, grammaire JSON contrainte, vLLM), les règles réduisent l'impact (refus par défaut des actions non couvertes ; erreur vers action couverte et inoffensive = dommage de qualité borné).

- **Gouvernance de la qualité** : précision différenciée par classe ; corpus natif par langue, positif et négatif ; shadow mode ; mesure continue (rejeu du corpus à chaque mise à jour + échantillon humain).
- **Métriques ancrées** : FNR < 0,1 %, FPR < 2 %, calculées par époque, consignées dans la maîtresse. **Format de feuille : agrégats + hash du corpus — contenu jamais en clair** (relie la vie privée §11 au schéma de feuille).
- **Dégradé contrôlé** : dépassement de seuil = tier-shift ou révocation de bundle ; panne du traducteur = rejet du langage naturel, structuré seulement, aucun fallback cloud.
- **Durcissement runtime** (vLLM/PyTorch) : processus non-root dédié, CAP_DROP_ALL, seccomp strict — dm-verity protège l'image au repos, pas la surface runtime.

5 · Architecture réseau d'entreprise

5.1 · Le mur et l'aiguillage

Aucun chemin direct client → serveur ; le serveur n'accepte que le broker. Le NAC est un **aiguillage** : authentifié (802.1X, EAP-TLS) → VLAN donnant accès au broker ; inconnu → **VLAN captif** dont la seule route est l'enrôlement ou le broker-forcé. EAP-TLS réutilise **la même PKI que le handshake** — une seule infrastructure d'identité. Anti-détour L2 : VLAN serveurs strict, DHCP snooping + DAI, AP isolation.

- **La télémétrie est une action de classe W** : la couper — même par un admin sous pression — exige un quorum, est signée, alarmée, consignée.
- **Fail usine** : le défaut « RADIUS injoignable » est souvent fail-open — forcer fail-closed par switch. OSCP/CRL injoignable = VLAN de remédiation avec feedback, jamais soft-fail aveugle.
- **Déploiement** : mode monitor avant closed ; pas de RADIUS-assigned VLAN en v1 ; MAB = canal instrumenté (VLAN IoT dédié, jamais silencieux).

6 · Registre : architecture à deux niveaux

Chaque cellule tient sa propre chaîne (sessions, batchs) — chemin chaud sans coordination. Périodiquement, `hash(broker_id, tête, TSA)` de chaque cellule est inscrit dans la **chaîne maîtresse** (motif CT, RFC 6962). Moteur : **Tessera** (bibliothèque GA, driver POSIX — un dossier = un log de cellule) ; amorçage : veritrail (tester contre les vecteurs RFC 6962) ; Rekor/cosign = registre d'**artefacts** (§1), jamais de décisions. Maison complet écarté : la séparation de domaine feuille/nœud est la partie la plus auditée de l'écosystème — et une preuve vérifiable par un tiers perd sa valeur si l'auditeur doit relire le code. Signal d'écosystème : Let's Encrypt migre ses logs RFC 6962 vers l'API Static CT / tiled — la direction Tessera est celle du champ entier.




Figure 4 — Registre à deux niveaux

6.2 · Températures — et le temps explicite

Chemin	Rôle	Pannes tolérées
Chaud : broker + OPA + HSM	décision, token	N+1 stateless, bascule en secondes
Tiède : registres	enregistrement, séquencement	répliqué, idempotent
Froid : ancrage + moniteurs	preuve externe, détection	tiers, store-and-forward

- **Lag maximal borné** : le jeton d'époque porte le hash du dernier ancrage ; le PEP refuse tout token dont l'ancrage accuse un retard > seuil (défaut 120 s). Ferme la submersion : DoS, jamais fenêtre

d'impunité. Complément : tier-shift dynamique sous charge.

- **Temps = hypothèse fondatrice explicite** : TTL, époques, TSA et fraîcheur héritent d'une hypothèse d'horloges synchronisées. Exigence : **NTS (RFC 8915)** sur brokers/PEPs, dérive < 5 ms — sinon rejet massif de tokens légitimes = friction systémique.
- **RGPD / rétention** : un append-only infini entre en tension avec les obligations de rétention — feuilles hash-only, salage, politique de rétention explicite.

6.3 · L'état attesté = manifeste

(policy_id, config OPA, hash broker, hash conteneur IA locale, tête de chaîne) — tout changement de composant = transition visible, signée, continue ; le hash est celui du paquet signé (§1). Measured boot : la racine du nœud est mesurée par le TPM/HSM au démarrage.

7 · Cluster : cellules, époques, miroirs, canari

7.1 · Bétail, pas racine de confiance

Le broker n'est pas la racine de confiance ; les clés et la maîtresse le sont. États par cellule ; l'état du système vit dans la maîtresse + l'époque courante. **Le Superviseur est une cellule à périmètre élargi + le registre maître** — même mécanique, même doctrine, jamais une boîte noire nouvelle.

7.2 · Fencing par époque

Jeton d'époque (N, autorité, TTL ~60 s) signé par les contrôleurs (m-of-n, HSM) ; seule la détentricer sert ; l'ancienne expire seule — deux autorités impossibles. Bascule manuelle : contrôleurs joignables par canal séparé. Automatique pré-autorisée (« max N bascules/heure, ensuite humain ») ; 3 cellules + majorité 2-of-3.

7.3 · Révocation = nouvelle époque

Cellule compromise : époque à roster réduit ; tokens morts ; **quarantaine, pas meurtre** — la cellule gelée sert l'analyse.

7.4 · Miroirs et canari — fenêtre ancrée

Hash du bundle ancré à chaque époque (policy_id = hash des règles = le hash du handshake). **La fenêtre saine est définie et ancrée dans la maîtresse — jamais mesurée par la canari elle-même** (un attaquant réseau peut l'isoler pendant la mesure) ; promotion = preuve de réception du bundle ancré. Une cellule éligible satisfait l'ensemble des exigences externes engagées.

7.5 · Quorum

Actions de classe W : cosignature k-of-n ; une cellule seule ne peut pas autoriser l'irréversible maximal.

7.6 · Compromission entre deux époques — provenance ≠ conformité

Pendant le TTL de l'époque active, un composant qui détient ses clés locales peut émettre des tokens allow que la politique n'aurait pas autorisés. Ce qui reste prouvé : l'imputabilité (*il peut mentir sur la*

décision, pas sur sa responsabilité), la borne temporelle, la protection W, l'impossibilité de réécrire le passé. **Trade-off explicite** : l'OPA local rend cette fraude possible ; la co-évaluation distante la fermerait au prix de la latence — positionnable par classe (par défaut : local tiers 1, co-évaluation F et W).

7.7 · Évolution de politique (agilité sous contrat)

Monotonie vérifiable (§11) ; affaiblissement légitime = transition motivée, visible, mettant à jour le consentement des vérificateurs ; workflow négocié sans arrêt ni fenêtre ; conformité historiquement continue.




Figure 6 — Hiérarchie de clés et temps

8 · Matrice menaces ↔ mécanismes

Menace	Mécanisme	Résidu
Prompt injection multilingue	plancher déterministe + traducteur + auditeur	taux < 100 % (borné)
Fraude par description (agent menteur)	traducteur : l'action exécutée est l'action traduite	fermé structurellement
Erreur de traduction	règles (refus par défaut) + qualité mesurée (§4.5)	dommage de qualité borné
Plan abstrait mensonge en arbitrage	plan approuvé = contrat hashé	—
Aliasing sémantique	métier primaire + mitigations §4.4 bornées F/I/W	résidu métier
Rejeu de token	jti + cache PEP + cardinalité F/W	borné à N réplicas ; détectable
Tunnel ouvert (passeport)	passeport à quota + enveloppe + métadonnées (§4.1-bis)	dribble → post-traitement
Contournement local du PEP	re-validation service / peer credentials / eBPF cgroup	—
Machine non gouvernée	NAC aiguillage ; mur ; PEP ressources	hotspot/modèle local : détection
Broker tombé / adverse	stateless N+1 ; fencing ; clés épinglées	DoS alarmé — jamais un acte
Split-brain	époques TTL ; 2-of-3 ; contrôleurs OOB	—
Submersion du registre	lag borné + tier-shift	DoS — jamais d'impunité
Promotion canari sous partition	fenêtre saine ancrée + preuve de réception	—
Cellule compromise intra-époque	TTL + révocation + quorum W	actes imputables, détection post-facto
Vol des clés de gouvernance	m-of-n ; HSM ; quorum	futures signables, passé scellé
Bundle empoisonné	signature + canari ancré	fenêtre canari limitée
Genèse parallèle (TOFU)	— (assumé)	légitimité = annuaire référencé (§3.2)
Admin sous pression (coupure téléométrie)	téléométrie = action W (quorum, alarme)	confiance root assumée ailleurs
Mort par friction	périmètre borné F/I/W + indicateurs (§9)	risque opérationnel n°1

9 · Coût réel et conditions de retrait

Latences cibles : tier 1 < 2–5 ms ; tier 2 : 10–50 ms ; tier W : secondes à minutes. **Le régime de coût change** : d'un coût rare et catastrophique à un coût continu et visible. Les actes évités sont invisibles ; les frictions quotidiennes. **Indicateurs annonciateurs** : arbitrage > 20 % ; validations < 5 s ; trous non instrumentés ; TTL qui s'allongent ; culture des exceptions.

Trois scénarios de retrait : (A) break-glass — débrayage = action gouvernée ; (B) mort par friction (la plus probable) — parade : gouverner strictement F/I/W ; (C) cascade DoS — prix = perte de

prouvabilité assumée.

9.1 · Budget de friction — contrainte fondatrice du pilote

L'architecture est utilisable *parce qu'elle accepte d'être imparfaite* ; cette contrainte est un exigence mesurable, pas une intention :

- **Latence ajoutée tier-1 < 5 ms** (plancher déterministe, mesurée en continu).
- **Taux d'arbitrage humain cible < 10 %** des actions (au-delà : la gouvernance devient le goulot — indicateur §9).
- **Condition d'échec du pilote : régression de l'expérience utilisateur mesurée = 0** — la protection ne doit jamais se payer en blocage des tâches légitimes.

Seuil de décision : maintenir TBP ssi $P(\text{acte irréversible}) \times \text{coût}(\text{acte}) > \text{coût}(\text{DoS}) + \text{coût}(\text{friction})$.

Time-to-Audit (< 1 semaine vs 3–6 mois) : métrique commerciale — chaîne de preuve à construire avant usage client.

10 · Ce que le système ne prétend pas

1. Pas 100 % secure — **100 % auditable sur périmètre déclaré.**
2. Le traducteur est probabiliste ; la garantie est le plancher.
3. L'attestation engage les règles, non leur exécution parfaite.
4. Le canal hotspot / modèle local est incompressible.
5. L'effet réel d'une action reste la responsabilité du métier.
6. La fraude intra-époque est possible et bornée (§7.6).
7. La légitimité de la genèse n'est pas prouvable par le protocole.
8. L'admin root reste un acteur de confiance — le plus audité.
9. La disponibilité a un prix.
10. La conformité (AI Act art. 14) est le prix d'entrée de l'arbitrage humain ; TBP l'amortit.

11 · Questions ouvertes

#	Question	État
1	Gouvernance du registre de profils référencés (décentralisé vs qualifié eIDAS) — clé de voûte du bootstrap §3.2	ouverte
2	Formats de preuve compacts pour vérificateurs faibles	ouverte
3	Langage de règles : monotone, ordre-indépendant, stratifié ; stratification = détection de cycles ; subsomption décidable et linéaire	calibrage établi
4	Traducteur : métriques par classe, corpus, traducteurs redondants	à développer
5	Nom : « Proof of Transit » déjà pris (draft-ietf-sfc-proof-of-transit, IETF SFC — expiré, jamais publié en RFC) — fixer : <i>attestation de gouvernance opérationnelle</i>	à fixer
6	Échelle : fréquence d'ancrage ; preuves compactes	ouverte
7	Vie privée : continuité vérifiable sans exposition de contenu (reliée au format de feuille §4.5)	format établi (agrégats + hash)

11.8 · Gouvernance de la classification (découverte en méta-audit)

Rien dans cette note ne dit **qui** détient l'autorité de classifier les ressources en F/I/W, ni qui arbitre un désaccord métier/sécurité — et la classification étant le coût caché n°1, c'est le premier conflit réel. À spécifier avant tout déploiement : autorité de classement, arbitrage, revue périodique.

12 · Briques réutilisées et checklists

Besoin	Brique
Moteur de politique	OPA / Rego (bundles signés, évaluation embarquée)
Transparence	motif CT (RFC 6962) · Tessera (tiled / Static CT)
Attestation	RATS (RFC 9334) · EAT
Identité d'agents	APKI (draft IETF) · SPIFFE/SPIRE
Artefacts	Sigstore (cosign, Rekor, Fulcio)
Horodatage	TSA RFC 3161 (≥2, dégradé signé-local/rattrapé) · Zeitwerk à suivre
Preuve de transit	draft-ietf-sfc-proof-of-transit (notion IETF SFC, expiré ; mécanisme différent — citer)
Réseau / extrémité	nftables · 802.1X (FreeRADIUS/NPS) · hostapd · USBGuard · GPO · NTS (RFC 8915)
Inférence	vLLM/TGI · modèles open-weights 7–8B (Qwen2.5 / Mistral)

Checklists transversales - Ed25519 partout : vérifier avant tout achat — HSM, signature de bundle OPA (historiquement RSA/ECDSA), TSA. - **Portée de signature de bundle** : auditer les exclude lists. - La signature de bundle ne gère pas la clé — câbler au HSM/m-of-n. - **capabilities.json figé** : pas de `http.send`, pas de `time.now_ns` natif ; circuit-breaker 5 ms = deny (fail-closed). - SoftHSM : jamais gouvernance (dev/test). CloudHSM : AWS-only PKCS#11, lock-in — option marginale.

13 · Mapping et séquence d'implémentation

Intra-domaine : mur, PEP, cellules, époques, canari. **Inter-domaines** (note conceptuelle) : handshake, politiques nommées, collection référencée, confiance par contrat.

Séquence : (1) HSM + cérémonie de genèse ; (2) OPA + validateur + registre ; (3) PEP HTTP/gRPC = premier périmètre réellement gouverné ; (4) NAC en parallèle ; (5) traducteur + escalade F/I/W en dernier.

Pilote P1 : 1 VLAN serveurs, routeur Debian, 2 cellules, PEP base + partage, 802.1X, registre central — sous le budget de friction \$9.1 (régression utilisateur = 0). **P2 campagne rouge** : scénario « Michel » étendu (portable inconnu, SFTP direct, USB, hotspot, submersion, plan mensonger, promotion canari sous partition, jeu, coupure de télémétrie). **Métrique non négociable** : zéro action dangereuse non journalisée — les trous comptés, jamais ignorés.

14 · Glossaire de normalisation

Un terme par concept — les synonymes des documents amont (manifeste réseau, références de déploiement) sont mappés ici.

Terme canonique	Synonymes mappés	Définition
cellule	TBP Cellule, enclave, edge	broker + registre local + politiques propres ; état par cellule
superviseur	TBP Supervisor, core, egress	cellule à périmètre élargi + registre maître ; jamais une boîte noire
maîtresse	master chain, chaîne centrale	agrégation des têtes de cellules, ancrée
collection référencée	règles ABC (standard), profils	règles publiques versionnées, hashées, épinglées
règles propres	règles XYZ, règles maison	règles locales signées, non révélées
passport	sésame, capacité, token de session	token à quota (ressource, opération, volume, fenêtre, TTL, jti)
traitement différencié	couloir surveillé, verdict binaire	attesté / strict / refus selon l'état présenté
époque	epoch, fencing, jeton d'autorité	période d'autorité signée, TTL, révocable
traducteur	garde sémantique, traducteur local	IA locale produisant l'action exécutée
manifeste	état attesté, measured state	vecteur mesuré de la pile gouvernée (§6.3)
trou instrumenté	capteur, canal instrumenté	chemin hors mur dont la télémétrie alimente le registre

15 · Statut épistémique

Le consensus multi-IA est un filtre contre l'erreur grossière isolée, pas une preuve. Quatre modèles convergent souvent parce qu'ils partagent un corpus — la preuve, c'est la vérification directe (faite : Trillian maintenance mode, Tessera GA, veritrail) et, au bout du chemin, le pilote en conditions réelles.

Classe	Contenu	Conduite
Principes stables	séparation 0x00/0x01, default-deny, fencing TTL, monotonie	confiance haute — spécifier
Photographies datées	statut GA de Tessera, comptabilité veritrail, posture OPA, modèles/GPU, coûts	dater ; re-vérifier à l'implémentation
À valider en terrain	latences, taux d'erreur du traducteur, budgets ETI, Time-to-Audit	le pilote est la validation

Document vivant — dater la confiance, toute la confiance.

16 · Changelog

Version	Contenu
v1.1 (audit Gemini)	plan arbitré = contrat · mitigations aliasing · lag maximal + tier-shift · instrument nommé · révocation = époque · bootstrap à preuves de consistance · canal OOB · conditions de retrait · calibrage du langage
v1.2 (audit DeepSeek)	fenêtre canari ancrée · limite de légitimité · provenance ≠ conformité · gouvernance de la qualité du traducteur · régime de coût et indicateurs · table des langages
v1.3 (audit Claude)	anti-rejeu jti · localhost ≠ authentification · rejeu chiffré · indicateurs · veritrail vérifié
v1.4.1 (revue indépendante)	corrections textuelles (§1, §8) · anti-dribble explicite : proscription d'inspection de contenu, §4.1-bis · budget de friction ancré comme contrainte de pilote (§9.1) · refonte des figures 1, 2, 3, 5, 6 : flux unidirectionnels clarifiés, palette harmonisée
v1.4.2 (corrections)	citation erronée corrigée (§11, §12) : RFC 9578 est « <i>Privacy Pass Issuance Protocols</i> », pas « Proof of Transit » — jamais publié en RFC, seulement <code>draft-ietf-sfc-proof-of-transit</code> (IETF SFC, expiré) · glossaire de normalisation (§14) appliqué aux occurrences manquées : « garde »/« garde sémantique » → « traducteur » (§8, §10) ; « Sésame » → « passeport » (§4.1-bis, §8) · coquille §3.3 (« différencié » → « différencié ») · NIST 800-207 → NIST SP 800-207 (§3.3)
v1.4	référence de déploiement v1.2 intégrée (4 passes pratiques + 2 méta-audits) : passeports à capacité bornée · clés éphémères · temps explicite (NTS) · circuit-breaker OPA · extension PG · EAP-TLS = même PKI · OCSP fail-behavior · durcissement vLLM · RGPD/rétention · gouvernance de la classification · glossaire · statut épistémique · manifeste réseau intégré et normalisé

Un standard qui deviendrait global cesserait d'être un standard ; il deviendrait une philosophie. TBP en est une. Le protocole est sa compression pour les techniciens.