

Getting started with org-mode

Philipp Homan*

September 19, 2018

1 This is a section header

2 This is another one

2.1 This is a subsection

- Bullet point 1
- Bullet point 2

2.2 This is another one

- Bullet point 1
- Bullet point 2

3 Another section, with a table

3.1 Table 2

This is a table:

Col1	Col2	Col3	Col4
234	2432	425	788
96	167	768	890
45458	5745	988	89
15262.667	2781.3333	727	

*phoman1@northwell.edu

3.2 Table 3

Col1	Col2	Col3
878	787	23
24	2424	4925
2495	592	5925
1132.3333	1267.6667	3624.3333

4 These are a few notes

- I should really learn org-mode

5 This section includes R code

Here we will show how to include results from a calculation in R. Let's say we want the mean and SD of a variable.

The mean of our variable is 0.01, the SD is 0.94. We can do the same by calling a function with the variables, what we will get is a nicely formatted string (M = 0.01, SD = 0.94)

We can also easily add citations [1]. This is another citation [2].

6 References

References

- [1] Malhotra, A. K. Dissecting the heterogeneity of treatment response in first-episode schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin* **41**(6), 1224–1226 Sep (2015).
- [2] Sarpal, D. K., Robinson, D. G., Lencz, T., Argyelan, M., Ikuta, T., Karlsgodt, K., Gallego, J. A., Kane, J. M., Szeszko, P. R., and Malhotra, A. K. Antipsychotic treatment and functional connectivity of the striatum in first-episode schizophrenia. *JAMA Psychiatry* **72**(1), 5 Jan (2015).