钢铁表面缺陷检测资源 (4篇)

学习路径

传统机器视觉与特征工程

经典图像处理

- 什么是灰度图：原理是，解释是什么
- 灰度图处理（GPU加速的原理与应用）
- 边缘检测（Sobel/Canny/Laplacian）：原理是，解释是，为什么
- 形态学操作（膨胀/腐蚀/开运算/闭运算）
- 阈值分割（全局/自适应/Otsu）
- 连通域分析
- 特征提取（HOG/LBP/SIFT）

传统分类器

- 支持向量机（SVM）：原理是，解释是，为什么
- 随机森林
- 决策树
- 逻辑回归

深度学习基础

神经网络基础

- 感知机与多层感知机（MLP）
- 反向传播算法（Backpropagation）：原理是，解释是，为什么
- 激活函数（ReLU/Sigmoid/Tanh/GELU）
- 损失函数（交叉熵/MSE/Focal Loss）
- 优化器（SGD/Momentum/Adam/AdamW）
- 学习率调度（Warmup/Cosine/Step）
- 正则化（Dropout/BatchNorm/LayerNorm/Weight Decay）
- 梯度消失与梯度爆炸：原理是，解释是，为什么

卷积神经网络（CNN）

- 卷积操作：原理是，解释是，为什么
- 感受野
- 经典网络结构（LeNet/AlexNet/VGG/ResNet/DenseNet/EfficientNet）
- 迁移学习与微调：原理是，解释是，为什么
- 数据增强（Mosaic/MixUp/CutMix/随机擦除）

目标检测

- 两阶段检测器（Faster R-CNN 系列）：原理是，解释是，为什么
- 单阶段检测器（YOLO 系列/SSD/RetinaNet）：原理是，解释是，为什么
- Anchor-based 与 Anchor-free：原理是，解释是，为什么
- 非极大值抑制（NMS）及其变体（Soft-NMS）：原理是，解释是，为什么
- 检测评价指标（mAP/Precision/Recall/IoU）：原理是，解释是，为什么

语义分割

- 全卷积网络（FCN）：原理是，解释是，为什么
- 编码器-解码器结构（U-Net/SegNet）：原理是，解释是，为什么
- 空洞卷积与多尺度特征（DeepLab 系列/PSPNet）：原理是，解释是，为什么
- 实例分割（Mask R-CNN）：原理是，解释是，为什么

实例分割

- 全景分割（Panoptic Segmentation）：原理是，解释是，为什么

缺陷检测专项

缺陷检测任务定义

- 缺陷检测与其他视觉任务的区别：原理是，解释是，为什么
- 缺陷的类别体系设计：原理是，解释是，为什么
- 缺陷的尺度特点（小目标问题）：原理是，解释是，为什么
- 缺陷的形态特点（细长/不规则/纹理状）：原理是，解释是，为什么

数据集与标注

- 公开数据集介绍：原理是，解释是，为什么
- 数据集划分（训练/验证/测试）：原理是，解释是，为什么
- 标注规范与质量控制：原理是，解释是，为什么
- 样本不均衡问题：原理是，解释是，为什么
- 数据增强策略选择：原理是，解释是，为什么
- 合成缺陷数据：原理是，解释是，为什么

模型选择与训练

- 模型选型决策：原理是，解释是，为什么
- 输入分辨率与 patch 策略：原理是，解释是，为什么
- 损失函数设计：原理是，解释是，为什么
- 训练技巧（学习率/预热/早停）：原理是，解释是，为什么
- 模型压缩与加速（剪枝/量化/蒸馏）：原理是，解释是，为什么

评估与分析

- 评估指标体系：原理是，解释是，为什么
- 混淆矩阵与逐类别分析：原理是，解释是，为什么
- 误检与漏检分析：原理是，解释是，为什么
- 可视化与可解释性：原理是，解释是，为什么
- 跨数据集泛化：原理是，解释是，为什么

工业落地与部署

- 实时性要求：原理是，解释是，为什么
- 模型导出与格式转换：原理是，解释是，为什么
- 推理引擎与硬件适配：原理是，解释是，为什么
- 端侧部署案例：原理是，解释是，为什么
- 服务化封装与接口设计：原理是，解释是，为什么
- 监控与持续学习：原理是，解释是，为什么
- 成本与资源评估：原理是，解释是，为什么

综合项目实战

项目选题与规划

- 项目选题：原理是，解释是，为什么
- 数据准备与标注：原理是，解释是，为什么
- 基线模型搭建：原理是，解释是，为什么
- 迭代优化与消融实验：原理是，解释是，为什么
- 结果分析与报告撰写：原理是，解释是，为什么
- 项目复盘与改进方向：原理是，解释是，为什么

课程项目

- 课程项目：原理是，解释是，为什么
- 课程项目评审与答辩：原理是，解释是，为什么

毕业设计

- 毕业设计：原理是，解释是，为什么
- 毕业设计评审与答辩：原理是，解释是，为什么

前沿与拓展

前沿论文跟踪

- 近一年顶会/顶刊论文：原理是，解释是，为什么
- 论文精读模板：原理是，解释是，为什么
- 论文复现经验：原理是，解释是，为什么

开放问题与研究方向

- 小样本缺陷检测：原理是，解释是，为什么
- 零样本/开放集缺陷识别：原理是，解释是，为什么
- 异常检测（无监督/自监督）：原理是，解释是，为什么
- 多模态缺陷检测（RGB+深度/红外）：原理是，解释是，为什么
- 视频缺陷检测：原理是，解释是，为什么
- 缺陷生成与仿真：原理是，解释是，为什么
- 大模型与视觉基础模型在工业检测中的应用：原理是，解释是，为什么

个人研究方向

- 个人研究兴趣梳理：原理是，解释是，为什么
- 研究问题定义与文献调研：原理是，解释是，为什么
- 创新点挖掘与验证：原理是，解释是，为什么
- 论文写作与投稿：原理是，解释是，为什么

工具与环境

开发环境

- 操作系统：Linux 为主，Windows 为辅：原理是，解释是，为什么
- Python 环境管理：conda / venv / uv：原理是，解释是，为什么
- 编辑器与 IDE：VS Code / PyCharm：原理是，解释是，为什么
- 远程开发：SSH / 端口转发 / 远程调试：原理是，解释是，为什么
- 版本控制：Git 基础与分支策略：原理是，解释是，为什么
- 实验管理：Weights & Biases / TensorBoard / MLflow：原理是，解释是，为什么
- 数据版本管理：DVC / 数据集快照：原理是，解释是，为什么
- 容器化：Docker 镜像与 GPU 支持：原理是，解释是，为什么
- 环境复现：requirements / lock 文件 / 一键脚本：原理是，解释是，为什么

核心框架

- PyTorch 基础：张量 / 自动求导 / 模块 / 数据加载：原理是，解释是，为什么
- PyTorch 进阶：混合精度 / 分布式 / 自定义算子：原理是，解释是，为什么
- 模型导出：ONNX / TorchScript / 量化：原理是，解释是，为什么
- 推理引擎：ONNX Runtime / TensorRT / OpenVINO：原理是，解释是，为什么
- 图像处理：OpenCV / Pillow / Albumentations：原理是，解释是，为什么
- 科学计算：NumPy / SciPy：原理是，解释是，为什么
- 可视化：Matplotlib / Seaborn / Plotly：原理是，解释是，为什么

辅助工具

- 数据标注工具：Label Studio / CVAT / 自建：原理是，解释是，为什么
- 模型可解释工具：Grad-CAM / SHAP / 注意力可视化：原理是，解释是，为什么
- 性能分析：profiler / 显存与瓶颈定位：原理是，解释是，为什么
- 自动化脚本：批处理 / 定时任务 / 报告生成：原理是，解释是，为什么

资源

学习资源

- 经典教材与在线课程：原理是，解释是，为什么
- 优质博客与公众号：原理是，解释是，为什么
- 视频教程与公开课：原理是，解释是，为什么
- 开源项目与参考实现：原理是，解释是，为什么
- 竞赛与榜单：原理是，解释是，为什么
- 社区与问答：原理是，解释是，为什么

阅读清单

- 必读论文清单：原理是，解释是，为什么
- 综述与书籍：原理是，解释是，为什么
- 按主题分类的资源索引：原理是，解释是，为什么
- 资源更新与维护：原理是，解释是，为什么