

Fiche serveur Linux — Elite 800 G3 / HTTP / ASAP / RefBook

Objectif

Installer un serveur Linux propre, léger et stable pour héberger plus tard :

- serveur HTTP local/LAN/public ;
- ASAP_REF_BOOK ;
- projets PHP/ASAP ;
- accès distant confortable ;
- administration fiable même sans interface graphique.

Distribution recommandée

Choix principal :

Debian stable

Version à prendre le jour de l'installation :

La Debian stable officielle du moment.

Au moment de cette fiche :

Debian 13 "Trixie"

Profil d'installation conseillé

Installation Debian netinst.

Sélection minimale :

SSH server
standard system utilities
Xfce

À éviter au départ :

GNOME
KDE Plasma

suite bureautique
outils desktop lourds
serveurs inutiles

Bureau graphique

Choix recommandé :

Xfce

Pourquoi :

léger
stable
classique
fonctionne bien avec X11
adapté à xrdp / RustDesk / AnyDesk
suffisant pour administration serveur

Le serveur doit rester administrable sans bureau graphique.

Accès distant recommandé

Ordre de priorité :

1. SSH
2. WinSCP / SFTP
3. xrdp + Xfce pour bureau LAN
4. RustDesk pour accès distant pratique
5. AnyDesk en option secondaire

Règle importante :

SSH doit toujours rester l'accès de secours principal.
Le bureau distant est un confort, pas le point unique de contrôle.

xrdp

Usage :

Accès bureau depuis Windows via Connexion Bureau à distance.

Recommandation :

Utiliser xrdp avec Xfce.
Éviter GNOME/Wayland pour ce besoin.

RustDesk

Recommandation :

Préférer RustDesk si possible.

Pourquoi :

multiplateforme
fonctionne bien sous Linux/Xfce
peut s'auto-héberger
cohérent avec une architecture privée

Point d'attention :

Privilégier X11 pour l'accès fiable au login et aux sessions distantes.

AnyDesk

Statut :

Compatible Linux.
Correct avec Xfce.
Option secondaire.

Point d'attention :

Solution propriétaire.
À garder comme secours ou confort, pas comme fondation serveur.

Architecture disque recommandée

À adapter selon disques disponibles :

```
/
├─ opt/
│   └─ asap/
├─ srv/
│   └─ asap_ref_book/
```

```
|   |─ maestro_workspace/
|   |─ sites/
|─ var/
|   |─ log/
|   |─ www/
|─ home/
|   |─ steph/
```

Règle ASAP :

ASAP = framework mutualisé.
Il n'est pas exposé directement comme site web.

Règle RefBook :

ASAP_REF_BOOK = site exposé par Apache/Nginx.
Il consomme ASAP via chemin configuré.

Web server

Choix simple et cohérent avec ton historique :

Apache + PHP

Alternative possible plus tard :

Nginx + PHP-FPM

Recommandation initiale :

Rester sur Apache si l'objectif est de porter progressivement ASAP/RefBook depuis UwAmp.

PHP

Principe :

Installer PHP via paquets Debian au départ.
Éviter les versions bricolées.
Documenter toute version spécifique si ASAP l'exige.

Base de données

Selon besoin :

```
SQLite pour local/simple/embarqué.  
MariaDB pour sites classiques.  
PostgreSQL si besoin plus structuré.
```

Ne pas exposer une BDD publiquement sans authentification stricte.

Sécurité minimale

À prévoir dès l'installation :

```
SSH activé  
mot de passe fort ou clé SSH  
pare-feu actif  
mises à jour de sécurité  
accès HTTP/HTTPS contrôlé  
pas de services inutiles
```

Pour accès public :

```
HTTPS obligatoire  
Cloudflare Tunnel ou reverse proxy contrôlé  
aucun accès admin public direct
```

Règles MAESTRO / ASAP à conserver

```
0 fallback silencieux  
chemins explicites  
erreurs claires  
framework séparé des sites  
workspace séparé des projets  
pas de scripts temporaires dans les racines projet
```

Dossiers à ne pas mélanger :

```
ASAP = framework  
ASAP_REF_BOOK = site documentation/contrôle  
MAESTRO_WORKSPACE = patches, runners, backups, rapports temporaires
```

À faire le jour de l'installation

1. Installer Debian stable avec Xfce minimal.
2. Activer SSH.
3. Tester SSH depuis Windows.
4. Tester WinSCP.
5. Installer xrdp.
6. Tester RDP depuis Windows.
7. Installer RustDesk si nécessaire.
8. Installer Apache + PHP.
9. Créer les dossiers `/opt/asap`, `/srv/asap_ref_book`, `/srv/maestro_workspace`.
10. Déployer ASAP.
11. Déployer ASAP_REF_BOOK.
12. Configurer Apache pour exposer uniquement les sites, jamais le framework directement.
13. Tester RefBook localement.
14. Configurer HTTPS/public seulement après validation locale.

Décision actuelle

Choix recommandé :

Debian stable + Xfce + xrdp + SSH + WinSCP + RustDesk

AnyDesk :

Optionnel, en secours.