Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°2 Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage

Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

DRAGON

Document de référence : Manuel Utilisateur DRAGON-VERSION4

Travaillez dans un dossier « dragon »

1/jdd A - cellule REP 900MW (rep900.d)

Consignes

La commande de lancement de DRAGON est un alias : « ./dragon.sh <jddFile> », où « <jddFile >» spécifie le nom du fichier de jdd à calculer qui doit être impérativement contenu dans un dossier nommé « data » dans le répertoire courant.

Lancer le jdd « rep900.d »

Questions	<u>Réponses</u>	
Quel est le Keff obtenu ? Retouvez le laplacien géométrique dans le jdd et indiquez la dimension caractéristique d'un cœur critique constitué d'un réseau de cette cellule. Dessinez la géométrie modélisée. Indiquez en particulier sur le schéma : Les dimensions Le nom des milieux Les températures des milieux	Les résultats sont conservés dans le fichier rep900.d.result Le Keff obtenu est : $0,99999$ Le laplacien géométrique est nommé « buckling », il vaut : $B^2 = 4.57567E - 03$ Ce qui correspond à un rayon caractéristique de 46 cm. $Gaine-1000K$ Pastille-1200K $Gaine-1000K$ O,410 0,418 $0,630$	
Quelle est la densité du modérateur ?	La densité du modérateur est de 710 kg/m3 $d_{mod} = \frac{[H_2 O]}{N_a} M_{H_2 O}$ Avec $[H_2 O] = 2.3754$ E-2 en 10^{24} at/cm³	
Calculez:		
 La fraction volumique de modérateur 	fraction volumique	
La fraction volumique de	modérateur 54,408%	
combustible .	combustible 33,264%	

COMPTE RENDU - TP N°2

Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

Binôme 2:

Con	sig	nes

Effet DOPPLER

Créez deux jdd identiques au jdd A à l'exception de la température du combustible (pastille + gaine):


- plus élevée de 10°C (nommez le rep900.dop_p10.d)
- moins élevée de 10°C (nommez le rep900.dop_m10.d)

Questions	<u>Réponses</u>
Quels sont les Keff obtenus ?	
	Nom du fichier Keff
	rep900.dop_p10.d 1,00023
	rep900.dop_m10.d 0,99977
Calculez le coefficient Doppler de la cellule.	Le coefficient DOPPLER de la cellule vaut -2,3 pcm/°C

<u>Consignes</u>

Effet MODERATEUR

L'abaque fourni à l'adresse « ~jacquet/physor-smr-cnam/cours2/H2O_Tables/abaques.xlsx» permet de calculer la densité de l'eau légère en fonction de la température pour différentes pressions.



Créez deux jdd identiques au jdd A à l'exception de la température (et donc de la densité) du modérateur, sachant que la pression dans le circuit primaire en fonctionnement est de 155 bars:

- plus élevée de 10°C (nommez le rep900.mod_p10.d)
- moins élevée de 10°C (nommez le rep900.mod_m10.d)

Binôme 2 :

COMPTE RENDU - TP N°2 Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

Questions Réponses Placez sur la courbe ci-contre les 3 points de 800 fonctionnement et faites apparaitre les 775 valeurs de densité de l'eau. 600 **Concentrations (DRAGON)** d_{mod} Н 0 710 4,7508E-02 2,3754E-02 730 4,8846E-02 2,4423E-02 685 4,5835E-02 2,2918E-02 Quels sont les Keff obtenus? Nom du fichier Keff rep900.mod_p10.d 1,01155 rep900.mod_m10.d 0,98451 Calculez le coefficient Modérateur de la Le coefficient MODERATEUR de la cellule vaut cellule dans les deux unités usuelles : -132 pcm/°C $(\Delta k/k)/(g/cm^3)$ $-0,6 (\Delta k/k)/(g/cm^3)$ pcm/°C

Consignes

Efficacité du BORE

Créez deux jdd identiques au jdd A à l'exception de la concentration en bore, enrichi à 20% en B10, dans le modérateur :

- de 10 ppm (nommez le rep900.bore_p10.d)
- de 100 ppm (nommez le rep900.bore_p100.d)

Questions	<u>Réponses</u>	
Quels sont les Keff obtenus ?		
	Nom du fichier	Keff
	rep900. bore_p10.d	0,99257
	rep900. bore_p100.d	0,99925

COMPTE RENDU - TP N°2 Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

Binôme 2:

Calculez l'efficacité différentielle du bore dans la cellule en pcm/ppm pour ces deux concentrations.

L'efficacité différentielle du bore de la cellule vaut

• -7,4 pcm/ppm

Consignes

Coefficient DENSITE-MODERATEUR

Créez quatre jdd identiques au jdd A à l'exception de la concentration en bore, enrichi à 20% en B10, et de la température du modérateur, en combinant :

- des concentrations en bore :
 - o de 10 ppm
 - o de 100 ppm
- des températures de modérateur :
 - o plus élevée de 10°C
 - o moins élevée de 10°C

Questions	<u>Réponses</u>		
Quels sont les Keff obtenus ?			
	Nom du fichier	Keff	
	rep900.100ppm.modm10.d.result	1,00352	
	rep900.100ppm.modp10.d.result	0,97709	
	rep900.10ppm.modm10.d.result	1,01074	
	rep900.10ppm.modp10.d.result	0,98363	
Calculez le coefficient Densité-Modérateur	Pour la concentration de 10 ppm :		
de la cellule en pcm/°C pour les deux	CDM = -136,3 pcm/°C		
concentrations.	Pour la concentration de 100 ppm :		
	CDM = -134,8 pcm/°C		
Recherchez la concentration en bore	Pour cette cellule, la concentration en bore pour laquelle le		
maximale admissible vis-à-vis de la sureté	coefficient Densité-Modérateur devient nul est 8600ppm		
intrinsèque de cette cellule.			

Consignes

Calcul de refroidissement total

L'état d'arrêt à froid final ultime d'une centrale correspond aux conditions normales de température et de pression. Créez un jdd semblable au jdd A dans les conditions d'arrêt à froid (nommez le rep900.froid.d)

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>	
Quel est le Keff obtenu ?	Les résultats sont conservés dans le fichier rep900.froid.d.result Le Keff obtenu est : 1.16601	

COMPTE RENDU - TP N°2

Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage

Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

Binôme 2:

Quel est le besoin en anti-réactivité pour amener le cœur d'une condition de fonctionnement à une condition d'arrêt à froid ultime ?

Il faut donc apporter au moins 14200pcm d'antiréactivité pour parvenir à rester sous-critique.

Recherchez la concentration en bore permettant d'avoir une marge d'antiréactivité de 1000 pcm dans cette cellule en condition d'arrêt à froid.

Il est nécessaire d'introduire 1650ppm de bore environ.

2/jdd B - cellule SuperPhenix (spx.d)

Consignes

Lancer le jdd « spx.d »

Ouestions <u>Réponses</u> Quel est le Keff obtenu? Les résultats sont conservés dans le fichier spx.d.result Quelle est la dimension caractéristique Le Keff obtenu est: 1.00000 d'un cœur critique constitué d'un réseau de cette cellule. Le laplacien géométrique correspond à un rayon caractéristique de 82 cm. Dessinez la géométrie modélisée. Pastille - 1500K Gaine - 1300K Indiquez en particulier sur le schéma : Les dimensions Sodium – 800K Le nom des milieux 0,3685 Les températures des milieux 0,42926 Calculez: fraction volumique La fraction volumique de sodium 28,950% caloporteur combustible 52,360% La fraction volumique de combustible

Consignes

Effet DOPPLER

Créez deux jdd identiques au jdd B à l'exception de la température du combustible (pastille + gaine):

- plus élevée de 10°C (nommez le spx.dop_p10.d)
- moins élevée de 10°C (nommez le spx.dop_m10.d)

COMPTE RENDU - TP N°2

Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage

Date

12/11/2013

Nom du répertoire :


Binôme 2:

Questions	Réponses	
Quels sont les Keff obtenus ?		
	Nom du fichier Keff	
	spx.dop_p10.d 1,00006	
	spx.dop_m10.d 0,99994	
Calculez le coefficient Doppler de la cellule.	Le coefficient DOPPLER de la cellule vaut -0,57 pcm/°C	

Consignes

Effet de DILATATION SODIUM

L'abaque fourni à l'adresse « ~jacquet/physor-smr-cnam/cours2/Sodium_Tables/abaques.xlsx» permet de calculer le coefficient de dilatation du sodium liquide en fonction de la température pour différentes pressions.



Créez deux jdd identiques au jdd B à l'exception de la température (et donc de la densité) du caloporteur, sachant que la pression dans le circuit primaire en fonctionnement est de 1 bar:

- Température sodium de 310°C (nommez le spx.nadil_p10.d)
- Température sodium de 290°C (nommez le spx.nadil _m10.d)


<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>	
Placez sur la courbe ci-contre les 2 points	950,02 kg/m3	-> sodium à 0°C
de fonctionnement et faites apparaître les	882,129 kg/m3	<- sodium à 290°C
valeurs de densité de sodium	877,411 kg/m3	<- sodium à 310°C

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°2 Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage Date

12/11/2013

Nom du répertoire :



T°C	[Na] en 10^24 at/cm3	
290°C	2,3096E-02	
310°C	2,2973E-02	

Quels sont les Keff obtenus? Quels sont les Kinf obtenus?

Nom du fichier	Kinf	Keff
spx.nadil_p10.d	1,30910	1,00003
spx.nadil_m10.d	1,30939	1,00003

A l'aide du Kinf

Calculez le coefficient de dilatation sodium de la cellule dans les deux unités usuelles :

- $(\Delta k/k)/(g/c^3)$
- pcm/°C

Le coefficient de DILATATION SODIUM de la cellule vaut

- +0,8 pcm/°C
- +0,05 ($\Delta k/k$)/(g/c³)

Consignes

Effet de VIDANGE SODIUM

Créez un jdd semblable au jdd B en réduisant la densité de sodium aux valeurs suivantes :

- 90% de sa valeur nominale : vidange de 10% (nommez le spx.vid10.d)
- 50% de sa valeur nominale : vidange de 50% (nommez le spx. vid50.d)
- 0% de sa valeur nominale : vidange totale (nommez le spx. vid100.d)

Le \$ est une unité de réactivité très utilisée à l'international. Elle vaut la fraction des neutrons retardés, soit environ 370 pcm pour une cellule SuperPhénix neuve.

COMPTE RENDU - TP N°2

Coef. de Contre-réaction Echelle Assemblage Date

12/11/2013

Nom du répertoire :

Binôme 2:

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
------------------	-----------------

Quels sont les Kinf obtenus ?

Calculez le coefficient de vidange (en \$)

Nom du fichier	Kinf	Coef. Vidange (\$)
spx. vid10.d	1,37154	0,9
spx. vid50.d	1,31076	4,7
spx. vid100.d	1,33539	10,0

Consignes

Question SuperBonus : SPX à froid

Soyez malin... chez vous.

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
Dans le cas d'un refroidissement total du primaire de SuperPhenix jusqu'aux conditions normales de température et de pression, quelle est l'état du cœur ?	De toute évidence, à froid, les contre-réactions positives de SuperPhénix conduisent le cœur dans un état très sous-critique. Cependant cette situation est impossible : en dessous de 100°C, le sodium se solidifie. SuperPhénix n'est donc jamais dans un état à froid ;)
Dans quelle condition une telle situation pourrait arriver ?	uans un etat a moiu ;j