

# Chapter 3

연 산 자

Operator

## [ 연습문제 ]

[3-1] 다음 연산의 결과를 적으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_1.java**

```
class Exercise3_1 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 2;
        int y = 5;
        char c = 'A'; // 'A'의 문자코드는 65

        System.out.println(1 + x << 33);           true
        System.out.println(y >= 5 || x < 0 && x > 2); 13
        System.out.println(y += 10 - x++);          5
        System.out.println(x+=2);                   false
        System.out.println( !('A' <= c && c <='Z') ); 2
        System.out.println('C'-c);                  5
        System.out.println('5'-'0');                 66
        System.out.println(c+1);                     B
        System.out.println(++c);                     B
        System.out.println(c++);                     B
        System.out.println(c);                       C
    }
}
```

[3-2] 아래의 코드는 사과를 담는데 필요한 바구니(버킷)의 수를 구하는 코드이다. 만일 사과 수의 수가 123개이고 하나의 바구니에는 10개의 사과를 담을 수 있다면, 13개의 바구니가 필요할 것이다. (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_2.java**

```
class Exercise3_2 {
    public static void main(String[] args) {
        int numOfApples = 123;    // 사과의 개수
        int sizeOfBucket = 10;    // 바구니의 크기(바구니에 담을 수 있는 사과의 개수)
        int numOfBucket = ( /* (1) */ ); // 모든 사과를 담는데 필요한 바구니의 수

        System.out.println("필요한 바구니의 수 : "+numOfBucket);
    }
}
```

**[실행결과]**

13

$\text{numOfApples} / \text{sizeOfBucket} + (\text{numOfApples} \% \text{sizeOfBucket} > 0 ? 1 : 0)$

**[3-3]** 아래는 변수 num의 값에 따라 ‘양수’, ‘음수’, ‘0’을 출력하는 코드이다. 삼항 연산자를 이용해서 (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

[Hint] 삼항 연산자를 두 번 사용하라.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_3.java**

```
class Exercise3_3 {
    public static void main(String[] args) {
        int num = 10;
        System.out.println( /* (1) */ );
    }
}
```

**[실행결과]**

양수

num > 0 ? "양수" : "음수"

**[3-4]** 아래는 변수 num의 값 중에서 백의 자리 이하를 버리는 코드이다. 만일 변수 num의 값이 ‘456’이라면 ‘400’이 되고, ‘111’이라면 ‘100’이 된다. (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_4.java**

```
class Exercise3_4 {
    public static void main(String[] args) {
        int num = 456;
        System.out.println( /* (1) */ );
    }
}
```

**[실행결과]**

400

num/100\*100

**[3-5]** 아래는 변수 num의 값 중에서 일의 자리를 1로 바꾸는 코드이다. 만일 변수 num의 값이 333이라면 331이 되고, 777이라면 771이 된다. (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_5.java**

```
class Exercise3_5 {
    public static void main(String[] args) {
        int num = 333;
        System.out.println( /* (1) */ );
    }
}
```

**[실행결과]**

331

num/10\*10+1

**[3-6]** 아래는 변수 num의 값보다 크면서도 가장 가까운 10의 배수에서 변수 num의 값을 뺀 나머지를 구하는 코드이다. 예를 들어, 24의 크면서도 가장 가까운 10의 배수는 30이다. 19의 경우 20이고, 81의 경우 90이 된다. 30에서 24를 뺀 나머지는 6이기 때문에 변수 num의 값이 24라면 6을 결과로 얻어야 한다. (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

[Hint] 나머지 연산자를 사용하라.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_6.java**

```
class Exercise3_6 {
    public static void main(String[] args) {
        int num = 24;
        System.out.println( /* (1) */ );
    }
}
```

**[실행결과]**

6

### 10-num%10

**[3-7]** 아래는 화씨(Fahrenheit)를 섭씨(Celcius)로 변환하는 코드이다. 변환공식이 'C = 5/9 × (F - 32)'라고 할 때, (1)에 알맞은 코드를 넣으시오. 단, 변환 결과값은 소수점 셋째자리에서 반올림해야한다.(Math.round())를 사용하지 않고 처리할 것)

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_7.java**

```
class Exercise3_7 {
    public static void main(String[] args) {
        int fahrenheit = 100;
        float celcius = ( /* (1) */ );

        System.out.println("Fahrenheit:"+fahrenheit);
        System.out.println("Celcius:"+celcius);
    }
}
```

**[실행결과]**

Fahrenheit:100  
Celcius:37.78

**[3-8]** 아래 코드의 문제점을 수정해서 실행결과와 같은 결과를 얻도록 하시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_8.java**

```
class Exercise3_8 {
    public static void main(String[] args) {
        byte a = 10;
        byte b = 20;
        byte c = a + b;    (byte) (a + b);

        char ch = 'A';
        ch = ch + 2;    (char) (ch + 2);

        float f = 3 / 2;    2f;
        long l = 3000 * 3000 * 3000;    3000 * 3000 * 3000L;

        float f2 = 0.1f;
        double d = 0.1;

        boolean result = d==f2;    =(float)d==f2;

        System.out.println("c="+c);
        System.out.println("ch="+ch);
        System.out.println("f="+f);
        System.out.println("l="+l);
        System.out.println("result="+result);
    }
}
```

**[실행결과]**

```
c=30
ch=C
f=1.5
l=27000000000
result=true
```

**[3-9]** 다음은 문자형 변수 ch가 영문자(대문자 또는 소문자)이거나 숫자일 때만 변수 b의 값이 true가 되도록 하는 코드이다. (1)에 알맞은 코드를 넣으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_9.java**

```
class Exercise3_9 {
    public static void main(String[] args) {
        char ch = 'z';
        boolean b = ( /* (1) */ );

        System.out.println(b);
    }
}
```

**[실행결과]**

```
true
```

'a' <= ch && ch <= 'z' || 'A' <= ch && ch <= 'Z'

**[3-10]** 다음은 대문자를 소문자로 변경하는 코드인데, 문자 ch에 저장된 문자가 대문자인 경우에만 소문자로 변경한다. 문자코드는 소문자가 대문자보다 32만큼 더 크다. 예를 들어 'A'의 코드는 65이고 'a'의 코드는 97이다. (1)~(2)에 알맞은 코드를 넣으시오.

**[연습문제]/ch3/Exercise3\_10.java**

```
class Exercise3_10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        char ch = 'A';  
  
        char lowerCase = ( /* (1) */ ) ? ( /* (2) */ ) : ch;  
  
        System.out.println("ch:"+ch);  
        System.out.println("ch to lowerCase:"+lowerCase);  
    }  
}
```

**[실행결과]**

```
ch:A  
ch to lowerCase:a
```

('A' <= ch && ch <='Z') ?