

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.2.1

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.2.1. Esta versión es un PATCH de corrección: arregla el error 500 al aplicar o guardar paletas de color (contexto configuration), mejora el manejo de errores en el frontend y elimina los problemas de CORS en desarrollo mediante proxy de Vite.

Fecha: 2026-06-14

Version del software: V-0.2.1

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.2.1 (release de correccion)

0. Cambios de esta version

Corregido

- Error 500 al aplicar o guardar paletas de color (contexto configuration). Cuando la fila singleton site_config aun no existia, el repositorio insertaba dos filas con la misma clave primaria (IntegrityError: UNIQUE constraint failed: site_config.id).
- Causa raiz: SessionLocal usa autoflush=False, asi que session.get() no encontraba el modelo recién anadido (pendiente de flush) y save() creaba un duplicado.
- Solucion: logica de singleton unificada en _get_or_create_model() con flush() explicito; el modelo pasa a persistent y get/save operan sobre la MISMA instancia.

Cambiado (frontend)

- Las mutaciones de paletas propagan los errores de la API en vez de tragarselos; la pagina de Apariencia muestra un banner de error accesible (role=alert).
- El cliente de API usa baseUrl relativo y Vite reenvia /api al backend mediante proxy: sin problemas de CORS en desarrollo. Puerto 5173 fijo (strictPort).

Anadido (tests)

- tests/integration/test_configuration_endpoints.py (7 tests).
- El fixture replica autoflush=False de produccion para que el caso de regresion sea valido (con autoflush=True el bug no se reproduce).
- Suite total: 74 tests, todos en verde.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles privilegiados: admin (configuracion + contenidos) y editor (gestion de contenidos).

Caracteristicas principales

- Contexto configuration: paletas de color configurables desde el panel admin.
- Frontend React MVP completo: catalogo, login, panel admin con todas las secciones.
- CRUD de taxonomias (ciclos, cursos, asignaturas) con edicion inline en el frontend.
- Script seed_admin y endpoint Docker con auto-creacion del admin inicial.
- Sistema de diseno CSS con variables custom (--cms-color-*) y clases prefijadas cms-.
- Paletas predefinidas infantiles aplicables en tiempo real sin recargar la pagina.
- Paletas personalizadas con color pickers y preview en vivo.

2. Arquitectura del backend

Stack tecnologico

Lenguaje	Python 3.12+
Framework API	FastAPI
ORM	SQLAlchemy 2.0 (mapped_column)
BD	SQLite en modo WAL
Migraciones	Alembic
Auth contraseñas	Argon2id (argon2-cffi)
Auth sesiones	JWT HS256 (python-jose)
Validacion	Pydantic v2

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol
content	CRUD contenidos, versionado inmutable, papelera, ciclo de vida
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas configurables (catalogos)
configuration	Configuracion del sitio: paleta activa, paletas personalizadas

Regla de dependencia

infrastructure -> application -> domain. El dominio no importa FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic de request. Jamas. Comunicacion entre contextos solo via casos de uso o eventos de dominio.

Patron singleton de configuracion (corregido en V-0.2.1)

site_config es una unica fila con id fijo. El repositorio implementa get-or-create de forma idempotente: `_get_or_create_model()` consulta la fila y, si no existe, la crea y ejecuta `flush()` para registrarla en el identity

map de SQLAlchemy. Asi, dentro del mismo caso de uso, get() y save() operan sobre la misma instancia y nunca se intenta un doble INSERT con la misma clave primaria.

3. Estructura de carpetas

```
backend/app/
  contexts/
    identity/{domain,application,infrastructure,api}/
    content/{domain,application,infrastructure,api}/
    taxonomy/{domain,application,infrastructure,api}/
    configuration/{domain,application,infrastructure,api}/
  shared/{domain,application,infrastructure}/
  bootstrap.py  main.py  config.py

frontend/src/
  app/{auth/,config/,App.tsx}
  pages/{CatalogoPage,ContenidoPage,LoginPage,...}
  pages/admin/{DashboardPage,ContenidosPage,TaxonomiaPage,
               UsuariosPage,ConfiguracionPage}
  shared/{api/{client.ts,schema.d.ts},ui/{PublicLayout,AdminLayout}}
  styles/tokens.css
```

4. Instalacion y despliegue

Requisitos

- Docker 24+ y Docker Compose v2
- Puerto 8000 accesible (o 80/443 con proxy Nginx/Caddy)
- Subdominio sandbox.<dominio> para ejercicios interactivos

Arranque rapido con Docker

```
# 1. Descomprimir
unzip plataforma-educativa-v0.2.1.zip && cd plataforma-educativa-v0.2.1

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env
# Editar: SECRET_KEY, DEFAULT_ADMIN_PASSWORD

# 3. Levantar
docker compose up -d

# El entrypoint ejecuta automaticamente:
# alembic upgrade head
# Si no hay usuarios -> crea admin con credenciales del .env
```

Variables de entorno (backend/.env)

DATABASE_URL	sqlite:///data/db.sqlite3
SECRET_KEY	OBLIGATORIO cambiar en produccion (min 32 chars)
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	60 (por defecto)

DEFAULT_ADMIN_EMAIL	admin@plataforma.local
DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	CambiaMe1234 - CAMBIAR antes de desplegar
HTML_STORAGE_PATH	./data/html_files
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173

Arranque en desarrollo local

```
# Backend (Python 3.12+)
cd backend && python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001

# Frontend (Node.js 20+)
cd frontend && npm install
npm run dev # -> http://localhost:5173 (proxy /api -> :8001)
```

Crear primer admin manualmente

```
cd backend
python scripts/seed_admin.py admin@midominio.com MiPassword123
```

5. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

Autenticacion

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
POST	/auth/token	-	Login. Form: username + password. Devuelve JWT.

Usuarios (/users/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/users/	admin	Listar todos los usuarios
POST	/users/	admin	Crear usuario (email, password, nombre, rol)

Contenidos (/contents/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/contents/	-	Listar contenidos publicados (catalogo publico)
GET	/contents/{id}	-	Obtener contenido por ID
GET	/contents/all	editor+	Listar todos (incluye borradores)
GET	/contents/trash	editor+	Listar papelera
POST	/contents/	editor+	Crear contenido (borrador)
PUT	/contents/{id}	editor+	Actualizar contenido

POST	/contents/{id}/publish	editor+	Publicar
POST	/contents/{id}/archive	editor+	Archivar
DELETE	/contents/{id}	editor+	Mover a papelera (soft-delete)
POST	/contents/{id}/restore	editor+	Restaurar desde papelera
DELETE	/contents/{id}/permanent	admin	Purga definitiva

Taxonomia (/taxonomy/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/taxonomy/ciclos	-	Listar ciclos
POST	/taxonomy/ciclos	admin	Crear ciclo
PUT	/taxonomy/ciclos/{id}	admin	Actualizar ciclo
DELETE	/taxonomy/ciclos/{id}	admin	Eliminar ciclo
GET	/taxonomy/cursos	-	Listar cursos (filtrar: ?ciclo_id=...)
POST	/taxonomy/cursos	admin	Crear curso
PUT	/taxonomy/cursos/{id}	admin	Actualizar curso
DELETE	/taxonomy/cursos/{id}	admin	Eliminar curso
GET	/taxonomy/asignaturas	-	Listar asignaturas
POST	/taxonomy/asignaturas	admin	Crear asignatura (+ color opcional)
PUT	/taxonomy/asignaturas/{id}	admin	Actualizar asignatura
DELETE	/taxonomy/asignaturas/{id}	admin	Eliminar asignatura

Configuracion del sitio (/config/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/config/	-	Obtener config: nombre_sitio, paleta_activa, paletas custom
PUT	/config/paleta	admin	
			Activar paleta (predefinida o personalizada)
POST	/config/paletas	admin	Crear paleta personalizada
PUT	/config/paletas/{id}	admin	Actualizar paleta personalizada
DELETE	/config/paletas/{id}	admin	Eliminar paleta personalizada

Nota V-0.2.1: estos endpoints crean la fila singleton de configuracion de forma idempotente. La primera escritura sobre una BD sin configuracion previa ya NO produce 500.

Paletas predefinidas disponibles

cielo	Cielo Azul - tonos azules claros
bosque	Bosque Magico - tonos verdes naturales
coral	Coral Feliz - tonos rosas y rojos suaves
sol	Sol Brillante - tonos amarillos y naranjas
lavanda	Lavanda Sonadora - tonos morados suaves
estandar	Estandar - neutros, sin color fuerte

6. Modelo de datos

Tabla: user

id	UUID (str) PK
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
nombre	VARCHAR(255)
hashed_password	VARCHAR(255) - Argon2id
rol	VARCHAR(50) - 'admin' 'editor'
activo	BOOLEAN
creado_en	DATETIME

Tabla: content

id	UUID (str) PK
titulo	VARCHAR(500)
tipo	VARCHAR(50) - 'interactivo' 'texto'
estado	VARCHAR(50) - borrador publicado archivado papelera
ciclo_id / curso_id / asignatura_id	UUID FK nullable
html_hash	VARCHAR(64) nullable - SHA-256 del HTML interactivo
body_html	TEXT nullable - HTML sanitizado (tipo=texto)
creado_en / actualizado_en	DATETIME

Tabla: ciclo / curso / asignatura

id	UUID (str) PK
nombre	VARCHAR(255) UNIQUE (ciclo/asignatura)
orden	INTEGER
ciclo_id	UUID FK - solo en tabla curso
color	VARCHAR(7) nullable - solo en tabla asignatura

Tabla: site_config (singleton)

id	VARCHAR(36) PK fijo - '00000000-0000-0000-0000-000000000001'
nombre_sitio	VARCHAR(255) - nombre visible del sitio
paleta_activa	VARCHAR(100) - ID de la paleta activa
paletas_json	TEXT - JSON array con paletas personalizadas

7. Seguridad

Autenticacion y autorizacion

- Contraseñas con Argon2id. Mínimo 8 caracteres.
- JWT HS256 firmado con SECRET_KEY. Expiración configurable.
- Roles: admin (completo) y editor (solo contenidos).
- Endpoints de lectura pública sin autenticación.

Aislamiento del sandbox (ejercicios interactivos)

- iframe sandbox='allow-scripts' (SIN allow-same-origin).
- Servidos desde sandbox.<dominio> con CSP estricta.
- El JS del ejercicio no accede a cookies ni localStorage del origen principal.

- Nunca se renderiza HTML de ejercicio en el origen de la app.

Sanitizacion asimetrica

- HTML de articulos (tipo=texto): SIEMPRE sanitizado en servidor (Bleach).
- HTML de ejercicios (tipo=interactivo): NO sanitizado (debe ejecutar JS).
- Pendiente: sanitizacion en cliente con DOMPurify (V-0.3.0).

Privacidad y proteccion de menores

- Sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, sin perfilado.
- Visitas anonimas y agregadas. Sin publicidad dirigida a menores (DSA art. 28).
- Datos minimos: solo email y contrasena para usuarios con rol.

8. Tests

Unitarios (dominio + handlers)	mocks de repositorios, sin BD
Integracion (endpoints)	SQLite en memoria, TestClient FastAPI
Regresion configuration	fixture con autoflush=False (igual a produccion)
Total	74 tests - todos pasan en V-0.2.1

```
cd backend
pytest -v                # todos
pytest -v tests/unit/    # solo unitarios
pytest -v tests/integration/ # solo integracion
pytest --cov=app --cov-report=html # cobertura
```


PARTE II - MANUAL DE USUARIO

9. Acceso publico - Catalogo

La portada del sitio muestra el catalogo de contenidos publicados. No es necesario registrarse ni hacer login. Los visitantes pueden navegar por el catalogo, abrir ejercicios interactivos (en iframe aislado) y leer articulos de texto.

Tipos de contenido

Ejercicio interactivo	Se ejecuta en el navegador dentro de un iframe. Sin acceso a datos del usuario ni del sitio. Seguro para menores.
Articulo de texto	HTML enriquecido sanitizado. Imagenes, listas, tablas y formato de texto permitidos.

10. Login al panel de administracion

Pulsar 'Acceder' en la barra de navegacion publica. Introducir email y contrasena. Tras el login, el sistema redirige automaticamente al Panel Admin (/admin).

- El token JWT se almacena en localStorage con clave 'auth_token'.
- Expiracion por defecto: 60 minutos.
- Para cerrar sesion: boton 'Cerrar sesion' en el sidebar del panel admin.

11. Panel admin - Inicio (Dashboard)

Muestra tarjetas con estadisticas del sitio: contenidos publicados, total de usuarios y ciclos configurados. Punto de entrada al panel de gestion.

12. Panel admin - Contenidos

Lista todos los contenidos con su estado: borrador, publicado, archivado, papelera. Filtrado y paginacion disponibles en versiones futuras.

Acciones disponibles

Publicar	Pone el contenido en estado 'publicado' (visible en catalogo).
Borrar	Mueve a la papelera (borrado logico, recuperable).
Restaurar	Recupera un contenido de la papelera.

NOTA: El formulario de creacion y edicion completa de contenidos esta planificado para V-0.3.0.

13. Panel admin - Taxonomia

Gestion de ciclos, cursos y asignaturas educativas del sistema espanol. Todos los catalogos son configurables; no hay valores fijos en el sistema.

Gestion de ciclos y cursos

- Anadir: escribir el nombre en el campo de texto y pulsar '+ Anadir'.
- Editar: pulsar el icono lapiz o hacer doble clic sobre el nombre. Confirmar con Enter o la marca de verificación. Cancelar con Escape.
- Eliminar: pulsar el icono papelera (solicita confirmación).

Gestión de asignaturas

Mismas acciones que ciclos y cursos, con la opción adicional de asignar un color representativo mediante un selector de color HTML.

14. Panel admin - Apariencia (paletas de color)

Activar una paleta predefinida

En la sección 'Paletas predefinidas', hacer clic en cualquier swatch de color. La paleta se activa inmediatamente en todo el sitio (público y privado). La paleta activa muestra un badge 'Activa' y borde destacado.

Como funciona la paleta

Cada paleta define cuatro colores base: Fondo (bg), Superficie (surface), Texto (fg) y Color principal (primary). El sistema deriva automáticamente colores secundarios (hover, muted, border) mediante cálculo de opacidad y oscurecimiento. Los colores se aplican como variables CSS en :root.

Crear una paleta personalizada

- Pulsar el botón '+ Nueva paleta' en la sección 'Paletas personalizadas'.
- Introducir un nombre descriptivo.
- Elegir los 4 colores con los selectores de color del navegador.
- Observar el preview en vivo (muestra como quedaría la superficie y el color principal).
- Pulsar 'Guardar'. La paleta queda disponible para activar.

Manejo de errores (mejora de V-0.2.1)

Si una operación de paleta falla (por ejemplo, crear una paleta con un ID ya existente o eliminar la paleta actualmente activa), la página muestra un mensaje de error claro en la parte superior en lugar de no hacer nada. Antes, estos fallos se ignoraban en silencio.

Eliminar una paleta personalizada

Pulsar el botón 'x' en la esquina del swatch de la paleta personalizada. No es posible eliminar la paleta actualmente activa. Las paletas predefinidas no se pueden eliminar.

15. Panel admin - Usuarios (solo admin)

Accesible únicamente para el rol 'admin'. Lista todos los usuarios del sistema.

Crear un nuevo usuario

- Rellenar email, nombre, contraseña y rol (admin o editor).
- Pulsar 'Crear usuario'.
- La contraseña se almacena hasheada con Argon2id; nunca en texto plano.
- El email debe ser único en el sistema.

16. Roadmap

V-0.3.0	Formulario completo de creacion/edicion de contenidos. Subida de HTML para ejercicios. Editor de texto enriquecido (Tiptap). Sanitizacion en cliente con DOMPurify.
V-0.4.0	Buscador full-text (FTS5) en catalogo publico. Paginacion. Soporte de etiquetas/tags.
V-0.5.0	Contexto media (imagenes y ficheros adjuntos).
V-1.0.0	Despliegue en VPS con Nginx + HTTPS. E2E con Playwright. Configuracion de nombre del sitio y logotipo.