

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.21.5

Proxy inverso OPCIONAL para paneles de administracion del servidor via Caddy. Dos subdominios configurables en el .env (WEBMIN_DOMAIN y PORTAINER_DOMAIN) que Caddy sirve con HTTPS de Let's Encrypt y reenvia a Webmin (host, 10000) y Portainer (contenedor que publica 9443 en el host). Permite entrar sin el puerto y cerrar 10000/9443 a internet. Cambio solo de despliegue: sin tocar backend, API, esquema ni codigo de la aplicacion.

Fecha: 2026-06-19

Version del software: V-0.21.5

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.21.5

0. Proxy inverso opcional para paneles de administracion

Que cambia

- Caddy sirve por HTTPS dos paneles externos al stack, via subdominios del .env: WEBMIN_DOMAIN (Webmin en el host, 10000) y PORTAINER_DOMAIN (Portainer, 9443 publicado).
- Entrás por https://webmin... y https://portainer... sin el puerto; puedes cerrar 10000/9443.
- Solo despliegue: sin cambios de backend, API, esquema ni código de la aplicación.

Opcionalidad

- Si no defines las variables, docker-compose pasa *.localhost y Caddy sirve ese bloque con su CA interna (no pide cert a Let's Encrypt): queda inerte y no afecta a otros despliegues.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Cambios

caddy/Caddyfile	Bloques WEBMIN_DOMAIN->10000 y PORTAINER_DOMAIN->9443 (tls_insecure_skip_verify).
docker-compose.yml	caddy recibe las 2 vars (default *.localhost) + extra_hosts host-gateway.
.env.example	Documenta WEBMIN_DOMAIN y PORTAINER_DOMAIN (opcionales).

2. Como funciona

Webmin y Portainer exponen HTTPS con certificado autofirmado en su puerto; Caddy reenvia con `tls_insecure_skip_verify` (la verificacion interna se omite a proposito) y aporta el cifrado de cara a internet con su certificado de Let's Encrypt. `host.docker.internal` resuelve al host por el `extra_hosts` `host-gateway`: Webmin escucha en el host (10000) y Portainer publica el 9443 en el host, asi que ambos se alcanzan por esa ruta.

3. Requisitos para activarlos

- DNS A de cada subdominio apuntando a la IP del servidor (CNAME al principal tambien vale).
- Portainer debe PUBLICAR el 9443 en el host (docker ps: 0.0.0.0:9443->9443/tcp).
- Webmin: si da error de referrer, anade el dominio en Webmin Configuration > Trusted Referrers.

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

4. Activar el acceso HTTPS a Webmin/Portainer

```
# En el .env del servidor (los que uses):  
WEBMIN_DOMAIN=webmin.tudominio.com  
PORTAINER_DOMAIN=portainer.tudominio.com  
  
# Recargar Caddy:  
docker compose up -d caddy
```

Asegura el DNS de esos subdominios y que Portainer publica el 9443. Entra por <https://webmin...> y <https://portainer...>; Caddy emite el certificado al primer acceso. Tras comprobarlo, puedes cerrar 10000/9443 a internet en el firewall.

5. Roadmap

Hecho (V-0.21.5)	Proxy inverso opcional para Webmin/Portainer via Caddy.
Hecho (V-0.21.4)	Tabla de contenidos: columnas de taxonomia, orden y paginacion.
Hecho (V-0.21.3)	Seccion 'Monetizacion y RRSS' separada de 'Apariencia'.