

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.21.6

Cambio de despliegue: afina el proxy inverso de PORTAINER detras de Caddy para que funcione de verdad (evita el error CSRF 'Forbidden - origin invalid' y el doble TLS) y documenta la PRIMERA INSTALACION en un servidor recién instalado. Portainer se alcanza ahora por la red interna del stack (portainer:9000) en lugar de host.docker.internal:9443. Sin tocar backend, API, esquema ni código de la aplicación.

Fecha: 2026-06-19

Version del software: V-0.21.6

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.21.6

0. Proxy inverso de Portainer (arreglo) + guia de despliegue

Que cambia

- El bloque PORTAINER_DOMAIN deja de usar host.docker.internal:9443 y pasa a reverse_proxy portainer:9000 (HTTP, red interna del stack, por nombre de contenedor), forzando el Host publico con header_up.
- Nuevo script connect-portainer.sh: conecta el contenedor 'portainer' (externo al stack) a la red de Caddy. Se ejecuta UNA vez tras desplegar; es idempotente.
- Nueva guia docs/despliegue.md: primera instalacion en servidor recién instalado, actualizaciones sin perder contenido y alta opcional de Webmin/Portainer.
- Solo despliegue: sin cambios de backend, API, esquema ni codigo de la aplicacion.

Por que

Alcanzando a Portainer por su puerto publicado (9443), recibia un Host interno; su proteccion CSRF (Portainer 2.20+) compara ese Host con el Origin del navegador y, al no coincidir, rechazaba las acciones de escritura con 'Forbidden - origin invalid' (no se podian reiniciar/parar contenedores). Ademàs el doble TLS lo hacia lento. Hablandole por la red interna con el Host publico forzado, la comprobacion cuadra y va mas rapido.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Cambios

caddy/Caddyfile	Bloque PORTAINER -> portainer:9000 + header_up Host/X-Forwarded-*. Webmin sigue por host.docker.internal:10000.
connect-portainer.sh	Conecta el contenedor portainer a la red del stack (idempotente).
docs/despliegue.md	Guia de despliegue: primera instalacion, actualizacion y paneles.
.env.example / compose	Comentarios actualizados (Portainer por red interna, Webmin por host).

2. Como funciona el proxy de Portainer

Portainer corre como contenedor externo a este docker-compose, asi que su red no se puede declarar aqui. connect-portainer.sh detecta la red de Caddy y conecta a ella el contenedor 'portainer'. Con ambos en la misma red, Caddy resuelve 'portainer' por DNS interno de Docker y le habla por HTTP en el 9000, reenviando el Host publico. La CSRF de Portainer ve Host == Origin y permite las acciones. Repetir el script tras recrear Portainer o un docker compose down (recrean la red).

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

3. Primera instalacion en un servidor recién instalado

```
sudo mkdir -p /opt/portal-educacion && cd /opt/portal-educacion
unzip -oq plataforma-educativa-v0.21.6.zip
cp -rf plataforma-educativa-v0.21.6/. .
cp .env.example .env          # dominios, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
```

```
# (opcional) Portainer detras del proxy, una vez:
./connect-portainer.sh && docker compose restart caddy
```

Requisitos: Docker + Compose v2, registros DNS A de los dominios apuntando al servidor y puertos 80/443 abiertos. Caddy emite los certificados al primer acceso. El backend aplica las migraciones y crea el admin inicial si la BD esta vacia.

4. Webmin tras el proxy (ajuste unico en el host)

```
# /etc/webmin/miniserv.conf -> redirect_ssl=1
# /etc/webmin/config        -> referers=webmin.tudominio.com host.docker.internal
systemctl restart webmin
```

Sin esto, Webmin tras el proxy avisa de 'Trusted Referrers' y obliga a recargar (genera redirecciones al host interno). Detalle y bloque copy-paste en docs/despliegue.md.

5. Roadmap

Hecho (V-0.21.6)	Proxy de Portainer por red interna + script + guia de despliegue.
Hecho (V-0.21.5)	Proxy inverso opcional Webmin/Portainer via Caddy.
Hecho (V-0.21.4)	Tabla de contenidos: columnas de taxonomia, orden y paginacion.