

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.3.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.3.0. Esta versión añade los AJUSTES GENERALES del sitio: nombre editable y selección de fuente de letra (catálogo curado y self-hosted para no exponer datos de menores a terceros), aplicables en tiempo real desde el panel de administración.

Fecha: 2026-06-14

Version del software: V-0.3.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.3.0 (nueva funcionalidad)

0. Cambios de esta version

Anadido: ajustes generales del sitio

- El NOMBRE del sitio es editable desde el panel 'Apariencia y ajustes' y se refleja en la barra publica, el pie de pagina y el sidebar de administracion.
- Selector de FUENTE de letra con catalogo curado para portal infantil/primaria: Nunito y Quicksand (amigables); Lexend, Atkinson Hyperlegible y Andika (alta legibilidad / lectores principiantes); Sistema (sin descarga) por defecto.
- La fuente se aplica en tiempo real a todo el sitio (variable CSS --cms-font).

Privacidad: fuentes self-hosted

- Las fuentes se sirven desde la PROPIA app (subset latino, pesos 400/700), no desde un CDN externo: no se expone la IP de los menores a terceros (RGPD/DSA, CLAUDE.md s10).
- Los .woff2 viven en frontend/public/fonts/ y los descarga el script frontend/scripts/download_fonts.py (ejecucion unica).

Backend y tests

- Dominio: campo fuente_activa y metodos cambiar_nombre / cambiar_fuente con validacion (nombre no vacio <= 80 chars; fuente dentro de FUENTES_PERMITIDAS).
- Endpoint PUT /api/v1/config/general (solo admin). Migracion Alembic 005 (columna fuente_activa en site_config). Cliente OpenAPI regenerado.
- 4 tests de integracion nuevos. Suite total: 78 tests, todos en verde.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles privilegiados: admin (configuracion + contenidos) y editor (gestion de contenidos).

Caracteristicas principales

- Contexto configuration: paletas de color configurables desde el panel admin.
- Frontend React MVP completo: catalogo, login, panel admin con todas las secciones.
- CRUD de taxonomias (ciclos, cursos, asignaturas) con edicion inline en el frontend.
- Script seed_admin y endpoint Docker con auto-creacion del admin inicial.
- Sistema de diseno CSS con variables custom (--cms-color-*) y clases prefijadas cms-.
- Paletas predefinidas infantiles aplicables en tiempo real sin recargar la pagina.
- Paletas personalizadas con color pickers y preview en vivo.
- Ajustes generales: nombre del sitio editable y seleccion de fuente de letra.
- Fuentes self-hosted (Nunito, Quicksand, Lexend, Atkinson Hyperlegible, Andika).

2. Arquitectura del backend

Stack tecnologico

Lenguaje	Python 3.12+
Framework API	FastAPI
ORM	SQLAlchemy 2.0 (mapped_column)
BD	SQLite en modo WAL
Migraciones	Alembic
Auth contraseñas	Argon2id (argon2-cffi)
Auth sesiones	JWT HS256 (python-jose)
Validacion	Pydantic v2

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol
content	CRUD contenidos, versionado inmutable, papelera, ciclo de vida
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas configurables (catalogos)
configuration	Configuracion del sitio: paleta activa, paletas personalizadas

Regla de dependencia

infraestructure -> application -> domain. El dominio no importa FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic de request. Jamas. Comunicacion entre contextos solo via casos de uso o eventos de dominio.

Patron singleton de configuracion (corregido en V-0.3.0)

site_config es una unica fila con id fijo. El repositorio implementa get-or-create de forma idempotente: _get_or_create_model() consulta la fila y, si no existe, la crea y ejecuta flush() para registrarla en el identity map de SQLAlchemy. Asi, dentro del mismo caso de uso, get() y save() operan sobre la misma instancia y nunca se intenta un doble INSERT con la misma clave primaria.

3. Estructura de carpetas

```
backend/app/
  contexts/
    identity/{domain,application,infrastructure,api}/
    content/{domain,application,infrastructure,api}/
    taxonomy/{domain,application,infrastructure,api}/
    configuration/{domain,application,infrastructure,api}/
  shared/{domain,application,infrastructure}/
  bootstrap.py  main.py  config.py

frontend/src/
  app/{auth/,config/,App.tsx}
  pages/{CatalogoPage,ContenidoPage,LoginPage,...}
  pages/admin/{DashboardPage,ContenidosPage,TaxonomiaPage,
               UsuariosPage,ConfiguracionPage}
  shared/{api/{client.ts,schema.d.ts},ui/{PublicLayout,AdminLayout}}
  styles/tokens.css
```

4. Instalacion y despliegue

Requisitos

- Docker 24+ y Docker Compose v2
- Puerto 8000 accesible (o 80/443 con proxy Nginx/Caddy)
- Subdominio sandbox.<dominio> para ejercicios interactivos

Arranque rapido con Docker

```
# 1. Descomprimir
unzip plataforma-educativa-v0.3.0.zip && cd plataforma-educativa-v0.3.0

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env
# Editar: SECRET_KEY, DEFAULT_ADMIN_PASSWORD

# 3. Levantar
docker compose up -d

# El entrypoint ejecuta automaticamente:
# alembic upgrade head
# Si no hay usuarios -> crea admin con credenciales del .env
```

Variables de entorno (backend/.env)

DATABASE_URL	sqlite:///./data/db.sqlite3
--------------	-----------------------------

SECRET_KEY	OBLIGATORIO cambiar en produccion (min 32 chars)
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	60 (por defecto)
DEFAULT_ADMIN_EMAIL	admin@plataforma.local
DEFAULT_ADMIN_PASSWORD	CambiaMe1234 - CAMBIAR antes de desplegar
HTML_STORAGE_PATH	./data/html_files
CORS_ORIGINS	http://localhost:5173

Arranque en desarrollo local

```
# Backend (Python 3.12+)
cd backend && python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001

# Frontend (Node.js 20+)
cd frontend && npm install
npm run dev # -> http://localhost:5173 (proxy /api -> :8001)
```

Crear primer admin manualmente

```
cd backend
python scripts/seed_admin.py admin@midominio.com MiPassword123
```

5. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

Autenticacion

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
POST	/auth/token	-	Login. Form: username + password. Devuelve JWT.

Usuarios (/users/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/users/	admin	Listar todos los usuarios
POST	/users/	admin	Crear usuario (email, password, nombre, rol)

Contenidos (/contents/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/contents/	-	Listar contenidos publicados (catalogo publico)
GET	/contents/{id}	-	Obtener contenido por ID
GET	/contents/all	editor+	Listar todos (incluye borradores)
GET	/contents/trash	editor+	Listar papelera

POST	/contents/	editor+	Crear contenido (borrador)
PUT	/contents/{id}	editor+	Actualizar contenido
POST	/contents/{id}/publish	editor+	Publicar
POST	/contents/{id}/archive	editor+	Archivar
DELETE	/contents/{id}	editor+	Mover a papelera (soft-delete)
POST	/contents/{id}/restore	editor+	Restaurar desde papelera
DELETE	/contents/{id}/permanent	admin	Purga definitiva

Taxonomia (/taxonomy/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/taxonomy/ciclos	-	Listar ciclos
POST	/taxonomy/ciclos	admin	Crear ciclo
PUT	/taxonomy/ciclos/{id}	admin	Actualizar ciclo
DELETE	/taxonomy/ciclos/{id}	admin	Eliminar ciclo
GET	/taxonomy/cursos	-	Listar cursos (filtrar: ?ciclo_id=...)
POST	/taxonomy/cursos	admin	Crear curso
PUT	/taxonomy/cursos/{id}	admin	Actualizar curso
DELETE	/taxonomy/cursos/{id}	admin	Eliminar curso
GET	/taxonomy/ asignaturas	-	Listar asignaturas
POST	/taxonomy/ asignaturas	admin	Crear asignatura (+ color opcional)
PUT	/taxonomy/ asignaturas/{id}	admin	Actualizar asignatura
DELETE	/taxonomy/ asignaturas/{id}	admin	Eliminar asignatura

Configuracion del sitio (/config/)

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/config/	-	Obtener config: nombre_sitio, fuente_activa, paleta, paletas
PUT	/config/general	admin	Cambiar nombre del sitio y fuente de letra
PUT	/config/paleta	admin	Activar paleta (predefinida o personalizada)
POST	/config/paletas	admin	Crear paleta personalizada
PUT	/config/paletas/{id}	admin	Actualizar paleta personalizada
DELETE	/config/paletas/{id}	admin	Eliminar paleta personalizada

Nota V-0.3.0: estos endpoints crean la fila singleton de configuracion de forma idempotente. La primera escritura sobre una BD sin configuracion previa ya NO produce 500.

Paletas predefinidas disponibles

cielo	Cielo Azul - tonos azules claros
bosque	Bosque Magico - tonos verdes naturales
coral	Coral Feliz - tonos rosas y rojos suaves
sol	Sol Brillante - tonos amarillos y naranjas
lavanda	Lavanda Sonadora - tonos morados suaves
estandar	Estandar - neutros, sin color fuerte

6. Modelo de datos

Tabla: user

id	UUID (str) PK
email	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL
nombre	VARCHAR(255)
hashed_password	VARCHAR(255) - Argon2id
rol	VARCHAR(50) - 'admin' 'editor'
activo	BOOLEAN
creado_en	DATETIME

Tabla: content

id	UUID (str) PK
titulo	VARCHAR(500)
tipo	VARCHAR(50) - 'interactivo' 'texto'
estado	VARCHAR(50) - borrador publicado archivado papelera
ciclo_id / curso_id / asignatura_id	UUID FK nullable
html_hash	VARCHAR(64) nullable - SHA-256 del HTML interactivo
body_html	TEXT nullable - HTML sanitizado (tipo=texto)
creado_en / actualizado_en	DATETIME

Tabla: ciclo / curso / asignatura

id	UUID (str) PK
nombre	VARCHAR(255) UNIQUE (ciclo/asignatura)
orden	INTEGER
ciclo_id	UUID FK - solo en tabla curso
color	VARCHAR(7) nullable - solo en tabla asignatura

Tabla: site_config (singleton)

id	VARCHAR(36) PK fijo - '00000000-0000-0000-0000-000000000001'
nombre_sitio	VARCHAR(255) - nombre visible del sitio
paleta_activa	VARCHAR(100) - ID de la paleta activa
paletas_json	TEXT - JSON array con paletas personalizadas
fuentes_activa	VARCHAR(100) - ID de la fuente activa (default 'sistema')

7. Seguridad

Autenticación y autorización

- Contraseñas con Argon2id. Mínimo 8 caracteres.
- JWT HS256 firmado con SECRET_KEY. Expiración configurable.
- Roles: admin (completo) y editor (solo contenidos).
- Endpoints de lectura pública sin autenticación.

Aislamiento del sandbox (ejercicios interactivos)

- `iframe sandbox='allow-scripts'` (SIN `allow-same-origin`).
- Servidos desde `sandbox.<dominio>` con CSP estricta.
- El JS del ejercicio no accede a cookies ni `localStorage` del origen principal.
- Nunca se renderiza HTML de ejercicio en el origen de la app.

Sanitizacion asimetrica

- HTML de articulos (tipo=texto): SIEMPRE sanitizado en servidor (Bleach).
- HTML de ejercicios (tipo=interactivo): NO sanitizado (debe ejecutar JS).
- Pendiente: sanitizacion en cliente con `DOMPurify` (V-0.3.0).

Privacidad y proteccion de menores

- Sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, sin perfilado.
- Visitas anonimas y agregadas. Sin publicidad dirigida a menores (DSA art. 28).
- Datos minimos: solo email y contrasena para usuarios con rol.

8. Tests

Unitarios (dominio + handlers)	mocks de repositorios, sin BD
Integracion (endpoints)	SQLite en memoria, TestClient FastAPI
Regresion configuration	fixture con <code>autoflush=False</code> (igual a produccion)
Total	78 tests - todos pasan en V-0.3.0

```
cd backend
pytest -v                # todos
pytest -v tests/unit/    # solo unitarios
pytest -v tests/integration/ # solo integracion
pytest --cov=app --cov-report=html # cobertura
```


PARTE II - MANUAL DE USUARIO

9. Acceso publico - Catalogo

La portada del sitio muestra el catalogo de contenidos publicados. No es necesario registrarse ni hacer login. Los visitantes pueden navegar por el catalogo, abrir ejercicios interactivos (en iframe aislado) y leer articulos de texto.

Tipos de contenido

Ejercicio interactivo	Se ejecuta en el navegador dentro de un iframe. Sin acceso a datos del usuario ni del sitio. Seguro para menores.
Articulo de texto	HTML enriquecido sanitizado. Imagenes, listas, tablas y formato de texto permitidos.

10. Login al panel de administracion

Pulsar 'Acceder' en la barra de navegacion publica. Introducir email y contrasena. Tras el login, el sistema redirige automaticamente al Panel Admin (/admin).

- El token JWT se almacena en localStorage con clave 'auth_token'.
- Expiracion por defecto: 60 minutos.
- Para cerrar sesion: boton 'Cerrar sesion' en el sidebar del panel admin.

11. Panel admin - Inicio (Dashboard)

Muestra tarjetas con estadisticas del sitio: contenidos publicados, total de usuarios y ciclos configurados. Punto de entrada al panel de gestion.

12. Panel admin - Contenidos

Lista todos los contenidos con su estado: borrador, publicado, archivado, papelera. Filtrado y paginacion disponibles en versiones futuras.

Acciones disponibles

Publicar	Pone el contenido en estado 'publicado' (visible en catalogo).
Borrar	Mueve a la papelera (borrado logico, recuperable).
Restaurar	Recupera un contenido de la papelera.

NOTA: El formulario de creacion y edicion completa de contenidos esta planificado para V-0.3.0.

13. Panel admin - Taxonomia

Gestion de ciclos, cursos y asignaturas educativas del sistema espanol. Todos los catalogos son configurables; no hay valores fijos en el sistema.

Gestion de ciclos y cursos

- Anadir: escribir el nombre en el campo de texto y pulsar '+ Anadir'.
- Editar: pulsar el icono lapiz o hacer doble clic sobre el nombre. Confirmar con Enter o la marca de verificación. Cancelar con Escape.
- Eliminar: pulsar el icono papelera (solicita confirmación).

Gestión de asignaturas

Mismas acciones que ciclos y cursos, con la opción adicional de asignar un color representativo mediante un selector de color HTML.

14. Panel admin - Apariencia y ajustes

Ajustes generales: nombre del sitio

En la sección 'Ajustes generales', escribir el nombre deseado en el campo 'Nombre del sitio' (máximo 80 caracteres) y pulsar 'Guardar cambios'. El nombre aparece al instante en la barra pública, el pie de página y el sidebar de administración.

Ajustes generales: fuente de letra

Debajo del nombre se muestra una rejilla de fuentes, cada una previsualizada en su propia tipografía. Hacer clic en la deseada y pulsar 'Guardar cambios' para aplicarla a todo el sitio. Catálogo disponible:

Sistema	Fuente nativa del dispositivo. Rápida, sin descarga.
Nunito	Redondeada y cálida. Acogedora para los más pequeños.
Quicksand	Geométrica y suave, con aire moderno.
Lexend	Diseñada para mejorar la fluidez de lectura.
Atkinson Hyperlegible	Máxima legibilidad, pensada para baja visión.
Andika	Creada para quienes aprenden a leer.

Las fuentes (salvo Sistema) son self-hosted: las sirve la propia app, sin contactar con ningún servidor externo, protegiendo la privacidad de los menores.

Activar una paleta predefinida

En la sección 'Paletas predefinidas', hacer clic en cualquier swatch de color. La paleta se activa inmediatamente en todo el sitio (público y privado). La paleta activa muestra un badge 'Activa' y borde destacado.

Como funciona la paleta

Cada paleta define cuatro colores base: Fondo (bg), Superficie (surface), Texto (fg) y Color principal (primary). El sistema deriva automáticamente colores secundarios (hover, muted, border) mediante cálculo de opacidad y oscurecimiento. Los colores se aplican como variables CSS en :root.

Crear una paleta personalizada

- Pulsar el botón '+ Nueva paleta' en la sección 'Paletas personalizadas'.
- Introducir un nombre descriptivo.
- Elegir los 4 colores con los selectores de color del navegador.
- Observar el preview en vivo (muestra como quedaría la superficie y el color principal).
- Pulsar 'Guardar'. La paleta queda disponible para activar.

Manejo de errores (mejora de V-0.3.0)

Si una operación de paleta falla (por ejemplo, crear una paleta con un ID ya existente o eliminar la paleta actualmente activa), la página muestra un mensaje de error claro en la parte superior en lugar de no hacer nada. Antes, estos fallos se ignoraban en silencio.

Eliminar una paleta personalizada

Pulsar el botón 'x' en la esquina del swatch de la paleta personalizada. No es posible eliminar la paleta actualmente activa. Las paletas predefinidas no se pueden eliminar.

15. Panel admin - Usuarios (solo admin)

Accesible únicamente para el rol 'admin'. Lista todos los usuarios del sistema.

Crear un nuevo usuario

- Rellenar email, nombre, contraseña y rol (admin o editor).
- Pulsar 'Crear usuario'.
- La contraseña se almacena hasheada con Argon2id; nunca en texto plano.
- El email debe ser único en el sistema.

16. Roadmap

V-0.3.0	Formulario completo de creación/edición de contenidos. Subida de HTML para ejercicios. Editor de texto enriquecido (Tiptap). Sanitización en cliente con DOMPurify.
V-0.4.0	Buscador full-text (FTS5) en catálogo público. Paginación. Soporte de etiquetas/tags.
V-0.5.0	Contexto media (imágenes y ficheros adjuntos).
V-1.0.0	Despliegue en VPS con Nginx + HTTPS. E2E con Playwright. Configuración de nombre del sitio y logotipo.